

MainPrefs

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> MainPrefs		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 31, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	MainPrefs	1
1.1	MainPrefs Online-Handbuch	1
1.2	Einführung	1
1.3	Voraussetzungen	2
1.4	Installation	2
1.5	Benutzung	2
1.6	Programme	3
1.7	Variablen	3
1.8	Dateien	3
1.9	Hilfe	4
1.10	Editor	4
1.11	Einstellungen	4
1.12	Über	5
1.13	Beenden	5
1.14	Hinzufügen	5
1.15	Entfernen	5
1.16	Probleme	6
1.17	Was noch fehlt	6
1.18	Kontakt	6

Chapter 1

MainPrefs

1.1 MainPrefs Online-Handbuch

----- MainPrefs V1.0 -----

Einführung

Vorraussetzungen

Installation und Deinstallation

Benutzung

Probleme

Was noch fehlt

Kontakt

© 2000 M.R.Elsner

1.2 Einführung

Einführung

MainPrefs ist ein Programm zur Systemkonfiguration unter OS3.5; es fasst Einstellungsprogramme (z.B. sys:prefs/Palette), Umgebungsvariablen (z.B. env:Language) und wichtige Konfigurationsdateien (z.B. s:User-Startup) zusammen und bietet so eine schnelle und übersichtliche Plattform, die OS3.5 bisher nicht bietet.

Die Änderung von wichtigen Umgebungsvariablen kann zum Absturz oder zu anderen Problemen führen. Ebenso ist Vorsicht bei der Bearbeitung der Datei "s:startup-sequence" geboten. Man sollte also nur diejenigen Einstellungen ändern, die man genau kennt.

MainPrefs ist auch entstanden, um die Programmierung unter Reaction zu testen. Den Quelltext habe ich nicht in dieses Archiv gepackt, ich stelle ihn aber gerne Interessierten zur Verfügung (meine Kommentare halten sich dabei in Grenzen).

1.3 Voraussetzungen

Voraussetzungen

Benötigt wird nur AmigaOS3.5.

Ältere Versionen werden nicht unterstützt, da die Implementierung auf Reaction ausgerichtet ist.

Ob auch ClassAct ausreicht, konnte ich leider nicht testen.

1.4 Installation

Installation und Deinstallation

Das Installationsskript `MainPrefs.install` installiert alle benötigten Dateien.

Alternativ kann das MainPrefs-Verzeichnis an einen beliebigen Ort kopiert werden; die Datei `MainPrefs.guide` muss dann nur noch durch `docs/MainPrefsD.guide` ersetzt werden.

Das Programm kann einfach durch Löschen des Programmverzeichnisses deinstalliert werden.

1.5 Benutzung

Benutzung

Workbench-Start:

Ein Doppelklick auf das Icon "MainPrefs" startet das Programm.
Tooltypes werden zur Zeit nicht unterstützt.

Shell-Start:

```
mainprefs  
oder  
run <>NIL: mainprefs
```

Argumente werden zur Zeit nicht unterstützt.

Das erscheinende Fenster bietet drei Möglichkeiten:

- Programme ausführen
- Variablen ändern
- Dateien editieren

Das Menü besteht aus

- Hilfe
- Editor ändern

Einstellungen speichern
Über
Beenden

1.6 Programme

Programme

Sowohl Standard-Systemeinstellungsprogramme als auch kleine Hilfsmittel wie Intellifont lassen sich hier eintragen.

Ein Doppelklick auf den Programmnamen startet das Programm.
Mit Hinzufügen lassen sich weitere Programme hinzufügen,
mit Entfernen das jeweils angewählte aus der Liste
entfernen (natürlich wird es nicht von der Festplatte gelöscht!).

siehe auch
Einstellungen speichern

1.7 Variablen

Variablen

Das ENV-Verzeichnis enthält sämtliche globalen Umgebungsvariablen.
Manche Einstellungen lassen sich nur über die Änderung dieser Variablen erreichen. Durch Anklicken von Verzeichnisnamen (am Wert <DIR> erkennbar) und des Mutterverzeichniseintrags ("..") lassen sich sämtliche Dateien erreichen und so ändern.

Nach dem Anklicken einer Variable erscheint unter der Liste der Wert der Variablen, den man mit der Tastatur ändern kann, gefolgt von der Eingabetaste. Bisher wurde nichts geändert.

Ein Mausklick auf "Benutzen" speichert diesen Wert bis zum nächsten Neustart. "Speichern" macht ihn zum Standardwert, der auch nach einem Neustart wieder zur Verfügung steht (Achtung: der alte Wert wird überschrieben und ist verloren!).

"Voreinstellung" zeigt die Standardeinstellung an (den Wert der Variable im Verzeichnis ENVARC:), der dann geändert oder unverändert benutzt werden kann.

Achtung:

Nicht alle Dateien in ENV: sind editierbare Umgebungsvariablen.
MainPrefs sortiert in jedem Fall Dateien mit einer Größe über 256 Bytes aus. Die Änderung von wichtigen Umgebungsvariablen kann zum Absturz oder zu anderen Problemen führen.

1.8 Dateien

Dateien

Vor allem die Startdateien "s:startup-sequenz" und "s:user-startup" können hier eingetragen und so einfach geändert werden. Aber auch sämtliche anderen Text-Dateien, die Einstellungen enthalten, bieten sich an.

Ein Doppelklick auf den Dateinamen startet den eingestellten Editor und lädt die Datei.

Mit Hinzufügen lassen sich weitere Dateien hinzufügen, mit Entfernen die jeweils angewählte aus der Liste entfernen (natürlich wird sie nicht von der Festplatte gelöscht!).

Der verwendete Texteditor ist im Menüpunkt Editor einstellbar.

Natürlich ist Vorsicht bei der Bearbeitung der Datei "s:startup-sequence" geboten. Man sollte nur diejenigen Einstellungen ändern, die man genau kennt.

siehe auch
Einstellungen speichern

1.9 Hilfe

Hilfe

Diese Hilfe erscheint.

Sollte eine Frage offen bleiben, so wenden Sie sich direkt an mich.

siehe auch
Support-Adresse

1.10 Editor

Editor ändern

In dem erscheinenden Dateiauswahlfenster kann ein Texteditor gewählt werden, mit dem die Einstellungs-Dateien editiert werden. Voreingestellt ist "c:ed".

Der Editor wird dann beim Anklicken von Dateien mit dem jeweiligen Dateinamen als Argument aufgerufen.

1.11 Einstellungen

Einstellungen speichern

In der Datei "MainPrefs.prefs" des MainPrefs-Verzeichnisses, die auch per

Hand editiert werden kann, werden die aktuellen Programme und Dateien sowie der momentan gewählte Editor gespeichert und stehen beim nächsten Mal wieder zur Verfügung.

Die Umgebungsvariablen werden nicht gespeichert.

Sollen alle Einstellungen gelöscht werden, so kann die Datei "MainPrefs.prefs" einfach gelöscht werden.

1.12 Über

Über

Es erscheint die aktuelle Versionsnummer und das Datum der letzten Änderung.

1.13 Beenden

Beenden

Wie das Anklicken des Schließsymbols führt das Wählen dieses Menüpunkts zum Verlassen des Programms.

Eine Sicherheitsabfrage schützt sie vor voreiligen Handlungen.

1.14 Hinzufügen

Hinzufügen

Nach Anklicken dieses Knopfes öffnet sich ein System-Dateiauswahlfenster, in dem die entsprechende Datei gesucht und schließlich durch einen Doppelklick oder durch Anklicken des Buttons "Hinzufügen" ausgewählt wird.

Nun öffnet sich ein Fenster, das die Eingabe einer Bezeichnung erlaubt, unter der die Datei in der Liste erscheint. Nach der Eingabe (durch die RETURN-Taste abgeschlossen) wird die Datei in der Liste eingeordnet.

Um Änderungen an der Liste dauerhaft zu speichern, ist der Menüpunkt Einstellungen speichern zu wählen.

siehe auch
Entfernen

1.15 Entfernen

Entfernen

Ist ein Listen-Eintrag mit der Maus angewählt worden, führt das Drücken des

Entfernen-Knopfes zum Entfernen des Eintrags aus der Liste. Die mit diesem Eintrag verbundene Datei wird natürlich nicht gelöscht.

Um Änderungen an der Liste dauerhaft zu speichern, ist der Menüpunkt Einstellungen speichern zu wählen.

siehe auch
Hinzufügen

1.16 Probleme

Probleme

- Workbenchstart beim Starten von Programmen (d.h. auch Einbeziehung der Tooltypes) ist noch nicht möglich.
Dies kann dazu führen, dass manche Einstellungsprogramme (z.B. TurboPrefs) nicht gestartet werden können.

1.17 Was noch fehlt

Was noch fehlt:

- Assigns steuern
- Workbenchstart und AREXX-Skripte
- vielleicht auch Commodities

1.18 Kontakt

Kontakt

Martin R. Elsner
Müsener Str. 46
57223 Kreuztal

Email-Adresse: mainprefs@martin-elsner.de
Homepage: <http://www.martin-elsner.de/>
(hier findet man auch die aktuelle Version)