

**CommanderPL**

COLLABORATORS

	TITLE : CommanderPL		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY		July 31, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>CommanderPL</b>	<b>1</b>
1.1	Strona główna . . . . .	1
1.2	Prawa autorskie . . . . .	1
1.3	Wstęp . . . . .	2
1.4	Wymagania . . . . .	2
1.5	Instalacja . . . . .	2
1.6	Menu . . . . .	2
1.7	Główne okno . . . . .	3
1.8	Opcje . . . . .	3
1.9	Okno z listą poleceń . . . . .	4
1.10	Ustawienia klawiszy . . . . .	4
1.11	Polecenia Arexxa . . . . .	5
1.12	Historia . . . . .	5
1.13	Znane błędy . . . . .	6
1.14	Do zrobienia . . . . .	6
1.15	Kontakt . . . . .	7
1.16	Autorzy . . . . .	7

## Chapter 1

# CommanderPL

### 1.1 Strona główna

Commander 1.3

(c) 2001 Jakub Brzeźniak  
Magic Software

Prawa autorskie  
Wstępn  
Wymagania

Instalacja  
Menu  
Główne okno  
Opcje  
Okno z listą poleceń  
Ustawienia klawiszy

Polecenia Arexxa

Historia  
Znane błędy  
Do zrobienia  
Kontakt  
Autorzy and thanks

### 1.2 Prawa autorskie

Prawa autorskie

Program ten jest freeware. Można go swobodnie rozpowszechniać.

Ani programu, ani żadnego z plików dostarczonych wraz z nim nie wolno w żaden sposób modyfikować.

Programu tego używasz na własną odpowiedzialność. Autor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody spowodowane

jego uŹywaniem.

## 1.3 WstęŹ

WstęŹ

Commander to program, który umoŹliwia wykonywanie poleceniŹ AmigaDOS w znacznie łatwiejszy sposób niŹ przy uŹyciu standardowego requestera. NajwaŹniejsze jego cechy to: moŹliwoŹć wstawiania nazw plików przez wrzucenie ich ikon na okno lub przez wybranie ich requesterem, zapamiętywanie wykonanych poleceŹ, moŹliwoŹć zmiany opcji wykonywanego polecenia oraz moŹliwoŹć szybkiego wstawiania wczeŹniej zdefiniowanych poleceŹ po wciŹnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy.

## 1.4 Wymagania

Wymagania

Wymagania programu sŹ następujŹce:

- Workbench 3.0
- MUI 3.8
- utilities.library 1.2 (dołŹczona do programu)
- wbstart.library 2 (opcjonalnie, dołŹczona do programu)

## 1.5 Instalacja

Instalacja

Aby zainstalować program, wystarczy uruchomić program instalacyjny znajdujŹcy się w katalogu "Install".

## 1.6 Menu

Menu

Program:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| - Wykonane polecenia... | Otworzenie okna z listŹ wykonanych poleceŹ                                     |
| - Opcje polecenia...    | Edycja opcji   |
| - Klawisze funkcyjne... | Edycja ustawieŹ klawiszy funkcyjnych   |
| - Uzupełnij nazwę...    | Uzupełnienie nazwy, za którŹ aktualnie znajduje się kursor w gadŹcie polecenia |
| - Informacje...         | WyŹwietlenie informacji o programie  |
| - Schowaj               | Ikonifikacja programu  |
| - WyjdŹ                 | WyjŹcie z programu   |

MUI:

- Informacje... Wyświetlenie informacji o MUI
- Ustawienia... Edycja ustawień MUI

## 1.7 Główne okno

Główne okno

"Polecenie"

W to pole (jak łatwo się chyba domyślić :) należy wpisać polecenie. Nazwy plików mogą być wstawione przez wrzucenie ich ikon na okno lub przez wybranie ich requesterem, przy czym program sam wstawi spacje i użyje cyfry dziesiętnej jeśli będzie to konieczne.

Gdy pole to jest aktywne, klawiszami kursora, podobnie jak w shellu, można poruszać się po liście wykonanych poleceń (góra – poprzednie polecenie, dół – następne), a po wciśnięciu odpowiedniej kombinacji klawiszy, zostanie wstawione przypisane jej polecenie.

Po wciśnięciu drugiego z przycisków znajdujących się z prawej strony gadżetu otwarte zostanie okno z listą wykonanych poleceń.

"Wykonaj"

Wykonanie polecenia

"Anuluj"

Ikonifikacja programu

## 1.8 Opcje

Opcje

"Wyjście"

Okno lub plik, do którego będą skierowane komunikaty od wykonanego polecenia

"Aktualny katalog"

Katalog, który będzie katalogiem domowym dla polecenia

"Rozmiar stosu"

Rozmiar stosu w bajtach

"Priorytet"

Priorytet polecenia

"Liczba poleceń"

Maksymalna liczba poleceń znajdujących się na liście

"Tryb WB"

Jeśli opcja ta będzie włączona, programy posiadające ikonę będą uruchamiane w trybie WB, a argumenty z linii polecenia będą przekazane

tak, jakby program został uruchomiony z jednoczesnym zaznaczeniem innych ikon. Aby opcja ta działała, trzeba mieć zainstalowaną bibliotekę `wbstart.library` w wersji przynajmniej 2.

"Pokazuj pliki .info"

Jeśli opcja ta będzie włączona, w oknie uzupełniania nazw pokazane będą także pliki z rozszerzeniem `.info`

"Zapisz"

Zapisanie opcji

"Użyj"

Użycie opcji

"Anuluj"

Anulowanie zmian opcji

## 1.9 Okno z listą poleceń

Okno z listą poleceń

Lista poleceń

Jest to lista wykonanych poleceń (ich ilość zależy od ustawionej wartości w opcjach). Ostatnie wykonane polecenie znajduje się na górze listy. Aby wstawić któreś z poleceń, wystarczy na nim dwukrotnie kliknąć

## 1.10 Ustawienia klawiszy

Ustawienia klawiszy

"Klawisz"

"Oraz"

Gadulety te służą do wybrania kombinacji klawiszy

"Tryb"

Gadulet ten pozwala wybrać sposób, w jaki zdefiniowane polecenie zostanie wstawione. Dostępne są dwie możliwości:

- "Zastąp" - wpisane polecenie zostanie skasowane
- "Wstaw" - polecenie zostanie wstawione w miejsce, w którym znajduje się kursor
- "Wykonaj" - polecenie zostanie wykonane w momencie wciśnięcia klawisza funkcyjnego (nawet, jeśli gadulet polecenia nie będzie aktywny) i nie zostanie dodane do listy wykonanych poleceń

"Polecenie"

W to pole należy wpisać polecenie, które zostanie wstawione po wciśnięciu wybranej kombinacji klawiszy. Podobnie jak w głównym oknie, tak i tutaj nazwy plików można wstawić przez wrzucenie ich ikon na okno lub przez wybranie ich requesterem

"Zapisz"  
Zapisanie ustawieŃ klawiszy

"Anuluj"  
Anulowanie zmian

## 1.11 Polecenia Arexxa

Polecenia Arexxa

OpenWindow  
Otworzenie okna programu

InsertString tekst  
Wstawienie podanego tekstu do polecenia w miejscu kursora

InsertName nazwa  
Wstawienie podanej nazwy do polecenia w miejscu kursora. JeŃli będzie to konieczne, program automatycznie wstawi spacje i uŃyje cudzysłowa

SetCommand polecenie  
Wyczyszczenie wpisanego polecenia i ustawienie jego zawartoŃci na podanã

ExecuteCommand  
Wykonanie wpisanego polecenia

SetOutput wyjŃcie  
Ustawienie wyjŃcia

SetCurrentDir katalog  
Ustawienie aktualnego katalogu

SetStack rozmiar  
Ustawienie rozmiaru stosu

SetPriority priorytet  
Ustawienie priorytetu

GetCmdStr  
Pobranie zawartoŃci polecenia

GetBufPos  
Pobranie pozycji kursora w gadŃcie polecenia

SetBufPos pozycja  
Ustawienie pozycji kursora w gadŃcie polecenia

## 1.12 Historia

Historia

---



## 1.3

- do nazw katalogów, których ikony zostały wrzucone na okno, nie jest już dodawany na końcu slash ("/")
- przy każdym otwarciu requestera zawartość pola "Plik" jest czyszczona

## 1.2

- można teraz wybrać, czy w oknie uzupełniania nazw mają być wyświetlane także pliki z rozszerzeniem .info
- okno z listą wykonanych poleceń może być otwarte przy użyciu menu, a po wciśnięciu przycisku gdy już jest otwarte, automatycznie się zamyka

## 1.1:

- programy posiadające ikonę mogą być uruchamiane w trybie WB
- pojawia się możliwość automatycznego uzupełniania nazw
- w ustawieniach klawiszy funkcyjnych dostępny jest nowy tryb, powodujący natychmiastowe wykonanie polecenia
- requesterm można wybrać wiele plików naraz
- dostępnych jest więcej kombinacji klawiszy funkcyjnych
- zawartość gadżetu polecenia po wykonaniu polecenia jest automatycznie czyszczona
- puste polecenia nie są dodawane do listy wykonanych poleceń
- dodane zostały trzy nowe polecenia Arexxa

## 1.0:

- pierwsza wersja programu

## 1.13 Znane błędy

### Znane błędy

Jeśli masz pomysły, jak można usunąć poniższe błędy, proszę skontaktuj się ze mną. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

1. W przypadku, gdy okno z listą poleceń jest otwarte, ponowne wciśnięcie przycisku otwierającego go, powinno go zamknąć. Niestety, przeważnie po pierwszym wciśnięciu przycisku nic się nie dzieje, dopiero za drugim razem okno się zamyka. Ten sam problem występuje w oknie ustawień klawiszy funkcyjnych, choć znacznie rzadziej.
2. W przypadku korzystania z patcha NewReqLibs (oraz być może także z innych programów, zamieniających odwołania do biblioteki asl na reqtools) nie można wstawić nazwy katalogu przy pomocy requestera.

## 1.14 Do zrobienia

---

Do zrobienia

Oto kilka funkcji, które bym dodał w następnych wersjach programu. Jeżeli sądzisz, że byłyby one przydatne lub może masz jakieś własne pomysły, daj mi o tym znać.

1. Otwieranie katalogów na ekranie WB – po wpisaniu nazwy katalogu, zostałby on otwarty tak, jak gdyby dwukrotnie kliknięto na jego ikonie
2. Otwieranie stron internetowych – po wpisaniu nazwy zaczynającej się od `http://` lub `www` uruchamiana byłaby wybrana przeglądarka, w której podana strona zostałaby wczytana

## 1.15 Kontakt

Kontakt

Wszelkie komentarze i pytania należy kierować na adres:

`email@magicsoftware.prv.pl`

Aby zdobyć nowszą wersję tego programu lub inne moje produkcje, odwiedź stronę:

`http://www.magicsoftware.prv.pl`

## 1.16 Autorzy

Autorzy

Oto lista autorów dodatkowych plików dołączonych do programu:

`wbstart.library` (c) Stefan Becker <stefanb@yello.ping.de>

Pełna dystrybucja tej biblioteki znajduje się na Aminecie  
(`util/libs/WBStart.lha`)

Niemiecki katalog (c) Andreas Kuerzinger < satanas666@freenet.de,  
`http://people.freenet.de/satanas666/` >

Fiiński katalog (C) Joni Halme <halmej@saunalahti.fi>

Podziękowania dla Andreas'a Kuerzinger'a za sugestie i informacje o błędach.