

TCIndex

COLLABORATORS

	TITLE : TCIndex		
ACTION	NAME	DATE	SIGNATURE
WRITTEN BY		October 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	TCIndex	1
1.1	TurboCalc Index (komplett)	1

Chapter 1

TCIndex

1.1 TurboCalc Index (komplett)

TurboCalc - copyright Michael Friedrich.

Dies ist der Index über alle deutschen AmigaGuide-Dateien.
(Jede Datei enthält noch einen eigenen, lokalen Index)

Symbole

#Bezug
<Daten-Suchen>
@Tabelle;Bezug

A

ABLAGENLESEN ([Block])
ABLAGESCHREIBEN ([Block])
ABS (Zahl)
Abspielen stoppen
Abspielen
Aktive Zelle zeigen
AKTIVEZELLE ()
Allgemein
Allgemeines
als Standard festlegen
ALTEFARBEN ()
AMIGAGUIDE (Datei;Kommando)
ANFRAGE (Text [,Titel])
ANZAHL (Bereich [,...])
ANZAHL2 (Bereich [,...])
ANZEIGEN (Zeile; [Block])
ARCCOS (Zahl)
ARCSIN (Zahl)
ARCTAN (Zahl)
ARexx-Befehle
Aufnahme stoppen
AUFNAHME ()

Aufnehmen
Ausblenden
AUSFÜHREN(Datei;Parameter;[Fenster])
Ausfüllen
Auslassen aller Parameter
Auslassen von Parametern
Ausrichtung
AUSRICHTUNG([Hor];[Vert];[Block])
Ausschneiden
AUSSCHNEIDEN([Block])
AUSWAHL(Index; Wert1; Wert2; Wert3...)
Auswahlmodus
AUSWÄHLEN([Block])
Autom Zwischenspeichern
Autom Öffnen beim Start
Autom. Speichern

B

Bearbeiten
Beenden
BEENDEN([Flag])
Befehle
befindet).
BEIFEHLER(ZELLE)
Bereich sortieren
BEREICHABS(Zeile;Spalte;Höhe;Breite)
BEZUGTYP(Flag;[Block])
BEZUGVERSCHIEBEN(X;Y;Flag;Block)
Bezüge rel <-> abs
Bezüge verschieben
BILDAUFBAU(Modus)
Bildschirm - als WB-Kopie
Bildschirm - auf WorkBench
Bildschirm - Bildaufbau
Bildschirm - einstellen
Bildschirm - Farben einstellen
Bildschirm - Standard-Farben
Bildschirm - Zeichensatz
Bildschirm
BILDSCHIRM(Breite;Höhe;Tiefe;Modus)
BIS(Bedingung)
Block speichern als
Blockbefehle
BLOCKBREITE([Bereich])
BLOCKHÖHE([Bereich])
BLOCKNAMENFESTLEGEN(Name;Block)
BLOCKSPEICHERN([Block];[Name])
BLOCKX([Bereich])
BLOCKY([Bereich])
BOGEN(Zahl)

C

Clipboard - Einfügen
Clipboard - Einstellungen
Clipboard - Kopieren
CODE(Text)
COMMAND()
Copyright
COS(Zahl)
COSHYP(Zahl)
CSVBLOCKSPEICHERN([Block];[Name];[Trennzeichen])
CSVEINFÜGEN([Block];[Name];[Trennzeichen])
CSVLADEN([Name];[Trennzeichen])
CSVSPEICHERN([Name];[Trennzeichen])
Cursorsteuerung

D

Darstellung
DARSTELLUNG(Titel;Raster;Werkzeugl.;Formeln;Null;Cursorm,.)
Datei einfügen
Datei
Dateien
DATEIVORHANDEN(Datei)
Daten
Datenbank definieren
Datenbank sortieren
Datenbank
Datenbank
DATENBANK([Bereich])
Datenbank-Funktionen
Datenbank-Maske
Datenbankbereich definieren
DATENEINFÜGEN(Modus;[Block])
Datensätze löschen
Datensätze sortieren
Datensätze suchen und kopieren
Datensätze suchen
DATUM(Jahr;Monat;Tag)
Datum-Funktionen
DATWERT(Text)
DBANZAHL(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBANZAHL2(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBEXTRAHIEREN([Zelle])
DBLETZTER(Zelle)
DBLÖSCHEN()
DBMAX(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBMIN(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBMITTELWERT(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBPRODUKT(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBSORTIEREN(Aufsteigend;[Zelle])
DBSTABW(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBSUCHEN([Zelle])
DBSUMME(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DBVARIANZ(Datenbank;Spalte;Kriterien)
DEFPUBSCREEN(Bildschirm)

DEMOVERSION()
DIAEINBLENDEN()
Diagram-Parameter
Diagramm einblenden
Diagramm erstellen
Diagramm
Diagramm-Achsenbeschriftung
Diagramm-Aktualisieren
Diagramm-Als IFF-Bild speichern
Diagramm-Ausblenden
Diagramm-Drucken
Diagramm-Entfernen
Diagramm-In Clipboard speichern
Diagramm-Legende
Diagramm-Menüs
Diagramm-Muster
Diagramm-Objekt
Diagramm-Optionen
Diagramm-Titel
Diagramm-Y-Achse
Diagramme drucken
Diagramme
Diagrammtyp
Diagrammtypen
DIALOG (Dialog;Hook)
Die Eingabe
Die Erstellung
DLGWEITER (Flag)
Drag- and Drop
Druck-Layout
Druck-Tips
Druckbereich
DRUCKBEREICH (Aktivieren; [Bereich])
Drucken
Drucken
DRUCKEN (Drucker;File;NLQ;Bereich;Seitel;Seite2;LPI;Farbig;Pause;Größe;Breite;Höhe)
DRUCKFORMAT (LR;RR;OR;UR;Stil;KZeile;KText;FZeile;FText;Titel;Raster)
Druckvorschau
Druckvorschau
DRUCKVORSCHAU ()

E

EDIT()
Editiermodus
Einblenden
EINFÜGEN ([Block])
Einfügen als
Einfügen
Einfügen-Funktionen
Einführung in TurboCalc
Eingabe
EINGABE (Text [;Titel]; [Zelle])
Eingabemodus
Einstellungen

ENDKAPITAL (Kapital; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])
ENTFERNEN (Data; [Block])
EXP (Zahl)
Exportieren als
Exportieren von Tabellen
Externer Filerequester

F

FAKULTÄT (Zahl)
FALSCH ()
Farben
FARBEN ([Farbe1]; [Farbe2]; [Block])
FARBEÄNDERN (Farbe; Rot; Grün; Blau)
Fenster anordnen
Fenster ausblenden
Fenster einblenden
Fenster teilen
FENSTERAKTIVIEREN ()
FENSTERANORDNEN ()
FENSTERANORDNEN2 ()
FENSTERGRÖßE (Breite; Höhe)
FENSTERNACHHINTEN ()
FENSTERNACHVORN ()
FENSTERPOSITIONIEREN (X; Y; Breite; Höhe)
FENSTERVERSCHIEBEN (X; Y)
Finanz-Funktionen
FIXIEREN (Zelle)
Fixierung festlegen
Format
Formatierungen
FORMELEINFÜGEN ()
Formeln übersetzen
Fremdformate
FÜLLEN (Mode; [Block])
FÜR (Variable; Anfang; Ende; Schritt)
FÜRBLOCK (Variable; Block; Flags)

G

GANZZAHL (Zahl)
Gehezu
Global
Globale Einstellungen
GLOBALEOPTIONEN ()
GLÄTTEN (Text)
GROSS (Text)
GROSS2 (Text)

H

HEUTE ()
HEX (Zahltext)
Hilfe
HILFE (Num;Datei)
HINZUFÜGEN (Data; [Block])
HOCH (Num)

I

IFFDRUCKEN (Datei;Breite;Höhe;Tiefe;Block)
Ikonifizieren
IKONIFIZIEREN ()
Importieren von
INDIREKT (Text)
Info
INFO (Nr)
Inhalte löschen
INSPALTE (Spalte)
Installation
INTEXT (String;Muster[;Pos])
INZEILE (Zeile)
ISTDATUM (Wert)
ISTFEHLER (Bezug)
ISTLEER (Bezug)
ISTTEXT (Wert)
ISTZAHL (Wert)
ISTZEIT (Wert)

J

JAHR (Datum)
JETZT ()

K

KASTEN (Links;Rechts;Oben;Unten; [Block])
KLEIN (Text)
KOMMENTAR
Komplettes Inhaltsverzeichnis
KOMPRIMIEREN (String[;Liste])
KONFIGLADEN ()
KONFIGSPEICHERN ()
Konfiguration Laden
Konfiguration Löschen
Konfiguration Speichern
Konfiguration
Kopieren
KOPIEREN ([Block])
KRITERIEN ([Bereich])

L

LADEN ([Name])
Laden/Speichern
LADEOPTIONEN (KeinAutoMakro; Verbergen; Passwort)
LAUFZEIT (Kapital; Endwert; Zinssatz; [, Periode])
LETZTERFEHLER ()
LETZTESPALTE ()
LETZTEZEILE ()
LG (Zahl)
LIESCURSORPOS
LIESFORMEL [Zelle]
LIESWERT [Wert]
LINKS (Num)
LINKS (Text; Anzahl)
LN (Zahl)
LOG (Zahl)
LOG10 (Zahl)
LÄNDEROPTIONEN (ZF1; ZF2; DF; Währung; WPräfix; WSuffix; Inch)
LÄNGE (Text)
LÖSCHEMENÜPUNKT (Titel; Punkt)
LÖSCHEMENÜTITEL (Titel)
LÖSCHEMENÜUNTER (Titel; Punkt; Unter)
LÖSCHEN (Data; [Block])
Löschen

M

Makro
MAKRO (...)
Makro-Steuerung
MAKROABSPIELEN (Zelle)
Makrobefehle
MAKROEINFÜGEN ()
Makros/ARexx-Befehle
Maske
Mathematikfunktionen
MAX (Bereich[; ...])
MELDUNG (Text [, Titel])
Menü-Befehle
Menübefehle
MIN (Bereich[; ...])
MITTE (Text; Zahl1; Zahl2)
MITTELWERT (Bereich[; ...])
MMAL (Block1; Block2; ErgBlock)
MMINUS (Block1; Block2; ErgBlock)
MONAT (Datum)
MPLUS (Block1; Block2; ErgBlock)
MSONST ()
Muster
MUSTER (Zahl; [Block])
MWENN (Bedingung)
MWENNENDE ()

N

Namen festlegen
Namen festlegen
Namen löschen
Namen ändern
Namen
NAMENEINFÜGEN ()
NAMENFESTLEGEN (Name;Wert)
NAMENLÖSCHEN (Name)
Nationales
Neu
Neuberechnen
NEUBERECHNEN ([Modus])
NEUERMENÜPUNKT (Name;Befehl;[Titel;Punkt])
NEUERMENÜTITEL (Name;[Titel])
NEUERMENÜUNTER (Name;Befehl;[Titel;Punkt;Unter])
NEUESFENSTER ()
NEUESMENÜ ()
NEUETABELLE (Name)
NICHT (Wert)
NÄCHSTES ()

O

Objekt erstellen
OBJEKT (Name;Typ;Text;Wert1;Wert2;Block)
Objekt-Editieren
OBJEKTAUSWAHL (Name)
Objekte
Objekterstellung
OBJEKTINFO (Name;Nr)
OBJEKTKLASSE (Name)
OBJEKTPARA (Name;Makro;Makroaktivierung;Farbe;Rahmen)
OBJEKTPOS (Name;X;Y;Breite;Höhe)
Objekttypen
OBJID (Text)
ODER (Wert1;Wert2;...)
Operatoren
Optionen
Optionen

P

Papierformat
PAPIERFORMAT ()
Parameter ändern
PAUSE (Zeit)
PI ()
Plus: +
Plus: +, Minus: -

PROCALCEINFÜGEN ([Block]; [Name])
PROCALCLADEN ([Name])
PRODUKT (Bereich[;...])
Programmierung

Q

QUADRAT (Zahl)

R

Rahmen
RAHMEN (Links; Rechts; Oben; Unten; [Block])
RATENENDKAPITAL (Ratenhöhe; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])
RATENHÖHE (Endwert; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])
RATENLAUFZEIT (Entwert; Ratenhöhe; Zinssatz; [; Periode])
RECHTS (Num)
RECHTS (Text; Anzahl)
Reihe berechnen
REIHEBERECHNEN (Typ; Inkrement; Spalten; Bereich)
REQPARA (X; Y; Oktext; Abbruchtext; Zeit)
REST (Zahl1; Zahl2)
REVISION ()
ROUTINE (Zelle)
RUN (Datei; Parameter; [Fenster])
RUNDEN (Zahl; Stellen)
RUNTER (Num)
RX (Datei; Port)
RÜCKGÄNGIG ()
RÜCKSPRUNG ([Zelle])
Rückgabewerte von Befehlen
Rückgängig

S

SCHIEBENL (Text)
SCHIEBENR (Text)
SCHLEIFE ()
Schließen
Schnelladen
Schnelladen
SCHREIBE (Inhalt [; Zelle])
Schrift
SCHRIFT ([Num]; [Zeichensatz]; [Block])
SCHRITT ([Flag])
Schutzmerkmale
SCHUTZOPTIONEN ()
Seitenumbruch
SEITENVORSCHUB (Flag)
SETZExxx (Bedingung; Wert1; Wert2 [; Bezug])
SHANGHAI (Modus)

SIGNAL ()
SIN (Zahl)
SINHYP (Zahl)
SMARTREFRESH (Flag)
SOLANGE (Bedingung)
Sonstige Befehle
Sonstige Funktionen
SORTIEREN (Aufsteigend; Richtung; Zelle; Bereich)
SPALTE (Spalte)
Spaltenbreite
SPALTENBREITE (Breite; [Block])
SPALTENNUMMER ([Bereich])
Speichern als IFF
Speichern unter
Speichern
SPEICHERN ([Name])
SPEICHERNALS ([Name])
SPEZIALOPTIONEN (Flags)
spezielle ARexx-Befehle
SPIEGELN (Text)
SPRACHE (Modus; Block)
SPRINGE (Zelle)
SPRINGEWENN (Bedingung; Zelle)
STABW (Bereich[; ...])
Standardschrift
START (Dateiname)
Starten von TurboCalc
STARTKAPITAL (Endwert; Zinssatz; Zeitraum[; Periode])
Statuszeile
STDFARBEN ()
STDSCHRIFT (Zeichensatz)
Steuerung
STILWECHSELN (Num; [Block])
STOPAUFNAHME ()
Suche fortsetzen
Suchen und Kopieren
Suchen
SUCHEN (Text; Teil; Groß; Spalten; Bereich)
Suchkriterien definieren
Suchkriterien festlegen
SUMME (Bereich[; ...])
SVERWEIS (Wert; Bereich; Offset[; Exakt])
SYLKBLOCKSPEICHERN ([Block]; [Name])
SYLKEINFÜGEN ([Block]; [Name])
SYLKLADEN ([Name])
SYLKSPEICHERN ([Name])
SYSINFO ()
SÄUBERN (Text)

T

Tabelle neuzeichnen
Tabelle
TABELLEEINBLENDEN (Tabellenname; Fensternummer)
Tabellen drucken

Tabellen-Funktionen

TABELLENNAME ()

TABELLENOPTIONEN (MaxBreite;MaxHöhe;Berechnung;Return;Richtung;Icons)

TABELLESCHLIEßEN (Sofort)

TABELLEVERBERGEN (Tabellenname;Fensternummer)

TAG (Datum)

TAN (Zahl)

TANHYP (Zahl)

TASTE (Taste;Befehl)

TCDEINFÜGEN ([Block];[Name])

TCFKT (TCLib;Offset;Num1;Num2;Text)

TCMAKRO (TCLib;Offset;Num1;Num2;Text)

TEIL (Text;Zahl1;Zahl2)

TEXT (Data[;Format])

Text-Funktionen

Texte

Transponieren

TRANSPONIEREN ([Block])

TurboCalc by Michael Friedrich

TurboCalc by Michael Friedrich

TurboCalc by Michael Friedrich

TurboCalc by Michael Friedrich

TurboCalc by Michael Friedrich

TurboCalc-Libraries

U

UND (Wert1;Wert2;...)

UNGEÄNDERT ()

V

VARIANZ (Bereich[;...])

VERBERGEN (Zeile;[Block])

Verschlüsselung von Tabellen

VERSION ()

VERWEIS (Wert;Bereich[;Exakt])

VORZEICHEN (Zahl)

Vorzugsform

W

WAHR ()

Wahrheitswert-Funktionen

Wahrheitswerte

Weitere Eingabeformate

WENN (Bedingung; Wert1; Wert2)

Werkzeugleiste

WERT (Text)

Wiederherstellen

WIEDERHERSTELLEN ()

WIEDERHOLEN (Text; Anzahl)
WINKEL (Zahl)
WOCHENTAG (Datum)
WURZEL (Zahl)
WVERWEIS (Wert; Bereich; Offset [, Exakt])
WÄHLETABELLE (Name [, FensterNummer])

X

XOR (Wert1; Wert2; ...)

Z

Zahlen
Zahlenformat
ZAHLENFORMAT (Format; [Block])
ZEICHEN (asc-code)
ZEICHENSATZ (Zeichensatz; Modus)
ZEIGEMENÜ ()
ZEILE (Zeile)
ZEILENHÖHE (Höhe; [Block])
Zeilenhöhe
ZEILENNUMMER ([Bereich])
ZEITWERT (Text)
Zell-Funktionen
ZELLE (Zeile; Spalte)
Zelle/Bereich
ZELLEABS (Zeile; Spalte)
Zellen einfügen
Zellen entfernen
ZELLINFO (Nr [, Zelle])
Zellschutz
ZELLSCHUTZ ([Schreiben]; [Formel]; [Block])
ZINSSATZ (Kapital; Endwert; Zeitraum [, Periode])
ZUFALLSZAHN ()
ZWISCHENABLAGE (Einheit; Trennzeichen; Anführungszeichen)
ZWISCHENSPEICHERN (Flag)

Umlaute

Öffnen
Über das Handbuch
Über
ÜBER ()