

Úvod

Úvod

Program ZalPak slouží pro automatické zálohování dat. V programu můžete plánovat zálohy na urèitý datum a èas a je možné zvolit i pravidelné opakování zálohy. Dále je možné nastavit u jednotlivých záloh masku a atributy pro výběr zálohovaných souborů, počet ponechávaných záloh na disku, dny kdy nechcete zálohovat a další.

Nastavení

Naplánování nové zálohy

Oprava naplánované zálohy

Mazání naplánované zálohy

Zákaz spuštění zálohy

Rušení spuštění zálohy

Obnova dat ze záložního souboru

Nastavení



Nastavení

Spouštět zálohy podle časového plánu

Volba umožňuje spouštění jednotlivých záloh podle nastaveného datumu, času a opakování. Jestliže volbu vypnete nebudou se automaticky spouštět zálohy. Každou zálohu je možné spustit ručně.

Spouštět zmeškané zálohy po startu programu

Jestliže dojde k zmeškání zálohy (vypnutý počítač, ukončený program atd.) program při startu všechny zmeškané zálohy naplánuje na další termín. Pokud zapnete tuto volbu zmeškané zálohy budou spuštěny okamžitě při startu programu.

Spouštět zálohovací program po startu systému

Jestliže volbu zapnete program se bude spouštět automaticky při startu systému v opačném případě je nutné spouštět program ručně jinak nedojde k provedení záloh.

Nastavení EMAILu

Nastavení emailu je důležité jestliže chcete zasílat informace o zálohách. Nastavení zasílání emailů je dostupné v konfiguraci zálohy.

Mazání záznamů v log. souboru

Zprávy starší než zadaný počet dnů a měsíců bude program automaticky odmazávat.

Naplánování nové zálohy



Naplánování nové zálohy

Jméno zálohy

Pojmenování zálohy slouží k rozeznávání jednotlivých záloh. Jestliže zvolíte název který již existuje bude k názvu doplněna číslovka.

Adresáře a soubory

Na této záložce zvolíte soubory a adresáře které chcete zálohovat.

☒ - takto označené soubory se budou zálohovat v případě adresáře se bude zálohovat celý obsah a to i soubory a adresáře které budou nově vytvořeny.

☒ - takto jsou označeny adresáře ve kterých je vybrána alespoň jedna položka. Nově vytvořené soubory a adresáře se zálohovat nebudou.

☐ - označení položek které nechcete zálohovat.

Záložní soubor

Zde nastavíte jméno a umístění záložního souboru. Při použití disket je možné zvolit mazání diskety před zálohou.

Ponechat staré zálohy na disku - můžete zvolit kolik záloh má zůstat v zadaném umístění než dojde k jejich vymazání. Jestliže je volba vypnutá bude stará záloha přepsána novou.

Používat pracovní soubor - při zapnutí volby se vytváří záložní soubor v TEMP adresáři a až po dokončení zálohy se soubor kopíruje na zadané médium. Volbu doporučujeme vypnout v případě zálohy na rychlá média. V případě zálohy na diskety, flashdisky, CDRW atd. doporučujeme nechat volbu zaplou.

Komprimovat zálohu - jestliže volbu vypnete nebudou soubory komprimovány. Záložní soubor bude větší ale záloha bude trvat kratší dobu.

Pouze kopírovat soubory - do adresáře kde měl vzniknout záložní soubor budou nakopírovány vybrané soubory. Volba umožňuje kopírovat záložní soubory do jiného umístění (další disk, počítač v síti atd.).

U zálohy vytvořit program pro obnovu - u záložních souborů je vytvořen program, kterým je možné obnovit soubory ze zálohy. Volbu doporučujeme zapnout aby nedošlo k problémům při obnově zálohy ze starší verze programu ZalPak.

Heslo - bez znalosti hesla nejde záloha obnovit!!!

Spustit před začátkem zálohy - vybraný program bude spuštěn před začátkem zálohování, pokud zapnete volbu čekat na dokončení, zálohování začne až po ukončení programu.

Spustit po dokončení zálohy - vybraný program bude spuštěn po dokončení zálohování.

Omezení

Zálohovat podadresáře - jestliže volbu vypnete budou se z vybraných adresářů zálohovat pouze soubory.

Zálohovat soubory (podle masky) - zde je možné zadat masky pro výběr souborů pouze určitých typů.

Nezálohovat soubory (podle masky) - typy souborů podle masek které nechcete zálohovat.

Možnosti masky :

* : zastupuje libovolný řetězec znaků

? : zastupuje libovolný jeden znak

[xyz...] : zastupují jeden ze znaků který je v závorce uveden. V závorce lze definovat i rozsah hodnot např. [a-d] znamená a nebo b nebo c nebo d. Znak "!" na prvním místě v závorce znamená negaci.

příklady :

* - bude zálohovat všechny soubory

. - záloha souborů s koncovkou

*.txt - záloha souborů s koncovkou .txt

*.?mp - záloha souborů s koncovkou která začíná libovolným znakem a následuje "mp" (.tmp, .bmp, atd.)

[a-f]* - soubory začínající na znaky od "a" do "f"

[abk]* - soubory začínající na znaky "a", "b" nebo "k"

.[!t] - soubory s koncovkou začínající na jiný znak než "t"

Zálohovat pouze soubory s atributem - umožňuje zálohování pouze souborů které mají nastaven určitý atribut.

!!!Výběr všech atributů nezaručuje zálohování všech souborů protože některé soubory nemají nastaven žádný atribut!!!

Rozdíl zálohy na soubory o velikosti - záložní soubor je rozdělen na soubory zadané velikosti. Tato verze programu zatím nepodporuje vypalování těchto souborů.

Vypalování zálohy

Vypalovat na CD/DVD - Vypalování záloh je možné pouze v případě že máte nainstalovaný program Nero 5.5.x.x a novější. Při konfiguraci vypalování je vhodné vložit do vypalovací mechaniky médium na které budete později

zálohovat.

Vypálit / simulovat - volba vypalování nebo simulace.

Vysunout disk po dokončení - disk není nutné vysouvat po dokončení vypalování ale v případě, že se chcete podívat co na CD/DVD je vypáleno, disk vysuňte ručně.

Začátek vypalování potvrdí uživatel - jestliže je volba povolena předpokládá se že vypalování probíhá za asistence uživatele. Při vypnuté volbě očekává program že je záložní médium vloženo ve vypalovací mechanice jinak skončí vypalování s chybou.

Smazat RW media před vypalováním

Smazat RW media při nedostatku místa

Po vypálení smazat zálohu

Vypálit soubory bez vytváření zálohy - není provedena záloha na disk pouze vypálení souborů na CD/DVD bez komprese.

Plánování

Datum a čas spuštění - nastavení datumu a času kdy se má záloha spustit.

Opakování zálohy - určuje jak často se má záloha opakovat.

Jestliže ne zvolíte opakování zálohy bude záloha provedena pouze jednou a poté se vymaže.

Dny v týdnu kdy nechcete zálohovat - dny v týdnu na které nebude záloha naplánována.

Oprava naplánované zálohy



Oprava naplánované zálohy

Při opravě zálohy je možné minit všechny volby. Změny se uloží pouze pokud je potvrdíte tlačítkem "OK" v ostatních případech se nastavení zálohy nezminí.

[Naplánování nové zálohy](#)

Mazání naplánované zálohy



Mazání naplánované zálohy

Volba umožňuje smazání vybrané zálohy.

Zákaz / povolení spuštění zálohy

Zákaz / povolení spuštění zálohy

Volba zakazuje nebo povoluje automatické spuštění vybrané zálohy. Jestliže spustíte ruční zálohu která je zakázaná bude po dokončení zálohy v povoleném stavu.

Ruční spuštění zálohy

Ruění spuštění zálohy

Ruění spuštění zálohy

Vybraná záloha bude provedena okamžitě.

Obnova dat ze záložního souboru



Obnova dat ze záložního souboru

Obnova

Na záložce obnova vyberte záložní soubor který chcete obnovit. Záložní soubory programu ZalPak mají koncovky .pak, .p01, .p02 atd. Koncovkou .pak je označena poslední záloha. Starší zálohy jsou číslovány - nižší číslo mají novější zálohy.

Po zvolení záložního souboru je automaticky zobrazen seznam souborů a adresářů které záloha obsahuje. Vyberte položky které chcete ze zálohy obnovit a stiskněte tlačítko "**Další >**".

Nastavení

Na záložce nastavení můžete zvolit možnosti obnovy dat.

Soubory obnovit do původních adresářů - soubory budou obnoveny do původního umístění na disku. Jestliže nechcete soubory obnovit na původní místo můžete zvolit adresář do kterého se mají obnovit a volbou "**Založit původní adresářovou strukturu**" určíte zda se založí původní adresáře nebo zda se všechny soubory umístí do jednoho adresáře.

Obnovit pouze soubory vyhovující masce - zde je možné zadat masku pro obnovu souborů pouze určitého typu :

* : zastupuje libovolný řetězec znaků

? : zastupuje libovolný jeden znak

[xyz...] : zastupují jeden ze znaků který je v závorce uveden. V závorce lze definovat i rozsah hodnot např. [a-d] znamená a nebo b nebo c nebo d. Znak "!" na prvním místě v závorce znamená negaci.

příklady :

* - obnova všech souborů

. - obnova souborů s koncovkou

*.txt - obnova souborů s koncovkou .txt

*.*mp - obnova souborů s koncovkou která začíná libovolným znakem a následuje "mp" (.tmp, .bmp, atd.)

[a-f]* - soubory začínající na znaky od "a" do "f"

[abk]* - soubory začínající na znaky "a", "b" nebo "k"

.[!t] - soubory s koncovkou začínající na jiný znak než "t"

Dále můžete zvolit jak se má program zachovat jestliže soubor na disku existuje. Dostupné jsou tyto možnosti :

Přepsat - každý soubor bude přepsán bez dalšího upozornění

Nepřepisovat - žádný soubor nebude přepsán

Přepsat pouze starší - budou přepsány pouze soubory které mají starší datum

Dotázat se uživatele - bude zobraz dialog zda chcete soubor přepsat.

Po zadání tlačítka "**OK**" bude obnova spuštěna.

