

DOS-UVWXYZ

Thorsten Willert

Copyright © CopyrightÂ©1994-96 by Thorsten Willert

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> DOS-UVWXYZ		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Thorsten Willert	August 22, 2024	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	DOS-UVWXYZ	1
1.1	AmigaOSGuide	1
1.2	AmigaOSGuide DOS: UnAlias	1
1.3	AmigaOSGuide DOS: UnSet	1
1.4	AmigaOSGuide DOS: UnSetENV	2
1.5	AmigaOSGuide DOS: Version	2
1.6	AmigaOSGuide DOS: Wait	3
1.7	AmigaOSGuide DOS: Which	3
1.8	AmigaOSGuide DOS: Why	4

Chapter 1

DOS-UVWXYZ

1.1 AmigaOSGuide

1.2 AmigaOSGuide DOS: UnAlias

Interner Systembefehl um einen mit ALIAS erstellten Namen zu löschen.

```
UNALIAS [<Name>]
```

UNALIAS ohne Argumente zeigt eine Liste der mit ALIAS definierten Befehle an.

siehe auch:

ALIAS

1.3 AmigaOSGuide DOS: UnSet

Interner Systembefehl der eine lokale Umgebungsvariable löscht.

```
UNSET [<Name>]
```

UNSET ohne Argumente zeigt eine Liste der aktuellen, mit SET erstellten, lokalen Variablen.

siehe auch:

GET

SET

Beispiel

1.4 AmigaOSGuide DOS: UnSetENV

Interner Systembefehl der eine globale Umgebungsvariable löscht.

```
UNSETENV [<Name>]
```

UNSETENV ohne Argumente zeigt eine Liste der aktuellen, mit SETENV erstellten, globalen Variablen.

siehe auch:

GETENV
SETENV

Beispiel

1.5 AmigaOSGuide DOS: Version

Befehl um Versionsnummern von Software abzufragen.

```
VERSION [<Bibliothek|Gerät|Datei>] [<Versionsnummer>] [<Revisions-  
nummer>] [<Einheitsnummer>] [FILE] [INTERNAL] [RES] [FULL]
```

FILE	Geladene Bibliotheken oder Treiber nicht beachten.
INTERNAL	Überflüssig.
RES	Versionen der Internen-Befehle können abgerufen werden.
FULL	Gibt zusätzlich das Erstellungsdatum und evtl. das Copyright mit aus.

VERSION ohne Argumente gibt die Versionsnummern der installierten Kickstart und Workbench aus. Diese Nummern sind in den gleichnamigen globalen Umgebungsvariablen abgelegt.

Wird eine Versions- oder Revisionsnummer angegeben und ist die abgefragte Nummer gleich oder größer wird RC auf 0 gesetzt, ansonsten auf 5 (WARN).

1.6 AmigaOSGuide DOS: Wait

Befehl um eine Wartezeit in ein Script einzufügen.

```
WAIT [<n>] [SEC|SECS|MIN|MINS] [UNTIL <Uhrzeit>]
```

SEC oder
SECS Wartezeit in Sekunden.
MIN oder
MINS Wartezeit in Minuten.
UNTIL Bis zu dem angegebenen Zeitpunkt warten.

Eingabe: HH:MM (Stunden:Minuten)

WAIT ohne Argumente erzeugt eine Wartezeit von einer Sekunde.

Die Zeitangabe kann nur in Sekunden oder in Minuten erfolgen.

1.7 AmigaOSGuide DOS: Which

Befehl um den aktuellen Suchpfad nach einem bestimmten Objekt zu durchsuchen.

```
WHICH <Objekt>[NORES][RES][ALL]
```

<Objekt> Hierbei kann sich um einen Befehl, Programm oder Verzeichnis handeln.
NORES Die Liste der Residenten -Befehle wird nicht durchsucht.
RES Es wird nur die Liste der Residenten-Befehle durchsucht.
ALL Auch wenn die Suche erfolgreich war, kann man mit ALL den restlichen Pfad noch durchsuchen lassen.

War die Suche erfolgreich wird RC auf 0 gesetzt und der komplette Pfad angezeigt, ansonsten wird RC auf 5 gesetzt (WARN) und nichts ausgegeben.

Bei der Ausgabe wird Internen Befehlen INTERNAL und residenten RESIDENT vorangestellt.

1.8 AmigaOSGuide DOS: Why

Interner Systembefehl der eine Fehlermeldung über das Mißlingen des letzten Befehls ausgibt.

WHY

Der Befehl bezieht sich dabei auf den Fehlercode der in der lokalen Umgebungsvariable RESULT2 abgelegt wurde.

siehe auch:

FAULT
