

F *UUCP-šbersicht*

In der folgenden Tabelle werden die Komponenten des UUCP-Systems beschrieben.

UUCP-Programme

Name	Funktion
uucp	Reiht die Dateien, die von einem UNIX-Computer in einen anderen kopiert werden sollen, in eine Warteschlange ein.
uux	Reiht die Befehle, die auf einem entfernten UNIX-Computer ausgeführt werden sollen, in eine Warteschlange ein.
uupoll	Fordert die Kommunikationseinleitung mit einem UUCP-Partner an.
uusnap	Zeigt eine Momentaufnahme des Status des UUCP-Systems an.
uuq	Zeigt die UUCP-Warteschlange an.
uucico	šbertrřgt Dateien zwischen Systemen.
uuxqt	Interpretiert UUCP-Ausführungsdateien und föhrt sie aus.
uuencode	Kodiert Binřrdateien als ASCII, zur šbertragung durch UNIX-Mail.
uudecode	Dekodiert von uuencode verarbeitete Dateien.
uuname	Listet die Namen der bekannten UUCP-Partner auf.
uulog	Zeigt UUCP-Protokolldateien an.
uusend	Sendet eine Datei an einen entfernten Host.
uuclean	Entfernt alte Dateien aus dem Spool-Verzeichnis /usr/spool/uucp .
uucpd	Unterstützt UUCP-Verbindungen im Netzwerk.

UUCP-Konfigurationsdateien

Name	Zweck
L.sys	Informationen über Systemverbindungen.
L-devices	Beschreibung verfügbarer Geräte.
USERFILE	Zugriffsberechtigungen und -beschränkungen.
L.aliases	Aliase für Anlagenamen.
L.cmds	Befehle, die von einer entfernten Anlage ausgeführt werden können.
UUCPNAME	Alternativer Anlagenname.