

**ShowGuru**

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> ShowGuru		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		March 26, 2025	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>ShowGuru</b>	<b>1</b>
1.1	ShowGuru . . . . .	1
1.2	ShowGuru . . . . .	1
1.3	ShowGuru . . . . .	1
1.4	ShowGuru . . . . .	1
1.5	ShowGuru . . . . .	2
1.6	ShowGuru . . . . .	2

## Chapter 1

# ShowGuru

### 1.1 ShowGuru

< zurück >

```
00000000A  OP CODE 1010. Illegal OpCode. Hier könnte auch ein
           Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er
           oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim
           68000er zum Absturz.
```

---

### 1.2 ShowGuru

< zurück >

```
00000000B  OP CODE 1111. Illegal OpCode. Hier könnte auch ein
           Befehl verwendet worden sein, der nur von einem 68020er
           oder 68030er verstanden wird. Dieser führt dann beim
           68000er zum Absturz.
```

---

### 1.3 ShowGuru

< zurück >

```
00000000C  Dieser Alert ist Resrevert. (Was auch immer das bedeutet!)
```

---

### 1.4 ShowGuru

< zurück >

```
00000000D  Dieser Alert ist Resrevert. (Was auch immer das bedeutet!)
```

---

## 1.5 ShowGuru

< zurück >

```
0000000E    Bei einem Busfehler werden von der CPU einige Werte auf  
            den Stack geschrieben. Stimmt diese Größe des Stacks nicht  
            mehr mit dem zuvor abgespeicherten Wert überein, so wird  
            diese Prozessor-Exception ausgelöst. (MC68010/20)
```

-----

## 1.6 ShowGuru

< zurück >

```
0000000F    Hier wurde ein nicht initialisierter Interrupt ausgeführt.
```

-----

---