

**APrint**

<b>COLLABORATORS</b>
----------------------

	<i>TITLE :</i> APrint		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		March 28, 2025	

<b>REVISION HISTORY</b>
-------------------------

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>APrint</b>	<b>1</b>
1.1	APrint.guide . . . . .	1
1.2	APrint/Vorab . . . . .	1
1.3	APrint/Copyright . . . . .	2
1.4	APrint/Voraussetzungen . . . . .	2
1.5	APrint/Installieren . . . . .	3
1.6	APrint/Geschichte . . . . .	3
1.7	APrint/Dank . . . . .	3
1.8	APrint/Menu/Projekt . . . . .	4
1.9	APrint/Menu/Daten . . . . .	4
1.10	APrint/Menu/Drucken . . . . .	4
1.11	APrint/Menu/Drucker-Prefs . . . . .	5
1.12	APrint/Windows/Hauptfenster . . . . .	5
1.13	APrint/Windows/Editor . . . . .	6
1.14	APrint/Windows/Wahl . . . . .	6
1.15	APrint/Verschiedenes/ToolTypes . . . . .	7
1.16	APrint/Verschiedenes/Fehler . . . . .	7

# Chapter 1

## APrint

### 1.1 APrint.guide

"APrint (AddressPrint)" (V3.0)

20.12.95

Copyright (C) 1993-1995 by Falk Zühlsdorff

#### 1. Allgemein

Vorab    Copyright    Voraussetzungen    Installieren    Geschichte    Dank

#### 2. Menü im Hauptfenster

Projekt    Daten    Druck    Drucker-Prefs

#### 3. Fenster

Hauptfenster    Editor    Wahl

#### 4. Verschiedenes

Tooltypes    Fehler

### 1.2 APrint/Vorab

"APrint" ist, denke ich , die beste Adreßverwaltung und Adreßdruckerei.  
Der Sinn von APrint besteht darin:

- Adressen lassen sich schnell und einfach verwalten
  - unwichtige Funktionen die niemand braucht, die man in anderen Programmen finden kann, sind gar nicht erst eingebaut.
  - Drucken von Adreßetiketten für Briefe, Päckchen etc. inkl. Versandart, Absender...
  - Es besteht auch die Möglichkeit die Etiketten endlos oder seitenweise zu drucken (ganz vorteilhaft für Laserdrucker).
  - englische und deutsche Version (nutze ToolTypes)
-

- Anwendungshilfen (Tips & Tricks) sind im Programm mit Hilferequestern abrufbar.
- Ein Programm ist gut, wenn man keine Anleitung braucht. Und man kommt bei APrint sicher ohne Anleitung aus...
- ...

### 1.3 APrint/Copyright

"APrint" ist SHARWARE. (C) & (P) by Falk Zühlsdorff 1993-1995.

Alle Rechte vorbehalten.

Keine Haftung für Schäden, die APrint verursacht haben soll.

Deutschland: 8 DM inkl. Porto & Verpackung (P&P)  
Welt: 10 DM inkl. (P&P)  
Internet: 5 DM (Keyfile wird uuencoded zugesand)

Autor:

PackMAN  
Falk Zühlsdorff  
Lindenberg 66  
D-98693 Ilmenau

Email: ai036@rz.tu-ilmenau.de  
WWW: <http://www.rz.tu-ilmenau.de/~ai036>

Bezahlung: bar (am besten/schnellsten) / Briefmarken / Postanweisung /  
ungern per EC (2-3 Wochen Wartezeit wegen Buchungszeitraum)

Bitte Registrierkarte ausfüllen und einsenden !

Updates: - Mit der Registrierung erhalten Sie ein persönliches Keyfile  
(beinhaltet Name und Nutzernummer) für kostenlose Updates.

- Nun können Sie (mit dem persönlichen Keyfile) alle neuen Versionen von Ihrem PD-Händler, wo die erste Version gefunden wurde, beziehen. Außerdem ist die neuste Version im Aminet (biz/dbase) zu finden.

Demo: - Daten können nicht gespeichert werden

Regtools.library is (c) by Nico François / Magnus Holmgren  
xpkmaster.library is (c) by U.D. Müller  
Amiga / Installer / Workbench / Intuition is (c) by Escom AG.

### 1.4 APrint/Voraussetzungen

- benötigt OS2.x (Kickstart V37.175 oder höher).
- "reqtools.library" / "xpkmaster.library" / "compressors/xpkENCO.library".

## 1.5 APrint/Installieren

Einfach Installerscript "Installieren" anwählen.

oder alle Libraries nach LIBS: bzw. LIBS:compressors/, sowie alle anderen Dateien (gewünschte Dateien) in ein Verzeichnis nach Wahl kopieren.

benötigt auch:

```
L:PortHandler
Devs:printer.device
Devs:parallel.device oder Devs:serial.device
Devs:Printer/...
```

## 1.6 APrint/Geschichte

V1.1 (03.11.93): erste deutsche Freeware Version

...

V2.22 (03.01.95): letzte deutsche Freeware Version

V3.0 (20.12.95): die erste internationale SW-Version, mit Listviews...

## 1.7 APrint/Dank

Gruß und Dank geht an:

- C= und Amiga Technologie für den AMIGA
  - dopW (J.Tröger)
  - RøgerSøft (M.Klein)
  - BømberSøft (B.Schotte)
  - A.Tetzl
  - S.Erbert
  - Janosh (J.Stötzer)
  - Diesel (B.Künnen)
  - Rascal (F.Schmal)
  - FlipFlop (G.Frank)
  - Wurzelsepp (A.Neumann)
  - alle PURITY Autoren
  - ...
-

## 1.8 APrint/Menu/Projekt

Laden	Im Filerequester ausgewählte Datei wird geladen.
Speichern:	Speichert die Daten in der als letztes aktivierten Datei.
Speichern als:	Speichert Daten in ausgewählter Datei (Filerequester)
Copyright:	Requester
Hilfe:	Requester
Iconifizieren:	Schlafmodus, Hauptfenster wird geschlossen und ein AppIcon auf der Workbench abgelegt. Doppelklick auf das AppIcon um weiterarbeiten zu können.
Ende:	APrint verlassen

## 1.9 APrint/Menu/Daten

Lösche alles:	Löscht Anschriften / Versand / Absender (neue Liste)
Lösche Anschriften:	Löscht alle Anschriften
Lösche Versand:	Löscht alles von Versand
Lösche Absender:	Löscht alle Absender
Lösche Markierungen:	Löscht alle getroffenen Markierungen
Sortiere Anschriften:	Sortiere Anschriften nach Stichworten

## 1.10 APrint/Menu/Drucken

Hilfe:	Tips und Tricks zum jeweiligen Druckmodus
Etikett:	Druckt Etikett (ggf. mit Versand (-art) und Absender...)
Endlos:	Druckt alle oder markierte Etiketten im Endlosformat.
Seite:	Druckt alle oder markierte Etiketten auf A4-Seiten (o.a.) 2 Etiketten nebeneinander (ca. 8-12 pro Seite)
Liste 1:	Druckt alle oder markierte Anschriften einspaltig mit Schlüsselwörtern.
Liste 2:	Druckt alle oder markierte Anschriften zweispaltig ohne Schlüsselwörtern.

---

## 1.11 APrint/Menu/Drucker-Prefs

Endlos:

- Markiertes / Alles: markierte oder alle Datensätze lassen sich dann mit Druck/Endlos drucken.
- Abstand: Leerzeilen zwischen 2 Labels.

Seite:

- Markiertes / Alles: markierte oder alle Datensätze lassen sich dann mit Druck/Seite drucken.
- Abstand unten: Leerzeilen zwischen 2 Labels
- Abstand rechts: Leerzeichen zwischen 2 Spalten.

Versand,

Absender ...

Staat: Angewältes wird auf die Etiketten gedruckt.

Listen:

- Markiertes / Alles: markierte oder alle Datensätze lassen sich dann mit Druck/Liste 1 oder 2 drucken.
- Anrede ...  
Kommentar: Angewältes wird in die Listen gedruckt (Druck/Liste 1 or 2)

NLQ: Druckqualität

1/8": Zeilenabstand

Seitenlänge: Länge der Seiten in Zeilen

Linker Rand: linker Rand

Speichere Konfig.: Speicht Konfiguration, die dann bei Programmstart geladen wird...

## 1.12 APrint/Windows/Hauptfenster

Bitte vorab in APrint den Requester "Hilfe" im Menü "Projekt" lesen...

Stichwort: Hier kann man einen Datensatz selektieren. Die Daten werden dann im Feld in der rechten oberen Ecke des Hauptfensters angezeigt.

Auf der linken Seite des Listviews kann man die Einträge markieren.

Entfernen: Löschen des selektierten Datensatzes.

---



Verändern: Der aktuelle Datensatz kann verändert werden.

Anlegen: Es lassen sich neu Datensätze edieren und der Liste anfügen.

Suchen: Ein Datensatz wird nach Stichwort vom Beginn der Liste gesucht und dann ggf. angesprungen.

Versand: Versandart welche auf die Etiketten gedruckt werden kann...

Absender: Absender welcher auf dem Etikett erscheinen soll.

Wahl: Hier kann man den Absender / Versand auswählen oder verändern...

Status: Es werden hier Aktionen und Fehler angezeigt...

### 1.13 APrint/Windows/Editor

Firma / Herrn /  
Frau / Fam.: Anrede auswählen.

Anrede...

Stichwort: Hier können die Daten eingegeben werden.

Okay: Der Editormodus wird mit diesem Eintrag beendet.

Abbrechen: Der Editormodus wird mit dem letzten Eintrag beendet.  
(ohne diesen Datensatz oder ohne Veränderung)

Nächster Eintrag: Der akt. Eintrag wird in die Liste übernommen und ein neuer angelegt. (nur bei "Anlegen")

Lösche Feld: Alle Stringgadgets werden gelöscht...

### 1.14 APrint/Windows/Wahl

Versand: Nachdem man hier einen Eintrag angewählt hat, kann dieser verändert oder im Hauptfenster weiterverarbeitet werden.

X: Hier kann man eine Zeichenkette verändern/eingeben...

Kopieren: Eine Zeichenkette wird in die Liste übernommen (aus "X").

Entfernen: Der angewählte Datensatz (in "X") wird aus der Liste entfernt.

Neu: Löscht alles aus Versand.

Sortieren: Die Einträge von "Versand" werden sortiert.

System: Die akt. Liste (Versand) wird gelöscht und eine spezielle angelegt.

---

Absender: Nachdem man hier einen Eintrag angewählt hat, kann dieser verändert oder im Hauptfenster weiterverarbeitet werden.

W: Hier kann man eine Zeichenkette verändern/eingeben...

Anhängen: Eine Zeichenkette wird in die Liste übernommen (aus "W").

Löschen: Der angewählte Datensatz (in "W") wird aus der Liste entfernt.

Neu: Löscht alle Absender.

Sortieren: Die Einträge von "Absender" werden sortiert.

Hilfe: Tips & Tricks

## 1.15 APrint/Verschiedenes/ToolTypes

Man kann 4 verschiedene ToolTypes nutzen:

TEMP\_PATH                      der temporäre Pfad (für encode/decode) wird festgelegt

z.B. TEMP\_PATH=T:

DATA\_PATH                      Datenpfad (Startpfad für erste Aktivitäten mit einem Filerequester)

z.B. DATA\_PATH=DH0:APrintData/

GERMAN                         Man kann APrint in Englisch oder Deutsch betreiben.

z.B. GERMAN=YES or NO

START\_AS\_APPICON              um APrint mit dem AppIcon zu starten... (Wird APrint via WBStartup gestartet, sollte noch "DONOTWAIT" zu den ToolTypes hinzugefügt werden)

z.B. START\_AS\_APPICON=YES or NO

## 1.16 APrint/Verschiedenes/Fehler

Sollten Fehler auftreten oder jemand Ideen haben, dann bitte bei mir melden (am besten via email mitteilen). Fehlerberichten bitte die Hardwarekonfiguration beilegen...

Anfragen nur gegen Rückporto oder per EMail.

Thanx.