

# Ze scripts

## Vos sites en questions

### Sans commentaire

### Y a un risque ?

```
<Files *.inc>
order deny,allow
deny from all
</Files>
```

### Essaie encore une fois

```
<input type="radio" onClick="reponse(+1);" name="agecapitaine"
value="6jours"> 6 jours
```

```
<script type="text/javascript">
bonneReponses=0;
max=3;
function reponse(i)
{
    bonneReponses=bonneReponses+i;
    if (bonneReponses>=max)
    {
        alert("Bravo, etc.");
    }
}
</script>
```

### Un titre qui bouge

```
<script type="text/javascript">
var vitesse=100;
texte="Ma page à moi";
c=0;
function anime()
{
    document.title='';
    if(c<texte.length)
    {
        document.title=texte.substring(0,++c);
    }
    t=setTimeout('anime(texte)',vitesse);
    if(c==texte.length)
```

```
        {  
            clearTimeout(t);  
        }  
    }  
    anime();  
</script>
```

### **Arrondissez-moi ça**

```
function arrondi(x)  
{  
    return (Math.round(x*100))/100;  
}
```

Quand vous souhaitez arrondir un nombre, appelez la fonction :

```
resultat = arrondi(monNombre);
```

## WebJavaScript

### Le script de mai

```

<BODY>
<FORM NAME="myform">
<H3>Liste 1 :</H3>
<SELECT NAME="platform"
onChange="selectPlatform();">
<OPTION SELECTED VALUE="title">Sélectionnez une plate-forme</OPTION>
<OPTION VALUE="PC">PC</OPTION>
<OPTION VALUE="MAC">Mac</OPTION>
</SELECT><br>
<H3>Liste 2 :</H3>
<SELECT SIZE="3" MULTIPLE NAME="site"
onChange="selectSite();">
<OPTION SELECTED VALUE="null">Aucune plate-forme sélectionnée</OPTION>

<OPTION><OPTION><OPTION><OPTION>

</SELECT>
</FORM>

<SCRIPT>

myPCtext = new Array();
myPCtext[1] = "PC Format";
myPCtext[2] = "PC Gamer";

myPCvalue = new Array();
myPCvalue[1] = "http://www.pcformat.co.uk";
myPCvalue[2] = "http://www.pcgamer.co.uk";

myMactext = new Array();
myMactext[1] = "MacFormat";
myMactext[2] = "Your iMac";

myMacvalue = new Array();
myMacvalue[1] = "http://www.macformat.co.uk";
myMacvalue[2] = "http://www.yourimac.co.uk";

function selectPlatform(){
var num = document.myform.platform.selectedIndex;
if (num == 1) {populateSite(myPCtext, myPCvalue);}
if (num == 2) {populateSite(myMactext, myMacvalue);}
}

function populateSite(mySitestext, mySitesvalue){
document.myform.site.selectedIndex = 0;
document.myform.site.options[0].text = "Select a Site";
for (count = 1; count < mySitestext.length; count++){
document.myform.site.options[count].text = mySitestext[count];
document.myform.site.options[count].value = mySitesvalue[count];
}
}

function selectSite(){
var num = document.myform.site.selectedIndex;

```

```
document.location.href = document.myform.site.options[num].value;  
}
```

```
</SCRIPT>  
</BODY>
```

## Maîtrisez les formulaires

```

<form name="monform" method="post"
action="mailto:toto@bimbo.fr?content-type=text/html" enctype="text/plain">
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1">
  <tr bgcolor="#85C1DE">
    <td><font face="arial" size="2">Votre prénom</font></td>
    <td colspan="2"><input type="text" name="prenom" size="25"
maxlength="30"></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#8D9FDE">
    <td><font face="arial" size="2">Votre e-mail</font></td>
    <td colspan="2"><input type="text" name="e-mail" size="25"
maxlength="30"></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#DEC9AF">
    <td><font face="arial" size="2">Vous aimez</font></td>
    <td bgcolor="#CFBBDE"><font face="arial" size="2"><input
type="checkbox" name="aimeleschiens"> Les chiens
    <br><input type="checkbox" name="aimeleschats"> Les chats
    <br><input type="checkbox" name="aimelenutella"> Le Nutella
(tm)</font></td>
    <td bgcolor="#CFBBDE"><font face="arial" size="2"><input
type="checkbox" name="aimelesarbres"> Les arbres
    <br><input type="checkbox" name="aimeleselfes"> Les elfes
    <br><input type="checkbox" name="aimelenspingouins"> Les
pingouins</font></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#DEA1A2">
    <td><font face="arial" size="2">Vous préférez</font></td>
    <td colspan="2"><font face="arial" size="2"><input type="radio"
name="prefere" value="Riri" checked> Riri
    <input type="radio" name="prefere" value="Fifi"> Fifi
    <input type="radio" name="prefere" value="Loulou"> Loulou</font>
    </td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#C4DECB">
    <td colspan="3"><center><input type="submit"
value="Envoyer"></center></td>
  </tr>
  <tr bgcolor="#C4DECB">
    <td colspan="3"><center><input type="reset"
value="Réinitialiser"></center></td>
  </tr>
</form>

```