

Web Javascript

Le script de janvier

La page qui déclare les cadres

```
<HTML>
<FRAMESET ROWS="64, *">
<FRAME SRC="bandeau.htm">
<FRAME SRC="http://www.futurenet.com/futureonline/">
</FRAMESET>
</HTML>
```

bandeau.htm

```
<HTML>
<BODY BACKGROUND="background.gif" onload="defil();">
<TABLE WIDTH="1500">
<TD>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</TD>
</TABLE>

<SCRIPT>
var y = 0;
var logosize = 98;
function defil()
{
  if (y <= logosize)
  {y = y + 1;}
  else {y=0;}
  window.scroll(y,0);
  setTimeout('defil();', 20);
}
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>
```

Vos sites en questions

Impression automatique

```
<script type="text/javascript">
<!--
function imprime(mondoc)
{
  print(mondoc);
}
//-->
```

```
</script>
```

Puis dans votre page, les lignes de code suivantes :

```
<form>
<input type="button" value="Imprimer" onclick="imprime('mondocument.rtf') ">
</form>
```

Problème de cuisine

```
var fin = new Date(2000,11,25);
document.cookie="nbpassages=1 ; expires="+fin.toGMTString();
```

Y a un cadre ?

```
cadre_existe=false;
if (top.frames["nomdudeuxiemecadre"].document.frames.length>0)
    cadre_existe=true;
```

Au moment voulu, testez *cadre_existe*.

```
if (cadre_existe)
{
    //instructions à exécuter si le cadre existe
}
else
{
    //instructions à exécuter si le cadre n'existe pas
}
```

Supprimez-moi ça.

En supposant que votre formulaire ait comme NAME "f", et votre champ SELECT "sel", insérez le bouton suivant à la fin :

```
<input type="button" onClick="supprime(f.liste)" value="Supprimer">
```

Puis placez ce code dans l'entête de votre page :

```
<script type="text/javascript">
function supprime(sel)
{
    while (sel.selectedIndex != -1)
    {
        sel[sel.selectedIndex]=null;
    }
}
</script>
```

Bouton qui change

```
<script type="text/javascript">
function clic(obj,msg1,msg2)
{
    if (obj.value!=msg1)
        obj.value=msg1;
    else
        obj.value=msg2;
}
</script>
```

Puis, dans votre formulaire, insérez le bouton comme suit :

```
<input type="button" value="Appuyez"
onClick='clic(this,"Appuyez","Merci")'>
```

Il y en a trop je laisse ?

```
function format(nombre,decim)
{
    nombre=""+nombre;

    if (nombre.indexOf(".")>-1)
    {
        nombre=nombre.substring(0,Math.min(nombre.indexOf("."))
+decim+1,nombre.length));
    }
    return nombre/1;
}
```

Ensuite, pour afficher par exemple un nombre avec 3 décimales après la virgule, il suffit de faire appel à la fonction ainsi

```
nombre_a_afficher=format(nombre_a_formater,3);
```

Web Tech

Des pages dynamiques pour votre site

```
<?
/***** Paramètres *****/
```

```

$host="172.30.100.111";
$chemin="/sondage/";
$nombase="sondages";

$dbhost="localhost";
$dbuser="httpd";
$dbpass="";

$nomtablesondage="sondage01";
$question="Etes-vous pour la pizza ?";
$reponse=array();
$reponse[0]="Oui";
$reponse[1]="Non";
$reponse[2]="Je ne sais pas";
$datefin=mktime(0,0,0,11,13,2000); // date de la fin du sondage, sur le
modèle (heures,minutes,secondes,mois,jour,annee)
$tempsrestant = $datefin-time();

/*****/

/**** Récupération des paramètres et variables d'environnement utiles ****/

$vote_fait=$choix;
$querystring=$QUERY_STRING;
$httphost=$HTTP_HOST;
$referer=$HTTP_REFERER;

/
*****/

/***** Test cookie *****/

$nomcookie="c".$nomtablesondage;
$testcookie=$$nomcookie;
if (!$testcookie)
{
    if ($vote_fait!="")
        setcookie($nomcookie,"A voté",time()+$tempsrestant);
}
else
    $vote_fait="a déjà un cookie";

/*****/

/***** Programme principal *****/

function sondage()
{
    global $vote_fait,$querystring,$httphost,$referer,$host,$chemin;

```

```

global $question,$reponse,$dbhost,$dbuser,$dbpass,$nombase,
$nomtablesondage,$testcookie;

if ( ($referer==" && $httphost==$host) || strpos($referer,$host.
$chemin)==7) // Sécurité : l'appel doit venir de notre serveur
{
    $mysql_link=mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
    mysql_select_db($nombase,$mysql_link);

    $query = "CREATE TABLE ".$nomtablesondage." (clef TINYINT not
null , "; // crée la table
    for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        $query.="choix".$i." SMALLINT not null, ";
    $query .= "total MEDIUMINT not null , PRIMARY KEY (clef)) ";
    mysql_query($query, $mysql_link);

    $query = "INSERT INTO ".$nomtablesondage." (clef, "; // initialise
la table
    for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        $query.="choix".$i.", ";
    $query .= "total) VALUES ('', ";
    for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        $query.="'0', ";
    $query.="'0') ";
    mysql_query($query, $mysql_link);

    print "<form name='".$nomtablesondage.'" method='post'>\n";
    print "    <table border=1 cellpadding=5 cellspacing=0
bordercolor=#000000 bgcolor='#cecece'>\n";
    print "        <tr>\n";
    print "            <td bgcolor='#ffffff'><font face='Arial' size='2'
color='#000000'>\n";
    print "                <center><b>Le sondage de la
semaine</b></center>\n";
    print "            </td>\n";
    print "        </tr>\n";
    print "        <tr>\n";
    print "            <td bgcolor='#cecece'><font face='Arial' size='2'
color='#000000'>\n";
    print "                <center>".$question."</center>\n";
    print "            </td>\n";
    print "        </tr>\n";
    print "        <tr>\n";
    print "            <td bgcolor='#cecece'><font face='Arial' size='2'
color='#000000'>\n";
    print "                <center>\n";
    print "            </td>\n";
    print "        </tr>\n";
    print "    </table>\n";

    if ($vote_fait==" && $querystring!="voir") // s'il n'y a pas de
vote, et qu'on ne demande pas à voir les résultats
    {
        for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        {
            print "<tr><td><font face='Arial' size='1'
color='#000000'><b>\n";
            print "<input type='radio' name='choix' value='".$i.">
".$reponse[$i]."\n";

```

```

        print "</td></tr>\n";
    }
    print "<tr><td><br><center><input type='submit' value='A
voté'></td></tr>\n";
    print "<tr><td><center><font face='Arial' size='1'
color='#000000'><b><a href='?voir'>Voir les résultats</a></td></tr>\n";

    }
    else // il y a un vote à enregistrer et/ou on doit afficher les
résultats
    {

        // On récupère les valeurs actuelles du sondage
        $query="SELECT ".$nomtablesondage.".* FROM ".$nomtablesondage."
WHERE ( ".$nomtablesondage.".clef='0') ";
        $result = mysql_query($query, $mysql_link);
        $total = 0;
        $t_choix=array();
        for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        {
            $t_choix[$i]=mysql_result($result,0,"choix".$i);
            $total+=$t_choix[$i];
        }

        if ($vote_fait!=" " && $vote_fait!="a déjà un cookie")
        {

            if (!$testcookie) // S'il n'y a pas de cookie on
enregistre le vote
            {
                $t_choix[$vote_fait]+=1; // ajoute le vote
                $total+=1;

                $query ="DELETE FROM ".$nomtablesondage."
WHERE clef = '0'"; // efface les valeurs
                mysql_query($query, $mysql_link);

                $query = "INSERT INTO ".$nomtablesondage." (clef,
"; // enregistre les nouvelles valeurs
                for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
                $query.="choix".$i.", ";

                $query .="total) VALUES ('', ";
                for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
                $query.="'" . $t_choix[$i] . "', ";
                $query.="'" . $total . "'" . " ";
                mysql_query($query, $mysql_link);
            }
        }

        // On affiche les résultats

        print "<tr><td colspan=2><font face=Arial
size=2><center><b>Résultats</center></td></tr>\n";
        for ($i=0;$i<sizeof($reponse);$i++)
        {
            if ($total>0)
                $prct=round((100/$total)*$t_choix[$i]);
            else
                $prct=0;

```

```

        if ($t_choix[$i]>0)
        {
            print "<tr><td><font face=Arial size=1><b><div
align=right>".$reponse[$i]."</td>";
            print "<td><font face=Arial size=1><img
src='barre.gif' height=5 width=$prct> ".$prct." %</td></tr>\n";
        }
        else
        {
            print "<tr><td><font face=Arial size=1><b><div
align=right>".$reponse[$i]."</td>";
            print "<td><font face=Arial size=1>".$prct."
%</td></tr>\n";
        }
    }
    print "<tr><td colspan=2><font face=Arial size=2><i><center>".
$total." vote(s)</td></tr>";
}

print "          </table></center>\n";
print "          </td>\n";
print "      </tr>\n";
print "  </table>\n";
print "  </form>\n";

mysql_close();

}
else
{
    print "Vous n'avez pas le droit d'appeler ce script";
}
}
/*****
?>

```

```

<html>
  <head>
    <title>Mon sondage sur mon site</title>
  </head>
  <body bgcolor=#5050AA>
    <center>
      <?php sondage() ?>
    </center>
  </body>
</html>

```