


A **Ajuda** está disponível para cada item deste grupo. Clique em  na parte superior da caixa de diálogo e, em seguida, clique no item sobre o qual você deseja informações.

Lista as contas que você configurou no computador.

Clique para adicionar uma nova conta.

Clique para remover da lista de contas a conta selecionada.

Clique para alterar as propriedades da conta selecionada.

Clique para importar uma conta na Internet do Outlook Express.

Clique para exportar uma conta na Internet do Outlook Express.

Clique para usar a conta selecionada como a conta padrão.



Especifica o nome usado para se referir a esta conta na lista de contas.

Especifica o nome *amigável* associado ao seu endereço de email. Quando você envia mensagens, esse nome aparece na caixa **De** das mensagens enviadas.

Especifica seu grupo ou organização.

Especifica o endereço de email que as pessoas devem usar quando enviarem email para você nesta conta. O endereço de email deve estar no formato nome@empresa — por exemplo, [alguem@microsoft.com](mailto:alguem@microsoft.com).

Especifica que você deseja que as respostas às suas mensagens de saída sejam enviadas para um endereço de email diferente, que você pode digitar aqui.

Por exemplo, você pode enviar mensagens através de uma conta de email — JRS@microsoft.com — e especificar que deseja que as respostas sejam enviadas para JRSouza@msn.com.

Se você não selecionar essa opção, as respostas às suas mensagens de email serão enviadas para a conta de email de onde foram enviadas.

Especifica se esta conta de email deve ser usada como sua conta de email padrão quando você envia mensagens de email.

Especifica se esta conta deve ser incluída quando você verifica se há novas mensagens e envia mensagens de saída.

Especifica que o Outlook Express examina os grupos de notícias nos quais você está inscrito sempre que ele verifica se há novas mensagens. O número de mensagens não lidas nesses grupos de notícias é exibido junto ao nome do grupo de notícias.



Especifica o servidor de protocolo de transferência de correio simples (SMTP) para as mensagens de saída. Você pode obter essas informações com o provedor de serviços de Internet ou com o administrador da rede local.

Especifica o servidor para as mensagens de entrada. Você pode obter essas informações com o provedor de serviços de Internet ou com o administrador da rede local.

Especifica o protocolo que será usado para o servidor de email de entrada.

Especifica se você deve transmitir uma senha e um nome de conta ou usar a autenticação de senha de segurança para obter acesso ao servidor.

Especifica que você deve usar um nome de conta e uma senha para fazer logon neste servidor.

Especifica o nome da conta. Geralmente, ele é igual à parte do seu endereço de email à esquerda do sinal (@).

Fornece um espaço para digitar a senha atribuída a você pelo seu provedor de serviços de Internet. Por motivo de segurança, os verdadeiros caracteres não aparecem nesse espaço; em vez disso, cada caractere é representado por um asterisco ( \* ).

Especifica que você pode usar a autenticação de senha de segurança para fazer logon neste servidor.

Caso selecione essa opção, você pode ser solicitado a fazer logon quando se conectar a esse servidor.

Se forem solicitados um nome de usuário e uma senha, essas informações de conta geralmente serão fornecidas pelo provedor de serviços ou de conteúdo de Internet quando você se inscrever nesses serviços.



Especifica que o Outlook Express vai lembrar sua senha.

Especifica que você se conecta a este servidor usando uma conexão de rede local.

Especifica que você deve se conectar manualmente a este servidor antes de enviar, receber ou atualizar mensagens.

Especifica que você se conecta a este servidor através da rede dial-up, usando um modem.

Lista as conexões de rede dial-up já configuradas no computador.

Exibe as configurações da conexão de rede dial-up selecionadas.

Clique para criar uma nova conexão de rede dial-up.

Especifica se a conexão com o modem deve ser desfeita depois que você concluir o envio e o recebimento de mensagens.



Especifica o número da porta à qual você se conecta no servidor de email de saída (SMTP). Geralmente, o número dessa porta é 25.

Especifica o número da porta à qual você se conecta no servidor de email de entrada. Esse número de porta geralmente é 110 para servidores POP3 e 143 para servidores IMAP.

Restaura os números de porta do servidor para as configurações padrão.

Especifica se o protocolo de segurança de camada de soquetes de segurança (SSL) deve ser usado durante a conexão com este servidor.

O administrador ou o provedor de serviços de Internet para o servidor indicará se existe o requisito de SSL.

Especifica quanto tempo deve-se esperar por uma resposta do servidor até que a tentativa de enviar ou receber email seja interrompida.

Se você tiver uma conexão rápida com o seu servidor, mova o controle deslizante para **Curto**.

Se você tiver uma conexão lenta ou um servidor estiver ocupado, mova o controle deslizante para **Longo** para que o servidor tenha tempo suficiente para responder.

Especifica se uma cópia de todas as mensagens recebidas deve ser armazenada no servidor. Se o provedor de serviços de Internet não permitir que você salve mensagens no servidor, será exibida uma caixa de diálogo informando-o desse fato.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, as mensagens recebidas serão excluídas do seu servidor após ter sido feito o download delas no computador. As mensagens de saída não são salvas no servidor, mas serão salvas no computador se você tiver especificado essa configuração no seu programa de email.

Especifica se as mensagens de email deixadas no servidor devem ser excluídas após o número de dias indicado.

Alguns provedores de serviços de Internet limitam o número de mensagens que podem ser armazenadas no servidor ou não permitem que você salve mensagens no servidor. Se você desmarcar esta caixa de seleção, o servidor poderá remover automaticamente as mensagens após um determinado período de tempo ou quando o limite for excedido.

Especifica que uma mensagem deve ser excluída do servidor quando você a exclui da pasta **Itens excluídos** no computador. Alguns provedores de serviços de Internet limitam o número de mensagens que podem ser armazenadas no servidor ou não permitem que você salve mensagens no servidor.



Especifica que mensagens grandes devem ser quebradas, de forma que cada parte seja menor do que o tamanho de arquivo indicado. Alguns servidores mais antigos não podem manipular mensagens com mais de 64 kilobytes (KB). Quebrando grandes mensagens em mensagens menores, você garante que as mensagens sejam transmitidas e recebidas corretamente.

Especifica se a conexão com este servidor dever ser estabelecida automaticamente, sempre que você inicia o seu leitor de notícias.

Especifica por quanto tempo deve ser esperada uma resposta deste servidor antes de cancelar o download de grupos de notícias ou de mensagens de grupos de notícias.

Se você tiver uma conexão rápida com o seu servidor, mova o controle deslizante para **Curto**.

Se você tiver uma conexão lenta ou um servidor estiver ocupado, mova o controle deslizante para **Longo** para que o servidor tenha tempo suficiente para responder.

Quando seleccionada, esta configuração substitui a configuração de formato padrão para o envio de mensagens de grupos de notícias.

Especifica se serão enviadas mensagens dos grupos de notícias usando a formatação HTML ou texto sem formatação.

Especifica se descrições de grupos de notícias devem ser incluídas quando for feito o download da lista de grupos de notícias ou de nomes de novos grupos de notícias a partir deste servidor. Se esse servidor tiver um grande número de grupos de notícias, desmarcar essa caixa de diálogo reduzirá o tempo necessário para download. Nem todos os grupos de notícias têm descrições.

Especifica o servidor e fornece um espaço onde você pode digitar o nome do servidor.

Especifica o nome escolhido para este serviço de diretório da maneira como ele aparecerá nas listas do catálogo de endereços e do serviço de diretório.



Especifica o nome do servidor ou o endereço IP do serviço de diretório. Essas informações são fornecidas pelo serviço de diretório.

Especifica se é necessário inserir o nome de usuário e a senha para obter acesso a este serviço de diretório. Normalmente, essa informação de conta é fornecida pelo serviço de diretório.

Desmarque essa caixa de seleção se esse serviço de diretório não exigir um nome de conta ou uma senha.

Especifica que este servidor requer a autenticação de senha de segurança para logon.

Se selecionar essa opção, você poderá ser solicitado a fazer logon quando se conectar a um servidor de serviço de diretório.

Se forem solicitados um nome de usuário e uma senha, essas informações de conta geralmente serão fornecidas pelo serviço de diretório.

Especifica o nome de logon ou o nome da conta. Geralmente, ele é igual à parte do seu endereço de email à esquerda do sinal (@).

Fornece um espaço para que você digite a senha atribuída à sua conta por esse serviço de diretório. Por motivo de segurança, os verdadeiros caracteres não aparecem nessa caixa; em vez disso, cada caractere é representado por um asterisco ( \* ).

Especifica se, quando você envia email, os nomes dos destinatários são verificados neste serviço de diretório para confirmar se os endereços de email estão corretos. Se desmarcar esta caixa de seleção, você ainda poderá usar esse serviço de diretório para procurar por nomes, mas os nomes não serão verificados automaticamente nesse servidor quando você enviar email.

Permite que você determine por quanto tempo o catálogo de endereços deve procurar por um determinado nome neste serviço de diretório. Mova o controle deslizante para alterar a configuração.

Fornece um espaço para que você especifique o número máximo de entradas para as quais deve haver tentativa de retorno ao pesquisar este serviço de diretório.



Fornece um espaço para que você digite a base ou a raiz do serviço de diretório em que os nomes serão procurados. Essa base pode ser um país, uma organização ou outro tipo de agrupamento.

Apenas alguns servidores requerem essa informação.

Se for requerida, a informação de base de pesquisa será fornecida pelo serviço de diretório.

Especifica o número da porta ao qual você se conecta no servidor de serviço de diretório. Geralmente, o número dessa porta é 389.

Especifica o número da porta ao qual você se conecta no servidor de notícias. Geralmente, o número dessa porta é 119.

Especifica que as pastas especiais são armazenadas no servidor IMAP.

Especifica a pasta em que os itens enviados são armazenados.

Especifica a pasta em que são mantidos os rascunhos.

Especifica que o Outlook Express verifica se há novas mensagens IMAP em todas as pastas, incluindo as pastas ocultas.

Especifica a caixa de correio que contém todas as suas pastas no servidor.

Se o servidor IMAP for um servidor Cyrus, as pastas de usuário deverão estar contidas na pasta **Caixa de entrada**.

Se o servidor IMAP for baseado em UNIX, normalmente o seu email será armazenado em sua própria pasta, na pasta base de usuário. Por exemplo:

~nomedeusuário/Mensagens

Não finalize o caminho da pasta raiz com um caractere de hierarquia. Por exemplo, ~nomedeusuário/Mensagens é um caminho válido de pasta raiz, mas ~nomedeusuário/Mensagens/ não é válido.



Especifica que o Outlook Express sempre se conecta à Internet pelo método selecionado.

Se a conta exigir que você se conecte usando uma rede local ou uma conexão dial-up específica, esta configuração substituirá a configuração do Internet Explorer.

Clique para definir a ordem em que os serviços de diretório são pesquisados durante a validação de endereços de email.

Especifica que a identificação digital selecionada será adicionada a mensagens de saída.

Clique para seleccionar a identificação digital que você deseja usar (dentre as que você já tem) ao enviar mensagens assinadas.

Mostra o certificado de autenticação usado no momento para enviar mensagens com esta conta.

Mostra o certificado de criptografia que você envia para outras pessoas ao assinar mensagens. O destinatário pode usar esse certificado para criptografar mensagens para você.

Clique para seleccionar o certificado de criptografia que outras pessoas usarão para criptografar mensagens para você.

Especifica o algoritmo de criptografia que outras pessoas devem usar para criptografar mensagens para você. Esta configuração é transmitida com cada email assinado digitalmente que você envia. A menos que você se mova frequentemente entre as máquinas que oferecem suporte a algoritmos diferentes, não será necessário alterar essa configuração.



[Clique para saber mais sobre identifições digitais.](#)

Clique para obter uma identificação digital de uma autoridade de certificação.

Especifica que somente as pastas marcadas serão exibidas.

Especifica o uso de uma solicitação de pesquisa mais simples quando este serviço de diretório for usado; isso poderá produzir melhores resultados de pesquisa.

Especifica que um modem deverá ser usado para se conectar ao servidor quando uma conexão de rede local falhar. Configure a conexão de modem na caixa **Usar a seguinte conexão de acesso à rede dial-up**.

Especifica que você deve fazer logon no servidor de email de saída.

Caso selecione essa opção, você pode ser solicitado a fazer logon quando se conectar a esse servidor.

Se forem solicitados um nome de usuário e uma senha, use as informações de conta fornecidas pelo provedor de serviços ou de conteúdo de Internet quando você se inscrever nesses serviços.

[Clique para alterar as configurações do servidor de email de saída.](#)

Especifica que as configurações do servidor de email de saída serão iguais às do servidor de email de entrada.



