

Introdução ao Internet Explorer

O Microsoft Internet Explorer fornece acesso rápido e fácil à Web. Para obter informações sobre a introdução ao Internet Explorer, e uma visão geral dos recursos, consulte [Ajuda do Internet Explorer](#).

A **Ajuda** está disponível para cada item dessa caixa de diálogo. Clique em { bmc cshelp.bmp} na parte superior da caixa de diálogo e depois clique no item sobre o qual você deseja informações.

Especifica se imagens gráficas devem ser incluídas quando as páginas são exibidas.

Algumas vezes as páginas que contém várias imagens gráficas são exibidas muito lentamente. Se desejar exibir as páginas mais depressa, certifique-se de que essa caixa de seleção esteja desmarcada.

Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, você ainda pode exibir uma imagem individual clicando com o botão direito do mouse no ícone que representa o elemento gráfico e depois clicando em **Mostrar figura**.

Especifica se música e outros sons podem ser tocados quando as páginas são exibidas.

Algumas vezes as páginas que contém clipes de áudio são exibidas muito lentamente. Se desejar exibir as páginas mais depressa, certifique-se de que essa caixa de seleção esteja desmarcada.

Se o RealNetworks RealAudio estiver instalado, ou se um clipe de vídeo estiver sendo reproduzido, alguns sons podem ser reproduzidos mesmo se você desmarcar essa caixa de seleção.

Especifica se os clipes de vídeo podem ser reproduzidos quando as páginas são exibidas.

Algumas vezes as páginas que contém clipes de vídeo são exibidas muito lentamente. Se desejar exibir as páginas mais depressa, certifique-se de que essa caixa de seleção esteja desmarcada.

Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, você ainda pode reproduzir um vídeo individual clicando com o botão direito do mouse no ícone que representa a animação e depois clicando em **Mostrar figura**.

Especifica se as cores que você seleciona devem ser usadas para exibir texto e plano de fundo de uma página.

Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, o Internet Explorer usa as configurações atuais de cor especificadas nas **Propriedades de vídeo** no **Painel de controle**.

Especifica a cor que você deseja usar para exibir texto e o plano de fundo de uma página.

Para selecionar uma cor, clique na caixa e depois clique na cor desejada.

Se você clicar em **Usar cores do Windows**, as página das Web que não têm cores especificadas usarão as cores que você selecionou para o Windows. Se desejar substituir as cores especificadas pelo autor da página da Web, clique em **Cancelar** e depois clique no botão **Acessibilidade**.

Especifica as cores que você deseja usar para os links em que você clicou (visitou) e links em que você não clicou (não-visitado).

Para selecionar uma cor, clique na caixa e depois clique na cor desejada.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer para exibir a barra de ferramentas com botões semelhantes aos usados no Microsoft Office.

[Clique aqui para alterar as fontes que você deseja usar quando exibir uma página da Web.](#)

[Clique aqui](#) para definir o conjunto de caracteres selecionado como o conjunto de caracteres padrão.

Lista os conjuntos de caracteres que estão instalados no seu computador. Depois de selecionar um conjunto de caractere, você pode alterar a fonte.

Especifica a fonte a ser usada na exibição de texto formatado em páginas da Web.

Especifica a fonte a ser usada na exibição de texto não formatado.

Especifica que você pode selecionar o seu conjunto de caracteres tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions, extensões multipropósito do correio da Internet) da fonte padrão selecionada. Na lista, clique no conjunto de caracteres que você deseja usar.

Especifica se a conexão com a Internet deve ser feita usando a conexão de Acesso à rede dial-up que você especifica.

Quando essa opção está marcada, uma mensagem aparece se você tentar visualizar um site da Internet, mas ainda não tiver estabelecido uma conexão. Você pode então se conectar à Internet imediatamente a partir da caixa de mensagem.

Observação Essa opção não está disponível a menos que você tenha o Acesso à rede dial-up instalado. Para instalá-lo, clique duas vezes **Adicionar e remover programas** no **Painel de controle**, clique na guia **Instalação do Windows**, clique duas vezes em **Comunicações** e depois clique em **Acesso à rede dial-up**.

Clique aqui para alterar o número de telefone, o modem e outras configurações avançadas (como as informações do protocolo TCP/IP) dessa conexão de Acesso à rede dial-up.

[Clique aqui para alterar as configurações das tentativas de conexão e desconexão.](#)

Clique aqui para criar uma nova conexão de Acesso à rede dial-up usando o **Assistente para fazer nova conexão**.

Clique aqui para tornar a conexão selecionada a conexão padrão de Acesso à rede dial-up.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer faça a desconexão da Internet se você não tiver usado ativamente o seu computador durante o tempo especificado. Você pode digitar ou clicar nas setas para escolher o número de minutos.

Use essa opção para economizar dinheiro nas taxas de conexão (se o seu provedor de servidor cobrar por hora).

Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, você deve se desconectar da Internet manualmente clicando no botão **Desconectar** na janela **Conectar a**.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer lhe peça as suas informações de senha antes de disar.

Especifica se deseja se conectar à Internet através de um servidor proxy usando as configurações que você especifica.

Um servidor proxy atua como uma barreira de segurança entre a sua rede interna (intranet) e a Internet, impedindo que outras pessoas na Internet tenham acesso à informações confidenciais da sua rede interna ou do seu computador.

Especifica para detectar automaticamente as configurações do servidor proxy ou os parâmetros de configuração automáticos, que são usadas para fazer a conexão com a Internet e personalizar o Internet Explorer.

Um servidor proxy atua como uma barreira de segurança entre a sua rede interna (intranet) e a Internet, impedindo que outras pessoas na Internet tenham acesso à informações confidenciais da sua rede interna ou do seu computador.

Os parâmetros de configuração automáticos estão contidos em um arquivo fornecido pelo seu administrador do sistema.

Especifica se a conexão com a Internet deve ser feita usando um servidor proxy.

Um servidor proxy atua como uma barreira de segurança entre a sua rede interna (intranet) e a Internet, impedindo que outras pessoas na Internet tenham acesso à informações confidenciais da sua rede interna ou do seu computador.

[Clique aqui para especificar as suas configurações de servidor proxy para a sua conexão LAN.](#)

Clique aqui para especificar as suas configurações de servidor proxy para protocolos individuais e para listar endereços da Web que não precisam de um protocolo.

Fornece um espaço para que você digite o endereço e o número da porta do servidor proxy que você deseja usar para obter acesso à através de protocolos HTTP, Secure, FTP, Gopher e Socks.

Especifica se você deseja usar o mesmo servidor proxy para obter acesso à Internet usando todos os protocolos.

Se você usar somente um servidor proxy, certifique-se de que essa caixa de seleção esteja marcada.

Fornece um espaço para que você digite o endereço da Web que não precisa ser acessados através do seu servidor proxy.

Se você desejar se conectar a um computador na sua intranet, certifique-se de digitar o endereço nessa caixa. Por exemplo, para um computador denominado Paulo1, digite **Paulo1**.

Você pode usar os curingas para coincidir nomes ou endereços de domínio e host, por exemplo, *www.*.com*; *128.**; *240.**, **.meugrupo.**; **x**, etc.

Especifica se você deseja usar o servidor proxy para acessar todos os endereços locais (intranet). Como um servidor proxy atua como uma barreira de segurança entre a sua rede interna (intranet) e a Internet, você pode precisar de permissões extras do administrador do seu sistema para obter acesso às páginas da Web através de um servidor proxy. Você pode ter acesso a endereços locais de maneira mais rápida e fácil se não usar o servidor proxy.

Exibe o endereço Internet da página que está definida atualmente como a sua página inicial.

A página inicial é a página que você vê cada vez que você inicia o Internet Explorer. Você pode retornar à página inicial a qualquer hora, clicando no botão **Página inicial** na barra de ferramentas.

Define a página da Web que você definiu para abrir atualmente como a página inicial.

Usa a página inicial que foi definida quando o Internet Explorer foi instalado.

Especifica o número de dias durante os quais o Internet Explorer deve manter registro das páginas que você visualizou na lista **Histórico**.

O Internet Explorer cria atalhos para páginas que você visualizou nessa sessão e em sessões anteriores de navegação. Se você tiver pouco espaço em disco, convém diminuir esse número.

Esvazia a pasta **Histórico**. Essa pasta armazena atalhos para as páginas que você visualiza durante essa sessão e sessões anteriores de navegação.

Especifica o programa de correio eletrônico da Internet que você deseja usar com o Internet Explorer.

Especifica o programa de leitura de notícias da Internet que você deseja usar com o Internet Explorer.

Especifica se você deseja que o Explorer deve continue a ser o seu navegador padrão da Internet, mesmo que você instale outro software de navegação na Internet.

Quando essa caixa de seleção está selecionada, toda vez que o Internet Explorer é iniciado, ele verifica se ainda está registrado como navegador padrão da Internet. Se outro programa estiver registrado como o navegador padrão, o Internet Explorer pergunta se você deseja restaurar o Internet Explorer como o seu navegador padrão.

Clique aqui para iniciar ou parar o **Supervisor de conteúdo**. Esse recurso é útil se você tiver crianças e desejar controlar que tipos de material eles podem visualizar na Internet.

Clique aqui para modificar as classificações do **Supervisor de conteúdo** para sites da Internet.

Clique aqui para visualizar os certificados de segurança pessoal que você tem instalados neste computador. Esses certificados são usados apenas com servidores de autenticação de cliente que requerem certificados pessoais.

Clique aqui para requerer que sites seguros da Web enviem seus certificados de segurança antes de enviar informações para eles. Os sites da Web seguros enviam ao Internet Explorer um certificado que fornece algumas informações sobre a segurança do site. Os certificados são emitidos para uma organização particular por um período de tempo específico. O Internet Explorer verifica o endereço de Internet armazenado no certificado e se a data atual é anterior à data de expiração. Se houver um problema, o Internet Explorer pode exibir um aviso. A visualização de informações quase nunca apresenta um risco de segurança, mas o envio de informações, como, por exemplo, o número do seu cartão de crédito, muitas vezes é arriscado. Portanto, convém desativar os avisos para a visualização de páginas da Web, mas mantê-los para o envio de informações.

[Clique aqui para exibir os editores de certificados no Internet Explorer.](#)

Especifica se o Internet Explorer deve fazer o download automaticamente de todo o conteúdo ativo para o seu computador. Esse conteúdo inclui animações, arquivos de multimídia e mais.

Lista os certificados de segurança instalados no seu computador.

Exibe informações detalhadas sobre o certificado de segurança selecionado.

Exclui o certificado de segurança selecionado. Convém fazer isso se o certificado de segurança estiver desatualizado ou o site da Web não for mais válido.

Especifica se as informações seguras não são retidas na sua pasta **Temporary Internet Files**. Isso é útil se você estiver usando o Internet Explorer a partir de um computador compartilhado e não desejar que outras pessoas tenham acesso às suas informações seguras. Por exemplo, todas as informações que você troca com sites seguros da Web (https), como senhas ou informações de cartão de crédito, podem ser armazenadas nessa pasta. Essas informações podem ser criptografadas para evitar visualização não-autorizada.

Especifica se você deseja enviar e receber informações seguras através do SSL2 (Secured Sockets Layer Level 2, camada de soquetes seguros de nível 2), o protocolo padrão para transmissões seguras. Todos os sites seguros da Web oferecem suporte a esse protocolo.

Especifica que você deseja enviar e receber informações seguras através do SSL3 (Secured Sockets Layer Level 3, camada de soquetes seguros nível 3), um protocolo que foi projetado para ser mais seguro do que o SSL2. Observe que alguns sites da Web podem não oferecer suporte a esse protocolo.

Especifica que você deseja enviar e receber informações seguras através do PCT (Private Communications Technology, tecnologia de comunicação privada), um protocolo desenvolvido pela Microsoft, bem mais seguro do que o SSL2. Observe que alguns sites da Web podem não oferecer suporte a esse protocolo.

Especifica que você deseja ser notificado sobre qualquer problema de segurança potencial em um site da Web. O download de controles ActiveX que podem causar um problema de segurança não é feito e você não pode visualizá-los. Esse conteúdo inclui animações, arquivos de multimídia e mais.

Especifica que você deseja ser avisado sobre qualquer problema de segurança potencial em um site da Web. Você pode então escolher se deseja fazer o download ou visualizar controles ActiveX como animações e arquivos de multimídia. O download de controles ActiveX não assinados não é feito e você não pode visualizá-los.

Especifica que você não deseja ser avisado sobre problemas de segurança potenciais em um site da Web. Todos os controles ActiveX com um certificado válido têm o seu download feito automaticamente para o seu computador. Certifique-se de que os sites da zona atual sejam confiáveis antes de escolher esse nível de segurança. Controles ActiveX incluem animações, arquivos de multimídia e mais.

Especifica se o Internet Explorer deve avisá-lo se você estiver alternando entre sites da Internet que são seguros e os que não são.

Especifica se o Internet Explorer deve avisá-lo se o endereço (URL) em um certificado de segurança de um site da Web não for válido.

Especifica como você deseja que o Internet Explorer lide com um "cookie" temporário de um site da Web.

Um cookie é um arquivo criado por um site da Web que armazena informações sobre você no seu computador, como a sua identidade e preferências ao visitar esse site. Um cookie temporário é armazenado apenas para a sua sessão de navegação atual e é excluído do seu computador ao fechar o Internet Explorer.

Para especificar que você deseja que o Internet Explorer aceite os cookies sem lhe perguntar primeiro, clique em **Ativar**.

Para especificar que você deseja que o Internet Explorer lhe avise se você estiver prestes a receber um cookie de um site da Web, clique em **Confirmar**.

Para especificar que você não deseja permitir que os cookies sejam enviados para o seu computador por sites da Web e que os cookies existentes no seu computador não podem ser lidos por sites da Web, clique em **Desativar**.

Clique aqui para abrir a pasta **Temporary Internet Files**, que armazena páginas da Web e outros arquivos, como elementos gráficos e cookies, conforme você os visualiza.

Clique aqui para visualizar uma lista de arquivos de Internet temporários, definir a quantidade de espaço em disco que você deseja tornar disponível para os seus arquivos de Internet temporários ou mover o local da pasta **Temporary Internet Files**.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer mostre uma borda fina em volta do elemento gráfico ou endereço (URL) selecionado em uma página.

Especifica se você deseja que a barra de status exiba o nome curto e amigável de uma página. A barra de status exibe o nome da página da Web atual, ou qualquer link, imagem ou objeto, quando você posiciona o seu mouse sobre ele.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, o Internet Explorer exibe o endereço Internet (URL) completo.

Por exemplo, se você posicionar o seu mouse em cima de um para a home page da Microsoft, o nome amigável será exibido como "Atalho para www.microsoft.com". O endereço completo da home da Microsoft seria exibido como "<http://www.microsoft.com>".

Especifica se o Internet Explorer deve criar todos os miniaplicativos Java automaticamente usando seu compilador interno Microsoft VM. Por exemplo, quando você visita um site da Web que usa miniaplicativos Java, o Internet Explorer os cria e executa automaticamente para você, independentemente do sistema operacional que você usa.

Especifica se um tipo especial de rolagem é usado para exibir conteúdo em uma velocidade pré-definida.

Especifica se o Internet Explorer deve criar um registro de toda a atividade de programas Java. Isso é útil para segurança e solução de problemas.

Especifica se, quando você retornar a uma página que você visualizou anteriormente, o Internet Explorer deve verificar se a página foi alterada depois da última vez que você a visualizou. Se a página tiver sido alterada, o Internet Explorer exibe a nova página e a armazena na pasta **Temporary Internet Files**. Observe que ao selecionar essa opção pode tornar mais lenta a navegação entre páginas que você já visualizou.

Especifica que quando você voltar para uma página que você visualizou anteriormente, o Internet Explorer não deve verificar para ver se a página que foi alterada desde a última vez que você a visualizou. O Internet Explorer verificará o novo conteúdo apenas quando você voltar para uma página que foi visualizada em uma sessão anterior do Internet Explorer ou em um dia anterior. Selecionar essa opção pode acelerar a navegação através de páginas que você já visualizou.

Se você deseja ver a versão mais atual de uma página específica, mesmo quando essa opção estiver selecionada, abra a página, clique no botão **Atualizar** na barra de ferramentas.

Especifica que quando você voltar para uma página que você visualizou anteriormente, o Internet Explorer nunca deve verificar para ver se a página que foi alterada desde a última vez que você a visualizou. Selecionar essa opção acelera a navegação entre páginas que você já visualizou.

Se você deseja ver a versão mais atual de uma página específica, mesmo quando essa opção estiver selecionada, abra a página, clique no botão **Atualizar** na barra de ferramentas.

Especifica quanto espaço em disco para usar para a pasta **Temporary Internet Files**.

Quando você visualiza uma nova página na Web, o Internet Explorer armazena temporariamente a página (e parte do seu conteúdo, como arquivos de elementos gráficos) no seu disco rígido. Isso aumenta a velocidade com que as páginas visualizadas anteriormente são exibidas.

Quanto mais espaço em disco você alocar para a pasta, maior é o número de páginas que o Internet Explorer pode armazenar no seu disco rígido. Se você tiver pouco espaço em disco, pode ser conveniente definir essa opção como uma porcentagem menor.

Clique aqui para especificar uma outra pasta para armazenar os seus arquivos temporários de Internet.

Observação Você deve reiniciar o seu computador antes que esse local seja usada.

Clique aqui para excluir o conteúdo da pasta ou pastas **Temporary Internet Files**.

Essa opção é útil se houver pouco espaço em disco e você não desejar navegar pelas páginas que você já visualizou anteriormente.

Fornece um espaço para que você digite o endereço Internet (URL) completo do documento ou pasta que deseja abrir.

[Clique aqui para navegar pelas pastas para localizar o arquivo que você deseja.](#)

Fornece um espaço para que você digite o texto do cabeçalho que vai aparecer no início da página ou o texto do rodapé que vai aparecer no fim da página.

Para imprimir uma informação específica como parte do cabeçalho ou do rodapé, inclua os caracteres a seguir como parte do texto.

<u>Digite</u>	<u>Para imprimir</u>
&w	Título da janela
&u	Endereço da página (URL)
&d	Data no formato abreviado (como especificado por Configurações regionais no Painel de controle)
&D	Data no formato extenso (como especificado por Configurações regionais no Painel de controle)
&t	Hora no formato especificado por Configurações regionais no Painel de controle
&T	Hora no formato de 24 horas
&p	Número da página atual
&P	Número total de páginas
&&	Um único E comercial (&)
&b	O texto imediatamente seguinte a esses caracteres como centralizado.
&b&b	O texto imediatamente seguinte o primeiro "&b" como centralizado e o texto seguinte ao segundo "&b" como à direita.

Exibe o nome da página atual que você está visualizando como ele aparecerá na sua pasta **Favoritos**. Você pode alterar o nome.

Para adicionar o atalho para outra pasta ou uma nova pasta, clique em **Criar em**.

Clique aqui para salvar a página atual em uma pasta diferente ou uma nova pasta.

Clique aqui para especificar o nome de uma nova pasta para os itens favoritos.

Exibe uma lista de pastas dentro da sua pasta **Favoritos**.

Clique aqui para mover o item selecionado para um novo local.

Clique aqui para renomear o item selecionado. Depois digite o novo nome.

Exclui o item selecionado.

Abre o item selecionado.

Fecha a caixa de diálogo.

Especifica que o Internet Explorer use informações de configuração contidas em um arquivo fornecido pelo seu administrador do sistema.

Fornecer um espaço para você digitar um endereço (URL) ou nome de arquivo que será usado para configurar o Internet Explorer. Esse arquivo é criado pelo seu administrador do sistema para executar o Internet Explorer no seu sistema corporativo. O arquivo pode incluir configurações para opções do Internet Explorer, como que página inicial usar, ou as definições de configuração do servidor proxy. Sempre que você iniciar o Internet Explorer, ele usará essas configurações. O URL ou a localização desse arquivo lhe é fornecido pelo seu administrador do sistema.

Especifica que a página da Web será impressa exatamente como aparece na sua tela.

Especifica que apenas o quadro selecionado será impresso. Para selecionar um quadro, clique em qualquer ponto dentro dele.

Especifica que todos os quadros serão impressos como um documento separado.

Especifica se os documentos com links que foram localizados na sua seleção de impressão também devem ser impressos.

Especifica que você deseja se inscrever no site atual da Web. O Internet Explorer o notifica automaticamente das alterações nesse site e descarrega automaticamente as páginas do site de acordo com uma agenda que você definir.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer pesquise as ocorrências de palavra inteira do texto digitado na caixa **Localizar** ou ocorrências que podem ser também parte de uma palavra maior.

Por exemplo, se você desejar localizar a palavra "este" e especificar coincidir apenas palavra inteira, então palavras maiores como, por exemplo, "esteja" são ignoradas durante a pesquisa.

Especifica se deseja que o Internet Explorer diferencie os caracteres maiúsculos e minúsculos quando estiver pesquisando ocorrências do texto digitado na caixa **Localizar**.

Especifica que você deseja pesquisar as ocorrências do texto digitado na caixa **Localizar** em direção ao início do documento.

Especifica que você deseja pesquisar as ocorrências do texto digitado na caixa **Localizar** em direção ao início do arquivo.

Localiza e seleciona a próxima ocorrência do texto digitado na caixa **Localizar**.

Fornece um espaço para que você digite o texto que deseja procurar.

[Clique aqui para especificar que idioma\(s\) deve\(m\) ser usado\(s\) para exibir páginas da Web.](#)

Exibe os idiomas que o Internet Explorer está configurado para usar na exibição do conteúdo de páginas da Web. Para configurar um idioma, você precisa adicionar também o seu conjunto de caracteres. Para obter mais informações, procure "Visualizando páginas da Web em outro idioma" no **Índice da Ajuda**.

Move o idioma selecionado para uma linha acima na lista **Idioma**. O idioma no topo da lista será usado primeiro e o idioma no fim da lista será usado por último.

Move o idioma selecionado para uma linha abaixo na lista **Idioma**. O idioma no topo da lista será usado primeiro e o idioma no fim da lista será usado por último.

Remove o idioma selecionado da lista **Idioma**, de forma que o Internet Explorer não o usará para exibir conteúdo. Você pode adicionar um idioma à lista clicando em **Adicionar**.

Clique aqui para adicionar um idioma à lista **Idioma**.

Clique aqui para usar imediatamente os parâmetros de configuração especificados no URL listado.

[Clique aqui para adicionar, editar ou excluir informações de endereço armazenadas pelo Microsoft Wallet.](#)

[Clique aqui para adicionar, editar ou excluir métodos de pagamento e informações armazenadas pelo Microsoft Wallet.](#)

Lista os certificados disponíveis para autenticação de clientes.

Clique aqui para exibir as propriedades do certificado selecionado na lista **Identificação**.

Exibe os idiomas que você pode adicionar à lista dos idiomas que o Internet Explorer usará para exibir o conteúdo das páginas da Web.

Fornece um espaço para você digitar um idioma que não esteja incluído na lista **Idioma**.

Especifica que você deseja que uma tabela seja impressa no fim do documento listando todos os links do documento.

Altera o tamanho da fonte base usado para exibir texto. Todos os outros tamanhos de fonte são alterados em relação à fonte base.

Especifica que a sua página inicial será uma página HTML em branco.

A página inicial é a página que você vê cada vez que você inicia o Internet Explorer. Você pode voltar para ela a qualquer momento clicando botão **Página inicial** na barra de ferramentas.

Exibe a zona de segurança cujas propriedades você está visualizando. Você pode especificar um nível de segurança diferente para cada zona e depois adicionar sites da Web à zona com o nível de segurança de que você precisa.

Clique aqui para adicionar um site da Web à zona exibida atualmente.

Especifica que você deseja usar configurações de segurança personalizadas.

[Clique aqui para especificar as configurações de segurança personalizadas para a zona especificada.](#)

Exibe uma lista dos sites da Web que você incluiu nessa zona.

Remove o site da Web selecionado da lista de sites dessa zona.

Especifica se o Internet Explorer deve verificar se o servidor de um site da Web é seguro antes de se conectar a qualquer site da Web dessa zona.

Fornece um espaço para que você digite o endereço de um site da Web para incluir nessa zona.

Adiciona o site da Web especificado à zona.

Especifica como você deseja lidar com ações, arquivos, programas ou downloads potencialmente perigosos. Selecione uma das seguintes opções:

Para que seja solicitada a sua aprovação antes de continuar, clique em **Prompt**.

Para pular a pergunta e recusar automaticamente a ação ou download, clique em **Desativar**.

Para continuar automaticamente sem que lhe seja perguntado, clique em **Ativar**.

Observação Algumas opções não oferecem uma definição de **Prompt**.

Especifica como você deseja lidar com ações, arquivos, programas ou downloads potencialmente perigosos. Selecione uma das seguintes opções:

Para permitir apenas controles ActiveX que foram autorizados anteriormente pelo seu administrador de rede, clique em **Aprovado pelo administrador**. Se você escolher essa opção e nenhuma lista de controles aprovados tiver sido configurada por um administrador, então nenhum controle ActiveX serão permitidos. Para continuar automaticamente sem que lhe seja perguntado, clique em **Ativar**.

Para que seja solicitada a sua aprovação antes de continuar, clique em **Prompt**.

Para pular a pergunta e recusar automaticamente a ação ou download, clique em **Desativar**.

Especifica as configurações a serem usadas nessa zona.

[Clique aqui para criar uma nova conexão com a Internet.](#)

[Clique aqui para exibir ou alterar as configurações da conexão selecionada.](#)

Especifica que você se conecta com a Internet usando uma conexão de local area network (LAN, rede local).

Fornece um espaço para que você digite o endereço e o número da porta do servidor proxy que você deseja usar para fazer a conexão com a Internet.

Especifica quantas vezes se deve tentar fazer a conexão com a Internet usando essa conexão antes de desistir.

Especifica quanto tempo aguardar antes de tentar se conectar novamente quando você não puder fazer a conexão.

Especifica que você não deseja que outros programas de Internet possam usar essa conexão para se conectar com um servidor.

Fornece um espaço para que você digite o nome da conta atribuída a você pelo seu provedor de serviços.

Fornece um espaço para que você digite a senha atribuída a você pelo seu provedor de serviços. Por segurança, os caracteres reais que você digita nesse espaço são substituídos por asteriscos (*).

Fornece um espaço para que você digite o nome do domínio de rede atribuído a sua conta, se um for atribuído pelo seu provedor de serviços.

Especifica o programa de calendário da Internet que você deseja usar com o Internet Explorer.

Especifica o programa de contatos e catálogo de endereços da Internet que você deseja usar com o Internet Explorer.

Especifica o programa de chamada da Internet que você deseja usar com o Internet Explorer.

[Clique aqui para alterar as cores padrão do seu texto e do plano de fundo.](#)

Clique aqui para preservar e especificar as suas configurações de cor, fonte e estilo de forma que as suas configurações sempre substituam as configurações especificadas por um site da Web.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer sempre use as configurações de cor que você escolheu para o texto, o plano de fundo e os links. Você pode definir essas cores na guia **Geral** clicando no botão **Cores**. Se o autor de uma página da Web escolher cores diferentes para texto e plano de fundo, elas serão substituídas pelas configurações que você escolher aqui. Você não pode alterar o tamanho ou a cor dos elementos gráficos.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer sempre use as configurações de fonte que você escolher. Você pode definir esses tipos na guia **Geral** clicando no botão **Fontes**. Se o autor de uma página da Web escolher fontes diferentes, elas serão sobrescritas pelas configurações que você escolher aqui. Você não pode alterar o tamanho ou a cor dos elementos gráficos.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer sempre use o tamanho padrão de fonte que você escolher. Você pode definir o tamanho de fonte padrão na guia **Geral**, clicando no botão **Fontes**. Se o autor de uma página da Web escolher um tamanho padrão de fonte, elas serão sobrescritas pelas configurações que você escolher aqui. Você não pode alterar o tamanho ou a cor dos elementos gráficos.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer use a sua própria folha de estilos para formatar todas as páginas da Web quando elas forem exibidas e fornece um espaço para que você digite o caminho para a sua folha de estilos. As folhas de estilos podem especificar o estilo, o tamanho, as cores e o plano de fundo padrão do texto e cabeçalhos.

Entrando em um site seguro

Você está tentando fazer uma conexão segura com esse site da Web. Esse site da Web fornece comunicação segura e tem um certificado válido. Comunicação segura significa que as informações que você fornece, como o seu nome ou número de cartão de crédito, estão criptografadas de modo que não podem ser lidas ou interceptadas por outras pessoas. O certificado é uma declaração que garante a segurança deste site da Web. Um certificado contém informações que confirmam a autenticidade de um site da Web específico. Isto garante que nenhum outro site possa assumir a identidade do site original.

Quando você entra em um site da Web seguro, o Internet Explorer exibe essa caixa de diálogo um ícone de cadeado na posição trancada na barra de status. Quando você sai de um site da Web seguro, o Internet Explorer exibe uma caixa de diálogo para notificá-lo.

Se você quiser ver esta caixa de diálogo sempre que entrar em um site da Web seguro, certifique-se de que a caixa de seleção **Não exibir este alerta no futuro** esteja desmarcada.

Fazendo a conexão com um site da Web cujo certificado não pode ser verificado.

O Internet Explorer não pode verificar uma conexão segura com este site da Web. Essa situação pode ser gerada por um certificado inválido ou por problemas com o servidor. Você ainda pode visitar esse site, clicando em **Sim**, mas qualquer informação que você enviar para esse site pode ser visualizada por outras pessoas na Internet.

Um certificado contém informações de que um determinado site da Web é autêntico e seguro. Isto garante que nenhum outro site da Web possa assumir a identidade do site da Web original. Quando você tenta se conectar a um site da Web seguro, o Internet Explorer verifica as informações do certificado e se a data atual é anterior à data de expiração. Se as informações não forem atuais e válidas, o Internet Explorer pode exibir um aviso.

Para visualizar detalhes do certificado, clique no botão **Exibir certificado** na caixa de diálogo.

Quando você entra em um site da Web seguro, o Internet Explorer exibe essa caixa de diálogo um ícone de cadeado na posição trancada na barra de status. Quando você sai de um site da Web seguro, o Internet Explorer exibe uma caixa de diálogo para notificá-lo.

Se você não quiser ver essa caixa de diálogo ao entrar em um site da Web seguro, marque a caixa de seleção denominada **Não mostrar este aviso no futuro**.

Enviando e recebendo informações sobre a sua navegação

Alguns sites da Web criam arquivos chamados de "cookies" no seu computador para salvar informações sobre a sua identidade e suas preferências quando você visita aquele site da Web. Quando um cookie é criado, as informações dele acessíveis para esse site da Web sempre que você o visita, a fim de que o conteúdo e as opções das páginas da Web sejam ajustadas sob medida para você.

Esses arquivos podem armazenar apenas as informações que você fornece. Em outras palavras, quando esses arquivos são criados, você é consultado antes que qualquer informação pessoal, como o seu nome, endereço de correio eletrônico, nomes de conta e senha) seja armazenada. Eles também podem simplesmente armazenar um registro das páginas que você visualizou, ou das compras on-line ou das preferências de visualização. Os cookies não podem armazenar informações pessoais ou recuperar novas informações do seu computador sem a sua permissão.

Esses arquivos são armazenados normalmente na sua pasta **Windows** (por exemplo, C:\Windows\Cookies) Eles são pequenos, geralmente menores do que 2 kilobytes (KB) cada. Você não pode editar ou visualizar cookies você mesmo; eles não registram informações em texto sem formatação. Você pode abrir os arquivos usando o Bloco de notas ou qualquer editor de texto, mas o conteúdo que você vê pode não ser compreensível.

Se você visita com frequência sites da Web que solicitam o envio e recebimento dessas informações e você se sente seguro em armazenar essas informações no seu computador, pode marcar a caixa de seleção chamada **Não exibir este alerta no futuro**.

Descarregando um programa com um certificado inválido

O certificado desse programa não é válido, ele não pode ser verificado.

Um certificado contém informações de que um programa de software específico é autêntico. Isto garante que nenhum outro programa possa assumir a identidade do programa original. Os certificados também são datados quando são emitidos. Quando você tenta descarregar software, o Internet Explorer verifica as informações do certificado e se a data atual é anterior à data de expiração. Se as informações não forem atuais e válidas, o Internet Explorer pode exibir um aviso.

Qualquer software ou componente que você instalar pode potencialmente danificar o seu computador. Também, o software ou componente pode ser instável.

Para exibir detalhes sobre o certificado, clique no nome do editor do software ou nome do programa sublinhado na caixa de diálogo.

Com base no que você sabe sobre esse software, seu editor e seu computador, você deve decidir se prossegue com a instalação e a execução desse software.

Se, com essas informações, você não se sentir seguro para instalar esse software, clique em **Não**.

Fazendo o download de conteúdo inseguro de um site da Web seguro

O site da Web que você está visualizando é um site seguro. Ele usa um protocolo de segurança como o SSL (Secure Sockets Layer, camada de soquetes seguros) ou PCT (Private Communications Technology, tecnologia de comunicações particulares) para tornar seguras as informações que você envia e recebe.

Quando os sites usam um protocolo de segurança, as informações que você fornece, como o seu nome ou número de cartão de crédito, são criptografadas para que possam ser lidas por outras pessoas. Entretanto, essa página da Web também contém itens que não usam esse protocolo seguro.

Com base no que você sabe sobre esse site da Web e seu computador, você deve decidir se continua trabalhando com esse site.

Se você não se sentir seguro quanto ao trabalho com esse site, clique em **Não**.

Entrando em um site da Web não seguro a partir de um site da Web seguro

O site da Web que você estava visualizando era um site seguro. Um site da Web seguro fornece comunicação segura e tem um certificado válido. Comunicação segura significa que as informações que você fornece, como o seu nome ou número de cartão de crédito, são criptografados de forma que não possam ser lidos ou interceptados por outras pessoas. O certificado é uma declaração garantindo a segurança do site. Um certificado contém informações que confirmam a autenticidade de um site da Web específico. Isto garante que nenhum outro site possa assumir a identidade do site original.

Entretanto o site da Web para que você está indo não usa um protocolo de segurança, então as informações que você envia e recebe não serão protegidas. E já que o site não tem um certificado, você não pode ter certeza de que o site é quem ele diz que é.

Com base no que você sabe sobre esse site da Web e o seu computador, deve decidir se deseja visualizar esse site.

Se você não se sentir seguro quanto à visualização desse site, clique em **Não**.

Especifica se as animações podem ser reproduzidas quando as páginas são exibidas.

Páginas que contém animações algumas vezes são exibidas muito lentamente. Se desejar exibir as páginas mais depressa, certifique-se de que essa caixa de seleção esteja desmarcada.

Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, você ainda pode reproduzir uma animação individual clicando com o botão direito do mouse no ícone que representa a animação e depois clicar em **Mostrar figura**.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer suavize as imagens para que elas apareçam menos tremida quando exibidas.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer liste automaticamente endereços Internet sugeridos à medida que você os digita na barra de endereços. Se você visitou o site da Web antes, o recurso **AutoCompletar** sugere uma coincidência à medida que você digita. Você pode ir para o endereço sugerido clicando nele e depois clicando no botão **Ir**.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer liste automaticamente entradas sugeridas quando você digita texto em páginas da Web. Por exemplo, quando você é instruído a preencher o seu nome, o Internet Explorer pode listar as outras entradas de nome que você usou antes. Depois, você pode selecionar uma sugestão e inseri-la clicando nela na lista. O recurso **AutoCompletar** também pode fornecer coincidências possíveis ao inserir pesquisas, cotações da bolsa de valores ou praticamente qualquer campo em uma página da Web.

Clique aqui para desmarcar a sua pasta **Histórico** de todas as entradas que você fez anteriormente em páginas da Web. Isso garante que ninguém mais pode usar o seu computador e tentar visualizar informações particulares que você inseriu anteriormente, visualizando as entradas que estão listadas pelo **AutoCompletar**.

Especifica se uma nova versão separada do Internet Explorer deve ser aberta a cada vez que você abrir o Internet Explorer (por exemplo, se você abrir um arquivo HTML em **Meu computador**). Isso minimiza as interrupções em outros programas do seu computador se o conteúdo ou programas que você está executando no Internet Explorer forem instáveis.

Especifica se você deseja que Internet Explorer permita que os sites da Web acompanhem o uso da sua página da Web. Selecionar essa caixa de seleção permite que os sites criem um registro no seu computador das páginas que você visualiza, mesmo quando você está visualizando páginas da Web off-line. Esse log é enviado para o site na próxima vez que você for nele. Acompanhando o uso e a popularidade de páginas específicas da Web, os provedores de conteúdo podem adequar o conteúdo futuro para coincidir com seus interesses.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer execute automaticamente as atualizações das inscrições agendadas.

Especifica se você deseja iniciar automaticamente uma versão nova e separada do Internet Explorer ao fazer o download do conteúdo de sites da Web marcados para visualização off-line. Isso minimiza as interrupções em outros programas do seu computador se o conteúdo da página ou programas que você está executando no Internet Explorer forem instáveis.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer verifique um certificado de editor de software, para ver se ele foi cancelado, antes de aceitá-lo como válido.

Especifica como você deseja que o Internet Explorer lide com um "cookie" permanente de um site da Web.

Um cookie é um arquivo criado por um site da Internet que armazena informações sobre você no seu computador, como a sua identidade e suas preferências ao visitar esse site. Um cookie "persistente" é um armazenado como um arquivo no seu computador e permanece lá quando você fecha o Internet Explorer.

Para especificar que você deseja que o Internet Explorer aceite os cookies sem lhe perguntar primeiro, clique em **Ativar**.

Para especificar que você deseja que o Internet Explorer lhe avise se você estiver prestes a receber um cookie de um site da Web, clique em **Confirmar**.

Para especificar que você não deseja permitir que os cookies sejam armazenados para o seu computador por sites da Web e que os cookies existentes no seu computador não podem ser lidos por sites da Web, clique em **Desativar**.

Especifica que você não deseja permitir o armazenamento de "cookies" para o seu computador por sites da Web e que cookies existentes no seu computador não podem ser lidos pelos sites da Web. Um cookie é um arquivo criado pelo site da Web e armazenado no seu computador, ele armazena informações sobre a sua identidade e preferências ao visitar esse site.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer imprima imagens e cores do plano de fundo quando você imprimir uma página da Web. Marcar essa caixa de seleção pode reduzir a velocidade de impressão da página, bem como a qualidade da impressão, dependendo dos recursos da sua impressora.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer procure um endereço Internet usando diferentes "domínios raiz".

Por exemplo, se você digitar o tipo de domínio errado, como, por exemplo, www.microsoft.org, o Internet Explorer pode comparar a raiz "microsoft" com outros domínios, como .edu, .com e .gov. Ele sugere a coincidência **www.microsoft.com**.

Especifica como você deseja que o Internet Explorer procure endereços da Web (URLs) semelhantes quando você digitar um na barra de endereços ou clicar em um link e o endereço não puder ser encontrado. Selecione uma das seguintes configurações:

Se você não deseja que o Internet Explorer pesquise um endereço semelhante, clique em **Nunca pesquisar**.

Se você deseja que o Internet Explorer pergunte se você quer que ele pesquise quando não conseguir encontrar um endereço, clique em **Sempre perguntar**.

Se você deseja que o Internet Explorer pesquise sem perguntar antes, clique em **Sempre pesquisar**.

Faz com que todas as configurações na guia **Avançado** retornem às configurações originais do Internet Explorer.

Clique aqui para especificar informações pessoais que você pode compartilhar quando um site da Web requerer informações de seus visitantes.

Clique aqui para exibir todos os detalhes sobre a pessoa para que o certificado foi emitido e quem emitiu, e a declaração de diretivas do certificado.

[Clique aqui para exibir o certificado da empresa ou organização \(autoridade de certificação\) emitindo o certificado.](#)

Especifica o nome amigável que você atribui a esse certificado. Isso o ajuda a identificar e usá-lo em qualquer lugar que os certificados estejam listados em programas no seu computador.

Exibe se o certificado é válido e se você escolheu confiar nesse certificado.

Exibe para que esse certificado pode ser usado, como enviar ou receber mensagens, informações de site da Web ou de cartões de crédito.

Exibe a cadeia ou série de certificados até o emissor do certificado (autoridade de certificação). Isso o ajudará a tomar uma decisão de confiança com base em um dos certificados da cadeia, ou desse certificado mesmo.

Exibe o certificado selecionado a partir da série de certificados.

Especifica que o Internet Explorer deve usar o mesmo nível de confiança desse certificado como você usa o emissor do certificado.

Especifica que você confia nesse certificado, independentemente da sua confiança no emissor do certificado.

Especifica que você não confia nesse certificado, independentemente da sua confiança no certificado do emissor.

Exibe uma lista de campos que contém detalhes sobre esse certificado.

Exibe detalhes sobre o campo selecionado na lista **Campo**.

Especifica que os links devem ser realçados quando você aponta para eles e a cor a ser usada no texto do link.

Especifica o nível de acesso que você permitirá que os miniaplicativos Java tenham sem pedir permissões. Miniaplicativos Java normalmente pedem um nível específico de acesso aos arquivos, pastas e conexões de rede no seu computador. Se um miniaplicativo Java pedir acesso maior do que especificado, você será perguntado se concede mais permissões de acesso para esse miniaplicativo. Selecione uma das seguintes opções:

Para especificar configurações individuais para cada tipo de acesso que um miniaplicativo Java pode solicitar, clique em **Segurança personalizada**.

Para permitir o maior acesso, clique em **Baixa segurança**.

Para permitir um acesso moderado, clique em **Segurança média**.

Para permitir o menor acesso, clique em **Segurança alta**.

Para proibir a execução de miniaplicativos Java no seu computador, clique em **Desativar Java**.

Especifica se, conforme você vai de uma página da Web para outra, o Internet Explorer faz com a página de onde você está saindo desapareça aos poucos e a página para onde está indo apareça aos poucos.

Especifica como você deseja que os links sejam sublinhados nas páginas da Web. Selecione uma das seguintes configurações:

Para sublinhas todos os links, clique em **Sempre**.

Para não sublinhas os links, clique em **Nunca**.

Para sublinha os links quando o seu ponteiro do mouse passar por cima de um link, clique em **Selecionar**.

[Clique aqui para redefinir o nível de segurança como o nível padrão dessa zona.](#)

Clique aqui para zerar as configurações personalizadas de cada opção, voltando às configurações padrão para o nível de segurança especificado. Isso permite assumir as configurações padrão de segurança **Alto**, **Médio**, **Baixo médio** ou **Baixo** e depois modificá-las para essa zona de segurança.

Exibe o nome do site da Web solicitando informações e o URL desse site.

Exibe as informações específicas que o site da Web está solicitando do **Assistente de perfil** e permite que você escolha os itens que deseja compartilhar.

Exibe como o site da Web pretende usar as informações que você compartilhar.

Clique aqui para visualizar o certificado do site da Web que está solicitando informações sobre você.

Especifica se as informações que você está compartilhando ficarão seguras quando forem enviadas pela Internet.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer compartilhe automaticamente as informações do **Assistente de perfil** quando esse site ou páginas da Web dentro desse site as solicitarem, sem pedir permissão a você.

Especifica se você deseja desativar o seu depurador de scripts, se houver um instalado. Os depuradores de script são usados pelos desenvolvedores do site da Web para testar programas e scripts em suas páginas da Web.

Clique aqui para visualizar a pasta **Downloaded Programs**, que exibe controles ActiveX e controles Java cujo download foi feito para o seu computador.

Exibe o tipo de controle que você está vendo. Se o tipo for **Atalho**, você está vendo as propriedades do atalho para um item, não para o item original.

Exibe a data em que o controle foi criado.

Indica a data em que o controle foi aberto pela última vez.

Exibe o tamanho do controle.

A identificação da classe (CLSID) desse controle. Essa é mesma ID que é exibida na marca Objeto em uma página da Web.

Exibe se o controle está instalado, danificado ou desconectado. Danificado significa que um ou mais dos arquivos de dependência foram excluídos. Desconectado significa que um programa de instalação registrou o arquivo .ocx em um local diferente de onde o código de download o instalou.

Exibe o local (URL) de onde o objeto foi instalado.

Lista os arquivos no seu computador que esse objeto requer para ser executado.

Lista os pacotes Java no seu computador de que esse objeto precisa para ser executado.

Especifica o número da versão desse controle.

Especifica uma descrição desse controle.

Especifica o editor desse controle.

Especifica a versão do idioma desse controle.

Especifica as informações de copyright desse controle.

Clique aqui para adicionar ou remover dessa zona sites da Web específicos.

Especifica que todos os sites definidos pelo administrador do seu sistema como sites locais (intranet) devem ser incluídos nessa zona.

Especifica que devem ser incluídos nessa zona todos os sites que você especificou que não devem usar servidor proxy para obter acesso. Para ver a lista desses sites, clique no menu **Ferramentas** no navegador, clique em **Opções da Internet**, clique na guia **Conexão** e depois clique no botão **Avançado**.

Especifica que todos os sites que estão em caminhos da rede devem ser incluídos nessa zona.

Exibe os tipos de certificados listados. Selecione um tipo de emissor.

[Clique aqui para especificar configurações personalizadas Java.](#)

Especifica que você deseja se inscrever no canal atual. O Internet Explorer o notifica automaticamente das alterações nesse canal e descarrega automaticamente páginas do site de acordo com a agenda definida pelo provedor do canal ou por você.

Especifica que você deseja que esse site da Web seja adicionado à sua lista **Favoritos**, mas que você não deseja ser notificado quando o conteúdo for alterado no site da Web e que você não deseja que o conteúdo atualizado seja descarregado para o seu computador.

Você pode exibir manualmente conteúdo atualizado clicando no botão **Renovar** na barra de ferramentas sempre que visitar a página da Web.

Especifica que você deseja que o Internet Explorer faça verificações agendadas para ver se houve alterações no conteúdo desse site da Web e que o notifique quando o conteúdo for alterado.

Você pode exibir manualmente conteúdo atualizado clicando no botão **Renovar** na barra de ferramentas sempre que visitar a página da Web.

Especifica que você deseja adicionar esse canal à sua barra de canais, mas não deseja ser notificado automaticamente quando o conteúdo desse canal for alterado e que você não deseja que o conteúdo atualizado seja descarregado automaticamente para o seu computador.

Você pode exibir manualmente conteúdo atualizado clicando no botão **Renovar** na barra de ferramentas sempre que visitar o canal.

Especifica que você deseja que o Internet Explorer faça verificações agendadas para ver se houve alterações nesse canal e que o notifique quando o conteúdo for alterado.

Você pode exibir manualmente conteúdo atualizado clicando no botão **Renovar** na barra de ferramentas sempre que visitar o canal.

Clique aqui para personalizar a notificação, a agenda de verificação ou os itens a serem descarregados, quando o conteúdo desse site da Web for alterado.

Especifica o nível de segurança que você deseja atribuir a canais de distribuição nessa zona. Selecione uma das seguintes opções:

Para fazer o download ou instalar automaticamente software de canais de software sem solicitar, clique em **Segurança baixa**.

Para fazer o download automático de software de canais de software sem solicitar, mas não permitir instalação automática, clique em **Segurança média**.

Para permitir apenas a notificação, mas não o download ou instalação automático, clique em **Segurança alta**.

Especifica como lidar com solicitações de servidores que precisam de informações de logon. Os servidores em intranets (e algumas vezes em sites da Internet) freqüentemente requerem um nome de usuário e senha para restringir o acesso a apenas usuários autorizados. Selecione um dos métodos a seguir de logon em sites nessa zona:

Para fazer a conexão com um servidor usando o seu nome de usuário e senha atual do Windows, clique em **Logon automático com nome de usuário e senha atuais**.

Para fazer a conexão com um servidor usando o nome de usuário e senha da sua sessão atual, mas apenas se o servidor estiver na sua zona da intranet local, clique em **Logon automático somente na zona da Intranet**.

Para fazer a conexão com um servidor fornecendo um nome de usuário e senha quando necessário, clique em **Solicitar nome de usuário e senha**.

Para fazer a conexão com um servidor sem tentar fornecer ou enviar informações de logon, clique em **Logon anônimo**.

Exibe o nome desse controle.

Limpa a lista de sites da Web que você permitiu anteriormente que obtivessem acesso às informações do seu **Assistente de perfil** sem solicitar.

Especifica se você aceitará as solicitações dos sites da Web de informações do **Assistente de perfil**. Se você desmarcar essa caixa de seleção, as informações do Assistente de perfis não serão fornecidas e você não será instruído a fornecer informações.

Se você marcar essa caixa de seleção, depois quando um site da Web pedir informações do **Assistente de perfil**, você será instruído a escolher as informações a serem compartilhadas. Nesse momento, você também pode escolher permitir que essas informações sejam compartilhadas com esse site da Web no futuro sem solicitar.

Especifica se as páginas da Web devem ser exibidas em uma tela cheia sempre que você iniciar o Internet Explorer.

Especifica se você deve ser avisado quando enviar informações através um formulário baseado na Web mas as informações são enviadas para um local da Web diferente de onde o formulário da página da Web está.

Especifica se o botão **Tamanho** deve ser exibido na barra de ferramentas para controlar o tamanho da fonte da página da Web.

Especifica se um ícone de atalho para o Internet Explorer deve ser exibido na área de trabalho.

Especifica se o Internet Explorer deve exibir a tela de boas-vindas sempre que você iniciar o seu computador.

Especifica se as páginas da Web do canal deve ser exibidas automaticamente em uma tela cheia sempre que você abre um canal na área de trabalho.

Especifica se a pasta **Temporary Internet Files** deve ser limpa quando você fechar o navegador.

[Clique aqui para importar todos os certificados e chaves relevantes contidos em um arquivo .pfx especificado.](#)

Clique aqui para exportar o certificado selecionado para um arquivo. Arquivos de certificado normalmente têm uma extensão .pub. O certificado selecionado, sua cadeia (a hierarquia de certificados) e as chaves associadas a ele (se existirem), são exportadas para um arquivo no local que você especifica. Esse arquivo terá uma extensão .pfx.

Especifica se deve haver uma tentativa de usar o protocolo HTTP 1.1 ao fazer a conexão com sites da Web usando um servidor proxy. Diversos sites da Web ainda usam o HTTP 1.0; portanto, se você estiver tendo dificuldades em conectar-se a alguns sites da Web, talvez seja interessante desmarcar essa caixa de seleção.

Especifica se deve haver uma tentativa de usar o protocolo HTTP 1.1 ao fazer a conexão com sites da Web usando um servidor proxy. Diversos sites da Web ainda usam o HTTP 1.0; portanto, se você estiver tendo dificuldades em conectar-se a alguns sites da Web, talvez seja interessante desmarcar essa caixa de seleção.

Especifica se o tamanho da imagem deve ser expandido para que todo o texto alternado quando a caixa de seleção **Mostrar figuras** estiver desmarcada.

Especifica se o sinal de interpolação do sistema deve se mover sempre que o foco ou seleção for alterado. Alguns auxiliares de acessibilidade, como leitores de tela ou ampliadores de tela, usam o sinal de interpolação do sistema para determinar a área da tela a ser lida ou ampliada.

Especifica se a barra de canais deve ser exibida na sua área de trabalho quando você iniciar o seu computador, mesmo se não tiver a interface do Active Desktop ativada.

Especifica se o Java console deve ser usado. Esse recurso é útil para desenvolvedores do site da Web ao testar programas e miniaplicativos Java. Se você alterar essa configuração, deve reiniciar sua computador para que as configurações entrem em vigor.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer coincida marcas diacríticas ao procurar texto de idiomas do Oriente médio.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer coincida caracteres kashida (tatweel) ao procurar texto de idiomas do Oriente médio.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer coincida caracteres alef com hamza ou madda ao pesquisar texto de idiomas do Oriente médio.

Por exemplo, se você desejar encontrar uma palavra que começa com alef e especifica a coincidência com alef hamza, então a palavra não será encontrada se ela começar com alef hamza acima, alef hamza abaixo ou alef madda. Se estiver especificado, você deve inserir a forma correta de alef para uma coincidência.

Especifica que você deseja que esse site da Web só seja atualizado manualmente, quando você escolher o comando **Sincronizar** no menu **Ferramentas**, que você não deseja que ele seja atualizado automaticamente por uma agenda.

Especifica se você deseja atualizar automaticamente esse item off-line usando a(s) agenda(s) selecionada(s). Para definir uma agenda para esse item off-line, clique em **Novo**. Para alterar as configurações de uma agenda já existente, clique na agenda e depois em **Editar**.

Lista as agendas que estão configuradas atualmente para sincronizar os itens do seu computador. Você pode adicionar esse item a mais de uma agenda. Marque a caixa de seleção de cada agenda que você deseja que seja usado por esse item off-line.

Clique aqui para definir uma nova agenda para atualizar esse item off-line.

[Clique aqui para alterar as configurações da agenda selecionada.](#)

Clique aqui para remover a agenda selecionada da lista. Isso remove a disponibilidade dessa agenda para qualquer item que use agendas de sincronização e não só para esse item off-line.

Especifica que você não deseja que o Internet Explorer atualize esse item favorito quando você estiver trabalhando em outros programas. Quando esse item estiver agendado para atualização, o Internet Explorer aguardará até não haver atividade do mouse ou teclado antes de começar a atualização.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer faça download de mais do que apenas a página de nível superior do site da Web selecionado. Você pode especificar que deseja fazer download do site até três níveis de profundidade. Por exemplo, se você especificar dois níveis de profundidade, será feito download da primeira página e de todas as páginas com as quais ela tem links. Se você especificar três níveis, será feito download de todas as páginas com as quais o segundo nível tem links.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer faça o download de todas as páginas que estão vinculadas ao site da Web selecionado, mesmo se estiverem em outros sites, até o número de níveis que você especificou em **Fazer o download de páginas até x níveis de links a partir desta página**.

Especifica se você deseja limitar o volume máximo de informações de que o Internet Explorer faz downloads para o seu disco rígido a partir desse site da Web e permite definir esse limite em kilobytes (KB).

Clique aqui para especificar de que tipos de conteúdo pode-se fazer download a partir desse site da Web.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer o notifique através de mensagem eletrônica sempre que o conteúdo do site da Web selecionado se alterar.

Fornecer um espaço para você digitar o endereço de correio eletrônico para o qual você deseja que o Internet Explorer envie a notificação de atualização.

Fornece um espaço para você digitar o nome do seu servidor de correio eletrônico.

Clique aqui se o item selecionado exigir que você efetue login antes que possa abrir o site da Web. Por exemplo, talvez você precise efetuar login em um site que tem direitos de acesso restritos ou cuja assinatura precisa ser paga, como uma revista.

Fornece espaço para você digitar a ID de usuário necessária para ter acesso ao site da Web selecionado.

Fornece um espaço para você digitar a senha necessária para ter acesso ao site da Web selecionado.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer faça download de imagens gráficas quando ele atualizar o site da Web selecionado. O download de imagens gráficas pode ser mais demorado e exigir uma quantidade grande de espaço no seu disco rígido.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer faça o download de arquivos de sons e vídeo quando ele atualizar o site selecionado da Web. O download de sons e imagens de vídeo pode ser mais demorado e exigir uma quantidade grande de espaço no seu disco rígido.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer faça download de controles ActiveX e miniaplicativos Java quando ele atualizar o site da Web selecionado. Esses são programas avançados de segundo plano que permitem que alguns sites da Web exibam objetos especiais. Se você preferir não fazer download desses programas, o site da Web pode ficar incompleto ou não ser exibido corretamente.

Especifica que deve haver uma tentativa automática de fazer a conexão usando a sua conexão de Acesso à rede dial-up quando você precisar de uma conexão com a Internet.

Se nenhuma conexão estiver configurada, clique no botão **Adicionar** e siga as instruções da tela.

Exibe uma lista das conexões de Acesso à rede dial-up configuradas no seu computador e permite que você ative e desative conexões.

Remove a conexão selecionada da lista de conexões com a Internet. Você pode desativar uma conexão sem remove-la da lista, desmarcando a caixa de seleção dessa conexão.

Especifica se, ao usar essa conexão, as configurações devem ser ignoradas no arquivo de configuração automática. O arquivo de configuração automática pode conter configurações especificando o seu servidor proxy, que pode não se aplicar se você estiver fazendo a conexão remota através de um modem.

Especifica se o seu modem deve se desconectar automaticamente quando você sair de todos os programas de Internet. Isso é útil se você também estiver usando essa conexão para programas de correio eletrônico, salas de bate-papo ou outros programas baseados em Internet.

Especifica se essa conexão deve ser usada quando você está navegando em páginas da Web na sua intranet local (rede interna).

Especifica se essa conexão deve ser usada quando você está navegando em páginas da Web na intranet local (rede interna).

Ativa as conexões seguras Fortezza com sites da Web através do uso de um Fortezza Crypto Card. Fortezza é uma especificação para criptografia baseada em hardware para uso no U.S. Department of Defense. Para ativar a conexão Fortezza, você deve primeiro instalar o leitor Fortezza Crypto Card, um Fortezza Crypto Card e todos os drivers de software e Cryptographic Service Providers (CSP, provedores de serviços de criptografia) como dirigido pelo seu fabricante do leitor do cartão.

Especifica se você deseja que o conteúdo da página da Web selecionada esteja disponível quando o seu computador não estiver conectado à Internet. Quando uma página for marcada como disponível off-line, você pode atualizar manualmente o conteúdo clicando em **Sincronizar** no menu **Ferramentas**. Se você desejar atualizar automaticamente, clique no botão **Personalizar** nessa caixa de diálogo e depois defina uma agenda.

Especifica a frequência em dias e o horário nesses dias em que você deseja que o Internet Explorer verifique e faça download de novo conteúdo da página da Web selecionada.

Especifica o nome dessa agenda. Esse nome é exibido na lista de agendas disponível para qualquer outro item off-line.

Especifica tornar disponível todo o conteúdo que o provedor de conteúdo agrupou com o site selecionado da Web para visualização off-line. Normalmente, isso inclui as páginas com links para a home page e o índice analítico desse site.

Especifica tornar disponível apenas a home page e o índice analítico do site selecionado da Web para visualização off-line. Todas as outras páginas com links para a página inicial ou índice analítico devem ser marcadas separadamente para visualização off-line.

Exibe o nome desse documento da Web.

Exibe o endereço (URL) desse documento da Web.

Define um atalho de teclado que você pressiona para iniciar ou alternar para um programa. Atalhos de teclado incluem automaticamente CTRL+ALT. Pressione a tecla que você deseja adicionar a essa combinação. Por exemplo, para definir a combinação de teclas de atalho CTRL+ALT+H, pressione H. Você não pode usar ESC, ENTER, TAB, BARRA DE ESPAÇOS, PRINT SCREEN ou BACKSPACE.

Nenhum outro programa pode usar esse atalho de teclado. Se a especificada aqui entrar em conflito com uma em um programa baseado em Windows, o atalho de teclado no programa não funcionará.

Exibe quantas vezes você visitou essa página da Web.

Exibe a última vez em que o Internet Explorer verificou na Web se houve alterações no conteúdo desse item favorito.

Exibe o tamanho dessa página da Web na última vez em que foi feito o seu download.

Exibe se o Internet Explorer conseguiu verificar se houve alterações e se alguma alteração foi detectada ou descarregada.

Exibe o tamanho total do download dos componentes listados. Quando os componentes estiverem instalados no seu computador, a quantidade de espaço em disco disponível será menor.

Exibe o tempo estimado que download dos componentes listados para o seu computador levará.

Especifica se o download desse componente nunca deve ser feito. Se essa caixa estiver selecionada, no futuro você não será notificado sobre o download dos componentes listados acima.

Faz o download dos componentes listados.

Fecha essa caixa de diálogo sem fazer o download de nenhum componente.

Permite que você entre em mundos virtuais e outro conteúdo 3-D na Internet.

Permite que você execute programas Java com segurança no seu computador.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em japonês.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em coreano.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba textos da Europa central, em cirílico, grego, turco e do báltico.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em chinês tradicional.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em chinês simplificado.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em tailandês.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em hebraico.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em vietnamita.

Inclui fontes TrueType e outros arquivos de suporte necessários para que o Internet Explorer exiba texto em árabe.

Permite que o seu navegador detecte e exiba o conteúdo de páginas da Web corretamente quando elas não estiverem no idioma nativo do navegador.

Permite que você execute arquivos de multimídia a partir da Internet, como arquivos .wav (áudio) e .mov (vídeo).

Permite que você use o Windows Media Player para reproduzir arquivos de mídia do RealNetworks RealAudio e RealVideo.

Permite que você armazene e compartilhe seguramente informações de pagamento e envio para uso no comércio da Internet.

Permite que você visualize elementos gráficos que usar um formato gráfico patenteado da America OnLine.

Otimiza o acesso off-line a páginas da Web quando você está desconectado da Internet ou sua intranet, e reduz os erros e tempos limite associados a estar desconectado. Recomendado para usuários de laptop e com computadores em suas residências.

Permite que você se inscreva rapidamente em um provedor de serviços de Internet para se conectar com a Internet.

Permite que você visualize páginas que contêm texto complexo ou internacional (por exemplo, Árabe, Hebraico e Tailandês).

Move a pasta seleccionada ou item favorito para cima na lista **Favoritos**.

Move a pasta selecionada ou item favorito para baixo na lista **Favoritos**.

Cria uma nova pasta na sua lista **Favoritos**. Depois de clicar neste botão, digite um nome para a pasta e depois pressione ENTER.

Classifica suas pastas e itens favoritos em ordem alfabética.

Especifica se você deseja que o conteúdo da página da Web selecionada esteja disponível quando o seu computador não estiver conectado à Internet. Quando uma página for marcada como disponível off-line, você pode atualizar manualmente o conteúdo clicando em **Sincronizar** no menu **Ferramentas**. Se você desejar atualizar automaticamente, clique no botão **Propriedades** nessa caixa de diálogo e depois configure uma agenda.

Clique nessa opção para importar indicadores armazenados em arquivos .html de outros programas navegadores para a sua lista **Favoritos**.

Clique aqui para exportar o item favorito selecionado como um arquivo .html que pode ser usado como um indicador por outros programas navegadores.

Exibe as opções de site da Web, download e agendamento sobre o item favorito selecionado.

Lista as pastas e sites da Web na lista **Favoritos**.

Especifica que quando você voltar para uma página que você visualizou anteriormente, o Internet Explorer não deve verificar para ver se a página que foi alterada desde a última vez que você a visualizou.

Se você selecionar isso, o Internet Explorer verificará o novo conteúdo apenas quando você voltar para uma página que foi visualizada em uma sessão anterior do Internet Explorer ou em um dia anterior. Com o tempo, se o Internet Explorer determinar que as imagens na página estão mudando sem frequência, ele verificará se há novas imagens menos freqüentemente ainda.

Selecionar essa opção pode fornecer maior velocidade na navegação através de páginas que você já visualizou.

Se você deseja ver a versão mais atual de uma página específica, mesmo quando essa opção estiver selecionada, volte para a página, clique no botão **Atualizar** na barra de ferramentas.

Especifica que o Internet Explorer deve notificá-lo quando o download de um arquivo para o seu computador terminar.

Especifica o(s) tipo(s) de arquivo(s) que você está salvando.

Para salvar todos os arquivos necessários para exibir essa página, incluindo elementos gráficos, quadros e folhas de estilo, clique em **Página da Web, completa**.

Para salvar todas as informações necessárias para exibir essa página em um único arquivo codificado em MIME, clique em **Arquivo da Web**.

Observação O arquivo da Web só está disponível se você instalou o Outlook Express 5.0 ou posterior.

Para salvar a página .htm atual, clique em **Página da Web, somente HTML**.

Para salvar o .htm atual como um arquivo de texto, clique em **Somente texto**.

Lista os conjuntos de caracteres que estão instalados no seu computador.

Especifica se essa senha deve ser salva para que você não tenha que digitá-la na próxima vez que fizer essa conexão.

Observação Se você marcar essa caixa de seleção, outras pessoas podem obter acesso a sites restritos usando o seu computador, nome de usuário e senha.

Exibe o nome ou "seqüência de caracteres" que define a área desse site da Web a que você pode obter acesso usando esse nome de logon. Um "território" é normalmente um diretório e o logon fornece acesso ao conteúdo desse diretório, seus subdiretórios e algumas vezes arquivos ou páginas específicos fora do diretório. Um site da Web pode conter vários territórios, cada um requerendo logons separados.

Fornece um espaço para que você digite o nome de domínio da rede atribuído à sua conta, se um for necessário para esse site da Web.

Exibe o nome do servidor usado por esse site da Web. Se o site usar um "firewall", o nome do servidor proxy é exibido.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer percorra somente os links que apontam para páginas HTML quando ele atualizar o site da Web selecionado. Se você escolher essa opção, o tamanho do download pode ser reduzido e alguns links podem não estar disponíveis quando você visualizar esse site off-line.

Especifica se a mensagem deve ser exibida no final de um download de arquivo, para indicar que o download foi concluído.

Especifica o download automático e a instalação dos componentes da Web se uma página precisar deles para ser exibida corretamente ou executar uma tarefa específica.

Especifica a verificação da Web para ver se uma nova versão do Internet Explorer está disponível. Se você selecionar isso, aproximadamente a cada 30 dias o Internet Explorer verificará a Web para ver se há uma versão mais nova, notificará você quando houver uma e perguntará se você deseja fazer o download dela.

Fornece serviços de animação e multimídia para o seu computador, ambos para o conteúdo exibido em uma página da Web e em uma janela separada.

Permite que você use multimídia interativa de alta qualidade na Web, como em jogos, apresentações e mais.

Instala a **Ajuda** on-line do Internet Explorer.

Instala os arquivos necessários para instalar e executar a Microsoft Network.

Permite que você visualize páginas que usam acoplamento de dados de HTML dinâmico. Depois, quando você visualizar uma página que usa acoplamento de dados de HTML dinâmico, pode atualizar ou alterar conteúdo nessa página sem renovar a página do servidor. Por exemplo, se você estiver visualizando uma página da Web que calcula pagamentos de empréstimos, pode recalcular usando os dados armazenados na página da Web, sem enviar informações para o servidor a cada vez que recalcular.

Adiciona um aplicativo auxiliar gráfico que forneça acesso mais completo a sites FTP e eventos de som no **Painel de controle** para navegação com o navegador.

Salva essas configurações para que o download dos componentes listados nunca seja feito.

especifica se informações seguras devem ser enviadas e recebidas através de TLS (Transport Layer Security, camada de transporte seguro), um padrão aberto de segurança semelhante a SSL3 (Secure Sockets Layer, camada de soquetes seguros). Observe que alguns sites da Web podem não oferecer suporte a esse protocolo.

[Clique aqui para alterar o idioma usado para exibir menus e caixas de diálogo.](#)

Especifica o idioma que você deseja usar para exibir menus e caixas de diálogo.

[Clique aqui](#) para ir para uma página da Web de onde você pode fazer o download de idiomas para menus e caixas de diálogo.

Especifica o nível de segurança dessa zona e resume as configurações padrão desse nível. Para exibir todas as configurações dessa zona, clique em **Nível personalizado**.

Lista as zonas de conteúdo da Web disponíveis para o seu computador.

Clique aqui para adicionar, editar ou excluir métodos e informações de pagamento, ou informações de endereço, armazenadas pelo Microsoft Wallet.

Clique aqui para modificar as configurações **AutoCompletar** dos endereços e formulários da Web.

Especifica se deve permitir que itens off-line sejam atualizados automaticamente de acordo com a(s) agenda(s) que você definiu para os itens.

Especifica que quando você clica nos botões **Favoritos** ou **Histórico**, as pastas não usadas na lista permanecerão fechadas. Se você abrir uma pasta fechada, o conteúdo da pasta aparecerá na janela principal do navegador em vez de expandir na barra **Favoritos** ou **Histórico**.

Especifica se os erros de script devem ser exibidos quando uma página não aparecer corretamente devido a problemas com o seu script. Esse recurso está desativado como padrão, mas é útil para desenvolvedores ao testar páginas da Web.

Especifica a detecção de configurações de servidor proxy existentes no seu computador a cada vez que você instala ou atualiza o Internet Explorer.

Especifica a não detecção das configurações do servidor proxy. Se as configurações do servidor proxy forem necessárias, você deve especificá-las manualmente ou usar um arquivo de configuração do seu administrador do sistema.

Especifica a detecção das suas configurações de servidor proxy sempre que o local da sua rede mudar. Por exemplo, selecione isso se você fizer a conexão com o seu laptop à rede corporativa através de uma LAN (local area network, rede local) quando estiver no trabalho e usar uma conexão de Acesso à rede dial-up quando usar o seu laptop em casa.

Especifica a detecção das suas configurações de servidor proxy sempre que as configurações de conexão ou rede forem alteradas.

Especifica se é permitido trabalhar com arquivos e pastas que estão em um servidor da Web da mesma forma que faria com arquivos e pastas em **Meu computador** ou **Windows Explorer**.

Alguns exemplos de servidores que oferecem suporte a pastas da Web são servidores de WebDAV (World Wide Web Distributed Authoring and Versioning) e Microsoft FrontPage. Para descobrir quais os servidores que estão configurados para pastas da Web, verifique com o seu administrador do sistema.

Especifica o programa de edição de HTML que você deseja usar com o Internet Explorer.

Especifica se deve usar o UTF-8, um padrão que define caracteres para que eles sejam legíveis em todos os idiomas. Isso permite que você troque endereços Internet (URLs) que contêm caracteres de qualquer idioma.

Especifica se deve mostrar o botão **Ir** ao lado da barra de endereços. Com o botão **Ir** exibido, você pode digitar um endereço na barra de endereços e depois clicar em **Ir** para ir para essa página da Web. Se o botão **Ir** for ou não exibido, você sempre pode pressionar ENTER depois de digitar o endereço para ir para essa página da Web.

Especifica se, quando houver um problema na conexão com um servidor da Internet, deve fornecer uma descrição detalhada, com dicas de como corrigir o problema. Se você desmarcar essa caixa de seleção, verá apenas o código de erro e o nome do erro.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer complete as entradas ao digitar endereços da Web na barra de endereços, com base nas entradas que você usou antes.

Por exemplo, se você começar digitando **http://www.home.micr** e tiver visitado **http://www.home.microsoft.com** antes, o **AutoCompletar** vai sugerir "http://www.home.microsoft.com". Para visualizar outras coincidências pressione a tecla SETA ABAIXO. Depois que você terminar de digitar um endereço da Web ou quando o **AutoCompletar** localizar uma coincidência, clique no botão **Ir**.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer complete as entradas ao digitar nomes de arquivos, caminhos ou pastas na barra de endereços ou caixa de diálogo **Executar**, com base nas entradas que você usou antes.

Por exemplo, se você começar digitando **E:\Public\projeto1** na barra de endereços e tiver visitado **E:\Public\projeto1\modelos** antes, o **AutoCompletar** vai sugerir "E:\Public\projeto1\modelos". Para visualizar outras coincidências pressione a tecla SETA ABAIXO. Depois que você terminar de digitar um nome de arquivo ou caminho ou quando o **AutoCompletar** localizar uma coincidência, clique no botão **Ir**.

Especifica se deve verificar para ver se você tem pastas compartilhadas no seu computador antes de fazer uma conexão dial-up. Isso permite que você desative o compartilhamento para que outras pessoas na Internet não possam obter acesso a pastas no seu computador.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer sugira entradas para nomes de usuários quando você inseri-las em páginas da Web, e para preencher automaticamente a senha correspondente ao nome se você a tiver salvo anteriormente no Internet Explorer.

Observação Por razões de segurança, o Internet Explorer não exibe ou lista entradas de senha realmente, cada caractere em uma caixa de senha é representado por um asterisco (*).

Especifica se você deseja que o Internet Explorer lhe pergunte se deseja salvar uma senha quando você inseri-la em uma página da Web. Depois, quando você usar uma entrada de nome de usuário que já usou, o Internet Explorer preencherá automaticamente a senha correspondente se ela tiver sido salva.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, nenhuma senha nova será necessária e você precisará digitar a senha cada vez que novos nome de usuários e senhas que não foram salvos anteriormente.

Observação Por razões de segurança, o Internet Explorer não exibe ou lista entradas de senha realmente, cada caractere em uma caixa de senha é representado por um asterisco (*).

Clique aqui para desmarcar a sua pasta **Histórico** de todas as entradas de nome de usuário que você fez anteriormente em páginas da Web. Isso garante que ninguém mais pode usar o seu computador e tentar visualizar informações particulares que você inseriu anteriormente, visualizando as entradas que estão listadas pelo **AutoCompletar**.

Especifica a execução do Programa de Instalação do Windows Update para que você possa instalar componentes que não foram instalados anteriormente.

Especifica o reparo de componentes que podem ter sido instalados incorretamente e a restauração de todos os atalhos do Internet Explorer que foram excluídos anteriormente da sua área de trabalho ou menu **Iniciar**. Depois que os reparos forem concluídos, você precisará reiniciar o seu computador.

Especifica a desinstalação do Internet Explorer 5 e Ferramentas para a Internet e a reinstalação de suas versões anteriores. Se você deseja selecionar os componentes a serem restaurados, excluir informações de backup ou remover os arquivos de instalação, clique no botão **Avançado**.

Clique aqui para especificar as Ferramentas para a Internet a serem restauradas, excluir informações de backup ou remover arquivos de instalação. Esse botão só está disponível quando a opção **Restaurar a instalação anterior do Internet Explorer** está selecionada.

Especifica a restauração da sua instalação anterior do Internet Explorer e Ferramentas para a Internet e lista os componentes que podem ser restaurados. Selecione componentes que você deseja desinstalados e substituídos por suas versões anteriores (se você tinha uma versão anterior instalada).

Especifica e exclusão das pastas e arquivos necessários para desinstalar o Internet Explorer 5 e Ferramentas para a Internet e reinstalar suas versões anteriores.

Se você escolher essa opção, nunca poderá desinstalar o Internet Explorer 5 e Ferramentas para a Internet, mas ganhará espaço em disco. A quantidade de espaço em disco livre é normalmente entre 3 e 10 MB, dependendo de quantas Ferramentas para a Internet você instalou.

Especifica a remoção da pasta de instalação do Internet Explorer e Ferramentas para a Internet e seus arquivos do seu computador. Você ainda poderá adicionar Ferramentas para a Internet, mas precisará executar o Programa de Instalação a partir de um CD-ROM de instalação do Internet Explorer Ferramentas para a Internet ou um local de instalação na rede, ou fazer o download do arquivos do Programa de Instalação da Internet.

Especifica se você deseja que o Internet Explorer verifique um certificado de site da Internet, para ver se ele foi cancelado, antes de aceitá-lo como válido.

Especifica se as descrições de texto dos botões da barra de ferramentas aparecem na barra de ferramentas e onde o texto aparece.

Para exibir os nomes dos botões em baixo de cada botão da barra de ferramentas, clique em **Mostrar etiquetas de texto**.

Para exibir os nomes de determinados botões como **Pesquisar** e **Voltar**, clique em **Texto seletivo à direita** no lado direito do botão da barra de ferramentas.

Para mostrar apenas ícones na barra de ferramentas, clique em **Sem etiquetas de texto**.

Altera o tamanho dos ícones mostrados na barra de ferramentas. Essas alterações aparecerão depois que você fechar a caixa de diálogo **Personalizar barra de ferramentas**.

Especifica que você pode visualizar conteúdo multimídia Macromedia Flash.

Especifica que você pode gerenciar os servidores da Web do Microsoft FrontPage e HTTP WebDAV aprimorado da mesma forma que gerencia arquivos no seu computador.

Permite que você veja se pessoas que você conhece estão on-line e permite que você troque mensagens instantâneas com elas.

Especifica que há suporte para páginas da Web que usam a linguagem Microsoft Visual Basic Scripting.

Especifica que você pode visualizar imagens gráficas vetoriais com o Internet Explorer.

Fornece gerenciamento de contatos e serviços de diretórios

Especifica se os marcadores de posição devem ser desenhados para as imagens gráficas enquanto o seu download está em andamento. Isso permite que os itens na página sejam posicionados onde eles apareceriam quando o download das imagens for totalmente concluído.

Essa opção é ignorada se a opção **Mostrar figuras** estiver desmarcada.

Especifica o uso de FTP com base na Web, que funciona através de todos os proxies mas só oferece suporte a visualização de listagens de diretórios e download de arquivos. Se você desativar esse recurso e um gateway proxy de FTP for usado, os arquivos e pastas podem ser carregados, renomeados, excluídos e pode ser feito o seu download.

Exibe o nome da conexão que você definiu como a sua conexão de Acesso à rede dial-up padrão. Essa conexão será usada quando a opção **Discar a conexão padrão quando necessário** estiver selecionada.

Você pode alterar para uma conexão padrão diferente selecionando a conexão na lista que você deseja como o seu padrão e depois clicando em **Definir padrão**.

[Clique aqui para definir o conjunto de caracteres selecionado como o conjunto de caracteres padrão.](#)

Lista os conjuntos de caracteres que estão instalados no seu computador. Depois de selecionar um conjunto de caractere, você pode alterar a fonte.

Especifica a fonte a ser usada ao exibir texto espaçado proporcionalmente.

Especifica a fonte para usar ao exibir tento com largura fixa.

Especifica que você pode selecionar o seu conjunto de caracteres tipo MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) da fonte padrão selecionada. Na lista, clique no conjunto de caracteres que você deseja usar.

Especifica que o Internet Explorer não vai discar automaticamente uma conexão para você quando precisar fazer a conexão com a Internet. Você deve primeiro iniciar manualmente a conexão dial-up e depois se conectar com a Internet.

Se nenhuma conexão estiver configurada, clique no botão **Adicionar** e siga as instruções da tela.

Especifica que, quando você precisar de uma conexão e não estiver disponível uma conexão de rede, o Internet Explorer tentará automaticamente fazer a conexão usando a sua conexão padrão com o Acesso à rede dial-up.

Se nenhuma conexão estiver configurada, clique no botão **Adicionar** e siga as instruções da tela.

Especifica que, ao pesquisar sites da Web a partir da barra de endereços, a página da Web que mais coincidir com o que você está procurando seja exibida. Outros sites parecidos serão exibidos na barra **Pesquisar**.

Especifica que, quando você pesquisa sites da Web a partir da barra de endereços, a página da Web que mais coincidir com o que você está procurando seja exibida.

Especifica se a barra de endereços não deve ser usada para pesquisas. Você ainda pode fazer pesquisas na barra **Pesquisar** clicando no botão **Pesquisar** na barra de ferramentas.

Especifica que, ao pesquisar a partir da barra de endereços, os resultados da pesquisa devem ser exibidos na barra **Pesquisar** ou na janela principal.

Clicar aqui redefine as configurações padrão do Internet Explorer para as suas páginas inicial e de pesquisa e pergunta se deseja tornar o Internet Explorer o seu navegador padrão.

Observação Isso redefine essas configurações apenas se você tiver instalado outro navegador da Web depois de instalar o Internet Explorer e ferramentas da Internet, e se esse navegador tiver alterado as definições padrão.

Exibe os provedores de pesquisa que você pode adicionar aos provedores preferidos nessa categoria de pesquisa.

Exibe os provedores preferidos na ordem em que eles serão usados quando você clica no botão **Avançar** na barra de pesquisa.

Movo o provedor de pesquisa selecionado na lista **Provedores disponíveis** para a lista **Provedores preferidos**.

Move o provedor de pesquisa selecionado na lista **Provedores preferidos** para a lista **Provedores disponíveis**.

Move o provedor selecionado para cima na ordem em que ele será usado quando você clicar no botão **Avançar** na barra de pesquisa.

Move o provedor preferido para baixo na ordem em que ele será usado quando você clicar no botão **Avançar** na barra de pesquisa.

Restaura o conjunto padrão de provedores preferidos para esta categoria de pesquisa.

