


A **Ajuda** está disponível para cada item deste grupo. Clique em  na parte superior da caixa de diálogo e, em seguida, clique no item específico sobre o qual deseja obter informações.

Lista as contas que você configurou no seu computador.

[Clique aqui para adicionar uma nova conta.](#)

[Clique aqui para remover a conta selecionada da lista de contas.](#)

[Clique aqui para alterar as propriedades da conta selecionada.](#)

[Clique aqui para importar uma conta de Internet do Outlook Express.](#)

[Clique aqui para exportar uma conta de Internet do Outlook Express.](#)

[Clique aqui para usar a conta selecionada como a sua conta padrão.](#)

Especifica o nome usado para se referir a essa conta na lista de contas.

Especifica o nome "amigável" associado ao seu endereço de correio eletrônico. Quando você envia mensagens, esse nome aparece na caixa **De** da sua mensagem enviada.

Especifica o seu grupo ou a sua organização.

Especifica o endereço de correio eletrônico que as pessoas devem usar quando enviarem mensagens para você nesta conta. O endereço de correio eletrônico deve estar no formato nome@empresa-por exemplo, alguém@microsoft.com.

Especifica que você deseja que as respostas às suas mensagens enviadas sejam enviadas para um endereço de correio eletrônico diferente, que você pode digitar aqui.

Por exemplo, você pode enviar mensagens através de uma conta de endereço de correio eletrônico-JRS@microsoft.com e especificar que deseja que as respostas sejam enviadas para JRSouza@msn.com.

Se você não selecionar essa opção, as respostas às suas mensagens de correio eletrônico serão enviadas para a conta de correio eletrônico de onde você as enviou.

Especifica se essa conta de correio eletrônico deve ser usada como a sua conta de correio eletrônico padrão quando você envia mensagens de correio eletrônico.

Especifica se essa conta deve ser incluída quando você verifica se há novas mensagens e envia mensagens.

Especifica que o Outlook Express examina os grupos de notícias nos quais você está inscrito sempre que ele verifica se existem novas mensagens. O número de mensagens não lidas nesses grupos de notícias é exibido junto ao nome do grupo de notícias.

Especifica o seu servidor SMTP para mensagens enviadas. Você pode obter essas informações com o seu provedor de serviços de Internet ou com o administrador da sua rede local.

Especifica o seu servidor para mensagens recebidas. Você pode obter essas informações com o seu provedor de serviços de Internet ou com o administrador da sua rede local.

Especifica o protocolo de correio a ser usado pelo seu servidor de mensagens recebidas.

Especifica se você deve transmitir um nome de uma conta e uma senha ou usar uma autenticação de senha segura para acessar o servidor.

Especifica que você deve usar um nome de conta e uma senha para efetuar logon nesse servidor.

Especifica o nome de sua conta. Geralmente ele é igual à parte do seu endereço de correio eletrônico à esquerda do sinal (@).

Fornece um espaço para que você digite a senha atribuída a você pelo seu provedor de serviços de Internet. Por motivo de segurança, os verdadeiros caracteres não aparecem nesse espaço; em vez disso, cada caractere é representado por um asterisco (*).

Especifica que você pode usar a autenticação de senha segura para efetuar logon nesse servidor.

Se você selecionou essa opção, poderá ser solicitado a efetuar logon quando se conectar a esse servidor.

Se for solicitado um nome de usuário e uma senha, as informações sobre esta conta geralmente serão fornecidas pelo provedor de serviços e de conteúdo de Internet quando você se inscrever nesses serviços.

Especifica que o Outlook Express vai lembrar de sua senha.

Especifica que você se conecta a esse servidor usando uma conexão de local area network (LAN, rede local).

Especifica que você deve se conectar manualmente a esse servidor antes que possa enviar, receber ou atualizar mensagens.

Especifica que você se conecta a esse servidor através da rede dial-up, usando um modem.

Lista as conexões de rede dial-up já configuradas no seu computador.

Exibe as configurações da conexão de rede dial-up selecionada.

[Clique aqui para criar uma nova conexão de rede dial-up.](#)

Especifica se a sua conexão de modem deve ser desfeita após você ter concluído o envio e o recebimento de mensagens.

Especifica o número de porta que você usa para se conectar ao seu servidor de mensagens enviadas (SMTP). Esse número de porta é geralmente 25.

Especifica o número de porta que você usa para se conectar ao seu servidor de mensagens recebidas. Esse número de porta geralmente é 110 para servidores POP3 e 143 para servidores IMAP.

Restaura os números de porta do servidor para as suas configurações padrão.

Especifica se o protocolo de segurança SSL (Secure Sockets Layer, camada de soquetes de segurança) deve ser usado na conexão com esse servidor.

O administrador ou o provedor de serviços de Internet para o servidor indicará se existe o requisito de SSL.

Especifica quanto tempo uma resposta do servidor deve ser aguardada antes de parar de tentar enviar ou receber mensagens de correio eletrônico.

Se você tiver uma conexão rápida com o seu servidor, mova o controle deslizante para **Curto**.

Se você tiver uma conexão lenta ou um servidor estiver ocupado, mova o controle deslizante para **Longo** para que o servidor tenha tempo suficiente para responder.

Especifica se deve ser armazenada no servidor uma cópia de todas as mensagens recebidas. Se o seu provedor de serviços de Internet não permitir que você salve mensagens no servidor, uma caixa de diálogo aparece, informando-o desse fato.

Se você desmarcar essa caixa de seleção, as mensagens recebidas serão excluídas do seu servidor após ter sido feito o download delas em seu computador. As mensagens enviadas não são salvas no seu servidor, mas são salvas no seu computador se você especificou essa tarefa no seu programa de correio.

Especifica se as mensagens de correio deixadas no servidor devem ser excluídas após o número de dias indicado.

Alguns provedores de serviços de Internet limitam o número de mensagens que você pode armazenar no servidor ou não permitem que você salve mensagens no servidor. Se você desmarcar essa caixa de seleção, o seu servidor pode automaticamente remover as mensagens após um determinado período de tempo ou quando seu limite for excedido.

Especifica que uma mensagem deve ser excluída do servidor quando você excluir a mensagem da pasta **Itens excluídos** do seu computador. Alguns provedores de serviços de Internet limitam o número de mensagens que você pode armazenar no servidor ou não permitem que você salve mensagens no servidor.

Especifica que mensagens grandes devem ser quebradas, de forma que cada parte seja menor que o tamanho do arquivo indicado. Alguns servidores antigos não podem manipular mensagens com mais de 64 KB. Quebrando grandes mensagens em mensagens menores, você garante que as mensagens sejam transmitidas e recebidas corretamente.

Especifica se a conexão com esse servidor dever ser feita imediatamente, sempre que você iniciar o seu leitor de notícias.

Especifica por quanto tempo deve ser esperada uma resposta desse servidor antes de cancelar o download de grupos de notícias ou de mensagens de grupos de notícias.

Se você tiver uma conexão rápida com o seu servidor, mova o controle deslizante para **Curto**.

Se você tiver uma conexão lenta ou um servidor estiver ocupado, mova o controle deslizante para **Longo** para que o servidor tenha tempo suficiente para responder.

Quando seleccionada, esta configuração substitui a configuração do formato padrão para o envio de novas mensagens.

Especifica se serão enviadas mensagens dos grupos de notícias usando a formatação HTML ou texto sem formatação.

Especifica se descrições de grupos de notícias devem ser incluídas quando for feito o download da lista de grupos de notícias ou dos nomes de novos grupos de notícias desse servidor. Se esse servidor tiver um grande número de grupos de notícias, desmarcar essa caixa de diálogo reduzirá o tempo necessário para download. Nem todos os grupos de notícias têm descrições.

Especifica o servidor e fornece um espaço onde você pode digitar o nome do servidor.

Especifica o nome que você escolher para esse serviço de diretório quando ele aparecer no seu serviço de diretório e nas listas de catálogos de endereços.

Especifica o nome do servidor ou o endereço IP do serviço de diretório. Essa informação é fornecida pelo serviço de diretório.

Especifica se você precisa digitar o seu nome de usuário e sua senha para acessar esse serviço de diretório. Essa informação de conta é normalmente fornecida pelo serviço de diretório.

Desmarque essa caixa de seleção se esse serviço de diretório não requer um nome de conta ou uma senha.

Especifica que esse servidor requer a autenticação de senha segura para efetuar logon.

Se você selecionar essa opção, poderá ser solicitado a efetuar logon quando se conectar a um servidor de serviço de diretório.

Se for solicitado um nome de usuário e uma senha, essa informação de conta é normalmente fornecida pelo serviço de diretório.

Especifica o seu nome de logon ou de conta. Geralmente ele é igual à parte do seu endereço de correio eletrônico à esquerda do sinal (@).

Fornece um espaço para que você digite a senha atribuída à sua conta por esse serviço de diretório. Por motivo de segurança, os verdadeiros caracteres não aparecem nessa caixa; em vez disso, cada caractere é representado por um asterisco (*).

Especifica se, quando você envia mensagens, os nomes dos destinatários são comparados aos nomes nesse serviço de diretório para verificar se os endereços de correio eletrônico estão corretos. Se você desmarcar essa caixa de seleção, ainda poderá usar esse serviço de diretório para procurar por nomes, mas os nomes não serão verificados automaticamente nesse servidor quando você enviar mensagens.

Fornece uma maneira para você determinar durante quanto tempo o **Catálogo de endereços** deve pesquisar um determinado nome nesse serviço de diretório. Arraste o controle deslizante para alterar a configuração.

Fornece um espaço para que você especifique o número máximo de entradas para as quais deve haver tentativa de retorno ao pesquisar esse serviço de diretório.

Fornece um espaço para que você digite a base ou a raiz do serviço de diretório em que os nomes serão procurados. Essa base pode ser um país, uma organização ou outro tipo de agrupamento.

Apenas alguns servidores requerem essa informação.

Se for requerida, a informação de base de pesquisa será fornecida pelo serviço de diretório.

Especifica o número de porta ao qual você se conecta no seu servidor de serviço de diretório. Esse número de porta é geralmente 389.

Especifica o número de porta ao qual você se conecta em seu servidor de notícias. Esse número de porta é geralmente 119.

Especifica que as pastas especiais são armazenadas no servidor IMAP.

Especifica a pasta em que são armazenados que os **Itens enviados**.

Especifica a pasta em que são mantidos os **Rascunhos**.

Especifica que o Outlook Express verifica se há novas mensagens IMAP em todas as pastas, incluindo as pastas ocultas.

Especifica a caixa de correio que contém todas as suas pastas no servidor.

Se o servidor IMAP for um servidor Cyrus, as suas pastas de usuário devem estar contidas na pasta **Caixa de entrada**.

Se o servidor IMAP for baseado no UNIX, normalmente as suas mensagens serão armazenadas em um diretório de mensagens no seu diretório original de usuário. Por exemplo:

~nomeusuário/Mensagens

Não finalize o caminho da pasta raiz com um caractere de hierarquia. Por exemplo, ~nomeusuário/Mensagens é um caminho de pasta raiz válido, mas ~nomeusuário/Mensagens/ não é.

Especifica que o Outlook Express sempre se conecta à Internet pelo método que você selecionar.

Se a sua conta exigir que você se conecte usando uma rede local ou uma conexão dial-up específica, esta configuração substituirá a configuração do Internet Explorer.

Clique aqui para definir a ordem em que os serviços de diretório são pesquisados durante a validação de nomes de correio eletrônico.

Especifica que a identificação digital que você selecionou será adicionada às mensagens enviadas.

Clique aqui para selecionar a identificação digital que você deseja usar (entre as que você já tem) ao enviar mensagens assinadas.

Mostra o certificado de autenticação que é usado atualmente para enviar mensagens com esta conta.

Mostra o certificado de criptografia que você envia aos outros ao assinar mensagens. O destinatário pode usar este certificado para criptografar mensagens para você.

Clique aqui para selecionar o certificado de criptografia que será usado por outros usuários para criptografar mensagens para você.

Especifica o algoritmo de criptografia que deve ser usado por outros usuários para criptografar mensagens para você. Esta configuração é transmitida com cada mensagem assinada digitalmente enviada por você. A menos que você se mova freqüentemente entre as máquinas que oferecem suporte a algoritmos diferentes, não será necessário alterar esta configuração.

[Clique aqui para obter mais informações sobre identificações digitais.](#)

[Clique aqui para obter uma identificação digital de uma autoridade de certificação.](#)

Especifica que serão exibidas somente as pastas marcadas para serem mostradas.

Especifica que deve ser usada uma solicitação de pesquisa mais simples quando for usado esse serviço de diretório, o que pode produzir melhores resultados de pesquisa.

Especifica que deve ser usado um modem para conectar-se ao servidor quando houver falha de uma conexão da rede local. Configure a conexão de modem na caixa **Usar a seguinte conexão de rede dial-up**.

Especifica que você deve efetuar login no servidor de mensagens enviadas.

Se você selecionou essa opção, poderá ser solicitado a efetuar login quando se conectar a esse servidor.

Se for solicitado um nome de usuário e uma senha, as informações sobre esta conta geralmente serão fornecidas pelo provedor de serviços e de conteúdo de Internet quando você se inscrever nesses serviços.

[Clique aqui para alterar as configurações do servidor de mensagens enviadas.](#)

Especifica que as configurações do servidor de mensagens enviadas serão iguais às do servidor de mensagens recebidas.

