

Selecione para que o Windows Script Host interrompa a execução do script depois que um script tiver sido executado por um número de segundos especificado. Esta é uma propriedade global para todos os scripts que são executados pelo Windows Script Host.

Esta opção evita a execução excessiva de scripts através da configuração de um timer. Quando o tempo de execução excede o valor especificado, o wscript.exe interrompe o mecanismo de script usando o método **IScriptEngine::InterruptThread**, cancelando o processo.

Fornece um espaço para digitar o número de segundos permitidos nos quais os scripts poderão ser executados.

É necessário marcar a caixa de seleção **Interromper o script após um determinado número de segundos** para alterar esta opção.

Especifica se as informações sobre versão do Windows Script Host serão exibidas todas as vezes que você executar um script. Esta é uma propriedade global para todos os scripts que são executados pelo Windows Script Host.

Redefine o Windows Script Host com os seguintes padrões:

Interromper o script após um determinado número de segundos - desmarcada

Segundos - desativada (e redefinida como 10 segundos)

Exibir o logotipo quando o script for executado no console de comando - marcada

Marque esta opção para que o Windows Script Host interrompa a execução do script selecionado depois que ele tiver sido executado durante número de segundos especificado.

Esta opção evita a execução excessiva de scripts através da configuração de um timer. Quando o tempo de execução excede o valor especificado, o wscript.exe interrompe o mecanismo de script usando o método **IScriptEngine::InterruptThread**, cancelando o processo.

Fornecer um espaço para digitar o número de segundos permitidos nos quais o script selecionado poderá ser executado.

É necessário marcar a caixa de seleção **Interromper o script após um determinado número de segundos** para alterar esta opção.

Marque esta opção para que o Windows Script Hosts exiba informações sobre versão cada vez que você executar o script selecionado.

Redefine o Windows Script Host com os seguintes padrões:

Interromper o script após um determinado número de segundos - desmarcada

Segundos - desativada (e redefinida como 10 segundos)

Exibir o logotipo quando o script for executado no console de comando - marcada

