

BROWSER: 3 IN 1

Ecco una ennesima classe di browser per FiveWin. E' chiaro che per presentarvi ancora una classe del genere ci deve essere un motivo particolare. Ebbene questa è una classe speciale. Sono forniti ben 3 tipi diversi di browser: un Dialog box browser, uno Stand alone window browser, e un Multiple document browser. Il tutto è scritto in Clipper e, per creare e manipolare i vari browser basta utilizzare la classica sintassi object oriented. Accompagnano le classi un programma di test (file TEST.PRG) e un OBJ già pronto. Per poter vedere in azione necessita compilare ciascun file .PRG e poi linkare tutto assieme (un file script per BLinker è fornito per facilitare l'operazione). Vediamo ora un attimo più da vicino come costruire i vari browser. La sintassi è la solita:

```
KbDialog:New() // crea una istanza di un dialog box browser da utilizzarsi quando si
                // desidera inserire un browser in una dialog box con altri controlli o bottoni;
                // è una classe derivata dalla TControl e perciò deve essere posta su una
                // dialog esistente.
KbWindow:New() // crea una istanza di uno stand alone windows browser; è derivato dalla classe
                // TWindow e può essere spostato, minimizzato, ridimensionato.
KbMChild:New() // crea una istanza di un MDI (Multiple Document Interface) window browser
Maggiori dettagli sulla sintassi, esempi e suggerimenti sono reperibili nel file Syntax.doc.
```