

# 65

## HTML-Referenz

*Sie finden hier alle Tags von HTML 3.2. Nicht alle dieser Effekte kann Word im HTML-Modus darstellen oder erzeugen, zum Beispiel keine Frames. Wenn Ihnen kein anderer HTML-Editor zur Verfügung steht, müssen Sie die Tags manuell in den Quellcode eingeben.*

Hyperlink; Verweis in  
lokalem Dokument

**<a>, </a>**

href=URL: URL des Ziel-Dokuments  
methods=Methoden: Browser-Verweismethode  
name=Zeichenkette: neuer lokaler Verweisname  
rel=Beziehung: Beziehung zum Zieldokument  
target=Zeichenkette: Name eines verweisenden Frames (Netscape)  
title=Zeichenkette: Ersatztitel eines verweisenden Dokuments  
urn=URN: URN Zieldokument (Zukunft)

Adresse des Web-  
Designers

**<address>, </address>**

Einbindung einer  
Java-Anwendung

**<applet>, </applet>**

align=Ausrichtung: Ausrichtung im Fenster  
alt=Zeichenkette: Alternativtext, wenn Applet nicht läuft  
code=Klasse: Klasse des Java-Programmes  
codebase=URL: Adresse, woher das Applet geladen wird  
height=n: Höhe des Applet-Fensters  
hspace=n: horizontaler Abstand zum Applet-Fenster  
name=Zeichenkette: Name dieses Applets  
vspace=n: vertikaler Abstand zum Applet-Fenster  
width=n: Breite des Applet-Fensters

Mausfenster für  
Client-Image-Map

**<area>**

coords=Koordinaten: Koordinatenliste für Anklickregionen  
href=URL: Ziel-URL dieser Anklick-Region  
nohref: keine Ziel-URL für diese Region  
shape=Anklickregion: Form der Anklickregion

Fettschrift

**<b>, </b>**

Neue Basis-URL für  
dieses Dokument

**<base>**

href=URL: neue Basis-URL  
target=Zeichenkette: Standard-Frame Dokument

Neue Standardschrift

**<basefont>**

size=n: neue Schriftgröße

Hintergrundsound  
(Internet Explorer)

**<bgsound>**

loop=n | infinite: Wiederholung des Sounds  
src=URL: URL der Sounddatei

Schrift vergrößern

**<big>, </big>**

Zitat

**<blockquote>, </blockquote>**

Dokumentinhalt der  
HTML-Seite

**<body>, </body>**

alink=Farbe: Farbe für aktivierte Hyperlinks (Netscape)  
background=URL: URL eines sich wiederholenden Hintergrundbildes  
bgcolor=Farbe: Hintergrundfarbe  
bgproperties=fixed: Hintergrundbild fixieren (Internet Explorer)

leftmargin=n: Abstand zum linken Rand (Internet Explorer)  
link=Farbe: Farbe für Hyperlinks  
text=Farbe: Standardfarbe für Fließtext  
topmargin=n: Abstand zum oberen Rand (Internet Explorer)  
vlink=Farbe: Farbe für bereits besuchte Hyperlinks

Zeilenumbruch  
erzwingen

**<br>**

clear=Richtung: Vorrücken bis zum nächsten Freiraum

Tabellenbeschriftung

**<caption>, </caption>**

align=Ausrichtung: horizontale Ausrichtung der Beschriftung  
valign=Ausrichtung: vertikale Ausrichtung (Internet Explorer)

Zentrierung der  
HTML-Elemente

**<center>, </center>**

Textreferenz

**<cite>, </cite>**

Programm-Quelltext

**<code>, </code>**

Kommentar  
(Internet Explorer)

**<comment>, </comment>**

Definitionsbegriff  
einer Definitionsliste

**<dd>, </dd>**

Definition  
(Internet Explorer)

**<dfn>, </dfn>**

Dokumentabschnitt

**<div>, </div>**

align=Ausrichtung: Ausrichtung des Dokumentabschnitts

Verzeichnis	<b>&lt;dir&gt;, &lt;/dir&gt;</b>  compact: gestauchtes Aussehen
Definitionsliste	<b>&lt;dl&gt;, &lt;/dl&gt;</b>  compact: gestauchtes Aussehen
Inhalt einer Definition der Definitionsliste	<b>&lt;dt&gt;, &lt;/dt&gt;</b>
Text hervorheben	<b>&lt;em&gt;, &lt;/em&gt;</b>
Einbinden zusätzlicher Dokumente	<b>&lt;embed&gt;</b>  height=n: Höhe des Dokumentfensters hidden: Dokument (un-)sichtbar parameter=wert: optionale Parameter des Dokumenttyps scr=URL: Quell-URL des Dokuments type=MIME-Typ: MIME-Typ des Dokuments width=n: Breite des Dokumentfensters
Schriftänderung vornehmen	<b>&lt;font&gt;, &lt;/font&gt;</b>  color=Farbe: Farbe der Schrift face=Schrift: Schriftart (Internet Explorer) size=n   +n   -n: Schriftgröße, absolut/ relativ
Formular definieren	<b>&lt;form&gt;, &lt;/form&gt;</b>  action=URL: Aktion des Formulars auf dem Server enctype=Kodierung: Kodierung der Parameter festlegen method=get   post: Art der Parameterübergabe

Definition eines Frames	<b>&lt;frame&gt;</b>  marginheight=n: Abstand zum oberen/unteren Rand marginwidth=n: Abstand zum linken/rechten Rand name=Zeichenkette: Bezeichnung des Frames noresize: Verbieten von Dimensionsänderungen scrolling=Rollbalken: Rollbalken aus-/anschalten src=URL: Quell-URL für diesen Frame
Definition einer Framestruktur	<b>&lt;frameset&gt;, &lt;/frameset&gt;</b>  cols=n   n%   * , .: Anzahl und Breite der Framespalten rows=n   n%   * , .: Anzahl und Höhe der Framezeilen
Überschriftsebene 1 – Dokumentüberschrift	<b>&lt;h1&gt;, &lt;/h1&gt;</b>  align: horizontale Ausrichtung
Überschriftsebene 2 – Abschnittsüberschrift	<b>&lt;h2&gt;, &lt;/h2&gt;</b>  align: horizontale Ausrichtung
Überschriftsebene 3	<b>&lt;h3&gt;, &lt;/h3&gt;</b>  align: horizontale Ausrichtung
Überschriftsebene 4	<b>&lt;h4&gt;, &lt;/h4&gt;</b>  align: horizontale Ausrichtung
Überschriftsebene 5 – Kommentar	<b>&lt;h5&gt;, &lt;/h5&gt;</b>  align: horizontale Ausrichtung

Überschriftsebene 6 –  
Autorenvermerk

```
<h6>, </h6>
```

align: horizontale Ausrichtung

HTML-Dokument-  
Header

```
<head>, </head>
```

Horizontale Linie

```
<hr>
```

align=Ausrichtung: horizontale Ausrichtung

noshade: 3D ausschalten

size=n: Höhe der Linie in Bildpunkten

width=n | n%: Breite der Linie

Markierung des  
HTML-Dokuments

```
<html>, </html>
```

version=Version: Versionsbezeichnung des verwendeten  
HTML

Kursivschrift

```
<i>, </i>
```

Grafikeinbindung

```
<img>
```

align=Ausrichtung: Ausrichtung der Grafik

alt=Zeichenkette: Alternativtext bei Grafikproblemen

border=n: sichtbarer Rahmen um Grafik

controls: Zusätzliche Video-Schaltflächen (Internet Explorer)

dynsrc=URL: URL der Video-Sequenz (Internet Explorer)

height=n: Höhe der Grafik

hspace=n: horizontal. Abstand zur Grafik

ismap: Markierung als Server-Imagemap

loop=n: Video-Wiederholrate (Internet Explorer)

lowsrc=URL: Quell-URL der Voransichtsbild (Netscape)

src=URL: Quell-URL der Grafik

start=Bedingung: Video-Abspielbedingung (Internet Explorer)

usemap=URL: Markierung als Client-Imagemap

vspace=n: vertikaler Abstand zur Grafik

width=n: Breite der Grafik

Ankreuzfeld im  
Formular

**<input type=checkbox>**

checked: bereits vorab angewählt  
name=Zeichenkette: Parameterbezeichner des Ankreuzfeldes  
value=Zeichenkette: Parameter des Ankreuzfeldes

Dateiauswahl im  
Formular

**<input type=file>**

maxlength=n: Maximale Anzahl der Zeichen  
name=Zeichenkette: Parameterbezeichner der Dateiauswahl  
size=n: Anzahl der sichtbaren Zeichen

Verstecktes Element  
im Formular

**<input type=hidden>**

maxlength=n: Maximale Anzahl der Zeichen  
name=Zeichenkette: Parameterbezeichner des Elements  
size=n: Anzahl der sichtbaren Zeichen  
value=Zeichenkette: Parameter des Elements

Benutzerdefinierte  
Schaltfläche

**<input type=image>**

align=Ausrichtung: Ausrichtung der Grafik  
name=Zeichenkette: Parameterbezeichner der Schaltfläche  
src=URL: Quell-URL der Grafik

Paßworteingabe im  
Formular

**<input type=password>**

maxlength=n: Maximale Anzahl der Zeichen  
name=Zeichenkette: Parameterbezeichner des Paßworts  
size=n: Anzahl der sichtbaren Zeichen  
value=Zeichenkette: Voreingestelltes Paßwort

Auswahlfeld im  
Formular

**<input type=radio>**

checked: bereits vorab angewählt  
name=Zeichenkette: Parameterbezeichner des Auswahlfelds  
value=Zeichenkette: Parameter des Auswahlfelds

Zurücksetzen des  
Formulars

**<input type=reset>**

value=Zeichenkette: Beschriftung der Schaltfläche

Abschicken des  
Formulars

**<input type=submit>**

name=Zeichenkette: Parameterbezeichner der Schaltfläche

value=Zeichenkette: Parameter der Schaltfläche

Texteingabefeld im  
Formular

**<input type=text>**

maxlength=n: Maximale Anzahl der Zeichen

name=Zeichenkette: Parameterbezeichner des Feldes

size=n: Anzahl der sichtbaren Zeichen

value=Zeichenkette: Vorab definierter Parametertext

Definition eines  
Index-Dokuments

**<isindex>**

action=URL: URL des Suchprogrammes (Internet Explorer)

prompt=Zeichenkette: Dargestellte Frage nach Suchtext

Tastatureingabe

**<kbd>, </kbd>**

Listeneintrag folgt

**<li>, </li>**

type=Bullet: Bullet-Typ

value=n: Eintragsnummer ändern

Beziehung zu  
anderem Dokument

**<link>**

href=URL: Ziel-URL des Bezugsdokuments

methods=Methoden: Browser-spezifische Verweismethode

rel=Beziehung: Beziehung zum Zieldokument

rev=Beziehung: Beziehung vom Ziel-dokument



title=Zeichenkette: Ersatztitel eines verweisenden Dokuments  
urn=URN: URN/Zieldokument (Zukunft)

Programmlisting  
(veraltet)

**<listing>, </listing>**

Client-Imagemap-  
Regionen definieren

**<map>, </map>**

name=Zeichenkette: Name dieser Region

Laufschrift  
(Internet Explorer)

**<marquee>, </marquee>**

align=Ausrichtung: vertikale Ausrichtung  
behavior=Verhalten: Laufart der Schrift  
bgcolor=Farbe: Hintergrundfarbe  
direction=Richtung: Laufrichtung der Schrift  
height=n: Höhe des Fensters  
hspace=n: horizontaler Abstand zum Fenster  
loop=n | infinite: Wiederholung der Laufschrift  
scrollamount=n: zu überspringende Bildpunkte  
scrolldelay=n: Wartezeit zwischen Sprüngen  
vspace=n: vertikaler Abstand zum Fenster  
width=n: Breite des Fensters

Menü

**<menu>, </menu>**

compact: gestauchtes Aussehen

Übergabe von  
Meta-Infos

**<meta>**

content=Zeichenkette: Inhalt der Meta-Info  
http-equiv=: Zeichenkette  
name=Zeichenkette: Parameternamen der Meta-Info

Automatische Dokumentenerstellung (veraltet)	<b>&lt;nextid&gt;</b>  n=n: Startposition der automatischen Erstellung
Absatz ohne Zeilenumbrüche	<b>&lt;nobr&gt;, &lt;/nobr&gt;</b>
Abschnitt für Frame-lose Web-Browser	<b>&lt;noframes&gt;, &lt;/noframes&gt;</b>
Einbinden zusätzlicher Objekte (Internet Explorer)	<b>&lt;objekt&gt;, &lt;/objekt&gt;</b>  align=Ausrichtung: Ausrichtung des Objekts classid: Klassenidentifikation des Objekts height=n: Höhe des Objektfensters hspace=n: horizontaler Abstand zum Objektfenster id: interner Objektbezeichner vspace: vertikaler Abstand zum Objektfenster width: Breite des Objektsfensters
Numerierte Liste	<b>&lt;ol&gt;, &lt;/ol&gt;</b>  compact: gestauchtes Aussehen start=n: Startnummer type=Numerierung: Art der Numerierung
Menü-/Listeneintrag im Formular	<b>&lt;option&gt;, &lt;/option&gt;</b>  selected: bereits vorab selektiert value=Zeichenkette: Parameter des Eintrags
Textabsatz	<b>&lt;p&gt;, &lt;/p&gt;</b>  align=Ausrichtung: horizontale Ausrichtung

Parameterübergabe  
an Applets und  
andere eingebundene  
Objekte

**<param>, </param>**

**name=Zeichenkette:** Name des Parameters  
**value=Zeichenkette:** Wert des Parameters

Restliches Dokument  
als Fließtext (veraltet)

**<plaintext>**

Vorformatierter Text

**<pre>, </pre>**

**width=n:** maximale Breite der Vorformatierung

Durchgestrichener  
Text (Internet  
Explorer)

**<s>, </s>**

Beispieltext

**<samp>, </samp>**

Menü oder  
Auswahlliste im  
Formular

**<select>, </select>**

**multiple:** Auswahlliste mit mehreren Optionen  
**name=Zeichenkette:** Parameterbezeichner  
**size=n:** Anzahl gleichzeitig dargestellter Einträge

Kleinere Schrift

**<small>, </small>**

Durchgestrichener  
Text

**<strike>, </strike>**

Stark  
hervorgehobener Text

**<strong>, </strong>**

Tiefgestellter Text

**<sub>, </sub>**

Hochgestellter Text

**<sup>, </sup>**Definition einer  
Tabelle**<table>, </table>**

**align**=Ausrichtung: horizontale Ausrichtung  
**bgcolor**=Farbe: Hintergrundfarbe (Internet Explorer)  
**border**=n: Tabellenrahmen  
**bordercolor**=Farbe: Rahmenfarbe (Internet Explorer)  
**bordercolordark**=Farbe: Rahmenfarbe, dunkler Teil (Internet Explorer)  
**bordercolorlight**=Farbe: Rahmenfarbe, heller Teil (Internet Explorer)  
**cellpadding**=n: Abstand von Rahmen zum Zelleninhalt  
**cellspacing**=n: Abstand zwischen Zellen  
**hspace**=n: horizontaler Abstand zur Tabelle (Internet Explorer)  
**valign**=Ausrichtung: vertikale Ausrichtung  
**vspace**=n: vertikaler Abstand zur Tabelle (Internet Explorer)  
**width**=n | n%: Breite der Tabelle

Datenzelle der Tabelle

**<td>, </td>**

**align**=Ausrichtung: horizontale Ausrichtung  
**bgcolor**=Farbe: Hintergrundfarbe (Internet Explorer)  
**bordercolor**=Farbe: Rahmenfarbe (Internet Explorer)  
**bordercolordark**=Farbe: Rahmenfarbe, dunkler Teil (Internet Explorer)  
**bordercolorlight**=Farbe: Rahmenfarbe, heller Teil (Internet Explorer)  
**colspan**=n: umfassende Spalten  
**nowrap**: Zeilenumbruch unterdrücken  
**rowspan**=n: umfassende Zeilen  
**valign**=Ausrichtung: vertikale Ausrichtung  
**width**=n: Breite der Zelle

Mehrzeiliges  
Texteingabefeld im  
Formular**<textarea>, </textarea>**

**cols**=n: Zeichenanzahl/Zeile im Feld  
**name**=Zeichenkette: Parameterbezeichner des Felds  
**rows**=n: Zeilenanzahl des Texteingabefelds  
**wrap**=Umbruch: Verwaltung des Zeilenumbruchs

Überschriftszelle der  
Tabelle

**<th>, </th>**

align=Ausrichtung: horizontale Ausrichtung  
bgcolor=Farbe: Hintergrundfarbe (Internet Explorer)  
bordercolor=Farbe: Rahmenfarbe (Internet Explorer)  
bordercolordark=Farbe: Rahmenfarbe, dunkler Teil (Internet Explorer)  
bordercolorlight=Farbe: Rahmenfarbe, heller Teil (Internet Explorer)  
colspan=n: umfassende Spalten  
nowrap: Zeilenumbruch unterdrücken  
rowspan=n: umfassende Zeilen  
valign=Ausrichtung: vertikale Ausrichtung  
width=n: Breite der Zelle

Titel des HTML-  
Dokuments

**<title>, </title>**

Tabellenzeile

**<tr>, </tr>**

align=Ausrichtung: horizontale Ausrichtung  
bgcolor=Farbe: Hintergrundfarbe (Internet Explorer)  
border=n: Tabellenrahmen  
bordercolor=Farbe: Rahmenfarbe (Internet Explorer)  
bordercolordark=Farbe: Rahmenfarbe, dunkler Teil (Internet Explorer)  
bordercolorlight=Farbe: Rahmenfarbe, heller Teil (Internet Explorer)  
valign=Ausrichtung: vertikale Ausrichtung

Teletext-Stil

**<tt>, </tt>**

Ungeordnete Liste

**<ul>, </ul>**

compact: gestauchtes Aussehen  
type=Bullet: Bullet-Typ

Variablentext

`<var>, </var>`Potentieller Zeilen-  
umbruch bei `<nobr>``<wbr>`Terminal-Beispieltext  
(veraltet)`<xmp>, </xmp>`