

# **MenuDesigner**

COLLABORATORS

|            |                         |                |           |
|------------|-------------------------|----------------|-----------|
|            | TITLE :<br>MenuDesigner |                |           |
| ACTION     | NAME                    | DATE           | SIGNATURE |
| WRITTEN BY |                         | August 9, 2024 |           |

REVISION HISTORY

|        |      |             |      |
|--------|------|-------------|------|
| NUMBER | DATE | DESCRIPTION | NAME |
|        |      |             |      |

# Contents

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>MenuDesigner</b>                          | <b>1</b> |
| 1.1      | MenuDesigner V1.5 . . . . .                  | 1        |
| 1.2      | Features im Überblick . . . . .              | 1        |
| 1.3      | Über MenuDesigner . . . . .                  | 2        |
| 1.4      | Start von MenDes . . . . .                   | 3        |
| 1.5      | MenDes ist ShareWare . . . . .               | 4        |
| 1.6      | Was kommt in Zukunft . . . . .               | 5        |
| 1.7      | Was ist MenuDesignerConfigurator ? . . . . . | 5        |
| 1.8      | Hinzufügen . . . . .                         | 6        |
| 1.9      | Speichern . . . . .                          | 6        |
| 1.10     | Löschen . . . . .                            | 6        |
| 1.11     | Neu . . . . .                                | 6        |
| 1.12     | Hoch oder Runter . . . . .                   | 6        |
| 1.13     | Laden/Lade_dazu . . . . .                    | 6        |
| 1.14     | About . . . . .                              | 6        |
| 1.15     | Das Zweite Fenster . . . . .                 | 7        |
| 1.16     | Die Tooltypes von MenDesCon . . . . .        | 7        |
| 1.17     | Falls Fehler auftreten . . . . .             | 8        |
| 1.18     | Vielen Dank !!! . . . . .                    | 8        |
| 1.19     | Geschichte . . . . .                         | 9        |
| 1.20     | Registration . . . . .                       | 9        |
| 1.21     | Der Arexx-Port . . . . .                     | 10       |

## Chapter 1

# MenuDesigner

### 1.1 MenuDesigner V1.5

MenuDesigner, das Tool für alle, die sich einfach zu steuernde Menüs für ihre Workbench oder andere Programme erstellen wollen. MenuDesigner besteht aus zwei Programmen: MenDes und MenDesCon, und vielen Zusatztools.

Features im Überblick

Über MenuDesigner  
Start über CLI oder WB  
Der ArexxPort

Über MenuDesignerConfigurator

~Probleme~und~deren~Beseitigung~

~ShareWare~ - Registration  
~Danksagung~  
~Geschichte~ - Zukunft

### 1.2 Features im Überblick

- o Menüs schnell und leicht erstellt
  - o Screenangabe für das Menü
  - o Shape-Menüs (ja Bilder im Menü)
  - o CheckBoxes und CheckMarks sind auch im Menü möglich
  - o Sounds beim Anklicken der Menüs
  - o Freie Farbgestaltung der Menüs
  - o Einfach handzuhabendes Konfigurationsprogramm
-

- o OS2.x-Look & Funktionen (AppWindows, Commodity, ARExx)
- o ARExxPort (Zur praktischen Fernsteuerung)
- o KeyFile Unterstützung (Keine Updategebühren)
- o Und sehr viel mehr

## 1.3 Über MenuDesigner

MenuDesigner (kurz MenDes) ist das Programm das die Menüs erstellt und Ihre Programme aufruft.

Sie übergeben MenDes Ihre Konfig-Datei (mit Ihrer Menüstruktur) übers Cli oder in den Tooltypes von MenDes. Und schalten so auch sonstige Funktionen ein (siehe auch: ~Start von MenDes~).

nochmals zu allen Funktionen von MenDes:

- Menüpunkte erstellen
- Untermenüpunkte erstellen
- Bildmenüpunkte
- Bilduntermenüpunkte
- Bilduntermenüs
- Untermenüs
- Farbwahl
- Barlabels
- Befehlsaufruf über dos.library (wie CLI)
- Eine Uhr im WorkbenchScreen erstellen (~siehe~auch~Start von MenDes~)
- CheckMarks und CheckBoxes (Häkchen an den Menüs)
- Programme über APPWindow aufrufen
  
- MenDes kann einen Sound bei Menüwahl abspielen (~siehe~auch~Start von MenDes~)
  
- Windoweigenschaften im Aufruf über CLI
  - 'A'=Verschiebar
  - 'B'=Depthgadget
  - 'C'=Window ist aktiv
  - 'D'=Ohne Rand

siehe auch ~Start von MenDes~

- Wenn MenDes läuft können Sie mit
  - SHIFT+ALT 'Q' beenden
  - SHIFT+ALT 'L' eine Config nachladen
  - SHIFT+ALT 'A' Infos über die Version abrufen

Achtung wenn Sie MenDes mehr als einmal starten, reagiert der derzeit aktive MenDes auf diese Befehle. Sie können diese aber auch getrennt über den AREXX-PORT ansteuern.

Da MenDes seit V1.2 ein Commodity ist, können Sie mit "Exchange"

manche Veränderungen vornehmen:

Wenn Sie "Anzeige Sichtbar" anwählen, starten Sie in MenDes eine Kontrollfunktion ---> Sie zeigt Ihnen den genauen Aufruf eines Menüpunktes an.

Sie können diese Funktion mit "Anzeige Verbergen" wieder deaktivieren.

## 1.4 Start von MenDes

MenDES sollte in der Startup-Sequence (User-Startup) aufgerufen werden... ODER unter 3.0 in der WB-Startup.

Die Bedeutung der verschiedenen Parameter:

Alle diese Parameter werden auch als Tooltype im Icon von MenDes unterstützt.

```
"Die Parameter lauten:"
"X=                ;X-Position des Fensters"
"Y=                ;Y-Position des Fensters"
"Breite=           ;Breite"
"Hoehe=11          ;Höhe"
"C=                ;ConfigDatei DEFAULT=S:MenDes.cfg"
"SN=               ;Name des Screen auf dem das Window erscheinen soll
                  (_=Leerzeichen)"
"WN=               ;WindowName (Fenstername)"
"Sample=           ;Name des Samples das ertönen soll"
"A,B,C,D           ;Windoweigenschaften" *
"VFarbe=           ;VorderFarbe (Menu[Titel und Rahmen])"
"BFarbe=           ;HinterFarbe (Menu)"
"WFarbe_H=         ;HinterFarbe [Window (bis jetzt nur die Uhr)]"
"WFarbe_V=         ;VorderFarbe (nach Uhr Befehl aufrufen !!!)"
"X_Menu=           ;Menüabstand in Pixeln
"Y_Menu=           ;Menüabstand in Pixeln
"BAR=              ;geben Sie dahinter das BARLABEL-Zeichen an"
"FONT=             ;geben Sie hier einen Font an (z.B. topaz.011),
                  die Zahl muß dreistellig sein"
"APPProgramm=      ;Sie geben hier ein Programm an, das aufgerufen werden soll
                  wenn man ein Icon in das Fenster von MenDes zieht"
"UHR               ;erstellt eine Uhr"
"NoOut             ;Keine Ausgabe (wie NIL:)
```

\* Anmerkungen:

```
A,B,C,D Fenstereigenschaften - 'A'=Verschiebar
                              - 'B'=Depthgadget
                              - 'C'=Window ist aktiv
                              - 'D'=Ohne Rand
```

!!! Es gibt für jeden (ja Jeden) Parameter einen DEFAULTWERT !!!

## 1.5 MenDes ist ShareWare

ALLE PROGRAMME DES MenDes PAKETS wurden mit BlitzBasic II programmiert.

Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden, die im Zusammenhang mit/durch meine(n) Programme(n) entstanden sind !!!

MENDES DARF NICHT KOMMERZIELL VERMARKTET WERDEN, ICH HABE ALLE RECHTE ÜBER DIESES PROGRAMMPAKET (ES IST SHAREWARE), ES DARF NUR AUF PD-SERIEN ERSCHEINEN, NUR DIE DEMO-VERSION DARF FREI KOPIERT WERDEN UND DAS AUCH NUR SOLANGE DIE "KOPIERGEBÜHR" NICHT MEHR ALS 5,- DM BETRÄGT UND DER INHALT DES VERZEICHNISSES MENUDESIGNER VOLLSTÄNDIG IST.

WAS IST SHAREWARE AN MenDes ?

MenDes beendet sich nach 30 Minuten mit einer Meldung und es bringt einen NervRequester beim Start. MenDesCon hat auch einen NervRequester beim Start.

Sie können sich registrieren bei:

Holger Kasten  
Jägerhausstraße 72  
74074 Heilbronn (Germany)

Die registrierte Version kostet 20,- DM in Europa, als Euroscheck oder Bargeld (EC-Scheck ist sicherer !) an mich zu senden.

Die registrierte Version kostet US 20\$ außerhalb Europa, als Bargeld an mich zu senden.

Es ist mir egal ob Sie mit DM ode US\$ bezahlen (20 DM oder US 20\$).

~Registration~Form

Die REGISTRIERTE VERSION:

- die neuste Version des Programmpakets - Hinweise auf andere Programme von mir (mit etwas Glück eines dieser Programme, selbstverständlich eine VOLLVERSION)
- das mit Ihrem Namen versehene KeyFile

Wenn Sie sich registrieren lassen (was ich annehme) senden Sie mir bitte mit Ihrem Geld Tips für neue Programme oder Weiterentwicklungen an MenDes.

Über mich:

Ich bin 15 Jahre alt (und leider Schüler), muß mich mit der Schule rumplagen und habe deshalb nicht immer genug Zeit für meinen AMIGA (SCHADE !!!), deswegen gibt ES BIS JETZT immer noch keine englische oder gar französische Anleitung (Es wäre nett, wenn mir irgend jemand eine Übersetzung zukommen lassen würde).

## 1.6 Was kommt in Zukunft

- Ich möchte eine zusätzliche LOW-MEM Version von MenDes schreiben

Außerdem programmiere ich ein Programm namens LabelDesigner, mit diesem soll man Disketten-Etiketten erstellen können.

Wenn Sie irgendwelche Ideen für andere Programme oder Weiterentwicklungen haben, schreiben Sie mir bitte.

Holger Kasten  
Jägerhausstraße 72  
74074 Heilbronn (Germany)

## 1.7 Was ist MenuDesignerConfigurator ?

MenuDesignerConfigurator (MenDesCon) ist ein Editor für die MenuDesigner-konfiguration (z.B. MenDes.cfg).

Nach dem Start des Programms sehen Sie einen Dateirequester für die Configdateien, dann sollten Sie den Hauptbildschirm sehen.

In ihm sehen Sie mehrere Buttons und ein Listview. Wenn Sie einen Eintrag des Listviews doppelt anklicken, kommen Sie ins Zweite~Fenster.

Es folgt eine Erklärung der Buttons im Hauptfenster:

|                |           |
|----------------|-----------|
| Hinzufügen+Dup | Speichern |
| Löschen        | Neu       |
| Hoch           |           |
| Runter         | Laden     |
| Lade dazu      |           |
| About          |           |

Das Menü können Sie selbstverständlich mit AN/AUS testen.

Ach ja:

Der Button "Konfig" - mit ihm können Sie in etwa dieselben Einstellungen wie in MenDes machen (Barlabel, Sample, etc)

MenDesCon unterstützt AppWindow:

Sie können auf das Hauptfenster und das "Zweite Fenster" (Edier-Fenster) Icons ziehen, deren Pfadnamen erscheint dann als neuer Eintrag im ListView.

Wenn Sie den Configurator English haben wollen, ziehen Sie einfach das entsprechende Icon aus Catalog\_Storage ins Hauptverzeichnis.

Sie können die Position und Größe des Hauptfensters in den Tooltypes von MenDesCon bestimmen.

---



## 1.8 Hinzufügen

Wenn Sie einen Eintrag im Listview gewählt haben, können Sie mit "Hinzufügen" einen neuen Eintrag hinter den Gewählten hinzufügen.

Duplikat:

Macht genau dasselbe, nur daß der neue Eintrag eine Kopie des vorher Gewählten ist.

## 1.9 Speichern

Es erscheint ein Dateirequester mit dem Sie Ihre Konfiguration speichern können.

## 1.10 Löschen

Sie können den aktuell gewählten Eintrag im Listview damit löschen.

## 1.11 Neu

Sie löschen damit das GANZE Listview.

## 1.12 Hoch oder Runter

Sie können mit Hoch/Runter den aktuellen Eintrag im Listview um ein Feld Hoch/Runter bewegen.

## 1.13 Laden/Lade\_dazu

Mit "Laden" können Sie eine ganz neue Konfigdatei einladen (die Alte, im Speicher, WIRD gelöscht).

Mit "Lade dazu" können Sie eine neue Konfigdatei zu der Akiven dazuladen (die Alte, im Speicher, wird NICHT gelöscht).

## 1.14 About

Zeigt einen kleinen Text, der Infos über die Versionsnummer des Programms gibt.

---

## 1.15 Das Zweite Fenster

In ihm können Sie den eigentlichen Menüpunkt edieren.

Sie können in diesem Fenster angeben was für eine Art von Menüpunkt Sie haben möchten (ShapeItem oder nicht etc...)

Sehen Sie bei den Funktionen nach.

Außerdem gibt es dort auch noch einen Button "CLI", dieser gibt Ihnen die Möglichkeit aus einer Liste von Befehlen zu wählen.

Diese Liste können Sie auch konfigurieren sehen Sie dazu bei den Tooltypes von MenDesCon nach.

## 1.16 Die Tooltypes von MenDesCon

Im Icon von MenDesCon gibt es die Tooltypes CLI\_1 - CLI\_18  
 Sie können hiermit angeben welche Befehle in der CLI-Liste von zweiten Fenster  
 (Es existiert eine, im Proramm integrierte DEFAULT-Liste, diese wird benutzt wenn der Tooltype USE-Defaults gesetzte ist ode das Icon nicht existieret)

Bitte beachten Sie das die Befehle im "C" Verzeichnis sind !!!

z.B

```
CLI_1="Runback"
CLI_2="RunLame"
```

Ausserdem gibt es drei Tooltypes:

```
ConfigPath="dh0:MenuDesigner/Configs"    ;der Path von Ihren Configs
ShapePath="dh0:MenuDesigner/Shapes"      ;der Path von Ihren Shapes
ProgPath="dh0:"                          ;die Partiton Ihrer Programme
```

Es folgt eine Liste aller Tooltypes die MenDesCon versteht:

```
X= ;Dienen zur DEFAULT positionierung des Fensters
Y=
W=
H=
```

```
XMenu= ;Diese 6 Parameter haben die selebe Bedeutung wie bei MenDes
YMenu=
VFarbe=
BFarbe=
SampleName=
BAR=
```

```
OWN_SCREEN ;MenDesCon läuft auf einem eigenen Screen
USE_Defaults ;CLI-Listen Defaults
CLI_1 - CLI_18 ;Einträge der CLI_Liste
```

## 1.17 Falls Fehler auftreten

Bekannte Fehler:

Die Umrandungen von MenDesCon bei den Gadgets sind an der falschen Position.

ABHILFE: Schalten Sie den Tooltype No\_Bevelbox ein.

Wenn Sie Probleme mit MenDes oder MenDesCon haben, schreiben Sie mir bitte. Ich werde dann versuchen diese baldmöglichst für Sie zu lösen.

Wenn Sie irgend ein Problem hatten und dieses gelöst haben, schreiben Sie mir bitte auch (Danke).

Ich kann somit das Programm Paket verbessern und das liegt ja auch in Ihrem Interesse (oder ???)

## 1.18 Vielen Dank !!!

Danksagung: Ich möchte meinem Bruder für die BETA-Testerei danken und Frank Weber für seine Hilfe bei zwei Routinen meiner Programme.

Es folgt ein Listing über den Inhalt des Verzeichnisses MenuDesigner (dieses muß komplett sein):

```

Anleitung (dir)
  English (dir)
    English.info
    Guide.MenDes.info
    Guide.MenDes.info
    RegiForm
    Unterstützte_Sprachen
    Unterstützte_Sprachen.txt
AREXX (dir)
  cli
  MenLOAD.rx.info
  MenLOAD_PORT.rx.info
  MenQUIT.rx.info
  MenQUIT_PORT.rx.info
C-Utilities (dir)
  ESC
  JConMouse
  Lies_Mich
  READ_ME_FIRST
  Recorder.info
  WBAArgRun.info
Catalog-Storage (dir)
  MenDesCon.catalog
S-Configs (dir)
  MenDes.cfg
Anleitung.info
C-Utilities.info
ConfigMaker
HD_Install

Guide.MenDes
MenDes.guide
RegiTool
Unterstützte_Sprachen.info
MenLOAD.rx
MenLOAD_PORT.rx
MenQUIT.rx
MenQUIT_PORT.rx
ESC.info
JConMouse.info
Lies_Mich.info
Recorder
WBAArgRun
MenDesCon.catalog.info
MenDesCon.config
AREXX.info
Catalog-Storage.info
Gadget_datas
HD_Install.info
```

---

|                |                |
|----------------|----------------|
| Lies_Mich      | Lies_Mich.info |
| Men-Des-Sample | MenDes         |
| MenDes.info    | MenDesCon      |
| MenDesCon.info | READ_ME_FIRST  |
| S-Configs.info | SHAPE_MENDES   |
| WB-Prefs.cfg   |                |

## 1.19 Geschichte

V1.0 - Erste Veröffentlichung

V1.1 - Geringfügig veränderte V1.0 (mit besonderem Verwendungszweck)

- Fontladefunktion integriert
- Fehler bei nur einem Menütitel beseitigt
- geringfügig beschleunigt
- Nachladefunktion (mit SHIFT 'L') in MenuDesigner vollendet

V1.2 - Zweite Veröffentlichung

- Komplette neue Oberfläche im Configurator
- MenDes ist nun ein Commodity (und hat eine Debugfunktion)
- Neue Funktion in MenDes : APPProgram
- Doppelanzeigefehler bei Menüitems beseitigt

V1.3 - Erste mit Keyfile-Unterstützung

- AREXX Port integriert
- Keyfileunterstützung
- MenRun wurde entfernt und in MenDes integriert

V1.4 - Bugfix von 1.3 und 1.3a (mit besonderem Verwendungszweck)

- Zwei neue Arexx Befehle für MenDes
- NO\_BEVELBOX Tooltype für MenDesCon

V1.5 - Diese Version

- Bugfix in MenDes bei Checkmarks
- Komplette Konfiguration für MenDesCon in die Tooltypes umgelegt und erweitert. (siehe Funktionen von MenDesCon)
- Verschönerung der GUI von MenDesCon
- Neue OWN-SCREEN Funktion für MenDesCon

## 1.20 Registration

Sie können sich registrieren bei:

Holger Kasten  
Jägerhausstraße 72  
74074 Heilbronn (Germany)

Wenn Sie einen Drucker haben, drucken Sie einfach die Registration mit Hilfe von RegiTool aus.  
Den Ausdruck von RegiTool schicken Sie mir dann bitte zu.  
Falls Sie RegiTool nicht benutzen können oder wollen, dann schreiben Sie bitte die ~RegiForm~ ab.

## 1.21 Der Arexx-Port

MenuDesigner kann über AREXX gesteuert werden. Dazu muß allerdings der Arexx-Server aktiv sein.

Der ArexxPort von MenDes hat den Namen "MenDes.x".  
Für das "x" wird eine Zahl eingesetzt, welche angibt, der wievielte MenDes-Port angesteuert werden soll.

z.B.

Sie starten MenDes einmal ---> dann heißt der Port MenDes.1  
Wenn Sie es noch ein zweites mal starten ---> MenDes.2

usw.

BEFEHLE:

|               |   |
|---------------|---|
| QUIT          | ;beendet das MenDes an das der Befehl gesendet wird |
| LOAD [config] | ;lädt eine Config nach                              |
|               | ;(wenn Sie keine angeben erscheint ein Requester.)  |
| SLEEP         | ;Setzt MenDes in einen Schlaf-Zustand               |
|               | (somit braucht MenDes fast keine Rechenzeit)        |
| WAKE_UP       | ;MenDes erwacht aus dem Schlaf-Zustand              |

Ich weiß das es nicht sehr viele sind, aber das wird sich in Zukunft ändern.

Im Verzeichniss Arexx finden Sie mehrere Arexx-Scripts mit diesen Befehlen.

Diese können im CLI wie jeder andere Befehl benutzt werden, aber nicht von der WB.

Eine genauer Beschreibung steht im Script das sie mit jedem TextED oder Viewer anschauen können.

---