

Die Wertanzeige

Line.tiff ↗

Die Wertanzeige dient zur Einsicht und ...nderung des Werts eines selektierten Defaults. Normalerweise muß nicht für jeden Default auch der Wert eingesehen werden, daher ist es sinnvoll, den Bildschirmplatz für diese nicht ständig benötigte Information einzusparen. Ein Druck auf den Umschaltbutton macht die Wertanzeige sichtbar:

paste.eps ↗

PixelRule1.tiff ↗

- Die Schalter save;↗**Speichern** und revert;↗**RöckgÜngig** sind erst nach einer ...nderung des Wertes aktiviert.
- Um eine ...nderung in der Datenbank zu speichern, muß sie durch Anklicken von **Speichern** oder durch Dröcken von <enter> bestÜtigt werden.

- Um die ...nderung des Wertes zu verhindern können sie:
RöckgÜngig anklicken; <esc> dröcken; die Wertanzeige verbergen; in der Hauptauswahl einen anderen Eintrag selektieren; ein anderes PrÜferenzenmodul auswÜhlen.
- Das Dröcken von <return> speichert nicht den geÜnderten Wert, sondern fögt einen Zeilenwechsel in den Text ein!
- Die Wertanzeige ist nur dann editierbar, wenn genau ein Owner und ein Default selektiert sind. Andernfalls ist folgende Anzeige zu sehen:

noSingleSel;¬keineEinzelselektion.tiff ¬

196090_PixelRule1.tiff ¬

Siehe auch

;Objects/Toggle.cmd.rtf;;¬	Befehl "Umschalten"
;TheMainBrowser.rtf;;¬	Die Hauptauswahl

;NavigatingWithTheKeyboard.rtf; Navigieren mit der Tastatur