

# Index für *DefaultsSystem*

257522\_PixelRule.tiff ↵

## A 1PixelRule\_Index.tiff ↵

;Objects/Update.cmd.rtf;;↵	Aktualisieren, Befehl
;Objects/Select All.cmd.rtf;;↵	Alles auswÜhlen, Befehl
;PrefGeneralSettings.rtf;;↵	Allgemeine Einstellungen, PrÜferenz
Auswahl	
;Objects/Selection.mn.rtf;;↵	Menö ~
;Objects/Invert Selection.cmd.rtf;;↵	~ invertieren, Befehl
;Objects/Enter Selection.cmd.rtf;;↵	~ übernehmen, Befehl
;Objects/Jump to Selection.cmd.rtf;;↵	zur ~ springen, Befehl

## B 913680\_PixelRule\_Index.tiff ↵

Befehl

;Objects/Update.cmd.rtf;;↵	Aktualisieren
;Objects/Select All.cmd.rtf;;↵	Alles auswÜhlen
;Objects/Invert Selection.cmd.rtf;;↵	Auswahl invertieren
;Objects/Enter Selection.cmd.rtf;;↵	Auswahl übernehmen
;Objects/Find Panel.cmd.rtf;;↵	Dialogfenster "Suchen"
;Objects/Help.cmd.rtf;;↵	Hilfe
;Objects/AddDefault.cmd.rtf;;↵	Hinzufügen (Default)
;Objects/AddOwner.cmd.rtf;;↵	Hinzufügen (Owner)
;Objects/Info.cmd.rtf;;↵	Info
;Objects/Backup.cmd.rtf;;↵	Komplett speichern
;Objects/RemoveDefault.cmd.rtf;;↵	Löschten (Default)
;Objects/RemoveOwner.cmd.rtf;;↵	Löschten (Owner)
;Objects/Deselect All.cmd.rtf;;↵	Nichts auswÜhlen
;Objects/Open.cmd.rtf;;↵	–ffnen
;Objects/Preferences.cmd.rtf;;↵	PrÜferenzen
;Objects/Save.cmd.rtf;;↵	Speichern

;Objects/Find Next.cmd.rtf;;↵	Suchen (vorwärts)
;Objects/Find Previous.cmd.rtf;;↵	Suchen (rückwärts)
;Objects/Test.cmd.rtf;;↵	Testen
;Objects/Toggle.cmd.rtf;;↵	Umschalten
;Objects/Jump to Selection.cmd.rtf;;↵	Zur Auswahl springen

## D 233683\_PixelRule\_Index.tiff ↵

;AppendixB.rtf;;↵	Daemon Owner
;PrefDaemonOwner.rtf;;↵	Daemon Owner, Präferenz
;Objects/Open.cmd.rtf;filetypes;↵	Dateitypen
;DefaultsDatabase.rtf;default;↵	Default
;DefaultMenu.rtf;;↵	Menü ~
;Objects/AddDefault.cmd.rtf;;↵	Hinzufügen
;Objects/RemoveDefault.cmd.rtf;;↵	Löschen
;Objects/Defaults.mn.rtf;;↵	Defaults, Menü
;DefaultsDatabase.rtf;;↵	Defaults Datenbank
;Objects/Open.cmd.rtf;filetypes;↵	<b>defaults</b> Dateityp
;Intro.rtf;;↵	<i>DefaultsSystem</i>
;Objects/Find Panel.cmd.rtf;;↵	Dialogfenster "Suchen", Befehl Dialogfenster
;SearchAllPanel.rtf;;↵	Durchsuchen
;AskPanel.rtf;;↵	Fragen
;OpenPanel.rtf;;↵	öffnen
;Preferences.rtf;;↵	Präferenzen
;SavePanel.rtf;;↵	Speichern
;FindPanel.rtf;;↵	Suchen
;TestPanel.rtf;;↵	Testen
;DragAndDrop.rtf;;↵	Drag & Drop
;SearchAllPanel.rtf;;↵	Durchsuchen, Dialogfenster

## E 854927\_PixelRule\_Index.tiff ↵

;ValueView.rtf;noSingleSel;↵	Einzelselektion
------------------------------	-----------------

## F

213102\_PixelRule\_Index.tiff ↗

;OpenPanel.rtf;;↗ Filter für **defaults** Dateien  
;AskPanel.rtf;;↗ Fragen, Dialogfenster

## H

522063\_PixelRule\_Index.tiff ↗

;TheMainBrowser.rtf;;↗ Hauptauswahl  
;Objects/Help.cmd.rtf;;↗ Hilfe, Befehl  
;Objects/AddDefault.cmd.rtf;;↗ Hinzufügen eines Defaults, Befehl  
;Objects/AddOwner.cmd.rtf;;↗ Hinzufügen eines Owners, Befehl

## I

482949\_PixelRule\_Index.tiff ↗

;Objects/Info.cmd.rtf;;↗ Info, Befehl

## K

817459\_PixelRule\_Index.tiff ↗

;Objects/Backup.cmd.rtf;;↗ Komplett speichern, Befehl

## L

556892\_PixelRule\_Index.tiff ↗

;PrefOpenAndSaveOptions.rtf;;↗Lade- und Speicheroptionen, Präferenz  
;Objects/Open.cmd.rtf;;↗ Laden einer Datei  
;OpenPanel.rtf;;↗ Ladefilter  
;SavePanel.rtf;readPermissions;↗ Leseberechtigungen  
;Objects/RemoveDefault.cmd.rtf;;↗ Löschen eines Defaults, Befehl  
;Objects/RemoveOwner.cmd.rtf;;↗ Löschen eines Owners, Befehl

## M

421483\_PixelRule\_Index.tiff ↗

Menü

;DefaultMenu.rtf;;↗ Default ~  
;DefaultsSystemMenu.rtf;;↗ *DefaultsSystem* ~  
;OwnerMenu.rtf;;↗ Owner ~  
;PrefGeneralSettings.rtf;moduleHeight;↗ Modulhöhe einstellen

## N 921355\_PixelRule\_Index.tiff ↵

;Objects/Deselect All.cmd.rtf;;↵ Nichts auswählen, Befehl

## O 730050\_PixelRule\_Index.tiff ↵

;Objects/Open.cmd.rtf;;↵ Öffnen, Befehl

;OpenPanel.rtf;;↵ Öffnen, Dialogfenster

;DefaultsDatabase.rtf;owner;↵ Owner

;Objects/AddOwner.cmd.rtf;;↵ Hinzufügen, Befehl

;Objects/RemoveOwner.cmd.rtf;;↵ Löschen, Befehl

;OwnerMenu.rtf;;↵ Menü ~

;PrefDaemonOwner.rtf;;↵ mit Daemonstatus, Präferenz

;PrefOwnerSearchPaths.rtf;;↵ ~ Suchpfade, Präferenz

;PrefOwnerTypes.rtf;;↵ ~ Typen, Präferenz

## P 55774\_PixelRule\_Index.tiff ↵

;Preferences.rtf;;↵ Präferenzen, Dialogfenster

;PrefGeneralSettings.rtf;;↵ Allgemeine Einstellungen

;PrefDaemonOwner.rtf;;↵ Daemon Owner

;PrefOpenAndSaveOptions.rtf;;↵ Lade- und Speicheroptionen

;PrefOwnerSearchPaths.rtf;;↵ Ownersuchpfade

;PrefOwnerTypes.rtf;;↵ Ownertypen

;Intro.rtf;programming;↵ Programmierung von...

Pull-Down-Menü

;DefaultMenu.rtf;;↵ Default

;OwnerMenu.rtf;;↵ Owner

## R 956766\_PixelRule\_Index.tiff ↵

;PrefGeneralSettings.rtf;useRightMouse;↵ rechte Maustaste

;ValueView.rtf;revert;↵ **Rückgängig** - Button

## S 258566\_PixelRule\_Index.tiff ↵

Speichern  
 ;Objects/Save.cmd.rtf;;¬ Befehl  
 ;SavePanel.rtf;;¬ Dialogfenster  
 ;SearchAllPanel.rtf;saveOwners;¬ gefundener Owner  
 ;SearchAllPanel.rtf;saveDefaults;¬ gefundener Defaults  
 ;ValueView.rtf;save;¬ **Speichern** - Button  
 Suchen  
 ;FindPanel.rtf;;¬ Dialogfenster ~  
 ;Objects/Find Panel.cmd.rtf;;¬ Dialogfenster ~, Befehl  
 ;Objects/Find.mn.rtf;;¬ Menü ~  
 ;Objects/Find Next.cmd.rtf;;¬ ~ vorwärts, Befehl  
 ;Objects/Find Previous.cmd.rtf;;¬ ~ rückwärts, Befehl

**T** 70598\_PixelRule\_Index.tiff ¬  
 ;AppendixC.rtf;;¬ Tastaturkurzbefehle  
 ;Objects/Test.cmd.rtf;;¬ Testen, Befehl  
 ;TestPanel.rtf;;¬ Testen, Dialogfenster

**U** 228564\_PixelRule\_Index.tiff ¬  
 ;Objects/Toggle.cmd.rtf;;¬ Umschalten, Befehl

**W** 86115\_PixelRule\_Index.tiff ¬  
 ;DefaultsDatabase.rtf;value;¬ Wert  
 ;ValueView.rtf;valueField;¬ Wertanzeige  
 ;PrefGeneralSettings.rtf;showValueView;¬ beim Modulstart darstellen

**Z** 254242\_PixelRule\_Index.tiff ¬  
 ;Objects/Jump to Selection.cmd.rtf;;¬ Zur Auswahl springen, Befehl