

Prüferenz "Ownersuchpfade"

Line.tiff ↵

Beim Befehl "Testen" werden für alle Owner die hier aufgelisteten Pfadnamen nach gleichnamigen Anwendungen durchsucht.

"Gleichnamig" bedeutet, daß für einen Owner *name* eine ausführbare Datei *name* oder *name.type* gesucht wird, wobei *type* einer der in der Prüferenz "Ownertypen" festgelegten Dateitypen sein muß.

PixelRule1.tiff ↵

- Schwarze Einträge sind benutzerdefiniert und können gelöscht werden, graue sind vordefiniert und nicht lösbar.
- Eine Doppelklick auf einen Suchpfad (auch wenn er grau ist) markiert ihn als rekursiv, d.h. es wird nicht nur das Verzeichnis selbst, sondern auch alle darin enthaltenen Unterverzeichnisse (und deren Unterverzeichnisse) durchsucht. Ein erneuter Doppelklick hebt diese Funktion wieder auf.

µεωε;←• Wenn Sie bei gedrückter <Alternate>-Taste auf **Entfernen** klicken wird der Suchpfad nur entfernt, wenn in ihm kein Owner mehr gefunden werden kann; andernfalls ertönt ein Fehlerton.

- Keine Mehrfachselektion möglich.

348723_ΠιξελΡυλε1.τιφφ ←

Siehe auch

;Objects/Test.cmd.rtf;;¬ Befehl "Testen"
;PrefOwnerTypes.rtf;;¬ PrÜferenz "Ownertypen"
;Preferences.rtf;;¬ Dialogfenster "PrÜferenzen"