

Befehl "Testen"

116515_Line.tiff ↗

675452_TitelInnen.tiff ↗ TestenInnen.tiff ↗

Ermittelt die obsoleten Einträge in der Defaults Datenbank.
Durchsucht dazu den Ownersuchpfad für alle Owner nach einer Datei mit entsprechendem Namen und gültigem Typ.

Stellt anschließend alle nicht zuzuordnenden Ownereinträge im Dialogfenster "Testen" dar ± mit Ausnahme der Owner, die in die Daemon Owner-Liste eingetragen sind.

434713_PixelRule1.tiff ↗

- Die Ownersuchpfade und die Menge der gültigen Owner-Dateitypen können im Dialogfenster "Präferenzen" eingestellt werden.
- Ein Owner kann nur über das Dialogfenster "Testen" in die Daemon Owner-Liste eingetragen und durch das Dialogfenster "Präferenzen" wieder daraus entfernt werden.

PixelRule1.tiff ↗

Siehe auch

;../TestPanel.rtf;↗ Dialogfenster "Testen"

;/PrefDaemonOwner.rtf;;¬ PrÜferenz "Daemon Owner"
;/PrefOwnerSearchPaths.rtf;;¬ PrÜferenz "Ownersuchpfade"
;/PrefOwnerTypes.rtf;;¬ PrÜferenz "Ownertypen"
;/DefaultsSystemMenu.rtf;;¬ Menö "*DefaultsSystem*"
;/AppendixB.rtf;;¬ Anhang B: Was sind Daemon Owner?