

Navigieren mit der Tastatur

Line.tiff ↵

Die Tastaturkontrolle (d.h. die Verarbeitung aller Tastatureingaben) kann entweder von der Hauptauswahl oder von der Wertanzeige übernommen werden. Neben den Pfeiltasten, die von beiden gleichermaßen verarbeitet werden, beherrschen beide auch einige spezielle Tastenfunktionen:

Innerhalb der Hauptauswahl

- `<return>` Darstellen der Wertanzeige und ± wenn genau ein Owner und ein Default selektiert sind ± Anzeige des entsprechenden Wertes und Platzierung der Einfögemarke an dessen Ende
- `<enter>` Darstellen der Wertanzeige und ± wenn genau ein Owner und ein Default selektiert sind ± Anzeige und Selektion des entsprechenden Wertes
- `<delete>` Verbergen der Wertanzeige
- `<tab>` Umschalten zwischen Darstellung und Verbergen der Wertanzeige (Äquivalent zur Funktion des Umschaltbuttons)

Innerhalb der Wertanzeige

- `<enter>` speichert den momentanen Wert in der Datenbank (wenn irgendetwas geändert wurde), deaktiviert die **Speichern** und **Rückgängig** Buttons und gibt die Tastaturkontrolle an die Hauptauswahl zurück
- `<esc>` verwirft alle gemachten Änderungen, deaktiviert die **Speichern** und **Rückgängig** Buttons und gibt die Tastaturkontrolle an die Hauptauswahl zurück

PixelRule1.tiff ↵

- Wenn `<enter>` oder `<esc>` wirklich eine Aktion ausführen, d.h. einen geänderten Wert speichern oder eine ...nderung rückgängig machen, "blitzen" die entsprechenden Buttons kurz auf.
- Die Tastaturkontrolle kann jederzeit durch einen Mausklick auf das entsprechende Objekt umgelenkt werden.

361197_PixelRule1.tiff ↵

Siehe auch

;TheMainBrowser.rtf;;↵	Die Hauptauswahl
;ValueView.rtf;;↵	Die Wertanzeige
;AppendixC.rtf;;↵	Anhang C: Tastaturkurzbefehle