

Anhang B: Was sind Daemon Owner?

Line.tiff ↗

Der Befehl "Testen" ermittelt alle Owner, die weder Daemonstatus noch eine gleichnamige Anwendung im Suchpfad besitzen. "Daemonstatus" bedeutet also, daß ein Owner von diesem Test ausgenommen und nicht im Dialogfenster "Testen" aufgelistet wird.

Welche Owner sollten nun Daemonstatus besitzen?

PixelDotted1.tiff ↗

- Owner, die zu keiner speziellen Anwendung gehören.
Beispiel: **GLOBAL**
- Owner von Anwendungen ohne "Präferenzen"-Dialog oder sogar ganz ohne graphische Benutzeroberfläche.
Beispiel: **loginwindow.app**
- Owner von Anwendungen, die in einem ungewöhnlichen Verzeichnispfad liegen. Gibt es nur eine Applikation innerhalb dieses Pfades, ist der Daemonstatus sinnvoller als eine Erweiterung des Ownersuchpfades, da jeder hinzugefügte Pfad die Suchzeit verlängert.
Beispiel: **Workspace.app**
- Owner, die einen anderen Namen als ihre zugehörige Applikation haben. Dies ist selten, kommt aber vor.
Beispiel: **Mathematica21.app** registriert sich als **Mathematica**

282031_PixelDotted1.tiff ↗

Wenn Sie einem Owner Daemonstatus verleihen wollen, sollte zumindest eine dieser Bedingungen zutreffen.

PixelRule1.tiff ↗

Siehe auch

;Objects/Test.cmd.rtf;;↵ Befehl "Testen"
;TestPanel.rtf;;↵ Dialogfenster "Testen"
;PrefDaemonOwner.rtf;;↵ Präferenz "Daemon Owner"
;PrefOwnerSearchPaths.rtf;;↵ Präferenz "Ownersuchpfade"