

Dialogfenster "Durchsuchen"

Line.tiff ↗

Zeigt eine Liste aller Owner, deren Defaultnamen und/oder Defaultwerte den Suchtext enthalten. In der Titelzeile ist der Suchtext angegeben, die Zeile darunter nennt die Anzahl der Fundstellen.

Sie können Defaults und Werte wie in der Hauptauswahl begutachten, aber nicht verÄndern.

PixelDotted1.tiff ↗

removeSelection; ↗Auswahl entfernen

Löscht die selektierten Owner oder Defaults aus dem Browser des Dialogfensters. Wenn anschließend kein Owner mehr vorhanden ist, wird der Dialog beendet.

Die Defaults Datenbank wird dadurch nicht verÄndert!

saveOwners; ↗Owner speichern

Speichert die aufgelisteten Owner mit all ihren Defaults ab, also nicht nur mit denen, die den Suchstring enthalten.

Schließt anschließend den Dialog.

saveDefaults; ↗Defaults speichern

Speichert die aufgelisteten Owner mit den im Dialogfenster angezeigten Defaults ab, also nur mit denen, die den Suchstring enthalten.

Schließt anschließend den Dialog.

ok; ↗OK

Schließt den Dialog ohne weitere Aktion.

PixelRule1.tiff ↗

Siehe auch

;FindPanel.rtf;; ↗ Dialogfenster "Suchen"