

Dialogfenster "Testen"

Line.tiff ↵

Anzeige aller durch den Befehl "Testen" ermittelten Owner. Die jeweils selektierten Owner können mit einer der folgenden Markierungen versehen werden:

PixelDotted1.tiff ↵

ignore;↵Ignorieren.tiff ↵

Keine Aktion für ausführen. Ignorierte Owner werden bei jedem Test erneut angezeigt werden. Dies ist der Default.

addDaemonStatus;↵Daemonstatus.tiff ↵

Owner mit Daemonstatus sind von späteren Tests ausgenommen. Durch die Präferenz "Daemon Owner" kann der Daemonstatus wieder aberkannt werden.

removeFromDatabase;↵Löschen.tiff ↵

Obsolete Owner werden direkt aus der Defaults Datenbank entfernt.

680747_PixelDotted1.tiff ↵

ok;↵Durch **OK** wird der Dialog geschlossen und die Aktionen entsprechend den Markierungen der einzelnen Owner ausgeführt.

cancel;↵**Abbruch** beendet den Dialog ohne weitere Aktion.

PixelRule1.tiff ↵

- `<Command>`-Klicken eines Owners iteriert durch alle Markierungen. Die linke und rechte Maustaste iterieren in verschiedene Richtungen.
- Haben alle Owner die Markierung "Ignorieren" hat **OK** dieselbe Wirkung wie **Abbruch**.
- Wenn Sie bei **OK** oder **Abbruch** zusätzlich `<Shift>` gedrückt halten, werden nach Ausführung der jeweiligen Aktion alle Owner mit Markierung "Ignorieren" in der Hauptauswahl selektiert.
- Durch `<Alternate>`-**OK** wird das Dialogfenster nach Ausführung der Aktionen erneut mit alle "ignorierten" Ownern dargestellt (sofern welche existieren).

465633_PixelRule1.tiff ↵

Siehe auch

<code>;Objects/Test.cmd.rtf</code>	Befehl "Testen"
<code>;TheMainBrowser.rtf</code>	Die Hauptauswahl
<code>;PrefDaemonOwner.rtf</code>	Prüferenz "Daemon Owner"
<code>;AppendixB.rtf</code>	Anhang B: Was sind Daemon Owner?