


Dla każdego elementu tej grupy jest dostępna Pomoc. Kliknij przycisk  u góry okna dialogowego, a następnie kliknij element, o którym chcesz uzyskać informacje.

Wyświetla listę kont ustawionych na tym komputerze.

Kliknij tu, aby dodaæ nowe konto.

Usuwa wybrane konto z listy kont.

Kliknij tu, aby zmienić w³aœciwoœci wybranego konta.

Określa, aby wybrane konto było używane jako Twoje konto domyślne.

Okreœla nazwê u¿ywan¹ do odwo³ywania siê do tego konta na liœcie kont.

Określa "przyjazną" nazwę zwi³zan¹ z Twoim adresem e-mail. Gdy wysy³asz wiadomoœci, nazwa ta pojawia siê w polu **Od** wiadomoœci wychodz¹cych.

Okreœla Twoj¹ grupê lub organizacjê.

Okreœla adres e-mail, jakiego nale¿y u¿ywaæ wysy³aj¹c do Ciebie wiadomoœci na to konto. Adres e-mail musi byæ w formacie nazwa@firma - na przyk³ad ktoœ@microsoft.com.

Okreœla, Ÿe odpowiedzi na Twoje wiadomoœci wychodz¹ce maj¹ byæ wysy³ane na inny adres e-mail i zapewnia miejsce na wpisanie tego zwrotnego adresu.

Na przyk³ad moŸesz wysy³aæ wiadomoœci z jednego konta e-mail: JK@microsoft.com i podaæ, Ÿe odpowiedzi maj¹ byæ wysy³ane do JKowalski@msn.com.

Jeœli nie wybierzesz tej opcji, to odpowiedzi na Twoje wiadomoœci e-mail b¹d¹ wysy³ane na adres, z kt³orego je wysy³asz.

Określa, czy używać tego konta e-mail jako Twojego konta domyślnego przy wysyłaniu wiadomości.

Określa, czy uwzględniać to konto przy sprawdzaniu, czy nadeszły nowe wiadomości i wysłaniu wiadomości wychodzących.

Jeżeli wybierano opcję **Sprawdzaj, czy są nowe wiadomości co x minut** (kliknij **Narzędzia**, kliknij polecenie **Opcje**, a następnie kliknij kartę **Ogólne**), to opcja ta określa, że ten serwer jest uwzględniany przy sprawdzaniu, czy nadeszły nowe wiadomości.

Określ Twój serwer SMTP dla wiadomości wychodzących. Możesz uzyskać te informacje od swojego usługodawcy internetowego albo od administratora swojej sieci lokalnej.

Określa serwer dla wiadomości przychodzących. Możesz uzyskać te informacje od swojego usługodawcy internetowego albo od administratora swojej sieci lokalnej.

Określ protokół³ poczty e-mail, jaki ma być używany przez Twój serwer wiadomości przychodzących.

Okreœla, czy musisz przesy³aæ nazwê konta i has³o, czy te¿ stosowaæ Bezpieczne Uwierzytelnianie Has³a, aby uzyskaæ dostêp do tego serwera.

Okreœla, ¿e musisz u¿ywaæ nazwy konta i has³a, aby zalogowaæ siê do tego serwera.

Okreœla nazwê Twojego konta. Jest to zwykle czêœæ adresu e-mail znajduj¹ca siê na lewo od znaku (@).

Zapewnia miejsce na wpisanie hasła przypisanego Ci przez usługodawcę internetowego. Dla bezpieczeństwa wpisywane znaki nie są wyświetlane, a zamiast każdego z nich pojawia się gwiazdka (*).

Określa, że możesz stosować Bezpieczne Uwierzytelnianie Hasła, aby logować się do tego serwera.

Jeśli wybierzesz tę opcję, to po połączeniu się z tym serwerem może pojawić się monit o zalogowanie.

Może pojawić się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Pamiętaj wtedy, że zwykle przy zapisywaniu się do tych usług informacje te podaje usługodawca internetowy albo dostawca zawartości, z którego serwerem się łączysz.

Okreœla, ¿e ³¹czysz siê z tym serwerem u¿ywaj¹c sieci lokalnej.

Okreœla, ¿e musisz rêcznie ³¹czyæ siê z tym serwerem, zanim bêdzie mo¿na wysy³aæ, odbieraæ lub aktualizowaæ wiadomoœci.

Okreœla, ¿e ³¹czysz siê z tym serwerem u¿ywaj¹c po³¹czenia Dial-Up Networking, za pomoc¹ modemu.

Wyświetla listę połączeń Dial-Up Networking ustawionych już na Twoim komputerze.

Wyświetla ustawienia dla wybranego połączenia Dial-Up Networking.

Kliknij tu, aby utworzyć nowe połączenie Dial-Up Networking.

Określa, czy rozłącza Twoje połączenie przez modem po zakończeniu wysłania i odbierania wiadomości.

Określa numer portu, do którego się ³¹czysz na Twoim serwerze poczty wychodz¹cej (SMTP). Ten numer portu to zwykle 25.

Określa numer portu, do którego się ³¹czysz na Twoim serwerze poczty przychodz¹cej. Ten numer portu to zwykle 110 dla serwerów POP3 i 143 dla serwerów IMAP.

Przywraca domyślne ustawienia numerów portów serwera.

Okreœla, czy u¿ywaæ protoko³u zabezpieczeñ SSL (Secure Sockets Layer) przy ³¹czeniu siê z tym serwerem. Jeœli ten serwer wymaga protoko³u SSL, wymaganie to zostanie podane dla niego przez administratora albo us³ugodawcê internetowego.

Okreœla, jak d³ugo czekaæ na odpowiedŸ z serwera przed zaprzestaniem prób wysy³ania b¹dŸ odbierania wiadomoœci poczty e-mail.

Jeœli masz szybkie po³¹czenie z serwerem, przesuñ suwak w stronê oznaczenia **Krótko**.

Jeœli masz powolne po³¹czenie albo serwer jest zajêty, przesuñ suwak w stronê oznaczenia **D³ugo**, aby daæ serwerowi doœæ czasu na odpowiedŸ.

Okreœla, czy przechowywaæ na Twoim serwerze kopie wszystkich wys³anych i otrzymanych wiadomoœci. Jeœli Twój us³ugodawca internetowy nie pozwala na zapisywanie wiadomoœci na serwerze, to pojawi siê okno dialogowe informuj¹ce o tym.

Jeœli wyczyœcis to pole wyboru, to wiadomoœci przychodz¹ce bêd¹ usuwane z Twojego serwera po tym, jak odbierzesz je na swoim komputerze. Wiadomoœci wychodz¹ce nie s¹ zapisywane na Twoim serwerze, ale s¹ zapisywane na Twoim komputerze, jeœli tak zdecydowano w Twoim programie obs³uguj¹cym pocztê e-mail.

Określa, czy po określonej liczbie dni usuwać wiadomości poczty e-mail pozostawione na serwerze.

Niektórzy usługodawcy internetowi ograniczają¹ liczbę wiadomości, jakie można przechowywać na serwerze, albo nie pozwalają¹ na zapisywanie wiadomości na serwerze. Jeżeli wyczujesz to pole wyboru, to Twój serwer może automatycznie usuwać wiadomości po pewnym czasie albo po przekroczeniu Twojego ograniczenia na liczbę wiadomości.

Wskazuje, aby usuwać wiadomości z serwera przy usuwaniu jej z folderu "Usunięte elementy" na Twoim komputerze. Niektórzy usługodawcy internetowi ograniczają liczbę wiadomości, jakie można przechowywać na serwerze, albo nie pozwalają na zapisywanie wiadomości na serwerze.

Wskazuje, aby dzielić duże wiadomości tak, by każda część była mniejsza od określonego rozmiaru. Niektóre starsze serwery nie mogą obsługiwać wiadomości większych niż 64 KB. Dzielenie dużych wiadomości na mniejsze zapewnia ich prawidłowe przesłanie i odbiór.

Okreœla, czy automatycznie ³¹czyæ z tym serwerem przy uruchamianiu przegl¹darki wiadomoœci.

Okreœla, jak d³ugo czekaæ na odpowiedŸ z serwera przed anulowaniem pobierania grup dyskusyjnych lub wiadomoœci grup dyskusyjnych.

Jeœli masz szybkie po³¹czenie z serwerem, przesuñ suwak w stronê oznaczenia **Krótko**.

Jeœli masz powolne po³¹czenie albo serwer jest zajêty, przesuñ suwak w stronê oznaczenia **D³ugo**, aby daæ serwerowi doœæ czasu na odpowiedŸ.

Okreœla, czy uwzglœdniaæ opisy grup dyskusyjnych przy pobieraniu listy grup albo nowych nazw grup dyskusyjnych z tego serwera. Jeœli ten serwer obs³uguje du¿¹ liczbê grup dyskusyjnych, to wyczyszczenie tego pola wyboru skróci czas pobierania. Nie wszystkie grupy dyskusyjne maj¹ opisy.

Określa serwer i zapewnia miejsce na wpisanie jego nazwy.

Określa nazwę wybran¹ przez Ciebie dla tej us³ugi katalogowej. Nazwa ta pojawi się na liście **Us³uga katalogowa** oraz w ksi¹żce adresowej.

Okreœla nazwê serwera lub adres IP us³ugi katalogowej. Te informacje zwykle podaje dostawca us³ugi katalogowej.

Określa, czy musisz wprowadzać nazwę użytkownika i hasło, aby zalogować się do tych usług katalogowych. Te informacje o koncie zwykle podaje dostawca usług katalogowych.

Wyczyść to pole wyboru, jeżeli ta usługa katalogowa nie wymaga nazwy konta ani hasła.

Okreœla, Ÿe ten serwer wymaga stosowania Bezpiecznego Uwierzytelniania Has³a w celu logowania.

Jeœli wybierzesz t opcj, to po po³czeniu si z serwerem us³ug katalogowych moŸe pojawi si monit o zalogowanie.

Jeœli pojawi si monit o podanie nazwy uŸytkownika i has³a, to pamitaj, Ÿe te informacje zwykle podaje dostawca us³ug katalogowych.

Okreœla nazwê logowania lub nazwê konta. Jest to zwykle czêœæ adresu e-mail znajduj¹ca siê na lewo od znaku (@).

Zapewnia miejsce na wpisanie hasła przypisanego do Twojego konta przez tę usługę katalogową¹. Dla bezpieczeństwa wpisywane znaki nie są wyświetlane w tym polu, a zamiast każdego z nich pojawia się gwiazdka (*).

Okreœla, czy przy wysy³aniu wiadomoœci poczty e-mail nazwy adresatów s¹ porównywane z list¹ us³ugi katalogowej, aby sprawdziæ, czy adresy e-mail s¹ prawid³owe. Jeœli wyczyœcisz to pole wyboru, to nadal mo¿esz u¿ywaæ tych us³ug katalogowych do poszukiwania nazw, ale nazwy te nie b¹d¹ sprawdzane na tym serwerze przy wysy³aniu wiadomoœci.

Umożliwia stwierdzenie, jak długo Książka adresowa powinna przeszukiwać tę usługę katalogową w poszukiwaniu podanej nazwy. Przeciągnij suwak, aby zmienić to ustawienie.

Zapewnia miejsce na podanie maksymalnej liczby wpisów, jakie mają być zwracane przy przeszukiwaniu tej usługi katalogowej.

Zapewnia miejsce na wpisanie podstawy us³ugi katalogowej, w której bd¹ poszukiwane nazwy. Podstaw¹ us³ugi katalogowej moe byæ na przyk³ad pastwo lub organizacja.

Tylko niektre serwery wymagaj¹ tych informacji.

Jeeli te informacje s¹ wymagane, to zostan¹ podane przez us³ug katalogow¹.

Określa numer portu, do którego się³¹czysz na Twoim serwerze usług katalogowych. Ten numer portu to zwykle 389.

Określa numer portu, do którego się³¹czysz na Twoim serwerze grup dyskusyjnych. Ten numer portu to zwykle 119.

Okreœla skrzynkê pocztow¹ zawieraj¹c¹ wszystkie foldery na serwerze.

Jeœli Twój serwer IMAP jest serwerem Cyrus, to Twoje foldery u¿ytkownika musz¹ zawieraæ siê w folderze "Skrzynka odbiorcza".

Jeœli Twój serwer IMAP jest serwerem UNIX-owym, to przeznaczona dla Ciebie poczta jest zwykle przechowywana w jej w³asnym katalogu w Twoim katalogu g³ównym - na przyk³ad:

~nazwa_u¿ytkownika/Mail

Nie nale¿y na koñcu œcie¿ki do g³ównego folderu poczty wstawiaæ znaku hierarchii. Na przyk³ad ~nazwa_u¿ytkownika/Mail jest poprawn¹ œcie¿k¹ g³ównego folderu poczty, ale ~nazwa_u¿ytkownika/Mail/ ju¿ nie.

Kliknij tu, aby ustalić kolejność przeszukiwania usług katalogowych w celu sprawdzenia nazw e-mail.

Okreœla, ¿e wybrany identyfikator cyfrowy jest dodawany do wiadomoœci wychodz¹cych.

Kliknij tu, aby wybrać (spośród już Ci przyznanych) identyfikator cyfrowy, którego chcesz używać przy wysyłaniu wiadomości wychodzących.

Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej o identyfikatorach cyfrowych.

Kliknij tu, aby uzyskać identyfikator cyfrowy z Urzędu certyfikacji.

Okreœla, ¿e wyœwietlane s¹ tylko foldery, do których masz subskrypcjê.

