

## Używanie Kreatora publikacji w sieci Web

Kreator publikowania w sieci Web pomaga publikować w sieci różne foldery i pliki, na przykład strony HTML, pliki grafiki oraz projektować foldery.

### Wskazówki

- Możesz też publikować strony sieci Web bezpośrednio z Eksploratora Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder lub plik, które chcesz opublikować, wskaź polecenie **Wyślij do**, a następnie kliknij **Kreator publikacji w sieci Web**.
- Aby przeczytać wprowadzające informacje o Kreatorze publikacji w sieci Web, kliknij <sup>31</sup>cze **Tematy pokrewne**.

---

{button „AL(“IDH\_OVERVIEW”)”} [Tematy pokrewne](#)

## Publikowanie pojedynczego foldera lub pliku na serwerze sieci Web

Istnieją trzy różne sposoby publikowania pojedynczego foldera lub pliku na serwerze sieci Web. Można uruchomić Kreatora publikacji w sieci Web z menu **Start** i wybrać odpowiedni plik, gdy kreator tego żąda; można kliknąć prawym przyciskiem myszy wybrany plik w oknie Eksploratora Windows, wskazując polecenie **Wyślij do** i kliknąć **Kreator publikacji w sieci Web**; albo też można utworzyć na pulpicie skrót do kreatora i przeciągnąć pliki na ikonę Kreatora publikacji w sieci Web. Niżej omówiono, jak opublikować pojedynczy folder lub plik na serwerze sieci Web.

### Aby opublikować pojedynczy folder lub plik

- 1 Uruchom Kreatora publikacji w sieci Web.
- 2 Gdy pojawi się okno dialogowe **Kreator publikacji w sieci Web**, kliknij przycisk **Dalej**.
- 3 Kliknij przycisk **Przejdź do folderu** lub **Przejdź do pliku**, wybierz folder lub plik, który chcesz opublikować, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
- 4 Kliknij przycisk **Dalej**.
- 5 W polu **Serwer sieci Web** kliknij strzałkę rozwijanej listy i wybierz nazwę serwera, na którym chcesz opublikować swój folder lub plik.
- 6 Kliknij przycisk **Dalej**.
- 7 Kliknij przycisk **Koniec**.

### Uwaga

- Jeżeli Twój serwer sieci Web nie występuje na rozwijanej liście, kliknij przycisk **Nowy**, aby dodać serwer do kreatora.

---

{button ,AL("TASK\_PUBLISHING\_DRAG\_DROP;TASK\_POSTING\_MULTIPLE;TASK\_ADDING;IDH\_OVERVIEW") } [Tematy pokrewne](#)

## **Publikowanie metod<sup>1</sup> przeciągania**

Tworząc na pulpicie skrót do Kreatora publikacji w sieci Web i przeciągając pliki na ikonę kreatora można publikować w sieci foldery i pliki. Niżej omówiono, jak opublikować pojedynczy folder lub plik na serwerze sieci Web metod<sup>1</sup> przeciągania:

### **Aby opublikować folder lub plik metod<sup>1</sup> przeciągania**

- 1 Utwórz na pulpicie skrót do Kreatora publikacji w sieci Web. Dalsze informacje na ten temat możesz znaleźć w Pomocy systemu Microsoft Windows.
- 2 W oknie Eksploratora Windows przejdź do katalogu, gdzie znajduje się folder lub plik, które chcesz opublikować.
- 3 Sprawdź, czy ikona kreatora jest widoczna.
- 4 Kliknij odpowiedni folder lub plik i przeciągnij go na ikonę Kreatora publikacji w sieci Web.
- 5 Aby opublikować pliki, wykonuj pojawiające się na ekranie instrukcje kreatora.

---

{button ,AL("TASK\_POSTING\_MULTIPLE;TASK\_PUBLISHING;TASK\_ADDING;IDH\_OVERVIEW")} [Tematy pokrewne](#)

## Publikowanie wielu plików na serwerze sieci Web

Nie ma możliwości wybrania wielu plików bezpośrednio w Kreatorze publikacji w sieci Web. Dlatego też, aby opublikować wiele plików, należy użyć Eksploratora Windows. W oknie Eksploratora należy zaznaczyć pliki, które mają być opublikowane, kliknąć je prawym przyciskiem myszy, wskazać polecenie **Wyślij do**, a następnie kliknąć **Kreator publikacji w sieci Web**. Jeżeli utworzyć na pulpicie skrót do kreatora, to można też zaznaczyć odpowiednie pliki w oknie Eksploratora Windows i przeciągnąć je na ikonę kreatora. Niżej omówiono, jak opublikować wiele plików na serwerze sieci Web.

### Aby opublikować wiele plików

- 1 Otwórz Eksploratora Windows.
- 2 Wybierz pliki, które chcesz opublikować.
- 3 Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki, wskaź polecenie **Wyślij do**, a następnie kliknij przycisk **Kreator publikacji w sieci Web**.
- 4 W polu **Serwer sieci Web** kliknij strzałkę rozwijanej listy i wybierz nazwę serwera sieci Web, na którym chcesz opublikować swoje pliki.
- 6 Kliknij przycisk **Dalej**.
- 7 Kliknij przycisk **Koniec**.

### Wskazówki

- Aby zaznaczyć wiele plików i folderów w oknie Eksploratorze Windows, w oknie foldera, przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij każdy z elementów, które chcesz zaznaczyć:  
Aby zaznaczyć wszystkie pliki i foldery w oknie, kliknij polecenie **Zaznacz wszystko** w menu **Edycja**.  
Aby zaznaczyć grupę plików sąsiadujących ze sobą w oknie Eksploratora Windows, kliknij w pustym obszarze okna. Pojawi się wówczas pole, które można przeciągnąć, aby objąć pliki, które mają być zaznaczone.
- Jeżeli Twój serwer sieci Web nie występuje na rozwijanej liście, kliknij przycisk **Nowy**, aby dodać serwer do kreatora.

---

{button „AL(“TASK\_PUBLISHING;TASK\_PUBLISHING\_DRAG\_DROP;TASK\_ADDING;IDH\_OVERVIEW”)”} [Tematy pokrewne](#)

## Dodawanie serwera sieci Web

Jeżeli Kreator publikacji w sieci Web nie otrzyma<sup>3</sup> jeszcze informacji o Twoim serwerze sieci Web, to musisz je podać przed opublikowaniem pierwszych plików. Kreator zapisuje lokalizację Twojego serwera sieci Web używając podanej przez Ciebie nazwy, dzięki czemu można potem <sup>3</sup>atwo publikować w tej samej lokalizacji. Niżej omówiono sposób dodawania serwera sieci Web do kreatora.

Przed dodaniem serwera sieci Web należy uruchomić kreatora. Gdy pojawi się okno dialogowe **Kreator publikacji w sieci Web**, kliknij przycisk **Dalej**. Wybierz folder lub plik, który ma być opublikowany, jeżeli jeszcze tego nie zrobiono, a następnie kliknij przycisk **Dalej**.

### Aby dodać serwer sieci Web

- 1 Kliknij przycisk **Nowy**.
- 2 W polu **Nazwa opisowa** wpisz wygodn<sup>1</sup> nazwę serwera, na przyk<sup>3</sup>ad *Mój serwer sieci Web*. Ta opisowa nazwa może być dowolna. S<sup>3</sup>uży ona do identyfikowania serwera na rozwijanej liście. Jeżeli będzie to potrzebne, kliknij przycisk **Zaawansowane**, aby zobaczyć więcej opcji.
- 3 Gdy skończysz, kliknij przycisk **Dalej**.
- 4 W polu **Œcieżka URL lub adres internetowy** wpisz adres internetowy serwera sieci Web, w którym publikujesz swoje pliki.
- 5 W polu **Katalog lokalny** wpisz Œcieżkê do plików w swoim komputerze, które chcesz skojarzyć z wybran<sup>1</sup> Œcieżk<sup>1</sup> URL.
- 6 Gdy skończysz, kliknij przycisk **Dalej**.
- 7 Kliknij przycisk **Koniec**.

---

{button ,AL("IDH\_NAME\_SERVER;IDH\_URL\_DIRECTORY;IDH\_OVERVIEW")}

[Tematy pokrewne](#)

## Kreator publikacji w sieci Web - przegląd

Aby opublikować informacje w sieci Web, wszystkie strony sieci Web muszą znaleźć się na serwerze sieci Web. Większość usługodawców internetowych (ISP) oferuje klientom miejsce na strony sieci Web. Kreator publikacji w sieci Web zapewnia łatwy sposób przeniesienia Twoich stron do serwera sieci Web Twojego usługodawcy albo do serwera sieci Web w Twojej sieci lokalnej (LAN). Zanim użyjesz kreatora do opublikowania swoich plików, musisz uzyskać połączenie ze swoim usługodawcą internetowym.

Aby zacząć działać, musisz mieć:

- Połączenie ze swoim usługodawcą internetowym
- Protokół używany przez Twojego usługodawcę internetowego, na przykład FTP, HTTP Post lub CRS
- Ciężki URL (Uniform Resource Locator) serwera sieci Web na którym chcesz opublikować swoje pliki
- Nazwę foldera na serwerze, gdzie publikujesz swoje pliki

Jeśli nie masz tych informacji, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym lub z administratorem systemu.

---

{button ,AL("TASK\_PUBLISHING;TASK\_POSTING\_MULTIPLE;TASK\_ADDING;IDH\_OVERVIEW")} [Tematy pokrewne](#)

### Wybierz folder lub plik

Wykorzystaj ten ekran, aby wybrać pojedynczy folder lub plik, który chcesz opublikować w sieci Web. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby wybrać folder do opublikowania w sieci Web, kliknij przycisk **Przejdź do folderu**, znajdź i zaznacz folder, który chcesz opublikować, a następnie kliknij przycisk **OK**. Aby opublikować wszystkie podfoldery wybranego foldera, zaznacz pole wyboru **Uwzględnij podfoldery**.
- Aby wybrać plik do opublikowania w sieci Web, kliknij przycisk **Przejdź do pliku**, znajdź i zaznacz plik, który chcesz opublikować, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.

### Uwagi

- Jeżeli plik, który publikujesz, zawiera odwołania do innych plików, jak na przykład do plików .gif, .jpg lub do innych plików .htm, to pamiętaj, aby również te pliki opublikować na serwerze sieci Web.
- Gdy publikujesz folder, to publikowane są wszystkie zawarte w nim pliki.
- Aby uzyskać dalsze instrukcje na temat publikowania folderów i plików, kliknij <sup>31</sup>czkę **Tematy pokrewne**.

---

{button ,AL("TASK\_PUBLISHING;TASK\_POSTING\_MULTIPLE;IDH\_OVERVIEW")}[Tematy pokrewne](#)

## Wybierz serwer sieci Web

Wykorzystaj ten ekran, aby wybrać serwer sieci Web, na którym chcesz opublikować wybrane pliki. Po wybraniu serwera informacje o nim pojawią się na ekranie. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Na liście **Serwer sieci Web** wybierz serwer, na którym chcesz opublikować wybrane pliki.
- Jeżeli serwer sieci Web, którego chcesz użyć, nie występuje na liście, kliknij przycisk **Nowy**, aby utworzyć nową lokalizację serwera sieci Web.

---

{button ,AL("TASK\_ADDING;IDH\_NAME\_SERVER;IDH\_OVERVIEW")} [Tematy pokrewne](#)



### Nadaj nazwę serwerowi sieci Web

Wykorzystaj ten ekran, aby podać opisow<sup>1</sup> lub wygodn<sup>1</sup> nazwę swojemu serwerowi sieci Web. Przy następnej próbie publikowania plików w sieci Web można użyć tej nazwy, aby wybrać serwer sieci Web z listy. Możesz tu użyć dowolnej nazwy. Zrób co następuje:

- W polu **Nazwa opisowa** wpisz wygodn<sup>1</sup> nazwę serwera sieci Web. Na przyk<sup>3</sup>ad wpisz *Mój serwer sieci Web*.
- Jeżeli używasz pewnego szczególnego protoko<sup>3</sup>u do publikowania na serwerze us<sup>3</sup>ugodawcy Internetu lub intranetu, kliknij przycisk **Zaawansowane**, aby wybrać dostawc<sup>ę</sup> tego protoko<sup>3</sup>u z listy. Jeżeli nie znasz nazwy swojego us<sup>3</sup>ugodawcy, kliknij przycisk **Dalej**.

### Uwaga

- Aby uzyskać dalsze instrukcje na temat dodawania serwera sieci Web, kliknij <sup>31</sup>cze **Tematy pokrewne**.

---

{button ,AL("TASK\_ADDING;IDH\_OVERVIEW")}[Tematy pokrewne](#)

## Wybierz swojego us³ugodawcê

Wykorzystaj ten ekran, aby wybraæ us³ugodawcê Internetu lub intranetu, z którego us³ug skorzystasz przy publikowaniu swoich plików na serwerze sieci Web. Jeœli nie znasz nazwy swojego us³ugodawcy, to kreator mo¿e spróbowaaæ automatycznie j¹ wybraæ. Wykonaj jedn¹ z nastêpuj¹cych czynnoœci:

- Na liœcie **Us³ugodawca** kliknij nazwê swojego us³ugodawcy.
- Jeœli nie wiesz, jakiego us³ugodawcê wybraæ, kliknij opcjê **Automatycznie wybierz us³ugodawcê**.

---

{button ,AL("IDH\_OVERVIEW") } [Tematy pokrewne](#)

## Określenie ścieżki URL i katalog lokalny

Wykorzystaj ten ekran, aby podać ścieżkę URL (Uniform Resource Locator) lub adres internetowy. Kreator publikacji w sieci Web wykorzystuje te dane, aby publikować pliki na serwerze sieci Web. Podaj też katalog lokalny w swoim komputerze, który chcesz skojarzyć z tym serwerem sieci Web. Załóżmy na przykład, że publikujesz ze swojego komputera plik `c:\mojawitryna\rysunki\gifs\me.gif`, a dla publikowanych plików wybrano na serwerze sieci Web następującą ścieżkę URL: `http://www.serwer.com.pl/mojenazwisko/mojestrony/`. W takiej sytuacji kreator zawsze umieści pliki we właściwym miejscu na serwerze sieci Web, gdy użytkownik wybierze pliki lub foldery do publikowania. Jeżeli więc wybierzesz jako swój katalog lokalny `c:\mojawitryna\rysunki`, to skojarzona z nim względna ścieżka URL będzie miała postać `http://www.serwer.com.pl/mojestrony/gifs/me.gif`.

Zrób co następuje:

- W polu **Ścieżka URL lub adres internetowy** wpisz lokalizację serwera sieci Web, włącznie z folderami, które zostały dla Ciebie przygotowane. Na przykład, jeżeli usługodawca internetowy lub administrator systemu przypisał Ci folder o nazwie `mojenazwisko/mojestrony` na serwerze sieci Web o nazwie `www.serwer.com.pl`, to wpiszesz `http://www.serwer.com.pl/mojenazwisko/mojestrony/`. Inni użytkownicy będą używać tego adresu URL przy oglądaniu plików opublikowanych przez Ciebie w sieci Web.
- Jeżeli chcesz skojarzyć pewien katalog lub folder swojego komputera z tym serwerem sieci Web, wpisz nazwę katalogu lub foldera w polu **Katalog lokalny**; na przykład `c:\mojawitryna\rysunki\gifs`. Jeżeli wybierzesz folder lub plik do publikowania, to w polu **Katalog lokalny** automatycznie pojawi się podana nazwa katalogu lub foldera.

---

{button ,AL("TASK\_ADDING;IDH\_FTPSERVER\_WEBURL;IDH\_ISP\_SERVERINFO;IDH\_OVERVIEW")}

[Tematy pokrewne](#)

### **Opublikuj swoje pliki**

Kreator publikacji w sieci Web uzyska<sup>3</sup> już wszelkie potrzebne informacje, aby opublikować Twoje pliki lub foldery na wybranym serwerze sieci Web. Zrób co następuje:

- Aby opublikować swoje pliki i zamknąć kreatora, kliknij przycisk **Koniec**.

---

{button ,AL("IDH\_OVERVIEW;TASK\_PUBLISHING;TASK\_POSTING\_MULTIPLE;TASK\_PUBLISHING\_DRAG\_DROP;IDH\_US  
ING")} [Tematy pokrewne](#)

### Wybierz konkretnego us³ugodawcê

Kreator publikacji w sieci Web nie mo¿e automatycznie okreœliæ us³ugodawcy, jaki ma byæ u¿yty przy publikowaniu Twoich stron sieci Web.

Aby kontynuowaæ, musisz wybraæ konkretnego us³ugodawcê i podaæ dodatkowe informacje na temat serwera sieci Web. Jeœli nie masz informacji o serwerze wymaganych przez kreatora, skontaktuj siê ze swoim us³ugodawc¹ internetowym lub z administratorem systemu, aby je uzyskaæ. Zrób co nastêpuje:

- Kliknij przycisk **Dalej**, aby powróciæ do ekranu **Wybierz swojego us³ugodawcê** i wybraæ us³ugodawcê. Zwróæ uwagê, ¿e nie nale¿y zaznaczaæ pola wyboru **Automatycznie wybierz us³ugodawcê** .

---

{button ,AL("IDH\_OVERVIEW;IDH\_SELECT\_PROVIDER")}. [Tematy pokrewne](#)

### Wybierz usługodawcę ogłaszania CRS w sieci Web

Usługodawca ogłaszania CRS (Content Replication System) nie może określić sposobu publikowania w Twoim systemie. Musisz wpisać nazwę serwera CRS i nazwę projektu CRS. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym lub z administratorem systemu, aby uzyskać dalsze informacje. Zrób co następuje:

- W polu **Serwer CRS** wpisz nazwę swojego serwera CRS.
- W polu **Projekt CRS** wpisz nazwę swojego projektu CRS.
- Kliknij przycisk **Zaawansowane**, aby skonfigurować zaawansowane opcje CRS.

---

{button ,AL("IDH\_CRS\_CONFIGURATION;IDH\_OVERVIEW") } [Tematy pokrewne](#)

### Konfigurowanie usługodawcy ogłaszania CRS w sieci Web

Wykorzystaj ten ekran, aby określić konfigurację usługodawcy ogłaszania CRS w sieci Web, jakiej używasz przy połączeniu się z serwerem sieci Web. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym lub z administratorem systemu, aby uzyskać dalsze informacje. Zrób co następuje:

- Wybierz **Pełna synchronizacja**, aby opublikować w serwerze sieci Web tylko nowe i zaktualizowane pliki ze swojego katalogu lokalnego.
- Wybierz **Wymuszenie**, aby wymusić publikowanie wszystkich plików ze swojego katalogu lokalnego, nawet jeżeli nie byłyby zmieniane od czasu ostatniego publikowania.
- Wybierz **Tryb ramowy**, aby publikować pliki z wyższym stopniem zabezpieczeń albo przez mniej pewne połączenie.
- Wybierz **Tryb szybki**, aby opublikować przez bardziej pewne połączenie. Ta opcja jest zalecana przy publikowaniu do sieci intranet.

---

{button ,AL("IDH\_CRS\_PROVIDER;IDH\_OVERVIEW")} [Tematy pokrewne](#)

### Wybierz serwer FTP i podfolder

Wykorzystaj ten ekran, aby podać nazwę serwera FTP oraz podfoldera stron Web. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą<sup>1</sup> internetowym lub z administratorem systemu, aby uzyskać dalsze informacje. Zrób co następuje:

- W polu **Nazwa serwera FTP** wpisz nazwę serwera FTP, na którym chcesz opublikować swoje pliki. Dowiedz się od swojego usługodawcy internetowego lub administratora systemu, czy Twój serwer stosuje protokół<sup>3</sup> FTP. Zwróć uwagę, że nazwa serwera FTP może różnić się od wcześniej wybranego adresu URL. Pilnuj, aby wpisać dane serwera FTP dokładnie tak, jak je podaje usługodawca.
- W polu **Podfolder zawierający Twoje strony sieci Web** wpisz nazwę foldera, który usługodawca internetowy przypisał do publikowania Twoich plików w sieci Web. Na przykład wpisz *mojenazwisko/mojestrony*. To jest właśnie podfolder, w którym użytkownicy będą oglądać Twoje strony sieci Web.
- Pojawi się wcześniej wpisany adres URL.

---

{button ,AL("IDH\_ISP\_SERVERINFO;IDH\_URL\_DIRECTORY;IDH\_OVERVIEW")} [Tematy pokrewne](#)



## Wprowadź informacje o publikowaniu

Wykorzystaj ten ekran, aby określić nazwę serwera i polecenie publikowania wykorzystywane przez serwer, na którym publikujesz swoje pliki w sieci Web. Skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym lub z administratorem systemu, aby uzyskać dalsze informacje. Zrób co następuje:

- W polu **Nazwa serwera** wpisz nazwę serwera, na którym chcesz opublikować swoje pliki w sieci Web.
- W polu **Polecenie publikowania** wpisz nazwę polecenia publikowania wykorzystywanego przez serwer, na którym chcesz opublikować swoje pliki w sieci Web.
- Jeżeli potrzeba, zaznacz pole **Użyj SSL** (Secure Sockets Layer).
- Jeżeli potrzeba, zaznacz pole **Wymagane przetwarzanie końcowe**.
- Jeżeli zaznaczono pole **Wymagane przetwarzanie końcowe**, wpisz adres URL polecenia przetwarzania końcowego, które ma być użyte po opublikowaniu Twoich plików w sieci Web.

---

{button ,AL("IDH\_FTPSERVER\_WEBURL;IDH\_URL\_DIRECTORY;IDH\_OVERVIEW")} [Tematy pokrewne](#)

## Usuwanie problemów Kreatora publikacji w sieci Web

Ten moduł usuwania problemów pomaga rozwiązywać problemy napotkane przy publikowaniu stron sieci Web. Zwykle większość problemów powstaje, gdy dane są niewłaściwie podawane do kreatora, gdy zmieniane są ustawienia, albo występują problemy w komputerze usługodawcy internetowego. W większości przypadków do rozwiązania problemu potrzebny będzie Twój kontakt z usługodawcą.

Kliknij odpowiedni przycisk, a następnie wykonaj proponowane czynności, aby rozwiązać problem.

### Co się stało?

{button ,JI( '>proc4', 'WIZARD\_TRB')} Kreator napotka błąd rozruchu, błąd wewnętrzny lub błąd publikowania.

{button ,JI( '>proc4', 'SERVER\_TRB')} Kreator napotka błąd serwera, FTP lub URL.

{button ,JI( '>proc4', 'SERVICE\_PROVIDER\_TRB')} Kreator napotka błąd usługodawcy.

{button ,JI( '>proc4', 'CRS\_TRB')} Kreator napotka błąd CRS.

### **Jaki jest komunikat o b³êdzie?**

- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ W Kreatorze publikacji w sieci Web wyst¹pi³ nieznaný b³¹d.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Przy próbie uruchomienia Kreatora publikacji w sieci Web wyst¹pi³ b³¹d.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Przy próbie publikowania Twoich plików przez Kreatora publikacji w sieci Web wyst¹pi³ b³¹d.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_UNINSTALL')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie zosta³ poprawnie zainstalowany. Proszê odinstalowaæ i ponownie zainstalowaæ kreatora.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ B³¹d rozszerzony Kreatora publikacji w sieci Web.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ W Kreatorze publikacji w sieci Web wyst¹pi³ b³¹d rozszerzony, ale wczytanie komunikatu o b³êdzie nie by³o mo¿liwe.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ W Kreatorze publikacji w sieci Web wyst¹pi³ b³¹d wewnêtrzny (0x2006).
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ W Kreatorze publikacji w sieci Web wyst¹pi³ b³¹d wewnêtrzny (0x2007).
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_FILES\_ON\_COMPUTER')}\_ Nie odnaleziono pliku(ów) wybranego do publikowania.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_MICROSOFT')}\_ Inicjalizacja pakietu zabezpieczeñ nie powiod³a siê.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Serwer sieci Web zwróci³ nastêpuj¹cy b³¹d: <tekst komunikatu o b³êdzie>.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Serwer sieci Web nie odpowiada albo zwróci³ nierozpoznan¹ odpowiedŸ.

## Jaki jest komunikat o b³êdzie?

- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ pobraæ wszystkich wymaganych informacji na temat Twojego serwera sieci Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Gdy Kreator publikacji w sieci Web wylicza³ serwery sieci Web u¿ywane poprzednio do publikowania, wyst¹pi³ b³¹d.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_DUPLICATE\_NAMES')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ u¿yæ ¿¹danej nazwy opisowej dla Twojego serwera sieci Web, poniewa¿ ta nazwa jest ju¿ u¿ywana przez inny serwer.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Podczas zapisywania przez kreatora publikacji w sieci Web informacji o Twoim serwerze sieci Web wyst¹pi³ b³¹d.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Twój komputer nie zawiera ¿adnych informacji o wybranym przez Ciebie serwerze sieci Web.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Podczas usuwania informacji o Twoim serwerze sieci Web wyst¹pi³ b³¹d.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Serwer sieci Web zwróci³ nastêpuj¹cy b³¹d: <tekst komunikatu o b³êdzie>.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Serwer sieci Web nie odpowiada albo zwróci³ nierozpoznany¹ odpowiedŸ.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Twój us³ugodawca wymaga, aby plik PostInfo znajdowa³ siê na serwerze. Plik PostInfo nie zosta³ znaleziony.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Plik PostInfo na wybranym serwerze jest nieprawid³owy.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Pakiet(y) zabezpieczeñ wymagane przez ten serwer nie zosta³y odnalezione na Twoim komputerze.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_CHECK\_CONNECTION')}\_ Us³ugodawca FTP nie m³g³ siê po³¹czyæ z sieci¹ Internet.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_CHECK\_PASSWORD')}\_ Us³ugodawca FTP nie m³g³ siê zalogowaæ do serwera FTP.
- {button ,JI(` >proc4', `IDH\_RETYPE')}\_ Wybrana œcie¿ka URL: <nazwa URL> jest nieprawid³owa.

### **Jaki jest komunikat o b³êdzie?**

- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ zlokalizowaæ us³ugodawcy, aby przes³aæ pliki do serwera sieci Web.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ pobraæ wszystkich wymaganych informacji na temat tego us³ugodawcy.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ zlokalizowaæ pliku(ów) dla ¿¹danego us³ugodawcy.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Plik(i) dla ¿¹danego us³ugodawcy jest uszkodzony lub nieaktualny.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Gdy Kreator publikacji w sieci Web wylicza³ us³ugodawców w tym systemie, wyst¹pi³ b³¹d.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_UNINSTALL')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ okreœliæ numeru wersji Twojego us³ugodawcy.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_CHOOSE\_SPECIFIC\_PROVIDER')}\_ Nie mo¿na automatycznie wybraæ tego us³ugodawcy dla Twojego serwera sieci Web.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_UNINSTALL')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ uzyskaæ prawdziwego wskaŹnika do ¿¹danego us³ugodawcy.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Wybrany serwer sieci Web nie wykazuje mo¿liwoœci obs³ugi wybranego us³ugodawcy.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_UNINSTALL')}\_ Kreator publikacji w sieci Web nie m³g³ zostaæ uruchomiony, poniewa¿ ¿aden us³ugodawca nie jest zainstalowany.
- {button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Twój us³ugodawca wymaga, aby plik PostInfo znajdowa³ siê na serwerze. Plik PostInfo nie zosta³ znaleziony.

### **Jaki jest komunikat o b³ędzie?**

{button ,JI(`>proc4',`IDH\_CRS\_PROJECT')}\_ Wybrany projekt CRS nie zawiera MAPURL.

{button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Serwer CRS nie odpowiada.

{button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Nie posiadasz wystarczaj¹cych uprawnieñ dostêpu, aby publikowaæ na tym serwerze CRS.

{button ,JI(`>proc4',`IDH\_EXIT\_TRY\_AGAIN')}\_ Us³ugodawca CRS nie móg³ siê po³¹czyæ z serwerem CRS.

{button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')}\_ Us³ugodawca CRS nie móg³ pobraæ wszystkich wymaganych informacji z pliku PostInfo na tym serwerze.

**Spróbuj użyć innej nazwy opisowej**

- ▶ Wpisz alternatywną nazwę opisową dla swojego serwera sieci Web.

**Czy problem został w ten sposób rozwiązany?**

{button ,CW("proc4")} Tak. Zamknij moduł usuwania problemów.

{button ,JI(">proc4','IDH\_CONTACT\_PROVIDER')} Nie. Co jeszcze może być przyczyną?

**Wpisz ponownie informacje otrzymane od swojego usługodawcy Internetowego**

▶ Wpisz odpowiednie dane dokładnie tak, jak zostały podane przez Twojego usługodawcę. Sprawdź, czy składowa i wielkość liter są dokładnie takie same. Jeżeli nie wpisano wszystkich danych w polach, w których jest to wymagane, wpisz je teraz.



### **Sprawdź fizyczne połączenie z Internetem**

► Być może Twój komputer nie został właściwie połączony przez telefon z usługodawcą internetowym, może masz problem z modemem, a może masz nie podłączony albo uszkodzony przewód sieci lokalnej (LAN). Sprawdź wszystkie fizyczne połączenia Twojego komputera z Internetem.

### **Czy problem został w ten sposób rozwiązany?**

{button ,CW("proc4")} Tak. Zamknij moduł usuwania problemów.

{button ,JI(">proc4",`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')} Nie. Co jeszcze może być przyczyną?

**SprawdŹ swój nazwê uŹytkownika i has³o**

► SprawdŹ, czy Twoja nazwa uŹytkownika i has³o s¹ prawid³owo wpisane. Jeœli Twoja nazwa uŹytkownika i has³o s¹ prawid³owe, a b³¹d ten nadal siê pojawia, skontaktuj siê ze swoim us³ugodawc¹ internetowym albo z administratorem serwera sieci Web.

### **Sprawdź, czy odpowiednie pliki są w Twoim komputerze**

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź czy:

- Wybrane są pliki znajdujące się w Twoim komputerze, w Twojej sieci albo na innych nośnikach.
- Wybrano odpowiednie ścieżki do plików, które mają być publikowane.
- Masz odpowiednie uprawnienia dostępu do plików, które mają być publikowane.

### **Czy problem został w ten sposób rozwiązany?**

{button ,CW("proc4")} Tak. Zamknij moduł usuwania problemów.

{button ,JI(">proc4",`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')} Nie. Co jeszcze może być przyczyną?

### **Wybierz konkretnego us³ugodawcê**

Kreator publikacji w sieci Web nie mo¿e automatycznie okreœliæ us³ugodawcy, jaki ma byæ u¿yty przy publikowaniu Twoich stron sieci Web.

Aby kontynuowaæ, musisz wybraæ konkretnego us³ugodawcê i podaæ dodatkowe informacje na temat Twojego serwera sieci Web. Jeœli nie masz informacji o serwerze wymaganych przez kreatora, skontaktuj siê ze swoim us³ugodawc¹ internetowym lub z administratorem systemu, aby je uzyskaæ.

{button ,CW("proc4")} Tak. Zamknij modu³ usuwania problemów.

{button ,JI('>proc4', `IDH\_CONTACT\_PROVIDER')} Nie. Co jeszcze mo¿e byæ przyczyn¹?

### **Wybierz inny projekt CRS**

Kreator publikacji w sieci Web nie może opublikować Twoich stron, ponieważ wpisana przez Ciebie nazwa projektu CRS jest nieprawidłowa, albo projekt CRS nie został prawidłowo skonfigurowany przez Twojego usługodawcę internetowego. Zrób co następuje:

- Ponownie wpisz nazwę projektu CRS.
- Wpisz nową nazwę projektu CRS.
- Skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym albo z administratorem systemu, aby stwierdzić, czy projekt CRS jest prawidłowo skonfigurowany.

### **Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft**

Zdarzyło Ci się napotkać problem, którego nie pomoże Ci rozwiązać ten moduł usuwania problemów. Najprawdopodobniej wystąpił błąd w Kreatorze publikacji w sieci Web. Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft. Pamiętaj, aby podać pracownikowi pomocy technicznej dokładne teksty błędów napotkanych w kreatorze.

{button ,JI(>proc4',`IDH\_TRB')}\_ [Wróć na początek modułu usuwania problemów.](#)

{button ,CW("proc4")}\_ [Zamknij moduł usuwania problemów.](#)

**Zamknij kreatora i spróbuj jeszcze raz**

▶ Kreator publikacji w sieci Web napotka błąd. Zamknij kreatora. Aby kontynuować, uruchom kreatora i wprowadź odpowiednie dane potrzebne do publikowania Twoich plików.

**Czy problem został w ten sposób rozwiązany?**

{button ,CW("proc4")} Tak. Zamknij moduł usuwania problemów.

{button ,JI(">proc4",`IDH\_RESTART`)} Nie. Co jeszcze może być przyczyną?

### **Uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz**

- 1 Zamknij Kreatora publikacji w sieci Web i wszystkie inne otwarte programy.
- 2 Kliknij przycisk **Start**, a następnie kliknij **Zamknij system**.
- 3 Kliknij opcję **Uruchom ponownie komputer**.
- 4 Kliknij przycisk **Tak**.

- Uruchom kreatora.
- Wpisz odpowiednie dane potrzebne do publikowania Twoich plików.

### **Czy problem zosta<sup>3</sup> w ten sposób rozwi<sup>1</sup>zany?**

{button ,CW("proc4")}\_ Tak. Zamknij modu<sup>3</sup> usuwania problemów.

{button ,JI(`>proc4',`IDH\_UNINSTALL')}\_ Nie. Co jeszcze mo<sup>2</sup>ze byæ przyczyn<sup>1</sup>?



### **Odinstaluj, a następnie ponownie instaluj Kreatora publikacji w sieci Web**

- 1 Kliknij przycisk **Start**, a następnie wskaż **Ustawienia**.
  - 2 Kliknij **Panel sterowania**.
  - 3 Kliknij przycisk **Dodaj/usuń programy**.
  - 4 Wybierz pozycję **Kreator publikacji w sieci Web**.
  - 5 Kliknij przycisk **Dodaj/usuń**.
- Uruchom ponownie swój komputer.
  - Ponownie zainstaluj kreatora.
  - Uruchom kreatora.
  - Wpisz odpowiednie dane potrzebne do publikowania Twoich plików.

### **Czy problem zosta<sup>3</sup> w ten sposób rozwi<sup>1</sup>zany?**

{button ,CW("proc4")} Tak. Zamknij modu<sup>3</sup> usuwania problemów.

{button ,JI(`>proc4',`IDH\_CONTACT\_PROVIDER')} Nie. Co jeszcze mo<sup>3</sup>e byæ przyczyn<sup>1</sup>?

### **Skontaktuj się ze swoim us³ugodawc¹ internetowym**

Zdarzy³o Ci siê napotkaæ problem, którego nie pomo¿e Ci rozwi¹zaæ ten modu³ usuwania problem³w. Najprawdopodobniej dane wprowadzone do kreatora s¹ nieprawid³owe, Twój us³ugodawca internetowy zmieni³ ustawienia w swoim serwerze albo te¿ us³ugodawca ma problemy ze swoim systemem.

Aby mo¿na by³o kontynuowaæ publikowanie przy u¿yciu Kreatora publikacji w sieci Web, musi prawid³owo dzia³aæ serwer sieci Web, na którym chcesz opublikowaæ swoje pliki, musisz mieæ odpowiednie uprawnienia dla tego serwera i musisz podaæ szczeg³owe i dok³adne informacje o Twoim us³ugodawcy i serwerze sieci Web.

Jeœli wszystkie próby usuwania problem³w nie powiod¹ siê, skontaktuj siê z osob¹ administruj¹c¹ serwerem sieci Web, na którym próbujesz opublikowaæ swoje pliki. Bêdzie to albo Twój us³ugodawca internetowy albo administrator systemu. Koniecznie poinformuj swojego us³ugodawcê o wszystkich napotkanych b³êdach.

Jeœli napotkany b³êd jest charakterystyczny dla kreatora, skontaktuj siê z pomoc¹ techniczn¹ firmy Microsoft.

{button ,JI(' >proc4', `IDH\_TRB')} [Wróæ na pocz¹tek modu³u usuwania problem³w.](#)

{button ,CW("proc4")} [Zamknij modu³ usuwania problem³w.](#)

**To jest  $b^{31}d$  wewnętrzny.**

