

Selezionare questa opzione affinché Windows Script Host interrompa lo script selezionato dopo che questo è stato eseguito per il numero di secondi specificato. Questa è una proprietà globale per tutti gli script eseguiti da Windows Script Host.

Questa opzione impedisce una esecuzione eccessiva degli script impostando un timer. Se il tempo di esecuzione supera il valore specificato, wscript.exe interrompe il modulo di gestione degli script utilizzando il metodo **IActiveScript::InterruptThread** e interrompe il processo.

Casella in cui digitare il numero di secondi previsti per l'esecuzione degli script.

È necessario selezionare la casella di controllo **Interrompi script dopo il numero specificato di secondi** per modificare questa opzione.

Specifica se visualizzare le informazioni sulla versione di Windows Script Host ogni volta che si esegue uno script. Questa è una proprietà globale per tutti gli script eseguiti da Windows Script Host.

Ripristina le impostazioni predefinite di Windows Script Host:

**Interrompi script dopo il numero specificato di secondi** - deselezionata

**Secondi** - disattivata (e reimpostata su 10 secondi)

**Visualizza il logo quando lo script è eseguito in modalità console di comando** - selezionata

Selezionare questa opzione affinché Windows Script Host interrompa lo script selezionato dopo che questo è stato eseguito per il numero di secondi specificato.

Questa opzione impedisce una esecuzione eccessiva degli script impostando un timer. Se il tempo di esecuzione supera il valore specificato, wscript.exe interrompe il modulo di gestione degli script utilizzando il metodo **IActiveScript::InterruptThread** e interrompe il processo.

Casella in cui digitare il numero di secondi previsto per l'esecuzione dello script selezionato.

È necessario selezionare la casella di controllo **Interrompi script dopo il numero specificato di secondi** per modificare questa opzione.

Selezionare questa casella di controllo per visualizzare le informazioni sulla versione di Windows Script Host ogni volta che si esegue lo script selezionato.

Ripristina le impostazioni predefinite di Windows Script Host:

**Interrompi script dopo il numero specificato di secondi** - deselezionata

**Secondi** - disattivata (e reimpostata su 10 secondi)

**Visualizza il logo quando lo script è eseguito in modalità console di comando** - selezionata



