

Selezionare affinché Windows Scripting Host chiuda gli script dopo un'esecuzione di un numero specificato di secondi.

È possibile utilizzare questa opzione per evitare che gli script rimangano in esecuzione per un tempo troppo lungo o indefinitamente.

Specifica per quanti secondi gli script possono rimanere in esecuzione.

Se la casella di controllo **Interrompi script dopo il numero specificato di secondi** non è selezionata, questa casella di testo non è disponibile ed appare in grigio.

Selezionare per visualizzare le informazioni sulla versione di Windows Scripting Host ogni volta che si esegue uno script.

Selezionare per ripristinare le impostazioni predefinite di Windows Scripting Host.

Selezionare affinché Windows Scripting Host chiuda lo script selezionato dopo un'esecuzione di un numero specificato di secondi.

È possibile utilizzare questa opzione per evitare che lo script rimanga in esecuzione per un tempo troppo lungo o indefinitamente.



Specifica per quanti secondi lo script selezionato può rimanere in esecuzione.

Se la casella di controllo **Interrompi script dopo il numero specificato di secondi** non è selezionata, questa casella di testo non è disponibile ed appare in grigio.

Selezionare per visualizzare le informazioni sulla versione di Windows Scripting Host ogni volta che si esegue lo script selezionato.

Selezionare per ripristinare le impostazioni predefinite di Windows Scripting Host.

Per visualizzare le informazioni in questo file della Guida

- 1 Fare clic qui  per eseguire Windows Scripting Host.
- 2 Per informazioni su un elemento, fare clic su  nella parte superiore della finestra di dialogo e fare clic sull'elemento.

Nota

- È possibile avviare Windows Scripting Host anche facendo clic su **Start** e selezionando **Esegui**, per poi digitare WScript.exe e premere Invio. È anche possibile fare clic col tasto destro del mouse su un collegamento ad uno script e quindi scegliere **Proprietà**.

