Ministère de l'Education Nationale - Académie de Grenoble - Région Rhône-Alpes



Le 06/04/05

Equipements - Assistance - Maintenance

Code fichier : Sous menu programmes locaux.doc

Création du sous-menu Programmes locaux non géré par l'interface Harp

Lorsque le client HARP est actif sur une station, les sous menus, autres que le menu HARP, ainsi que les raccourcis du menu Programmes ne sont plus accessibles.

Cette procédure permet, sur les stations Windows XP dont le client HARP est actif, de créer un sous-menu supplémentaire Logiciels locaux et d'attribuer les permissions indispensables à l'affichage de ce sous-menu. Ce sous-menu non géré par HARP contient des raccourcis de logiciels locaux disponibles pour tous les utilisateurs.

1. Création du sous répertoire Logiciels locaux :

Ouvrir impérativement une session avec le compte administrateur local de la station.

Lancer l'Explorateur Windows





2. Modifier les permissions en sécurité sur le répertoire Programmes locaux :

Sélectionner le répertoire Programmes locaux



Propriétés de Programmes locaux	? ×	
Général Partage Sécurit Personnaliser	1	1. Cliquer sur l'onglet Sécurité
Autoriasticare pour Administrateure Autoriasticare pour Administrateure Autoriasticare pour Administrateure Autoriasticare pour Administrateure Autoriasticare pour Administrateure Autoriasticare pour Administrateure	ec pouvoir) Supprimer	
Additivations pour Administrateurs Additivation Contrôle total Image: Contrôle total Modification Image: Contrôle total Lecture et exécution Image: Contenu du dossier Affichage du contenu du dossier Image: Contenu du dossier Lecture Image: Contenu du dossier Lecture Image: Contenu du dossier Écriture Image: Contenu du dossier Autorisations spéciales Image: Contenu du dossier Pour définir des autorisations spéciales Image: Contenu du dossier Sur Paramètres avancés, cliquez Paramètres	avancés	2. Cliquer sur Paramètres avancés
OK Annuler	Appliquer	

aramètres de sécurité avancé pour Programmes locaux	? ×
Autorisations Audit Propriétaire Autorisations effectives	1. Cliquer sur l'onglet Propriétaire
Propriétaire actuel de cet élément : Administrateur (S235P01\Administrateur) Sélectionner un nouveau propriétaire : Nom Administrateur (S235P01\Administrateur) Administrateurs (S235P01\Administrateurs)	2. Vérifier que l' Administrateur de la station est le propriétaire actuel
Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets	Si l'Administrateur de la station n'est pas le propriétaire actuel, - sélectionner l'Administrateur de la station - Cocher l'option Remplacer le propriétaire des sous- conteneurs et des objets - Cliquer sur Appliquer
OK	Annuler Appliquer

Paramètres	s de sécurité avancé po	ur Programmes lo	caux		? ×	
Autorisation	ns Audit Propriétaire /	Autorisations effective	.	4 2	1. Cliquer s Autorisati	sur l'onglet ons
Pour affic autorisatio	cher davantage d'information on puis cliquez sur Modifier.	is concernant les auti	orisations speciales, s	electionnez		
Liste des	autorisations :					
Type Autorise Autorise Autorise Autorise	Nom er SYSTEM er Administrateurs (S235 er Utilisateurs (S235P01 er Utilisateurs avec pou	Autorisation Contrôle total Contrôle total Lecture et exéc Lecture et exéc	Héritée de C:\Documents a C:\Documents a C:\Documents a C:\Documents a	Appliquer à Ce dossier, Ce dossier, Ce dossier, Ce dossier,	les sous-d les sous-d les sous-d les sous-d	
Autorise	ater	Lecture et exec Supprimer	2. De l'obj d'au aux	écocher jet pare itorisation objets e	l'option Hér nt les entré on qui s'ap enfants	ite de es pliquent
I♥ objets □ Remp s'appl	s dont les entrées sont spéc placer les entrées d'autorisat liquent aux objets enfants	fiquement définies ici ions de tous les objet	: s enfants par les entre OK	ées affichées Annuler	i ci et qui Appliquer	
5écurité				x		
?	Sélectionner cette option : parent qui s'appliquent au: objet.	signifie que les entrée « objets enfants ne vo	es d'autorisations de l'e ont plus s'appliquer à	objet cet		
	 Pour copier les entrées d appliquées du parent à ce 	'autorisations qui ont t objet, cliquez sur Co	été précédemment opier.			
	 Pour supprimer les entrée appliquées à partir de l'obj autorisations définies ici, c 	es d'autorisations qui d et parent et conserve liquez sur Supprimer.	ont été précédemmen er uniquement les			
	- Pour annuler cette action	n, cliquer sur Annuler.		Sup	oprimer	
	Copier	Supprimer An	nuler			

Paramètres de sécurité avancé po	our Programmes l	ocaux	<u>?×</u>		
Autorisations Audit Propriétaire Autorisations effectives					
Pour afficher davantage d'informations concernant les autorisations spéciales, sélectionnez une autorisation puis cliquez sur Modifier.					
Liste des autorisations :					
Type Nom	Autorisation	Héritée de	Appliquer à		
Ajouter Modifier Supprimer Hérite de l'objet parent les entrées d'autorisation qui s'appliquent aux objets enfants. Cela inclut les objets dont les entrées sont spécifiquement définies ici. Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets enfants par les entrées affichées ici et qui					
			Cliquer sur Appliquer		
		OK _	Annuler Appliquer		



	Paramètres de sécurité avancé pour Programmes locaux	? ×
	Autorisations Audit Propriétaire Autorisations effectives	
	Pour afficher davantage d'informations concernant les autorisations spéciales, sélectionnez une autorisation puis cliquez sur Modifier.	
	Liste des autorisations :	
	Type Nom Autorisation Héritée de Appliquer à]
	Ajouter Modifier Supprimer	
	Hérite de l'objet parent les entrées d'autorisation qui s'appliquent aux objets enfants. Cela inclut les objets dont les entrées sont spécifiquement définies ici.	
	Remplacer les entrées d'autorisations de tous les objets enfants par les entrées affichées ici et qui s'appliquent aux objets enfants	
Cliquer sur OK		ier

ropriétés de Programmes locaux	
Général Partage Sécurité Personnaliser	
Noms d'utilisateur ou de groupe :	
Ajouter Supprimer	Cliquer sur Ajouter
Autorisations Autoriser Refuser	
Contrôle total	
Modification	
Lecture et exécution	
Affichage du contenu du dossier 🗹 🔲	
Autorisations spéciales	
Pour définir des autorisations spéciales	
sur Paramètres avancés, cliquez	
OK Annuler Apoliquer	

Sélectionnez Utilisateurs, Ordinateurs ou Groupes	<u>? ×</u>
Sélectionnez le type de cet objet :	
Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées	Types d'objet
À partir de cet emplacement :	
0730049G.peda	Emplacements
Entrez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) :	
	Emplacements
Avancé	K Annuler



Emplacements Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez effec	ctuer votre recherche.
Emplacement : S235P01 Tout le répertoire 0730049G.peda	Sélectionner le nom de la station
	OK Annuler

	Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes		?×
	Sélectionnez le type de cet objet :		
	Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégr	ées	Types d'objet
	À partir de cet emplacement :		
	\$235P01		Emplacements
	Entrez les noms des objets à sélectionner (exemple	<u>es)</u> :	
			Vérifier les noms
Cliquer sur Avancé	Avancé	OK	Annuler

électionnez Utilisateurs ou Groupes	?)
Sélectionnez le type de cet objet :	
Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées	Types d'objet
À partir de cet emplacement :	
S235P01	Emplacements
Requêtes communes	
Nom: Commence par	Colonnes
1. Cliquer sur	
Rechercher	Árrâtor
2. Sélectionner	Allevel
Administrateur	az
Nom bre de puis depuis la dermere session . 🗾 🔽	
3. Cliquer sur 0K	
	Annuler
loro(RDN) Dans le dossier	
Administrateur S235P01	
Auninistateurs 5255-01	
Robertsup	

	Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes	? ×
	Sélectionnez le type de cet objet :	
	Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées	Types d'objet
	À partir de cet emplacement :	
	S235P01	Emplacements
	Entrez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples)</u> :	
	S235P01\Administrateur	Vérifier les noms
Cliquer sur Avancé	Avancé OK	Annuler

Sélectionnez Utilisateurs ou Group)es		?×
Sélectionnez le type de cet objet :			
Utilisateurs, Groupes ou Entités de sé	curité intégrées		Types d'objet
À partir de cet emplacement :			
S235P01			Emplacements
Requêtes communes			
Nom: 1 Cliquer sur		 -	Colonnes
Rechercher		_	
D 6301			
2 Sélectionner Ut	ilisatours		Arreter
authentifiés	inisateurs		~7
Nombre de jours depuis la dernière	session :		S
3 Cliquer sur 0K			-
		OK	Annuler
Nom (RDN)	Dans le dossier		_
Utilisateurs authentifiés	C 225D 01		
1 1 Utilisateurs avec pouvoir 1 1 Utilisateurs du Bureau à distance	5235P01 S235P01		_
			<u> </u>

Sélectionnez Utilisateurs ou Groupes	? ×	
Sélectionnez le type de cet objet :		
Utilisateurs, Groupes ou Entités de sécurité intégrées	Types d'objet	
À partir de cet emplacement :		
S235P01	Emplacements	
Entrez les noms des objets à sélectionner (<u>exemples</u>) :		
S235P01\Administrateur; Utilisateurs authentifiés	Vérifier les noms	
		Cliquer sur OK
Avancé	Annuler	



Paramètres de sécurité avancé po	ur Programmes lo	саих	_	<u>? × </u>
Autorisations dudit Propriétaire Autorisations effectives 1. Cliq			1. Cliquer sur l'onglet	
Pour afficher davantage d'information autorisation puis cliquez sur Modifier.	s concernant les aut	orisations spéciales,	sélectionnez ur	Autorisations
Liste des autorisations :				
Type Nom	Autorisation	Héritée de	Appliquer à	
Autoriser Administrateur (\$235	Contrôle total	<non héritée=""></non>	 Ce dossier, les Ce dossier, les 	s sous-d
Autoriser Administrateur (32.5 Controle total Ce dussier, les sous-d Autoriser Utilisateurs authentifiés Lecture et exéc Ce dossier, les sous-d 2. Cocher l'option Remplacer les entrées d'autorisation de tous les objets enfants par les entrées affichées ici et qui s'appliquent autorises affichées ici et qui s'appliquent autorises affichées ici et qui s'appliquent autorises entrées sont spécifiquement définies ici.				
s'appliquent aux objets enfants		<u>ОК</u>	Annuler	Appliquer

	Sécurité	<u>×</u>
		Ceci supprimera les autorisations définies explicitement sur tous les objets enfants et autorisera la propagation des autorisations pouvant être héritées vers ces objets enfants. Seules les autorisations pouvant être héritées qui seront propagées à partir de Programmes locaux prendront effet.
		Voulez-vous continuer ?
Cliquer sur Oui		Oui Non

	Propriétés de Programmes locau Général Partage Sécurité Perso Noms d'utilisateur ou de groupe : Administrateur (S235P01\Adm Utilisateurs authentifiés	x Y X
	Autorisations pour Administrateur Contrôle total Modification Lecture et exécution Affichage du contenu du dossier Lecture Écriture Autorisations spéciales Pour définir des autorisations spécia ou des paramètres avancés, clique sur Paramètres avancés.	Ajouter Supprimer Autoriser Refuser P D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Cliquer sur OK	ок	Annuler Appliquer

3. <u>Vérifier l'attribution des autorisations aux raccourcis :</u> Copier les raccourcis vers les programmes locaux dans le répertoire C:\Documents and Settings\All User\Menu Démarrer\Programmes locaux

Note : Utiliser Copier-Coller et non Couper-Coller sinon les autorisations ne seront pas héritées.

	🌆 Programmes locaux	1. Sélectionner un	
2. Cliquer sur le	Fichier Edition Affichage Favori	raccourci	R.
menu Fichier	Ouvrir Exécuter en tant que	Rechercher]-
	Envoyer vers	NAll Users\Menu Démarrer\Programmes	locaux 🗾 🄁 OK
	Nouveau Créer un raccourci	Calculatri Raccourc 2 Ko	ce i
3 Cliquor sur	Supprimer Renommer	WordPad	
Propriétés	Propriétés Settings	Raccourd 1 Ko	
Tophetes	Programmes locaux		
	Fermer		
	🗄 🧰 Application Data		
	Bureau T Documents part	inés	
	a bocanients part	iges	
	🖂 🧰 Menu Démarrer		
	🗄 🧰 Programmes		
	Programmes	locaux 💽	

Propriétés de WordPad	? ×
Général Raccourci Compatibilité Sécurité Noms d'utilisateur ou de groupe : Administrateur (S235P01\Administrateur) Utilisateurs authentifiés	1. Vérifier que seuls Administrateur et Utilisateurs authentifiés sont présents dans les Noms d'utilisateur ou de groupe
AjouterSupprime	r
Autorisations pour Administrateur Autoriser Refuser Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Modification Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Modification Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Modification Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Modification Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Lecture Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Écriture Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Autorisations spéciales Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total Image: Contrôle total	2. Vérifier les Autorisations pour Administrateur : - Contrôle total (en grisé car hérité)
Pour définir des autorisations spéciales ou des paramètres avancés, cliquez sur Paramètres avancés. Paramètres avancé	is
3. Cliquer sur Utilisateurs authentifiés	iuer
Propriétés de WordPad	<u>?×</u>
Général Raccourci Compatibilité Sécurité	
Noms d'utilisateur ou de groupe : Image: Comparison of the second state of	
Autorisations pour Utilisateurs authentifiés Autoriser Refuser	
Contrôle total Image: Contrôle total Modification Image: Contrôle total Lecture et exécution Image: Contrôle total Lecture Image: Contrôle total Écriture Image: Contrôle total Autorisations spéciales Image: Contrôle total Dour définit des autorisations créciales	1. Vérifier les Autorisations pour Utilisateurs authentifiés : - Lecture et exécution - Lecture
ou des paramètres avancés, cliquez sur Paramètres avancés. OK Annuler Applic	2. Cliquer sur Annuler

Fermer l'Explorateur Windows

4. <u>Modifier les profils de verrouillage pour autoriser l'affichage du sous-menu Programmes locaux</u> <u>avec l'interface Harp :</u>



Dans l'Outil d'administration de Harp, sélectionner Stations

Lorsque le client **HARP** sera réactivé sur la station (bouton '**Protéger le poste**" de l'interface cliente de **HARP**) ou qu'une session sera ouverture suite à l'installation du client **HARP** ce sous menu sera toujours présent (aucune restriction ne pourra être appliquée à partir de l'outil d'administration de **HARP**) et son contenu accessible à toute personne ouvrant une session en local ou sur le domaine.