



Centre
Académique de
Ressources et de
Maintenance
Informatique
Equipements
Pédagogiques

Le 09/04/08

Equipements - Assistance - Maintenance

Code fichier : firefox-accueil.doc

CONFIGURATION DU NAVIGATEUR REDIRECTION VERS UNE ou DEUX PAGES HTML

Configuration pour permettre l'ouverture de deux onglets ou plus dans la page d'accueil de **Firefox**, l'un pointant vers un moteur de recherche (dans l'exemple ci-dessous google.fr) et l'autre vers un site Intranet (dans l'exemple ci-dessous j:\college\index.htm), ou Internet de votre choix.

Dans Harp, dans la déclaration du logiciel Firefox, ajouter comme « **paramètre** » :

file:///J:/index-internet.html|file:///J:/index-intranet.html

→ Pour ouvrir 3 ou 4 onglets, etc...il suffit d'ajouter d'autres « file » à la suite.

Télécharger sur notre site les deux fichiers exemples index-internet.html et index-intranet.html ou créer les à partir des contenus décrits dans cette documentation et placer les à la racine de Harp_log, ou de tout autre répertoire accessible après la connexion à Harp de l'utilisateur.

L'avantage, c'est qu'en modifiant les fichiers html (un simple éditeur de texte comme **wordpad** est suffisant), on peut changer la re-direction vers un autre site. La modification est instantanément prise en compte.

Il est donc possible à un moment donné, de modifier le ou les fichiers .html, pour annoncer, avec une temporisation qui ouvre ensuite le site habituel, une info particulière « cross du collège », « rendre tous ses livres au CDI », etc...

Contenu du fichier index-intranet.html → dans cet exemple, la redirection a lieu sur la page J:/college/index.htm

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=file:///J:/college/index.htm" />
<title>Redirection</title>
<meta name="robots" content="noindex, follow" />
</head>
```

Contenu du fichier index-internet.html → dans cet exemple, la redirection a lieu sur <http://www.google.fr/>

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=ISO-8859-1" />
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=http://www.google.fr/" />
<title>Redirection</title>
<meta name="robots" content="noindex, follow" />
</head>
```

REMARQUES CONCERNANT INTERNET EXPLORER :

- Pour Internet explorer 6

un seul paramètre est accepté

exemple : **file:///J:/index-internet.html**

- Pour Internet explorer 7

Il est possible d'ouvrir deux onglets (ou plus) systématiquement au démarrage :
il suffit d'ouvrir deux onglets avec les pages désirées, puis d'aller dans les options internet, onglet général, page d'accueil, et de cliquer sur « page actuelle »
→ les 2 url apparaissent alors en liste