

PEGASUS 3.1

INSTALLATION ET PARAMETRAGES POUR UTILISER PEGASUS 3.1 AVEC UN SERVEUR NT4, UN SLIS, ALTAIR

PREPARATIFS

1. Particularités préalables :

Se connecter au site

<http://www.ac-grenoble.fr/boite.htm> (ou <http://www.ac-grenoble.fr/gdboit.htm>)

Sélectionner la rubrique : **Logiciels et documentations de messagerie**

Télécharger **Pegasus Mail Version 3.1**

- le programme en anglais (w32-312c.exe)
- les ressources en français (fr32-312.exe)

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

A partir du serveur :

1. Se connecter comme administrateur avec un lien **J**: à \\<SERVEUR>\WINAPPLI

2. Exécuter **w32-312c.exe**

Cliquer sur **Next** dans les deux premières fenêtres : **Pegasus Mail for Win32 Installation** et **Information about**

Pegasus Mail v3.1

Dans la fenêtre **Select Installation directory**, cliquer sur **Browse** pour choisir **J:\Pmailnet** comme chemin d'installation (si vous installez la version 3 par dessus une installation existante, vous devez choisir comme destination le répertoire où est installée l'ancienne version afin de conserver votre configuration) et cliquez sur **Next**

Dans la fenêtre **Pegasus Mail for Win32 Installation**, cocher uniquement la case **Pegasus Mail application** (décochez toutes les autres cases) et cliquer sur **Next**

Dans la fenêtre suivante cliquer sur **Next**

A la fin de l'installation, cliquer sur **Finish**

3. Exécuter **fr32-312.exe**

Dans la première fenêtre **WinZip Self Extractor**, cliquer sur **Setup** pour lancer le programme

Dans la fenêtre **Installation de Pegasus Mail en français**, cliquer sur **Continuer**

Dans la fenêtre suivante, compléter l'**Emplacement de Pegasus** en tapant : **J:\PMAILNET** puis cliquer sur **Continuer**

Dans la fenêtre suivante, cliquer sur **Continuer**

A la fin de l'installation, cliquer sur **Terminer**

4. Attribuer, en **Sécurité**, les **Permissions Modifier** aux utilisateurs du domaine sur le répertoire **J:\PMAILNET**.

ALTGEST Fiche complète.

Nom du logiciel :	PEGASUS
Description :	Courrier Internet
Nom du partage :	\\ <serveur> \WINAPPLI
Répertoire Racine :	P : \
Batch :	J:\PMAILNET\WINPM-32.EXE
Type :	WIN 32

Nom du logiciel :	PEGASHLP
Description :	Aide Pegasus
Nom du partage :	\\ <serveur> \WINAPPLI
Répertoire Racine :	P : \
Batch :	C:\WINDOWS\WINHLP32.EXE J:\PMAILNET\WPM32FR.HLP
Type :	WIN 32

PARTICULARITES FINALES

Lancement par un utilisateur sur une installation déjà existante

Se connecter par **Altair** en utilisateur.

Lancer **Pegasus**.

Pour la fenêtre **Polices remises à l'état initial**, cliquer sur **OK**.

Pour la fenêtre **Bienvenue dans Pegasus Mail v.312**, cocher la première case et cliquer sur **Continuer**.

On conserve alors la configuration précédente

Lancement par le premier utilisateur sur une installation initiale de Pegasus 3.1 (pas de version antérieure installée)

Se connecter par **Altair** en utilisateur.

Lancer **Pegasus**.

- Dans la fenêtre **Mise en place des boîtes aux lettres**, cliquer sur la première icône **Cliquez ici si une seule personne doit utiliser Pegasus Mail avec cet ordinateur**. (C'est bien cette option qui permet d'utiliser Pegasus depuis toute station du réseau en stockant les messages dans la zone personnelle de l'utilisateur)

- Dans la fenêtre **Information pour l'utilisateur**, taper le chemin vers le répertoire que Pegasus utilisera pour conserver les messages : **P:\PMAIL\MAIL**

Continuer la configuration conformément aux indications du chapitre ci-dessous.

On peut maintenant modifier les permissions en sécurité sur le répertoire **PMAILNET** en n'attribuant que les permissions Lire aux utilisateurs.

Lancement par les utilisateurs suivants sur une installation initiale de Pegasus 3.1 (pas de version antérieure installée et serveur de communication SLIS)

Se connecter par **Altair** en utilisateur.

Lancer **Pegasus**.

1. Dans la fenêtre **Boîte aux lettres introuvable**, cliquer sur **Oui** pour que **Pegasus** crée la boîte aux lettres dans la zone personnelle **P** :
2. Suivent les fenêtres des **Assistants pour la configuration de Pegasus Mail**
 - Première fenêtre : Cliquer sur **Suite**
 - Deuxième fenêtre : Taper l'adresse de courrier électronique (l'alias de messagerie)
Exemple : Jean-Pierre.Durand@ac-grenoble.fr pour les professeurs, Alain.Martin@clg-neruda.ac-grenoble.fr pour les élèves (clg-neruda est le nom du Serveur de communication)
 - Troisième fenêtre : Taper l'adresse du **serveur POP3** :
 - pour les **professeurs** : se référer à la documentation en ligne à cette adresse : <http://internet.ac-grenoble.fr/doc/> à la rubrique [Configurer un logiciel de messagerie](#)
 - pour les **élèves** : 172.16.0.1 pour les SLIS du secondaire et 172.31.0.1 pour les SLIS tertiaires
 - Quatrième fenêtre : taper le nom d'utilisateur et le mot de passe
Exemple : Nom d'utilisateur : durandj
Mot de passe : A3p5jL23
 - Cinquième fenêtre : Taper l'adresse du **serveur SMTP** :
172.16.0.1 pour les SLIS du secondaire et 172.31.0.1 pour les SLIS tertiaires
 - Sixième fenêtre : Cocher la case **Connexion réseau**
 - Septième fenêtre : Cliquer sur **Terminer**
3. Dans le menu **Outils, Options Internet**
 - choisir l'onglet **Envoi du courrier SMTP**
 - puis options avancées SMTP
 - cocher **v** « Utiliser le champ expéditeur pour créer l'enveloppe SMTP »

Configuration pour un utilisateur qui relève aussi son courrier depuis son ordinateur personnel et qui souhaite retrouver ses messages sur sa machine personnelle après les avoir consultés dans l'établissement

Se connecter par **Altair** en utilisateur.

Lancer **Pegasus**. Cliquer sur **Fichier** puis sur **Configurer le réseau**

Dans la fenêtre **Options du courrier Internet**, cliquer sur l'onglet **Réception du courrier (POP3)**

Décocher la case **Supprimer les messages du serveur après les avoir téléchargés**.