

PEGASUS 2.55

INSTALLATION SUR LE SERVEUR

A partir du serveur :

Se connecter comme administrateur avec un lien **J:** à `\\<serveur>\WINAPPLI`

Lancer l'installation de **Pegasus**.

Donner **J:\PMAILNET** comme répertoire de destination.

Attribuer, en Sécurité, les Permissions Modifier aux utilisateurs du domaine.

INSTALLATION LOCALE SUR LES STATIONS

Finaliser l'installation locale :

Editer le fichier **AUTOEXEC .BAT** et rajouter la ligne : **SET PMRSC=FR**

ALTGEST Fiche complète.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Nom du logiciel : | PEGASUS |
| Description : | Courrier Internet |
| Nom du partage : | \\ <serveur> \WINAPPLI |
| Répertoire Racine : | P : \ |
| Batch : | J:\PMAILNET\WINPM-32.EXE |
| Type : | WIN 32 |
| Resp. Log. : | * |

PARTICULARITES FINALES

Premier lancement par un utilisateur

Se connecter par **Altair** en utilisateur.

Lancer **Pegasus**.

Pour la fenêtre « **utilisation sous windows ...** », cliquer sur **OK**.

Pour la fenêtre « **mise en place des boîte aux lettres** », cliquer sur le premier bouton, **une seule personne**.

Pour la fenêtre « **installation multi-utilisateur ...** », donner le chemin **P:\PMAIL\MAIL**

Pour la fenêtre « **utiliser winsock...** », cliquer sur **NO**

Pegasus est configuré pour tous les autres utilisateurs en messagerie internet.

On peut maintenant modifier les permissions en sécurité sur le répertoire PMAILNET en n'attribuant que les permissions Lire aux utilisateurs.

Pour plus d'information <http://www.ac-grenoble.fr/pegalta/index.htm>