Ministère de l'Education Nationale - Académie de Grenoble - Région Rhône-Alpes



C entre A cadémique de R essources et de M aintenance I nformatique

Code fichier : pg_locaux_demarrer_2000.doc

Remarque : documentation issue de celle disponible sur le site d'Arlys

CREATION D'UN SOUS MENU sur les stations Windows 2000

Objectif : ajouter, sur les stations Windows XP et 2000 dont le client HARP est actif, un sous menu supplémentaire. non géré par HARP qui pourra par exemple contenir des raccourcis de logiciels locaux disponibles pour tous les utilisateurs.

Si le client HARP est déjà installé sur la station, déprotégez la station.

- 1. Ouvrez une session en local avec le compte administrateur local de la station.
- 2. Dans le répertoire "C:\Documents and Settings\All User\Menu Démarrer", créez un répertoire nommé : Logiciels locaux.
- 3. Copiez dans ce répertoire les raccourcis des logiciels locaux que vous ne souhaitez pas gérer avec HARP.
- 4. Ouvrez les propriétés du répertoire "Logiciels locaux" (clic droit / Propriétés).
- 5. Sélectionnez l'onglet "Sécurité" afin d'accéder à la liste des utilisateurs et des groupes ayant des permissions d'accès à ce répertoire.
- 6. Décochez l'option "Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent d'être propagées à cet objet".

	Nom	Ajouter
	Image: Constraint of the second strategy Image: Consecond strategy Image) Supprimer
	Autorisations :	Autoriser Refuser
	Contrôle total Modifier Lecture et exécution Afficher le contenu du dossier Lecture Écriture	
ption à	Avancé Permettre aux autorisations pouvant être l d'être propagées à cet objet	néritées du parent

7. A l'invite de la boite de dialogue "Vous empêchez toute autorisation héritable.....Que voulez-vous faire", cliquez sur le bouton Supprimer.



8. Afin de spécifier les nouvelles permissions pour ce répertoire, cliquez sur le bouton Ajouter. Ajoutez le compte administrateur (sans "s" à la fin) et utilisateurs authentifiés (dans liste cliquez sur Administrateur, puis sur le bouton Ajouter. Répétez l'opération pour les utilisateurs authentifiés).

	Sélectionnez Utilisateurs ou Gro	pupes	<u>? ×</u>
	Regarder J W2K08		×
	Nom	Dans le dossier	_
Utilisateurs et aroupes	Image: System Image: System <td< th=""><th>ER W2K08 W2K08 W2K08</th><th></th></td<>	ER W2K08 W2K08 W2K08	
		OK	Annuler

- 9. Validez votre choix en cliquant sur OK.
- 10. Lorsque les comptes sont ajoutés, attribuez à l'administrateur le contrôle total sur le répertoire (cochez la case Autoriser / Contrôle total).

Ne modifiez par les autorisations pour le groupe "Utilisateurs authentifiés" (celui ci doit avoir uniquement les autorisations : lecture et exécution, afficher le contenu du dossier, lecture).

Nom Ajouter Administrateur (W2K08VAdministrateur) Supprimer Willisateurs authentifiés Supprimer Autorisations : Autoriser Refuser Contrôle total Image: Contrôle total Modifier Image: Contrôle total Lecture et exécution Image: Contrôle total Afficher le contenu du dossier Image: Contrôle total Adrinier Image: Contrôle total Advancé Image: Contrôle total Avancé Image: Contrôle total Contrôle total	énéral Partage Securite	1	General Partage Securite	
Administrateur (W2K08VAdministrateur) Wutilisateurs authentifiés Supprimer Autorisations : Autorisations : Autoriser Refuser Contrôle total Modifier Lecture et exécution Afficher le contenu du dossier Lecture É criture Avancé Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent Material d'Ere propagées à cet objet Avancé Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent	Nom	Ajouter	Nom	Ajouter
Autorisations : Autoriser Refuser Contrôle total Image: Contrôle total Modifier Image: Contrôle total Lecture et exécution Image: Contrôle total Afficher le contenu du dossier Image: Contrôle total Afficher le contenu du dossier Image: Contrôle total Lecture Image: Contrôle total Lecture Image: Contrôle total Afficher le contenu du dossier Image: Contrôle total Avancé Image: Contrôle total Avancé Image: Contrôle total Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent d'être propagées à cet objet Image: Contrôle total	Administrateur (W2K08\Administrateur) Wilisateurs authentifiés	Supprimer	Administrateur (W2K08\Administrateur) Utilisateurs authentifiés	Supprimer
Controle total Image: Controle total Image: Controle total Modifier Image: Controle total Image: Controle total Modifier Image: Controle total Image: Controle total Lecture et exécution Image: Controle total Image: Controle total Afficher le contenu du dossier Image: Controle total Image: Controle total Afficher le contenu du dossier Image: Controle total Image: Controle total Lecture Image: Contenu du dossier Image: Contenu du dossier Image: Contenu du dossier Lecture Image: Contenu du dossier Image: Contenu du dossier Image: Contenu du dossier Image: Contenu du dossier Lecture Image: Contenu du dossier	Autorisations :	Autoriser Refuser	Autorisations :	Autoriser Refuser
Lecture et exécution Image: Contenu du dossier Image: Cont	Controle total Modifier		Modifier	
Afficher le contenu du dossier Image: Contenu du dossier I	Lecture et exécution		Lecture et exécution	
Lecture Image: Construction of the section of the	Afficher le contenu du dossier		Afficher le contenu du dossier	
Écriture Ecriture Avancé Avancé Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent d'être propagées à cet objet Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent d'être propagées à cet objet	Lecture		Lecture	
Permettre aux autorisations pouvant être héritées du parent d'être propagées à cet objet	Ecriture Avancé		Avancé	
	- Permettre aux autorisations pouvant être	héritées du parent	Permettre aux autorisations pouvant être héri d'être propagées à cet objet	tées du parent

- 11. Cliquez sur le bouton Appliquer pour valider vos modifications.
- 12. Restez dans l'onglet sécurité et cliquez sur le bouton Avancé.
- 13. Cochez l'option "Réinitialiser les autorisations sur tous les objets enfants....".

Туре	Nom	Autorisation	Appliquer à
Autor	Administrateur (W2KU8\ Utilisateurs authentifiés	Contröle total Lecture et ex	Le dossier, les sous-dossiers . Ce dossier, les sous-dossiers .
Ajoute	er Supprimer	Afficher/1	Modifier
Ajoute	er Supprimer	Afficher/P	Modifier
Ajoute	er Supprimer	Afficher/f	Vodifier

14. Cliquez sur le bouton "Appliquer" afin que ces permissions soient propagées à tous les raccourcis présents dans ce répertoire. A l'invite de la boite de dialogue Sécurité "Ceci supprimera les autorisations....", cliquez sur le bouton OUI.

Sécurité	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
⚠	Cert supprimera los autorisations définies explicitement our tous les objets enfants et autorisera la propagation des autorisations pouvant être héritées vers ces objets enfants. Seules les autorisations pouvant être héritées qui seront propagées à partir de Logiciels locaux prendront effet. Voulez-vous continuer 7
	Out Non

15. Cliquez deux fois sur OK pour sortir des propriétés du répertoire "Logiciels réseaux"

16. Pour les stations avec le système d'exploitation XP, modifiez le profil de verrouillage en mettant à géré Non les paramètres : "Masquer les menus communs" et "Interdire la modification du menu Démarrer" de l'onglet "Menu Démarrer" afin que le sous menu créé apparaisse.

Lorsque le client HARP sera réactivé sur la station (bouton "Protéger le poste" de l'interface cliente de HARP) ou qu'une session sera ouverture suite à l'installation du client HARP ce sous menu sera toujours présent (aucune restriction ne pourra être appliquée à partir de l'outil d'administration de HARP) et son contenu accessible à toute personne ouvrant une session en local ou sur le domaine.