



<b>Način ispisa</b>	Iglični	Iglični	Iglični
<b>Broj iglica/razlučivost</b>	9 iglica	9 iglica	9 iglica
<b>Brzina</b>	4.6 LPS	3.5 LPS	3.1 LPS
<b>Broj boja</b>	2 boje (crvena i crna)	2 boje (crvena i crna)	1 (2 boje opcija)
<b>Širina trake</b>	76 mm	76 mm	76 mm
<b>Broj kolona teksta</b>	40 ili 42/33 ili 35	40 ili 42/33 ili 35	35/40/42
<b>Veličina fontova</b>		7x9/9x9	7x9/5x9
<b>Izdržljivost štampača</b>	18x10 <sup>6</sup> linija	18x10 <sup>6</sup> linija	18x10 <sup>6</sup> linija
<b>Izdržljivost rezača</b>	1x10 <sup>6</sup> rezova	1x10 <sup>6</sup> rezova	0.5x10 <sup>6</sup> rezova
<b>Kodne stranice</b>	437 i 852	437 i 852	437 i 852
<b>Opcije</b>	Standardni = SRP-270A Sa rezačem = SRP-270C  Sa rezačem i žurnalom = SRP-270D	Standard = TMU-210D Sa rezačem i žurnalom = TM-U210A	SP2320 - standardni SP2360 –2 bojni  SP2520 –Sa rezačem SP2560 –2 bojni sa rezačem
<b>Priključci</b>	RS-232, RS-485, Centronix ili USB priključak	RS-232 ili Centronix,	RS-232 ili Centronix
<b>Komentar</b>	Model identičan izgledom i mehanikom TM-U210, ali brži, jeftiniji.	Dokazano najkvalitetniji POS u ovoj klasi	U praksi se više kviri od TM-U210 (omjer 1:20)

<b>Samsung SRP-350</b>	<b>Samsung STP-131</b>	<b>Samsung STP-102</b>	<b>Samsung SRP-770</b>
			
Termalni	Termalni	Termalni	Termalni
180 dpi	180 dpi	200 dpi	203 dpi
150 mm/s	75 mm/s	50 mm/s	127 mm/s
1	1	1	1
79.5 mm	80 mm	58 mm	38-104 mm
	56/42	56/42	
	9x24, 12x24, 24x24	9x24, 12x24	
37x10 <sup>6</sup> linija	15x10 <sup>6</sup> linija	15x10 <sup>6</sup> linija	20x10 <sup>6</sup> linija
1x10 <sup>6</sup> rezova	1.5x10 <sup>6</sup> rezova	Nema rezač	nije navedeno
437 i 852 ili samo 852	437 i 852	437 i 852	WYSIWYG ispis iz Windows 95 98 Me 2k XP NT CE.  Mogućnost dodavanja stalnih fontova
SRP-350G - siva boja			
RS-232, RS-485, Centronix ili USB priključak	RS-232 ili Centronix (određeno kabelom !)	RS-232 ili Centronix (određeno kabelom !)  Nema priključak za ladicu !	USB, RS-232 i Centronix
Najbolji odnos kvaliteta - cijena	Niska cijena	Mikro dimenzije.  Nedostatak što nema priključak za ladicu.	Jedini sposoban za ispis na naljepnice do 10x30 cm koje su namotane na rolu (promjera do 130 mm)

Epson TM-T88III	Star TSP600
	
Termalni	Termalni
180dpi	203 dpi
150 mm/s	100 mm/s
1	1 (2 boje opcija)
79.5 mm	80 mm
56/42	64/48/42
9x17, 12x24	
52x10 <sup>6</sup> linija	60x10 <sup>6</sup> linija
nije navedeno	0.5x10 <sup>6</sup> rezova
samo 852, ali se mora softverski podešavati svaki put kada se upali štampač.	Samo 852
	Standardni = TSP613 Sa rezačem = TSP643
RS-232,,RS-485, Centronix, USB priključak ili 10BaseT mrežna kartica	RS-232, Centronix ili <b>USB</b> priključak
Slaba podrška hrvatskih slova	Najbolji termalni u klasi po kvaliteti ispisa (rezolucija + mogućnost 2 boje) i trajnosti.