

Tableau-FAQ-deutsch

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Tableau-FAQ-deutsch		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		July 15, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Tableau-FAQ-deutsch	1
1.1	Tableau-FAQ	1
1.2	Tableau-FAQ	1
1.3	Tableau-FAQ	2
1.4	Tableau-FAQ	2
1.5	Tableau-FAQ	2
1.6	Tableau-FAQ	2
1.7	Tableau-FAQ	3

Chapter 1

Tableau-FAQ-deutsch

1.1 Tableau-FAQ

Tableau-FAQ
Stand: 27 Sep 2000

Wie bekomme ich Support?

Wie werden Grafiktablets am Amiga angeschlossen?

Welche Einstellungen braucht die serielle Schnittstelle für den ↔
Betrieb

eines Tablets?

Welcher Tablett-Treiber unterstützt die Drucksensitivität von ↔
Arteffect?

Beim Starten von Tableau kommt die Fehlermeldung 'Can't open
serial.device - opening in UNLOCK-Mode'.

Welche Werte muß man bei größeren Wacom Tablett bei Tabelau PRO
einstellen?

Dieses FAQ ist Copyright by Haage&Partner.
Neuigkeiten und aktuelle FAQs bei: <http://www.haage-partner.com>

Erzeugt am 27 Sep 2000 von Fiasco von Nils Bandener
und einem magischen ARExx-Skript von Martin Steigerwald.

1.2 Tableau-FAQ

Wie bekomme ich Support?

Am schnellsten und einfachsten geht der Support über das Internet.
Wichtige Voraussetzung dafür ist, daß sie bei uns registriert sind. Bitte

schicken sie uns auf keinen Fall ihre Seriennummer über das Internet, es sei denn sie verwenden PGP.

Info: <http://www.haage-partner.com/wacom/wacom-index.htm>

Support: <http://www.haage-partner.com/tableau-support.htm>

Email-Support: Sven Gmelin <tableau-support@haage-partner.com>

1.3 Tableau-FAQ

Wie werden Grafiktablets am Amiga angeschlossen?

Grafiktablets werden in der Regel am seriellen Port des Amiga angeschlossen. Da der Amiga nur einen (1) seriellen Port besitzt, könnte dieser bereits von einem Modem belegt sein. In diesem Fall kann man nur entweder mit dem Modem oder dem Tablett arbeiten. Alternativ kann man den Amiga auch mit einer Schnittstellenkarte (wie z.B. der HyperCOM) erweitern.

Der serielle Port des Amiga ist 25-polig, der Anschluß des Grafiktablets aber 9-polig. Daher braucht man hier einen Adapter, den man aber in jedem Computergeschäft erwerben kann.

1.4 Tableau-FAQ

Welche Einstellungen braucht die serielle Schnittstelle für den Betrieb eines Tablets?

Als Protokoll muß RTS/CTS, 8 Datenbits, keine Parity und 1 Stopbit eingestellt werden.

1.5 Tableau-FAQ

Welcher Tablett-Treiber unterstützt die Drucksensitivität von ArtEffect?

Bisher unterstützen nur die Tableau-Treiber von ESCENA die Drucksensitivität in ArtEffect.

1.6 Tableau-FAQ

Beim Starten von Tableau kommt die Fehlermeldung 'Can't open serial.device - opening in UNLOCK-Mode'.

Grundsätzlich kommt diese Meldung, wenn die serielle Schnittstelle nicht zu öffnen ist. Folgende Ursachen sind möglich:

1. Eine andere Anwendung, die diesen Port verwendet.
2. Mehrfach gestartetes 'Tableau', zu prüfen in Commodities/Exchange.
3. Fehlender Port-Handler in L: Zu beachten ist ebenfalls, daß der Name komplett kleingeschrieben sein muß.

1.7 Tableau-FAQ

Welche Werte muß man bei größeren Wacom Tablett bei Tabelau PRO einstellen?

```
XSIZE=5500  
YSIZE=4125  
XOFFSET=200  
YOFFSET=700
```

(Dank an Asha DeVelder)