

# **AppLauncher**

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> AppLauncher		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY		February 11, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>AppLauncher</b>	<b>1</b>
1.1	AppLauncher . . . . .	1
1.2	Einleitung . . . . .	1
1.3	Rechtliches . . . . .	1
1.4	Voraussetzungen . . . . .	2
1.5	Installation . . . . .	2
1.6	Benutzung . . . . .	2
1.7	Autor . . . . .	3

---

## Chapter 1

# AppLauncher

### 1.1 AppLauncher

AppLauncher.guide 1.0 (7.10.98) (C) by Martin Steigerwald  
- ein ARexx-Skript, um Anwendungen flexibel zu starten

Einleitung

Rechtliches

Voraussetzungen

Installation

Benutzung

Geschichte

Autor

### 1.2 Einleitung

Lädt gegebenenfalls die angegebene Anwendung und läßt diese per ARexx-Befehl die angegebenen Dateien einladen. Vor dem Laden der Dateien kann noch ein Kommando ausgeführt werden, um die Anwendung in den Vordergrund zu bringen. Eine Einstellungsdatei enthält dabei alle nötigen Infos. Es ist genug, den Namen der Anwendung anzugeben.

### 1.3 Rechtliches

Das AppLauncher-Paket ist copyright 1998 by Martin Steigerwald.

Nichtkommerzielle Weitergabe erlaubt.

GP Software und AmiNet dürfen es auf CD-ROM vertreiben.

---

KEINE HAFTUNG! KEINE GARANTIEN!

## 1.4 Voraussetzungen

- ARexx

## 1.5 Installation

AppLauncher.rexx nach REXX: kopieren.

AppLauncher.cfg nach S: kopieren oder Variable »configname« im Skript entsprechend ändern.

## 1.6 Benutzung

Argumentenschablone

```
AppLauncher.rexx APPNAME [TOFRONT] DATEIEN
```

APPNAME - Name der Applikation, wie in der Einstellungsdatei definiert

TOFRONT - Die Applikation wird in den Vordergrund gebracht

DATEIEN - Na, die Namen der Dateien eben

Nicht alle Anwendungen unterstützen das Laden mehrerer Dateien!

Beispiel

```
AppLauncher.rexx Photogenics TOFRONT bild1.jpg bild2.jpg
```

```
AppLauncher.rexx TurboCalc Test.TCD
```

Einstellungsdatei

[Photogenics]	Name der Anwendung
Portname = PHOTOGENICS.1	ARexxport-Name
ToFrontCmd = PGSTOFRONT	Befehl zum In-Vordergrund-bringen
LoadCmd = LOAD	Befehl zum Laden
Filename = Photogenics	Dateiname der Anwendung
Pathname = PRG:Grafik/Photogenics	Pfadname der Anwendung
Stack = 25000	Stack (im Piktogramm nachschaun!)

Für einige Anwendungen gibt es bereits Einstellungen! Es muss in der Regel nur der Pfadname angepasst werden.

Wer weitere Einstellungen hinzufügt, sende mir doch bitte eine Kopie, damit ich die Erweiterungen übernehmen kann.

Einsatz in DOpus 5.x

Als Parameter für die Dateien »{f}« für die erste angewählte Datei oder »{F}« für alle angewählten Dateien nehmen. Achtung, manche Anwendungen unterstützen das Laden mehrerer Dateien nicht.

## 1.7 Autor

Martin Steigerwald

Email: [steigerw@stud.uni-frankfurt.de](mailto:steigerw@stud.uni-frankfurt.de)

WWW: <http://www.rz.uni-frankfurt.de/~steigerw>

<http://home.pages.de/~helios>

IRC: [helios@#amigager](#) selten

---