

-----  
Microsoft(R) Windows(R) 95 対応  
EPSON MJ/PMシリーズ プリントドライバ 補足説明  
-----

このたびはエプソンの製品をご使用いただき、誠にありがとうございます。

【目次】

1. インストールに関する注意事項
2. 印刷に関する注意事項
3. アプリケーション・ノート

-----  
**1. インストールに関する注意事項**

- ① 以前のバージョンのプリントドライバがすでにインストールされている場合は、必ずそれらのプリントドライバを削除してから本プリントドライバをインストールしてください。
- ② すべてのアプリケーションを閉じて、印刷が完全に終了したことを確認した後に、インストールをおこなってください。"ドライバが使用中のため、更新できません"というエラーが表示される場合は、何かのアプリケーションが起動しているか、印刷が完全に終了していないことを示します。
- ③ インストールのときに、"現在の  $\dot{A}p \times 2 \dot{E}p$  を使う"か、"新しい  $\dot{A}p \times 2 \dot{E}p$  に置き換える"か、という選択画面が表示される場合があります。インストールを正常に続けるためには、必ず"新しい  $\dot{A}p \times 2 \dot{E}p$  に置き換える"を選んでください。
- ④ インストール後は、Windows システムを再起動してください。

**2. 印刷に関する注意事項**

- ① 拡大/縮小や割り付け印刷をした場合にうまく印刷できないときには、コントロールパネルからプリントドライバの設定をしアプリケーションを再起動するか、アプリケーションの印刷プロパティで設定してください。  
例えば、Microsoft Word 7.0 や Word 97 で拡大/縮小や割り付け印刷をするには、以下の手順でおこなうとうまく印刷できます。
  - 1) Word のメニューからファイル印刷... を選択する。
  - 2) 【プロパティ...】ボタンをクリックする。
  - 3) 【用紙設定】メニューを選択する。
  - 4) 用紙サイズを文書の用紙サイズに合わせて設定する。
  - 5) 【レイアウト】メニューを選択する。
  - 6) 拡大/縮小印刷：フィットページを指定し、出力用紙をプリンタにセットした用紙に合わせて設定する。  
割り付け印刷：割り付けしたいページ数を選択する。
  - 7) 【OK】ボタンをクリックする。→プリントドライバの画面が閉じます。
  - 8) 【OK】ボタンをクリックする。→印刷を開始します。
- ② アプリケーションによっては、ページ毎にサイズの異なる用紙を使用することができます。このような文書を拡大/縮小印刷するときには、フィットページではなく任意倍率によって拡大/縮小倍率を設定してください。  
以下の手順で設定をするとうまく設定できます。
  - 1) 【用紙設定】メニューを選択する。
  - 2) 用紙サイズを文書中の最も大きな用紙サイズに合わせて設定する。
  - 3) 【レイアウト】メニューを選択する。
  - 4) フィットページを指定し、出力用紙をプリンタにセットした用紙に合わせて設定する。
  - 5) 任意倍率を指定する。→フィットページで指定された倍率に固定されます。
- ③ 印刷品質の設定を文書作成時と違う設定に変更して印刷したり、拡大/縮小や割り付け印刷した場合、文字の改行位置が変わってしまったり、文字や図形の一部が消えてしまったりすることがあります。その際は文字サイズや余白を調整してください。  
アプリケーションに印刷プレビューがある場合には、印刷に先立ちプレビュー画面をご確認ください。

- ④ 印刷品質をスーパーファインに指定したときに、文字の一部が欠けてしまったり、網掛け、グラデーションなどが異なった色や汚いパターンで印刷される場合、「スムージング」をオフにして印刷してください。以下の手順で「スムージング」をオフにします。
- 1) 【基本設定】メニューを選択する。
  - 2) 【詳細設定】ボタンをクリックする。
  - 3) 【設定変更...】ボタンをクリックする。
  - 4) スムージング(文字/輪郭)をクリックし、チェックをはずす。
- アプリケーションに印刷プレビューがある場合には、印刷に先立ちプレビュー画面をご確認ください。
- ⑤ 割り付け印刷をする場合、アプリケーションによっては複数部数指定したページが1ページに割り付けられてしまう場合があります。このようなときにはプリンタドライバの画面でコピー部数を指定してください。
- ⑥ Microsoft Windows (R) Printing System  
EPSON MJ/PM シリーズプリンタドライバと Windows Printing System (WPS) とを同時にインストールしてお使いの場合、どちらのプリンタでも印刷を正しく行えなくなることがあります。この問題を解決するためには、印刷に使用しない方のプリンタドライバのプロパティ「詳細」設定で、「印刷先のポート(P)」に「FILE: (AP %sにIs2Uを作成)」を指定してから印刷を実行してください。
- ⑦ 文字の周りの色がわずかに変わる場合には、次の手順でプリンタドライバの設定を変更してください。
- 1) 【基本設定】メニューを選択する。
  - 2) 【詳細設定】ボタンをクリックする。
  - 3) その下の選択メニューから【写真】または【ワープロ/グラフ】を選択する。
- ⑧ EPSON プリンタウィンドウをインストールしている場合には、【スプール設定】で必ず”この iB0VA で双方向通信機能を iB0A する”を選択してください。選択していない場合には正常に印刷できない場合があります。
- ⑨ 【スプール設定】でスプールデータ形式を"EMF"に指定したときに、アプリケーションによっては正常に印刷できないことやまったく印刷できないことがあります。スプールデータ形式は"RAW"のままでご使用ください。
- ⑩ 区切りページを指定して印刷する場合には、印刷が開始されるまで時間がかかります。ハードディスクの容量が足りなくなる場合もあります。
- ④④ 細い線が印刷できない、またはかすれて印刷されるときは、線を太くしてください。
- ④② プリンタドライバの名前を変更した場合には、【ユーティリティ】メニューで【プリンタ情報】ボタンをクリックしてください。双方向通信が有効に機能しているときには、この処理の必要はありません。

### 3. アプリケーションノート

- ① Micrografx Designer 4.0  
インポートされた中間調イメージが真っ黒になることがあります。正しく印刷するためには、色設定をカラー印刷にしてください。
- ② Adobe Illustrator 4.0J  
印刷品質を"スーパーファイン"に設定すると、図形の一部分が欠けて、正しく印刷されない場合があります。このような場合には、印刷品質を"ファイン"で印刷するか「スムージング」をオフにして印刷してください。
- ③ Lotus Ami Pro R3J  
図形が縦方向に縮小して、画面とは異なる位置に印刷される場合があります。ディスプレイ表示色が 256 色以下の場合、画面表示色と印刷物の色が異なります。
- ④ Windows ヘルプ  
ヘルプ内のビットマップイメージが印刷できないときは、印刷品質を"ファイン"で印刷するか「スムージング」をオフにして印刷してください。
- ⑤ Microsoft Word 7.0  
色付きの細線の色が白黒になってしまうことがあります。

- ⑥ Lotus WordPro96  
印刷が遅いと感じる場合にはアプリケーションを終了させるか、EPSON スプールマネージャを表示させてください。これによって、より多くの時間が印刷処理に割り当てられるようになります。
- ⑦ Lotus Freelance96  
ディスプレイ表示色が 256 色以下の場合、画面表示色と印刷物の色が異なります。
- ⑧ JUSTSYSTEM 一太郎 6.3  
一部の図が黒べた塗りになってしまうことがあります。
- ⑨ JUSTSYSTEM 一太郎 7.0R2  
一部の網掛けが黒べた塗りになってしまうことがあります。
- ⑩ JUSTSYSTEM 三四郎 1.1R.1  
プリンタドライバの拡大機能を使用する際には、使用する JS フォントのサイズに注意が必要です。150 ポイントを超えるような大きな文字を印字すると、アプリケーションエラーが発生する場合があります。このような場合には、印刷品質を"ファイン"で印刷するか「スムージング」をオフにして印刷してください。

-----  
Microsoft, Windows は、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。  
記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

©セイコーエプソン株式会社 1997