

Barevná síťová laserová tiskárna formátu A4



Phaser 740 je nejlevnější barevnou laserovou tiskárnou s největší výbavou jakou současný trh nabízí. Je již v nejzákladnějším modelu standardně vybavena síťovou kartou a jazykem Adobe PostScript 3.

Levný barevný laserový tisk v sítích

Phaser 740 - Barevná laserová tiskárna Phaser 740 je nejnovější z mnohokrát oceňené řady barevných laserových tiskáren firmy Tektronix. Je schopna velmi rychlého tisku ve fotografické kvalitě. Rozlišení pracových 1200x1200 dpi dělá z Phasera 740 číslo 1 na trhu. Jako všechny tiskárny Tektronix, přichází standardně s 10BaseT Ethernetem zajišťujícím okamžitou použitelnost v jakékoli síti.

Vskutku revoluční, velmi nízká cena barevné tiskárny Phaser 740, kombinovaná s výjimečnou kvalitou tisku, usnadní mnohem více lidem rozhodování a umožní jim přinést do kanceláře všestranný barevný tisk.

Ohromující rychlost

Tato barevná laserová tiskárna 3. generace nabízí vysoce kvalitní výstupy za velmi krátkou dobu. Phaser 560 je jednou z nejrychlejších barevných laserových tiskáren jaké současný trh může nabídnout - 5 stran za minutu v plné barvě a 16 monochromaticky.

Automatický duplex

Tiskárna Phaser 740 je již konstrukčně stavěna na oboustranný tisk. Standardně je, s výjimkou modelu DX, manuální, ale jako volitelné rozšíření je možné připojit automatickou duplexní jednotku, která z vašeho Phasera 740 učiní tiskárnu, před jejímž výkonem užasnou i ti nejnáročnější.

Vysoká produktivita

Tiskárna Phaser 740 splní vše co vaše kancelář může požadovat. Velkokapacitní tonery a zásobníky na papír umožňují mnohostránkové tisky s minimem zásahů obsluhy.

Barevná kopírka

Připojením skeneru k SCSI rozhraní tiskárny získáte plně hodnotnou barevnou kopírku se všemi funkcemi, jako je zvětšování, zmenšování či vícenásobné kopírování.

„Inteligentní“ spotřební materiál

Všechny uživatelem výměnné součásti mají paměťové čipy, které zaznamenávají jejich opotřebení. Dále monitorují množství toneru potřebné k vytištění dané stránky, což uživateli umožní snadno spočítat konkrétní náklady na tisk. Rozšířený job accounting pak administrátorům umožní sledovat nejen kdo tiskl, ale také co a za kolik.

Internetový tisk a PDF

Díky jazyku Adobe PostScript 3 a dalším unikátním funkcím obsaženým v tiskárně Phaser 740 můžete tisknout na libovolné k Internetu připojené tiskárně kdekoli na světě. Soubory PDF pak naopak vytisknete na vaší tiskárně přímo z jakékoli webové stránky aniž byste museli soubor nejprve stahovat a pak načítat do programu Adobe Acrobat.

Poznámka: Informace obsažené v tomto listě se mohou změnit. Tento dokument je tištěn na barevné tiskárně Tektronix Phaser.



PS.Pro
systems

PS-Pro, s.r.o.
Výhradní distributor tiskáren Tektronix v ČR
Na Petyncce 96, 169 00 Praha 6
tel./fax: (02) 2431 4495, 2431 3586

www.pspro.cz

Tektronix

Phaser 740

Technické údaje



Konfigurace:		740N	740P	740DX
Max. rozlišení	ČB	1200 dpi	1200 dpi	1200 dpi
	barva	600 dpi	1200 dpi	1200 dpi
Paměť	standard (max.) MB	32 (256)	64 (256)	128 (256)
Hard Disk	externí SCSI	volitelně	volitelně	standardně
Procesor		133 MHz	133 MHz	133 MHz
Rychlost tisku	ČB	16 str./min	16 str./min	16 str./min
	barva	5 str./min	5 str./min	5 str./min
Správa tisku	PhaserLink	standardně	standardně	standardně
	statistika využití	standardně	standardně	standardně
	job accounting	standardně	standardně	standardně
	Check print preview	volitelně	standardně	standardně
	snášení dokumentů	volitelně	standardně ¹	standardně
	dálkový tisk	standardně	standardně	standardně
	přímý tisk PDF	volitelně	standardně ¹	standardně
jazyky		pravý Adobe PostScript 3, emulace HP-GL a PCL 5c automat. přepínatelné		
Rezidentní fonty		136	136	136
Ethernet	10BaseT	standardně	standardně	standardně
	100BaseT/BNC	volitelně	volitelně	volitelně
Ostatní rozhraní	paralelní port	standardně	standardně	standardně
	SCSI	volitelně	standardně	standardně
	LocalTalk	volitelně	volitelně	volitelně
	TokenRing	volitelně	volitelně	volitelně
Ovladače		standardně: PC a Macintosh; volitelně: UNIX pracovní stanice		
Barevné standardy:		PANTONE - certifikováno, na platformě nezávislé barvy Adobe™ PostScript™, mezinárodní barevné standardy CIE a podpora pro systémy ICM a Apple ColorSync.		
Duplex	manuální	standardně	standardně	standardně
	automatický	volitelně	volitelně	standardně
Média		typy médií: papír od 60 do 163 g/m ² , transparentní fólie, štítky, obálky, kartičky a přenosové fólie na látku		
		rozměry médií: A4, letter, legal		
		standardní podavače: spodní na 250 listů a víceúčelový na 100 listů		
		volitelně podavače: 100 listů fólií a 250 listů papíru spolu s duplexem		
okraje		nepotisknutelná plocha je 5 mm od kraje zvoleného formátu		
Tonery	standardní CMYK	standardně	standardně	
	velkokapacitní CMYK	volitelně	volitelně	standardně
	kapacita standardních tonerů - 5000 CMYa 6000 černý			volitelně
	kapacita velkokapacitních tonerů - 10 000 CMYa 12 000 černý			

¹Vyžaduje vnější HD

Připojitelnost: Počítače IBM PC kompatibilní s operačními systémy Windows/DOS, NT, OS/2; Apple Macintosh; pracovní stanice UNIX.

Funkce pro správu tisku a zvýšení produktivity: LCD displej na přední straně tiskárny nabízí několik nových funkcí pro zlepšení práce s vytištěnými dokumenty. *Check Print Preview* nabízí možnost tisku jedné kontrolní stránky před tiskem více kopií. *Snášení* srovná strany vícestránkového dokumentu tak jak jdou za sebou. *Job Pipelining*¹ umožňuje v době kdy tiskárna tiskne dokument jednoho uživatele zároveň ripovat dokument druhého a načítat dokument třetího uživatele. *Job accounting* dává uživateli informace o tom kdo tiskne, co tiskne a kolik ho to stojí. *Dálkový tisk* umožňuje přímý tisk na jakékoli tiskárně Phaser připojené k síti Internet ato kdekoliv na světě. Přímý tisk PDF souborů bez stahování přímo z Webu rovnou na tiskárnu.

¹Vyžaduje vnější HD

Barevné korekce: *Automatické* korekce barev TekColor™ vám jednoduše umožní tisknout takové barvy jaké požadujete. Bez zásahu uživatele vyberou, pro každý grafický element na stránce, tu nejvhodnější. *Vivid Color* nabízí jasné barvy a hladké přechody pro obchodní prezentace a grafy. *sRGB Display* tiskne barvy tak, jak vypadají na obrazovce. Pro grafické využití se nabízejí korekce *Euroscale*, *SWOP*, *Toyo*, *DICnebo Commercial Press*, které simulují jednotlivé druhy finálního tisku.

Podpora kopírování: Připojením SCSI skeneru k tiskárně získáte vynikající barevnou kopírku. Seznam podporovaných skenerů získáte od vašeho prodejce.

Záruka a servis: Záruka na všechny typy tiskáren Tektronix je **1 rok**. Na uživatelem výměnné součásti (tonery, fuser,...) je záruka 180 dní.

Rozměry a hmotnost:

Výška: 46,4 cm Hloubka: 50 cm
Šířka: 50,7 cm Hmotnost: 43 kg

Poznámka: Informace obsažené v tomto listě se mohou změnit. Tento dokument je tištěn na barevné tiskárně Tektronix Phaser.



PS.Pro
systems

PS-Pro, s.r.o.
Výhradní distributor tiskáren Tektronix v ČR
Na Petynce 96, 169 00 Praha 6
tel./fax: (02) 2431 4495, 2431 3586

www.pspro.cz

Tektronix