

Mapshilfe

<rl@ambo.in-berlin.DE>

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> Mapshilfe		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	<rl@ambo.in-berlin.DE>	August 24, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	Mapshilfe	1
1.1	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1
1.2	Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau	1

Chapter 1

Mapshilfe

1.1 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

Suchfunktion

- MapsHilfe.txt -

Die Datei MapsHilfe.txt befindet sich im Verzeichnis Prometheus:texte/ und ist ein Hilfstext den das Programm/User MAPS nach Aufforderung an die Box oder den Point versendet. In der Datei

MapsHilfe.txt

ist der Befehlsumfang von MAPS und dessen Funktionen ersichtlich.

1.2 Prometheus Explorer 1994-96 © Rudolf Lau

- MapsHilfe.txt -

```
-- PMBS MAPS V1.0 --  
~~~~~
```

MAPS ist eine Benutzererkennung, die mittlerweile von vielen Serverboxen genutzt wird. Ein POINT oder eine eingetragene NETZBOX schreibt ein Mail an den User MAPS. Als Betreff wird einer der nachstehenden gewünschten Befehle eingetragen. Dieser Befehl wird nach dem Logoff ausgeführt und beim nächsten Call berücksichtigt.

ADD	;fuegt BRETTER hinzu
DEL	;loescht Bretter aus dem Verteiler
CLEARPM	;loescht das Boxpostfach des Points
HILFE	;sendet einen Hilfstext
HOLD	;kurzzeitiges Aussetzen der Verteiler
INHALT	;listet Inhalt aller aufgefuehrten Bretter
LIST USER	;Userliste
LIST BRETTER	;Bretterliste
LIST MY BRETTER	;listet alle bestellten Bretter

```

LIST OTHER BRETTTER    ;listet alle nicht bestellten Bretter
LIST SYSTEME           ;listet alle direkt angeschlossenen
                       ;Systeme
LIST ALL               ;listet alle Bretter,User und Systeme
REQUEST               ;legt angegebene Files in den Puffer.

```

HILFE zu ADD - Bretter bestellen
 ~~~~~

Die Syntax ist identisch mit DEL - Sie geben im Betreff der Nachricht ADD an (alles weitere wird ignoriert). Der Text Ihrer Nachricht enthaelt dann Zeile für Zeile Brettname, die auch mit Wildcards abgekuerzt oder zusammengefasst werden koennen.

Beispiel:

Ihre Nachricht an MAPS mit Betreff ADD enthaelt folgenden Text:

```

/T-*
/Z-/IBM*

```

Damit bestellen Sie sich alle /T-NETZ-Bretter sowie alle /Z-NETZ/IBM-Bretter. Sie erhalten mit dem naechsten Netcall eine Nachricht darueber, was sich nun wirklich geaendert hat.

HILFE zu DEL - Bretter abbestellen  
 ~~~~~

Wie ADD, nur hier bestellen Sie Bretter ab.

HILFE zu HOLD
 ~~~~~

Betreff : HOLD ON  
 Ergebnis: An den Point werden keine Bretter mehr verteilt

Betreff : HOLD OFF  
 Ergebnis: Die per HOLD ON geloeschten Bretter werden wieder eingetragen

HILFE zu INHALT  
 ~~~~~

Beispiel:

```

Betreff : INHALT
Im Text : /CRYSTAL/ALLGEMEINES
         /Z-Netz/RECHNER/AMIGA/BINAER

```

Ergebnis: Die Inhalte der Bretter werden in den Puffer gelegt.

HILFE zu REQUEST

~~~~~

Beispiel:

Betreff: REQUEST  
Im Text: /SOFTWARE/TOOLS FILEX.LHA  
/PECEE AMIGA.lha

Ergebnis: Es werden die Programme FILEX.LHA und AMIGA.lha aus den Brettern SOFTWARE/TOOLS und PECEE in den Puffer gelegt. Bytes werden vom Userkonto NICHT abgezogen.

Format: BRETFAD<SPACE>Filename