

# **ARexx**

Rafal Kaczmarczyk, Mariusz Danilewicz PL, and Kami Niescioruk PL

Copyright © CopyrightÂ©2001 Rafal Kaczmarczyk

---

**COLLABORATORS**

	<i>TITLE :</i> ARexx		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Rafal Kaczmarczyk, Mariusz Danilewicz PL, and Kami Niesioruk PL	January 13, 2023	

**REVISION HISTORY**

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

# Contents

<b>1</b>	<b>ARexx</b>	<b>1</b>
1.1	Documentació de les ordres ARexx per l'XBaze	1
1.2	Ordres ARexx classificades alfabèticament	1
1.3	Ordres ARexx classificades temàticament	4
1.4	GETFIELD	6
1.5	TOGGLEMARKS	7
1.6	TRUEGETFIELD	7
1.7	GETFIELDTYPE	7
1.8	SEARCHONLYMARKED	8
1.9	SETFIELD	8
1.10	SETSEARCHOPERATOR	8
1.11	SETSEARCHSTRING	9
1.12	CURRENTFIELD	9
1.13	FINDNEXTRECORD	9
1.14	FINDPREVRECORD	10
1.15	FINDRECORD	10
1.16	FIRSTFIELD	10
1.17	LASTFIELD	11
1.18	NEXTFIELD	11
1.19	PREVFIELD	11
1.20	RETRYINPUT	12
1.21	ACTIVATEFIELD	12
1.22	CURRENTRECORD	12
1.23	FIRSTRECORD	13
1.24	LASTRECORD	13
1.25	NEXTRECORD	13
1.26	PREVRECORD	14
1.27	DEL	14
1.28	CLRSEARCHCRT	14
1.29	CLRSORTCRT	15

---

---

1.30 COPY . . . . .	15
1.31 PASTE . . . . .	15
1.32 CUT . . . . .	16
1.33 DELALL . . . . .	16
1.34 DELMARKED . . . . .	16
1.35 HIDE . . . . .	17
1.36 ISBLANK . . . . .	17
1.37 ISHIDDEN . . . . .	17
1.38 ISMARKED . . . . .	18
1.39 OPEN . . . . .	18
1.40 OPENVIEW . . . . .	18
1.41 DEFAULTVIEW . . . . .	19
1.42 GETPROGRAMDIRNAME . . . . .	19
1.43 GETPROGRAMNAME . . . . .	19
1.44 GETPROJECTAUTHOR . . . . .	20
1.45 GETPROJECTDIRNAME . . . . .	20
1.46 GETPROJECTINFO . . . . .	20
1.47 GETPROJECTVERSION . . . . .	21
1.48 GETPUBSCRNAME . . . . .	21
1.49 GETNROFRECORDS . . . . .	21
1.50 GETNROFFIELDS . . . . .	22
1.51 GETNROFVISFIELDS . . . . .	22
1.52 GETNROFMARKEDRECORDS . . . . .	22
1.53 GETFILENAME . . . . .	23
1.54 GETSEARCHOPERATOR . . . . .	23
1.55 GETSEARCHSTRING . . . . .	23
1.56 GETVIEWFILENAME . . . . .	24
1.57 GETPRJCREATIONDATE . . . . .	24
1.58 GETPRJMODIFICATIONDATE . . . . .	24
1.59 GETRECCREATIONDATE . . . . .	25
1.60 GETRECMODIFICATIONDATE . . . . .	25
1.61 MARK . . . . .	25
1.62 UNMARK . . . . .	26
1.63 MARKALL . . . . .	26
1.64 UNMARKALL . . . . .	26
1.65 GETLANGUAGENAME . . . . .	27
1.66 LOCKGUI . . . . .	27
1.67 QUIT . . . . .	27
1.68 UNLOCKGUI . . . . .	28

---

---

1.69 DISPLAYBEEP . . . . .	28
1.70 GETPORTNAME . . . . .	28
1.71 ACTIVATEWINDOW . . . . .	29
1.72 WINDOWTOFRONT . . . . .	29
1.73 SREENTOFRONT . . . . .	29
1.74 REVEAL . . . . .	30
1.75 SAVE . . . . .	30
1.76 MERGE . . . . .	30
1.77 REQUESTSTRING . . . . .	31
1.78 REQUESTFIELD . . . . .	31
1.79 REQUESTFILE . . . . .	31
1.80 REQUESTDIR . . . . .	32
1.81 REQUESTCHOICE . . . . .	32
1.82 GUIFIND . . . . .	32
1.83 GUISORT . . . . .	33
1.84 GUIPRINT . . . . .	33
1.85 GUIGOTO . . . . .	33
1.86 BROWSE . . . . .	34
1.87 STATISTICS . . . . .	34
1.88 ISDEFAULT . . . . .	34
1.89 CLEAR . . . . .	35
1.90 RESET . . . . .	35
1.91 DELUNMARKED . . . . .	35
1.92 ADD . . . . .	36

---

# Chapter 1

## ARexx

### 1.1 Documentació de les ordres ARexx per l'XBaze

ARexx

El port ARexx agafa el nom seguint el següent esquema: XBAZE.[Núm.], a on [Núm] és el número dels XBazes en execució. Després de la primera execució de l'XBaze aquest té un port ARexx anomenat XBAZE. És possible canviar el nom del port ARexx a la finestra de paràmetres del projecte, però el nom en qüestió només serà vàlid per al projecte actual.

Iniciant:

Es poden executar guions ARexx triant l'opció "Eines|ARexx|Executeu guió..." del menú principal. Cal entrar el nom del guió ARexx a la finestra que apareix. També es pot executar un guió ARexx seleccionant-lo del menú "Eines|ARexx|" si el guió hi ha estat assignat.

Instal·lant guions ARexx en el menú:

Es poden assignar fins a 10 guions ARexx al menú "Eines|ARexx". Es pot fer agafant "Eines|Paràmetres|ARexx..." del menú.

Assignant un guió a un camp:

És possible assignar diferents guions ARexx als diferents camps. Es pot fer agafant "Eines|Camp|ARexx..." del menú.

**Ordres ARexx classificades alfabèticament**

**Ordres ARexx classificades temàticament**

### 1.2 Ordres ARexx classificades alfabèticament

Ordres ARexx classificades alfabèticament

**ACTIVATEFIELD**

**ACTIVATEWINDOW**

**ADD**

---

---

BROWSE  
CLEAR  
CLRSEARCHCRT  
CLRSORTCRT  
COPY  
CURRENTFIELD  
CURRENTRECORD  
CUT  
DEFAULTVIEW  
DEL  
DELALL  
DELMARKED  
DELUNMARKED  
DISPLAYBEEP  
FINDNEXTRECORD  
FINDPREVRECORD  
FINDRECORD  
FIRSTFIELD  
FIRSTRECORD  
GETFIELD  
GETFIELDTYPE  
GETFILENAME  
GETLANGUAGENAME  
GETNROFFIELDS  
GETNROFMARKEDRECORDS  
GETNROFRECORDS  
GETNROFVISFIELDS  
GETPORTNAME  
GETPRJCREATIONDATE  
GETPRJMODIFICATIONDATE  
GETPROGRAMDIRNAME  
GETPROGRAMNAME  
GETPROJECTAUTHOR  
GETPROJECTDIRNAME  
GETPROJECTINFO  
GETPROJECTVERSION  
GETPUBSCRNAME  
GETRECCREATIONDATE  
GETRECMODIFICATIONDATE

---



---

GETSEARCHOPERATOR  
GETSEARCHSTRING  
GETVIEWFILENAME  
GUIFIND  
GUISORT  
GUIGOTO  
GUIPRINT  
HIDE  
ISBLANK  
ISDEFAULT  
ISHIDDEN  
ISMARKED  
LASTFIELD  
LASTRECORD  
LOCKGUI  
MARK  
MARKALL  
MERGE  
NEXTFIELD  
NEXTRECORD  
OPEN  
OPENVIEW  
PASTE  
PREVFIELD  
PREVRECORD  
QUIT  
REQUESTCHOICE  
REQUESTDIR  
REQUESTFIELD  
REQUESTFILE  
REQUESTSTRING  
RESET  
RETRYINPUT  
REVEAL  
SAVE  
SEARCHONLYMARKED  
SETFIELD  
SETSEARCHOPERATOR  
SETSEARCHSTRING

---

SREENTOFRONT  
STATISTICS  
TOGGLMARKS  
TRUEGETFIELD  
UNLOCKGUI  
UNMARK  
UNMARKALL  
WINDOWTOFRONT

### 1.3 Ordres ARexx classificades temàticament

Ordres ARexx classificades temàticament

Camps:

GETNROFFIELDS  
GETNROFVISFIELDS  
ACTIVATEFIELD  
RETRYINPUT  
CURRENTFIELD  
REQUESTFIELD  
FIRSTFIELD  
PREVFIELD  
NEXTFIELD  
LASTFIELD  
GETFIELD  
GETFIELDTYPE  
SETFIELD  
TRUEGETFIELD  
HIDE  
ISHIDDEN  
REVEAL  
GETSEARCHSTRING  
GETSEARCHOPERATOR  
SETSEARCHSTRING  
SETSEARCHOPERATOR  
BROWSE  
STATISTICS

Registres:

GETNROFRECORDS  
GETNROFMARKEDRECORDS

---

GETRECCREATIONDATE

GETRECMODIFICATIONDATE

CURRENTRECORD

FIRSTRECORD

PREVRECORD

NEXTRECORD

LASTRECORD

CUT

COPY

PASTE

CLEAR

RESET

ISDEFAULT

ISBLANK

MARK

UNMARK

MARKALL

UNMARKALL

TOGGLMARKS

ISMARKED

ADD

MERGE

DEL

DELALL

DELMARKED

DELUNMARKED

FINDRECORD

FINDNEXTRECORD

FINDPREVRECORD

SEARCHONLYMARKED

CLRSEARCHCRT

CLRSORTCRT

Projecte:

OPEN

SAVE

GUIPRINT

DEFAULTVIEW

OPENVIEW

GUISORT

GUIFIND  
GUIGOTO  
GETFILENAME  
GETVIEWFILENAME  
GETPROJECTDIRNAME  
GETPRJCREATIONDATE  
GETPRJMODIFICATIONDATE  
GETPROJECTAUTHOR  
GETPROJECTVERSION  
GETPROJECTINFO  
LOCKGUI  
UNLOCKGUI  
Altres:  
GETLANGUAGENAME  
GETPORTNAME  
GETPROGRAMDIRNAME  
GETPROGRAMNAME  
GETPUBSCRNAME  
REQUESTCHOICE  
REQUESTDIR  
REQUESTFILE  
REQUESTSTRING  
DISPLAYBEEP  
SRENTOFFRONT  
ACTIVATEWINDOW  
WINDOWTOFRONT  
QUIT

## 1.4 GETFIELD

Sintaxi:

GETFIELD <nom del camp>

Descripció:

Retorna el contingut del camp.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna una cadena pels camps cicle (no el número de posició de la llista del cicle), i l'estat pels camps booleans.

Si no especifiqueu el nom del camp (sensible a les majúscules), l'ordre retorna el valor del camp actual.

RC:

Retorna -1 quan el camp especificat no existeix.

---

## 1.5 TOGGLEMARKS

Sintaxi:

TOGGLEMARKS

Descripció:

Commuta els assenyalaments dels registres. Si un registre no es troba assenyalat hi quedarà i viceversa.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.6 TRUEGETFIELD

Sintaxi:

TRUEGETFIELD <nom del camp>

Descripció:

Retorna el contingut del camp.

Retorna:

RESULTAT:

Com a **GETFIELD** amb la diferència que retorna el número de posició en els camps cicle, i booleà pels camps booleans.

RC:

Retorna -1 quan el camp especificat no existeix.

## 1.7 GETFIELDTYPE

Sintaxi:

GETFIELDTYPE <nom del camp>

Descripció:

Retorna el text que descriu el tipus de camp.

Retorna:

RESULTAT:

Depen del tipus de camp ("Cadena", "Quantitat", "Booleà", "Cicle", "Botó", "Text").

Si no especifiqueu el nom del camp (sensible a les majúscules), l'ordre retorna el tipus del camp actual.

RC:

-

---

## 1.8 SEARCHONLYMARKED

Sintaxi:

SEARCHONLYMARKED <valor>

Descripció:

Quan entreu "1", el programa cerca només els registres assenyalats.

Amb "0" el programa cerca tots els registres.

Retorna:

RESULTAT:

Si no especifiqueu algun valor, el programa retorna el valor actual d'aquesta opció.

RC:

-

## 1.9 SETFIELD

Sintaxi:

SETFIELD <nom del camp>[,<valor>]

Descripció:

Insereix el valor especificat en el camp especificat. Pels camps booleans només seran acceptats valors numèric (=0 - fals, <>0 - vertader). Pel camp cicle s'ha d'especificar el número de posició de l'ítem a la llista.

'valor' és un paràmetre opcional.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1, quan el camp especificat no existeix.

## 1.10 SETSEARCHOPERATOR

Sintaxi:

SETSEARCHOPERATOR <valor>

Descripció:

Defineix l'operador de comparació per la cadena cercada en el contingut del camp actual. L'operador és definit pel camp actual. Els valors entrats es corresponen amb el botó cicle de la finestra de recerca.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Si hi ha algun error la funció retorna -1.

---

## 1.11 SETSEARCHSTRING

Sintaxi:

SETSEARCHSTRING <patró de recerca>

Descripció:

Defineix el patró de recerca pel camp actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Si hi ha algun error la funció Retorna -1.

## 1.12 CURRENTFIELD

Sintaxi:

CURRENTFIELD <nom del camp>

Descripció:

Defineix el camp especificat com a camp actiu (sensible a les majúscules).

No pot ser un camp de 'TEXT' o no tenir el paràmetre 'Desable' activat.

Retorna:

RESULTAT:

Si no s'especifica argument, aquesta ordre retorna el nom del camp actiu.

RC:

Retorna -1, quan el camp especificat no existeix.

## 1.13 FINDNEXTRECORD

Sintaxi:

FINDNEXTRECORD

Descripció:

El programa inicia la recerca des del registre actual fins al darrer.

Retorna:

RESULTAT:

Número del registres trobat. Si la funció no troba registres retorna 0.

RC:

Quan no hi ha especificat un patró de recerca pel camp, retorna -1.

---

## 1.14 FINDPREVRECORD

Sintaxi:

FINDPREVRECORD

Descripció:

El programa inicia la recerca des del registre actual cap al primer.

Retorna:

RESULTAT:

Número de registres trobats. Si la funció no troba registres retorna 0.

RC:

Quan no hi ha especificat un patró de recerca pel camp, retorna -1.

## 1.15 FINDRECORD

Sintaxi:

FINDRECORD

Descripció:

El programa inicia la recerca des del registre actual fins al darrer.

Retorna:

RESULTAT:

Número dels registres trobats. Si la funció no troba registres retorna 0.

RC:

Quan no hi ha especificat un patró de recerca pel camp, retorna -1.

## 1.16 FIRSTFIELD

Sintaxi:

FIRSTFIELD

Descripció:

Activa el primer camp.

Retorna:

RESULTAT:

El nom del camp.

RC:

-

---



## 1.17 LASTFIELD

Sintaxi:

LASTFIELD

Descripció:

Activa el darrer camp.

Retorna:

RESULTAT:

El nom del camp.

RC:

-

## 1.18 NEXTFIELD

Sintaxi:

NEXTFIELD

Descripció:

Activa el camp següent.

Retorna:

RESULTAT:

El nom del camp.

RC:

Retorna -1, quan el camp no existeix.

## 1.19 PREVFIELD

Sintaxi:

PREVFIELD

Descripció:

Activa el camp anterior.

Retorna:

RESULTAT:

El nom del camp.

RC:

Retorna -1, quan previous camp no existeix.

---

## 1.20 RETRYINPUT

Sintaxi:

RETRYINPUT

Descripció:

Activa el camp que ha cridat el guió ARexx. Si el programa ha estat cridat per haver canviat el contingut del camp, el camp següent no serà activat.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.21 ACTIVATEFIELD

Sintaxi:

ACTIVATEFIELD <nom del camp>

Descripció:

Activa el botó del camp especificat per <nom del camp>.

Es pot usar només en els camps "Cadena" i "Quantitat".

Si no s'especifica un <nom de camp>, s'activarà el botó del camp actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1, quan el camp especificat no existeix o el tipus de camp és incorrecte.

## 1.22 CURRENTRECORD

Sintaxi:

CURRENTRECORD <número de registre>

Descripció:

Salta al registre especificat.

Retorna:

RESULTAT:

Si no s'especifica argument, la funció retorna el número del registre actual.

RC:

Quan el registre especificat està fora del rang la funció retorna -1.

## 1.23 FIRSTRECORD

Sintaxi:

FIRSTRECORD

Descripció:

Salta al primer registre.

Retorna:

RESULTAT:

El número de registre

RC:

-

## 1.24 LASTRECORD

Sintaxi:

LASTRECORD

Descripció:

Salta al darrer registre.

Retorna:

RESULTAT:

El número de registre.

RC:

-

## 1.25 NEXTRECORD

Sintaxi:

NEXTRECORD

Descripció:

Salta al registre següent.

Retorna:

RESULTAT:

El número de registre.

RC:

Retorna -1 quan el registre no existeix.

## 1.26 PREVRECORD

Sintaxi:

PREVRECORD

Descripció:

Salta al registre anterior.

Retorna:

RESULTAT:

El número de registre.

RC:

Retorna -1 quan el registre no existeix.

## 1.27 DEL

Sintaxi:

DEL

Descripció:

Eborra el registre actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1, quan el registre actual és l'únic registre del projecte.

## 1.28 CLRSEARCHCRT

Sintaxi:

CLRSEARCHCRT

Descripció:

Oblida el criteri de recerca.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.29 CLRSORTCRT

Sintaxi:

CLRSORTCRT

Descripció:

Oblida el criteri de classificació (ordenació).

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.30 COPY

Sintaxi:

COPY

Descripció:

Copia el registre actual al búfer.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.31 PASTE

Sintaxi:

PASTE

Descripció:

Enganxa el registre del búfer.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Quan el búfer es troba buit la funció retorna -1.

---

## 1.32 CUT

Sintaxi:

CUT

Descripció:

Retalla el registre actual cap al búfer.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1, quan el registre actual és l'únic del projecte.

## 1.33 DELALL

Sintaxi:

DELALL

Descripció:

Eborra tots els registres.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1, quan el registre actual és l'únic del projecte.

## 1.34 DELMARKED

Sintaxi:

DELMARKED

Descripció:

Eborra tots els registres assenyalats.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1, quan el registre actual és l'únic del projecte.

---

### 1.35 HIDE

Sintaxi:

HIDE <nom del camp>

Descripció:

Amaga el camp amb el nom especificat.

Quan no s'especifica un nom de camp la funció amaga el camp actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Quan no existeix el nom del camp especificat, la funció retorna -1.

### 1.36 ISBLANK

Sintaxi:

ISBLANK

Descripció:

Comprova si el registre actual és buit.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "TRUE", quan el registre actual és buit, en altres casos retorna la cadena "FALSE".

RC:

-

### 1.37 ISHIDDEN

Sintaxi:

ISHIDDEN <nom del camp>

Descripció:

Comprova si el camp especificat es troba ocult.

Si no s'especifica cap nom de camp, la funció comprova el camp actual.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "TRUE", quan el camp actual és ocult, en altres casos retorna la cadena "FALSE".

RC:

Retorna -1 quan el camp no existeix.

---

### 1.38 ISMARKED

Sintaxi:

ISMARKED

Descripció:

Comprova si el registre actual està assenyalat.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "TRUE", quan el registre actual està assenyalat, en altres casos retorna la cadena "FALSE".

RC:

-

### 1.39 OPEN

Sintaxi:

OPEN <nom del projecte>

Descripció:

Carrega el projecte amb el nom especificat.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1 quan el fitxer no existeix.

### 1.40 OPENVIEW

Sintaxi:

OPENVIEW <nom de la vista>

Descripció:

Carrega la vista (del projecte) amb el nom especificat.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1 quan el fitxer no existeix.

---



## 1.41 DEFAULTVIEW

Sintaxi:

DEFAULTVIEW

Descripció:

Torna a la vista (del projecte) per defecte.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.42 GETPROGRAMDIRNAME

Sintaxi:

GETPROGRAMDIRNAME

Descripció:

Retorna el nom del directori del programa.

Retorna:

RESULTAT:

Nom del directori.

RC:

-

## 1.43 GETPROGRAMNAME

Sintaxi:

GETPROGRAMNAME

Descripció:

Retorna en nom complet del programa.

Retorna:

RESULTAT:

El nom del programa.

RC:

-

## 1.44 GETPROJECTAUTHOR

Sintaxi:

GETPROJECTAUTHOR

Descripció:

Retorna informació quant a l'autor del projecte actual.

Retorna:

RESULTAT:

La cadena 'En referència a l'autor' del projecte actual.

RC:

-

## 1.45 GETPROJECTDIRNAME

Sintaxi:

GETPROJECTDIRNAME

Descripció:

Retorna el nom del directori del projecte actual.

Retorna:

RESULTAT:

El nom del directori.

RC:

-

## 1.46 GETPROJECTINFO

Sintaxi:

GETPROJECTINFO

Descripció:

Retorna informació quant al projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Informació en referència al projecte.

RC:

-

---

## 1.47 GETPROJECTVERSION

Sintaxi:

GETPROJECTVERSION

Descripció:

Retorna la versió del projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Versió del projecte.

RC:

-

## 1.48 GETPUBSCRNAME

Sintaxi:

GETPUBSCRNAME

Descripció:

Retorna el nom de la pantalla pública.

Retorna:

RESULTAT:

Nom de la pantalla pública en la qual s'està executant el programa.

RC:

-

## 1.49 GETNROFRECORDS

Sintaxi:

GETNROFRECORDS

Descripció:

Retorna el número de registres en el projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Número de registres en el projecte.

RC:

-

---

## 1.50 GETNROFFIELDS

Sintaxi:

GETNROFFIELDS

Descripció:

Retorna el número de camps en el projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Número de camps en el projecte.

RC:

-

## 1.51 GETNROFVISFIELDS

Sintaxi:

GETNROFVISFIELDS

Descripció:

Retorna el número de camps visibles en el projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Número de camps visibles en el projecte.

RC:

-

## 1.52 GETNROFMARKEDRECORDS

Sintaxi:

GETNROFMARKEDRECORDS

Descripció:

Retorna el número de registres assenyalats en el projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Número de registres assenyalats.

RC:

-

---

## 1.53 GETFILENAME

Sintaxi:

GETFILENAME

Descripció:

Retorna el nom complet del projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Nom del fitxer del projecte actual.

RC:

-

## 1.54 GETSEARCHOPERATOR

Sintaxi:

GETSEARCHOPERATOR

Descripció:

Retorna el número de l'operador de recerques pel camp actual.

Retorna:

RESULTAT:

Número de l'operador.

RC:

-

## 1.55 GETSEARCHSTRING

Sintaxi:

GETSEARCHSTRING

Descripció:

Retorna el patró de recerca pel camp actual.

Retorna:

RESULTAT:

Patró de recerca.

RC:

-

---

## 1.56 GETVIEWFILENAME

Sintaxi:

GETVIEWFILENAME

Descripció:

Retorna el nom de la vista actual.

Retorna:

RESULTAT:

Nom de la vista actual.

RC:

-

## 1.57 GETPRJCREATIONDATE

Sintaxi:

GETPRJCREATIONDATE

Descripció:

Retorna la data de creació del projecte.

Retorna:

RESULTAT:

Data de creació del projecte.

RC:

Retorna -1 si la data no es troba disponible.

## 1.58 GETPRJMODIFICATIONDATE

Sintaxi:

GETPRJMODIFICATIONDATE

Descripció:

Retorna la data de la darrera modificació.

Retorna:

RESULTAT:

Data de la darrera modificació.

RC:

-

---

## 1.59 GETRECCREATIONDATE

Sintaxi:

GETRECCREATIONDATE

Descripció:

Retorna la data de creació del registre.

Retorna:

RESULTAT:

La data de creació del registre.

RC:

Retorna -1 si la data no es troba disponible.

## 1.60 GETRECMODIFICATIONDATE

Sintaxi:

GETRECMODIFICATIONDATE

Descripció:

Retorna la data de darrera modificació del registre actual.

Retorna:

RESULTAT:

Data de modificació del registre.

RC:

Retorna -1 si la data no es troba disponible.

## 1.61 MARK

Sintaxi:

MARK

Descripció:

Assenyala el registre actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

---

## 1.62 UNMARK

Sintaxi:

UNMARK

Descripció:

Allibera el marcatge del registre actual  
(el registre actual ja no estarà assenyalat).

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.63 MARKALL

Sintaxi:

MARKALL

Descripció:

Assenjala tots els registres.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.64 UNMARKALL

Sintaxi:

UNMARKALL

Descripció:

Allibera el marcatge de tots els registres  
(no quedarà cap registre assenyalat en el projecte).

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-



## 1.65 GETLANGUAGENAME

Sintaxi:

GETLANGUAGENAME

Descripció:

Retorna el nom de l'idioma actual.

Retorna:

RESULTAT:

Nom de l'idioma.

RC:

-

## 1.66 LOCKGUI

Sintaxi:

LOCKGUI [NOBUSYPOINTER]

Descripció:

Bloqueja la interfície gràfica (GUI). Tots els canvis en els camps seran invisibles. La interfície gràfica sera actualitzada després d'emprar la funció **UNLOCKGUI** . El paràmetre NOBUSYPOINTER provoca que el punter del ratolí no canviï al punter ocupat.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.67 QUIT

Sintaxi:

QUIT

Descripció:

Surt del programa.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.68 UNLOCKGUI

Sintaxi:

UNLOCKGUI

Descripció:

Allibera la interfície gràfica (GUI) per a que sigui actualitzada.

Vegeu la funció **LOCKGUI** .

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.69 DISPLAYBEEP

Sintaxi:

DISPLAYBEEP

Descripció:

Fa un parpelleig a la pantalla.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.70 GETPORTNAME

Sintaxi:

GETPORTNAME

Descripció:

Retorna el nom del port ARexx.

Retorna:

RESULTAT:

Nom del port.

RC:

-

---

## 1.71 ACTIVATEWINDOW

Sintaxi:

ACTIVATEWINDOW

Descripció:

Activa la finestra principal de l'XBaze.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.72 WINDOWTOFRONT

Sintaxi:

WINDOWTOFRONT

Descripció:

Posa la finestra principal al davant.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.73 SREENTOFRONT

Sintaxi:

SREENTOFRONT

Descripció:

Posa al davant la pantalla pública a on es troba l'XBaze en execució.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.74 REVEAL

Sintaxi:

REVEAL <nom del camp>

Descripció:

Mostra el camp especificat que es trobava amagat.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1 quan el camp no existeix.

## 1.75 SAVE

Sintaxi:

SAVE

Descripció:

Desa el projecte actual en el disc.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.76 MERGE

Sintaxi:

MERGE <nom del projecte>

Descripció:

Afegeix el fitxer especificat al projecte actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1 quan el fitxer no existeix.

---

## 1.77 REQUESTSTRING

Sintaxi:

REQUESTSTRING "<nom de la finestra>",<text>"

Descripció:

Mostra una requesta comunicant una cadena de <text>.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "RESULT" quan l'usuari renuncia al missatge comunicat.

RC:

-

## 1.78 REQUESTFIELD

Sintaxi:

REQUESTFIELD

Descripció:

Mostra una requesta per a seleccionar un camp.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "RESULT" quan l'usuari renuncia a triar un nom de camp.

RC:

-

## 1.79 REQUESTFILE

Sintaxi:

REQUESTFILE "<nom de finestra>",<fitxer>"

Descripció:

Mostra una requesta de fitxers.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "RESULT" quan l'usuari renuncia a triar un nom de fitxer.

RC:

-

---

## 1.80 REQUESTDIR

Sintaxi:

REQUESTDIR "<nom de finestra>",<directori>"

Descripció:

Mostra una requesta de directori.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "RESULT" quan l'usuari renuncia a triar un nom de directori.

RC:

-

## 1.81 REQUESTCHOICE

Sintaxi:

REQUESTCHOICE "<cadena>",<nom dels botons separats pel caràcter | >"

Descripció:

Mostra una requesta d'opcions. Retorna el número del botó seleccionat.

Al botó de la dreta sempre se li assigna el número 0 (normalment pertany a la opció 'Cancel·leu').

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "RESULT" quan l'usuari renuncia a triar-ne qualsevol.

RC:

-

## 1.82 GUIFIND

Sintaxi:

GUIFIND

Descripció:

Obre la finestra de recerca de registres.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

### 1.83 GUISORT

Sintaxi:

GUISORT

Descripció:

Obre la finestra d'ordenació o classificació de registres.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

### 1.84 GUIPRINT

Sintaxi:

GUIPRINT

Descripció:

Obre la finestra d'impressió del projecte.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

### 1.85 GUIGOTO

Sintaxi:

GUIGOTO

Descripció:

Obre la finestra de 'Saltar al registre...'.  
'

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.86 BROWSE

Sintaxi:

BROWSE <nom del camp>

Descripció:

Obre la finestra de navegació per camps pel camp especificat.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.87 STATISTICS

Sintaxi:

STATISTICS <nom del camp>

Descripció:

Calcula les estadístiques pel camp especificat.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.88 ISDEFAULT

Sintaxi:

ISDEFAULT

Descripció:

Comprova si el registre actual té els valors per defecte.

Retorna:

RESULTAT:

Retorna la cadena "TRUE", quan el registre actual és buit, en altres casos retorna la cadena "FALSE".

RC:

-

---



## 1.89 CLEAR

Sintaxi:

CLEAR

Descripció:

Neteja el registre actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.90 RESET

Sintaxi:

RESET

Descripció:

Defineix els valors per defecte en el registre actual.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

## 1.91 DELUNMARKED

Sintaxi:

DELUNMARKED

Descripció:

Esborra tots el registres sense assenyalar.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

Retorna -1 quan el registre actual és l'únic registre en el projecte.

---

## 1.92 ADD

Sintaxi:

ADD

Descripció:

Afegeix un registre nou.

Retorna:

RESULTAT:

-

RC:

-

---