

```

; Diablo 630 (Typenrad-Drucker)
;=====
; Sequenzen, die intern für die Formatierung verwendet werden ;
; (stehen dem Anwender nicht zur Verfügung) ;
;=====
; standardmäßige Initialisierung (möglichst gleiche "Ausgangsposition" für
; alle Drucker definieren)
;
; a) normale Initialisierungssequenz
;
; b) Einschalten PC-8-Zeichensatz (geht hier nicht, also deutscher Zeichen-
; satz mit Zeichenkonvertierung)
;
; c) Überspringen der "Perforation" abschalten, d. h. kein unterer und oberer
; Rand
;
; d) Schrift auf 10 cpi
;
; e) Zeilenabstand auf 6 Zeilen pro Zoll
;
; f) Seitenlänge auf 12" (nur bei Endlospapier nötig)
;
; a) b) d) e) f)
#Initialisierung_Anfang: \027@\027"\002\027\035\000\027\030\009\027\012\066

#Initialisierung_Ende: \027@ ; Nur normale Initialisierungssequenz

;=====
; Absolute und relative Positionierung
; Bei Angabe des Wertes als Zahl (wie z. B. bei HP) "xxxx" einsetzen
; Bei Verwendung von 2 ASCII-Zeichen \mmm\nnn statt "n1 n2"
#Posi_X_Absolut: \027\009\mmm ; Positionierung x-Position
#Posi_Y_Rel_Plus: \027J\mmm ; Positionierung y-Position von der aktue

#Punkte_X_Pro_Inch: 10 ; Punktzahl pro Inch horizontal
#Punkte_Y_Pro_Inch: 180 ; Punktzahl pro Inch vertikal

;=====
; ggf. \mmm als Variable für die Zeilenzahl verwenden
#Setze_Seiten_Laenge: \027\012\mmm ; Befehl für Zeilenzahl pro Seite

;=====
; "normale" Sequenzen ;
; (standardmäßig vorgesehen - wenn nicht vorhanden, leer lassen ;
;=====
#^standard \027\035\000\027&\027w\000\027Q\027R ; Standardschrift ein

;=====
; Zeichenkonvertierung bei deutschem Zeichensatz
#\021 \064
#Ä [
#Ö \
#Ü ]
#ä {
#ö |
#ü }
#ß ~

;=====
; Linienzeichen werden durch Spaces ersetzt, da nicht druckbar

```

#\_ \032  
#] \032  
#L \032  
#J \032  
#| \032  
#- \032

^elite \027\035\001

; Elite (12 cpi) ein

^fett \027O

; Einschalten Fettschrift

^lfett \027&

; Ausschalten Fettschrift

^schmal \027\035\005

; Schmalschrift ein

^lschmal \027\035\000

; Schmalschrift aus

^breit \027w\001

; Breitschrift (5 cpi) ein

^lbreit \027w\000

; Breitschrift aus

^klein

^lklein

^prop \027P

; Proportionalschrift ein

^lprop \027Q

; Proportionalschrift aus

^ust \027E

; Unterstreichung ein

^lust \027R

; Unterstreichung aus

^kursiv

^lkursiv

^draft \027\035\004

; Draft (Schnelldruck) ein

^lq \027\035\000

; Letter Quality (Schönschrift) ein