

verteiler

Thomas Eicher <t.eicher@hsp.zer.de>

COLLABORATORS

	<i>TITLE :</i> verteiler		
<i>ACTION</i>	<i>NAME</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
WRITTEN BY	Thomas Eicher <t.eicher@hsp.zer.de>	November 2, 2022	

REVISION HISTORY

NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1	verteiler	1
1.1	Verteiler 1.01 29.08.95	1
1.2	Installation	1
1.3	Benutzung	2
1.4	Copyright	3
1.5	Einbindung in Zodiac's Point	4
1.6	Benutzung mit AmigaElm / Aed / Dme	4
1.7	Bekannte Fehler	5
1.8	Noch zu tun	6
1.9	Program revision history	6
1.10	Verteiler window	6
1.11	Eingabefenster	7
1.12	Thomas Eicher	7
1.13	Michael Wagner	7
1.14	Nils Görs	8
1.15	Stefan Zeiger	8
1.16	MicroDot	8

Chapter 1

verteiler

1.1 Verteiler 1.01 29.08.95

```
Verteiler
version 1.01
29-08-95
```

Ein Programm zur Verwaltung von Verteilerlisten Ihrer Emails.
Es erzeugt eine Datei, die die Empfängeradressen zur Benutzung
als CC-Datei oder zur Einbindung in AREXX enthält.

```
Installation
Benutzung
Copyright
  Anwendungen

Zodiac's Point
Elm / Aed / Dme
MicroDot
Bekannte Fehler
History
ToDo
```

1.2 Installation

Stellen Sie sicher, daß Sie Triton V1.2 oder höher richtig
installiert haben.

Kopieren Sie das "verteiler"-Programm an einen beliebigen Ort im aktuellen Befehls Pfad. Die Datenbank greift voreingestellt auf "progrid:verteiler.database" zu, deshalb möchten Sie vermutlich

- a) ein eigenes Verzeichnis anderswo anlegen, um sowohl das Programm als auch die Datenbank dort zu speichern. In diesem Fall sollten sie dieses Verzeichnis in ihren Pfad aufnehmen (z.B. mit "Path xyz add") oder
- b) ein Verzeichnis anlegen und immer diesen Pfad mittels dem DATABASE Argument angeben.

Sobald Sie alle Fenster Ihrem Geschmack entsprechend angeordnet haben (es sieht am Anfang immer etwas durcheinander aus :-), können sie das unregistrierte Triton-Preferencesprogramm "überlisten", indem sie env:Triton nach envarc: kopieren.

1.3 Benutzung

```
Verteiler [DATABASE <Datei>] [INTO <Datei>] [PUBSCREEN <Datei <←
>]
[COMMA] [DEBUG] [RECKLESS] [FOR <file>]
```

Den Verteiler von der Shell aus starten.

Wenn Sie nicht "progrid:verteiler.database" als voreingestellte Datenbank verwenden wollen, geben Sie die neue Datenbank per DATABASE Argument an.

Wenn Sie eine "cc file" Verteilerliste erzeugen wollen, geben Sie den Namen mittels INTO an.

Verteiler öffnet sein Fenster auf der Workbench. Wenn Sie es woanders öffnen wollen, geben Sie den Pubscreen mit dem Schlüsselwort PUBSCREEN an.

Beispiel: `verteiler DATABASE=s:data INTO=t:temp PUBSCREEN=ZPoint`

Wenn Sie Fehler berichten wollen, benutzen Sie bitte die Option DEBUG, um herauszufinden, wo der Fehler auftritt. Schicken Sie mir die Ausgabe des Programms und geben Sie an, wo der Fehler auftrat. Das gilt besonders bei Enforcer-Hits.

Benutzen Sie RECKLESS, um den Bestätigungsrequester abzuschalten. Beachten Sie, daß Sie jetzt keine INTO-Datei mehr erzeugen können, ohne die Datenbank dabei gleichzeitig abzuspeichern.

Durch COMMA beginnt Verteiler jede Zeile außer der ersten mit einem " ," Leerzeichen und Komma. Durch ein eingefügtes "Cc:" davor erhalten sie eine gültige SMTP Cc: Kopfzeile.

Und jetzt endlich sehen sie ein
Verteiler Fenster

aufgehen.

Wenn Verteiler mit einer INTO-Datei gestartet wird, befinden Sie sich im "Listen erzeugen"-Modus.

Wenn Verteiler ohne eine INTO-Datei gestartet wird oder eine der "Edit" Funktionen angewählt wird, sind Sie im "Edit"-Modus

Verteiler kann automatisch INTO-Dateien erzeugen, ohne dass der User aktiv werden muss. Stellen Sie hierzu den Namen der Liste, fuer die die Datei erzeugt werden soll durch das Argument FOR bereit. Gross- und Kleinschreibung wird unterschieden. Kann die gewünschte Liste nicht gefunden werden, so wird der User benachrichtigt, und Verteiler verhaelt sich, als waere kein FOR Argument angegeben worden.

1.4 Copyright

(c)opyright 1995 auf dieses Programm
Thomas Eicher

Deutsche Dokumentation (c)opyright 1995
Michael Wagner

Es darf in seiner ursprünglichen Form und mit dieser ↔
unveränderten

Dokumentation frei weitergegeben werden.

Es darf nicht mit einem kommerziellen Produkt oder für mehr als eine kleine Gebühr verkauft werden oder auf einer anderen CDROM als Aminet, Fred Fish oder Meeting Pearls erscheinen.

Dieses Programm wurde nach meinem besten Wissen geschrieben, allerdings kann und werde ich nichts garantieren, nicht einmal die Eignung für einen bestimmten Zweck und ich bin auch nicht verantwortlich für irgendwelche Schäden, die durch dieses Programm auftreten.

Benutzung auf eigene Gefahr!

Wenn Sie ein Programmierer eines Shareware-Produktes für den Amiga sind, fände ich es nur fair, wenn Sie mir eine registrierte Version und/oder ein Keyfile für Ihr Produkt schicken.

Wenn Sie dieses Programm regelmäßig benutzen, schicken Sie mir bitte eine Email.

Triton ist (C) durch
Stefan Zeiger

1.5 Einbindung in Zodiac's Point

Start_Verteiler.rexx
(c) 1995
Nils Gors
Voraussetzungen

Die gegenwärtige Version dieses Skripts erfordert ZPoint v37.191(15.5.95) oder später verfügbar.

Eine Version für frühere ZPoint-Releases ist beigelegt, aber sie enthält nicht die volle Funktionalität.
(Start_Verteiler_08.zprx)

Installation

Kopieren Sie das passende Skript in das ZPoint rexx Verzeichnis. Passen Sie fkeys.zp bzw. usermenus.zp entsprechend an:

```
Sys:Rexxc/RX ZPoint:Rexx/Start_Verteiler.zprx %s
```

Sie können die Einstellungen im Skript selber ändern, englisch sprechende Benutzer können "Sprache" auf "englisch" ändern.

ZPoint neu starten.

Benutzung

Schreiben Sie die Nachricht ganz normal wie für nur einen Empfänger.

Starten Sie das Start_Verteiler Skript.

Doppelklicken Sie auf die gewünschte Liste.

Das war's :-)

Beachten Sie, daß die Nachricht nicht nur an die Mitglieder der Liste geht, sondern auch an den ursprünglichen Adressaten aus dem "Schreiben"-Requester. Also sollten Sie sich selbst dort eintragen...

Die neueste Version von Start_Verteiler erlaubt es, die Empfaengerliste bereits aus ZPoint anzugeben. Tragen Sie dazu als Empfänger "Listenname@verteiler" ein. Wenn "Listenname" Leer- oder Sonderzeichen enthält, kann ZPoint Probleme machen.

1.6 Benutzung mit AmigaElm / Aed / Dme

AmigaElm / Aed / Dme

AmigaElm gestattet, die Kopfzeilen Ihrer Nachricht im Editor selbst zu ändern.

Also brauchen Sie nur "Cc: " unter der "To:" Zeile zu tippen und die INTO Datei, die durch die COMMA Option erzeugt wurde, dort einzufügen.

Vorsicht: Einige Versionen von Sendmail unterstützen die sogenannten Fortsetzungszeilen nicht. Sie müssen alle Addresszeilen zusammensetzen (Joinen), aber es sind nicht mehr als 1000 Zeichen erlaubt.
In diesem Fall sollten Sie sich vielleicht nach einem neuen sendmail umsehen :-)

SMTPPost aus der INetUtils Distribution funktioniert wie gewünscht.

Mit AEd können sie eine Taste oder einen Menüpunkt mit dem Verteiler belegen, indem sie (in einer Zeile) schreiben:

```
map f7 ((Cc: ) ping 9 down execute (verteiler into t:yyvv
comma) insfile t:yyvv execute (delete t:yyvv) pong 9 join)
```

Das sollte so ähnlich oder sogar genau so mit dem DME und seinen diversen Abkömmlingen funktionieren.

1.7 Bekannte Fehler

* Ich kann nicht garantieren, daß diese Fehler nicht in unveränderter Form in zukünftigen Versionen wieder auftauchen :-) *

Verteiler öffnet sich auf keinem anderen PubScreen als der WB:
Sie haben keine Triton.Prefs. Starten Sie sie wenigstens einmal aus und beantworten sie die Fragen mit "Ja". Klicken sie auf "Speichern".
Sollte mit Triton V1.3 verschwinden.

Wenn der letzte Eintrag gelöscht wird, gibt es keinen gültigen markierten Eintrag:
Wählen Sie einen per Hand aus. Sollte mit Triton 1.3 verschwinden

Elm schickt an keinen außer dem in der ersten CC: Zeile:
Sie haben ein dummes sendmail / SMTPPost.
Mehr dazu
hier
.

Mit ZPoint wird nur ein Teil der CC Datei benutzt:
Das stimmt so nicht. ZPoint zeigt nur nicht immer alle ZCONNECT "To:" Zeilen an, sogar, wenn Sie die Nachricht speichern. Im zu verschickenen PUFFER stimmt aber wieder alles. Sie koennen dies auch mit dem Arexx-Befehl SAVEMESSAGEASIS testen.

1.8 Noch zu tun

Mehr Anwendungen

Locale.library verwenden (uah, muß das wirklich sein?)

Noch irgendwelche Ideen? Schreibt mal was...

1.9 Program revision history

29-05-95 initial release

1.10 Verteiler window

Dies ist das Hauptfenster.

NEW erzeugt eine neue (leere) Verteilerliste.

EDIT öffnet das
Eingabefenster
.

MOVE benennt die aktuelle Liste um.

COPY fügt alle Einträge in der aktuellen Liste an eine Liste namens "Buffer" an. Wenn Buffer nicht existiert, wird es erzeugt.

KILL löscht eine Liste.

OK speichert die Datenbank ab und erzeugt die INTO Datei (wenn sie das wollten).

CANCEL beendet das Programm, ohne die Datenbank zu sichern und ohne eine INTO Datei zu erzeugen.

GATHER ADRESSES sammelt alle Adressen der ganzen Datenbank und fügt sie zu einer Liste namens "Everybody" zusammen.

Wenn der Verteiler mit einer INTO Datei gestartet wird, befinden Sie sich zu Anfang im "Liste erzeugen Modus". Das bedeutet, daß ein Doppelklick im Hauptlistview die INTO Datei der angeklicketen Gruppe erzeugt.

Ohne INTO oder nach der Anwahl einer der "edit" Funktionen befinden Sie sich im "edit"-Modus. Danach müssen Sie OK anklicken, um eine INTO Datei zu erzeugen.

1.11 Eingabefenster

Dies ist das Fenster zur Änderung der Verteilerliste.

NEW hängt einen neuen Eintrag an die Liste an.

EDIT erlaubt das Ändern von Name und Adresse des aktuellen Eintrages.

MOVE kopiert den aktuellen Eintrag in eine Liste Namens "Buffer". Wenn diese noch nicht existiert, wird sie erzeugt. Der aktuelle Eintrag wird aus der aktuellen Liste gelöscht.

COPY macht das gleiche, läßt aber den aktuellen Eintrag unverändert.

KILL löscht einen Eintrag.

OK bringt Sie zurück in das Hauptfenster.

KILL DUPES löscht doppelte Einträge aus der Liste. Beachten Sie, daß nur 100%ige Kopien, incl. Groß/Kleinschreibung, gelöscht werden.

Alle Veränderungen treten sofort ein. Nachdem es keine Möglichkeit zu Abbruch oder Undo gibt, gibt es kein CANCEL Gadget.

1.12 Thomas Eicher

Thomas Eicher

Nehmen Sie Verbindung mit mir über eine der folgenden Adressen auf, ich kann allerdings nicht sagen, welche wie lange gültig ist :-)

t.eicher@hsp.zer.de
t.eicher@amc.insider.sub.de
eicher.pad@sni.de
eicher@royal.owl.de

Oder schauen Sie mal nach <http://royal.owl.de/~eicher/>.

Oder Sie finden mich in "comp.sys.amiga.programmer" oder "alt.cyberpunk.chatsubo".

1.13 Michael Wagner

Michael Wagner

m.wagner@amc.insider.sub.de
wagnemic@informatik.tu-muenchen.de

1.14 Nils Görs

Nils Görs

N.Goers@Art-Line.Art-Line.de

1.15 Stefan Zeiger

Stefan Zeiger

s.zeiger@laren.rhein-main.de

1.16 MicroDot

```
Start_Verteiler.mdmrexx
(c) 1995
  Nils Gors
  Installation
```

Kopieren Sie das File "Start_Verteiler.mdmrexx" nach
"MicroDot/Rexx/".

Editieren sie die Einstellungen im File nach Ihren
Bedürfnissen.

Benutzung

Sie koennen Verteiler nun über das Menü
"Rexx/Nachrichten-Makros" starten.